

Cargoson API - Dokumentacja dla systemu monitorowania kosztów wysyłki

1. Informacje podstawowe

Base URL

```
https://www.cargoson.com/api/v1
```

Autoryzacja

Każdy request wymaga dwóch nagłówków:

```
Authorization: Bearer YOUR API KEY  
Accept: application/vnd.api.v1
```

2. Endpoint do pobierania kosztów wysyłki (Rate API)

URL

```
POST /freightPrices/list
```

Pełny URL: `https://www.cargoson.com/api/v1/freightPrices/list`

Wymagane parametry

Parametr	Typ	Opis
collection_date	string	Data odbioru (format: YYYY-MM-DD)
collection_postcode	string	Kod pocztowy miejsca odbioru
collection_country	string	Kraj odbioru (ISO 3166-1 alpha-2, np. "DE", "PL")
delivery_postcode	string	Kod pocztowy miejsca dostawy
delivery_country	string	Kraj dostawy (ISO 3166-1 alpha-2, np. "SE", "DE")
rows_attributes	array	Tablica z informacjami o paczkach/paletach

Opcjonalne parametry (dodatkowe usługi)

Parametr	Typ	Opis
collection_with_tail_lift	boolean	Odbiór z windą załadowniczą
collection_prenotification	boolean	Powiadomienie przed odbiorem
delivery_with_tail_lift	boolean	Dostawa z windą załadowniczą
delivery_prenotification	boolean	Powiadomienie przed dostawą
delivery_return_document	boolean	Zwrot dokumentów
delivery_to_private_person	boolean	Dostawa do osoby prywatnej
frigo	boolean	Transport chłodniczy
adr	boolean	Towary niebezpieczne (ADR)

Struktura `rows_attributes` (informacje o paczkach)

Pole	Typ	Opis
<code>quantity</code>	integer	Liczba jednostek
<code>package_type</code>	string	Typ opakowania: "EUR" (europaleta), "FIN" (paleta fińska), itp.
<code>weight</code>	float	Waga w kg
<code>description</code>	string	Opis towaru (opcjonalnie)

3. Przykładowy request

cURL

```
curl -X POST 'https://www.cargoson.com/api/v1/freightPrices/list' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \  
-H 'Accept: application/vnd.api.v1' \  
-d '{  
  "collection_date": "2026-02-15",  
  "collection_postcode": "10115",  
  "collection_country": "DE",  
  "delivery_postcode": "11122",  
  "delivery_country": "SE",  
  "rows_attributes": [  
    {  
      "quantity": 1,  
      "package_type": "EUR",  
      "weight": 100.0  
    }  
  ]  
}'
```

Python (requests)

```
import requests

url = "https://www.cargoson.com/api/v1/freightPrices/list"
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY",
    "Accept": "application/vnd.api.v1"
}
payload = {
    "collection_date": "2026-02-15",
    "collection_postcode": "10115",
    "collection_country": "DE",
    "delivery_postcode": "11122",
    "delivery_country": "SE",
    "rows_attributes": [
        {
            "quantity": 1,
            "package_type": "EUR",
            "weight": 100.0
        }
    ]
}

response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
data = response.json()
```

4. Struktura odpowiedzi - gdzie znajduje się koszt bazowy

Przykładowa odpowiedź

```
{
  "status": 200,
  "object": {
    "prices": [
      {
        "carrier": "A Cargo SIA",
        "reg_no": "40203240936",
        "id": 1637,
        "service": "Main",
        "service_id": 85,
        "price": "19.13",
        "unit": "payable_weight",
        "type": "price_list"
      },
      {
        "carrier": "A Cargo SIA",
        "reg_no": "40203240936",
        "id": 1637,
        "service": "Express Service",
        "service_id": 123,
        "price": "32.50",
        "unit": "real_weight",
        "type": "online"
      }
    ]
  }
}
```

Lokalizacja kosztu bazowego

Ścieżka do ceny: `response.object.prices[].price`

Pole	Opis
<code>price</code>	Koszt bazowy wysyłki (string, wartość liczbową)
<code>carrier</code>	Nazwa przewoźnika
<code>service</code>	Nazwa usługi
<code>service_id</code>	ID usługi (używane do bezpośredniej rezerwacji)
<code>unit</code>	Jednostka kalkulacji: <code>payable_weight</code> lub <code>real_weight</code>
<code>type</code>	Typ ceny: <code>price_list</code> (z cennika) lub <code>online</code> (dynamiczna)

Kod do ekstrakcji cen (Python)

```
def get_base_prices(response_data):
    """Wyciąga koszty bazowe z odpowiedzi API"""
    prices = []
    for price_entry in response_data.get("object", {}).get("prices", []):
        prices.append({
            "carrier": price_entry["carrier"],
            "service": price_entry["service"],
            "service_id": price_entry["service_id"],
            "base_price": float(price_entry["price"]), # KOSZT BAZOWY
            "unit": price_entry["unit"],
            "type": price_entry["type"]
        })
    return prices
```

5. Inne przydatne endpointy

Booking (rezerwacja wysyłki)

POST /queries

- Użyj `direct_booking_service_id` z odpowiedzi Rate API
- Wymaga pełnych danych adresowych (nadawca i odbiorca)

Tracking (śledzenie)

GET /bookings/{reference}

- Zwraca status przesyłki, URL do śledzenia

Lista usług

GET /services/list

- Zwraca dostępne usługi przewoźników

6. Podsumowanie dla implementacji monitoringu

Workflow monitorowania kosztów:

1. **Pobierz ceny** → POST /freightPrices/list
2. **Parsuj odpowiedź** → `response.object.prices[]`
3. **Wyciągnij koszt bazowy** → pole `price` z każdego obiektu
4. **Zapisz do bazy/porównaj** → monitoruj zmiany w czasie

Minimalne dane do zapytania:

- Data odbioru

- Kraj i kod pocztowy (odbior)
- Kraj i kod pocztowy (dostawa)
- Dane paczki (ilość, typ, waga)

Uwagi:

- Ceny są zwracane jako string, należy konwertować na float
- API może zwrócić wiele cen od różnych przewoźników/usług
- `service_id` jest potrzebny do późniejszej rezerwacji