

Reparto del retardo por tramos

Celda de 40 MHz, sin ruido

En reposo



Tramo	Retardo (ms)
Núcleo (servidor y UPF)	0,4
Bajada: UPF → gNB → UE	2,4
Subida: UE → gNB → UPF	9,7
Total	13,1

total 13,1 ms

Prague sin marcado



Tramo	Retardo (ms)
Núcleo (servidor y UPF)	0,4
Bajada: UPF → gNB → UE	2,6
Subida: UE → gNB → UPF	12,5
Total	15,7

total 15,7 ms

Prague con marcado



Tramo	Retardo (ms)
Núcleo (servidor y UPF)	0,4
Bajada: UPF → gNB → UE	6,0
Subida: UE → gNB → UPF	11,4
Total	18,0

total 18,0 ms

Celda de 10 MHz, ruido de -4 dB

En reposo



Tramo	Retardo (ms)
Núcleo (servidor y UPF)	0,4
Bajada: UPF → gNB → UE	2,9
Subida: UE → gNB → UPF	9,5
Total	12,8

total 12,8 ms

Prague con marcado



Tramo	Retardo (ms)
Núcleo (servidor y UPF)	0,4
Bajada: UPF → gNB → UE	12,2
Subida: UE → gNB → UPF	12,6
Total	25,2

total 25,2 ms

0 5 10 15 20 25 30

Retardo medio de ida y vuelta de un ping (ms)

 Núcleo (servidor y UPF): 0,4-0,9 ms

 Bajada: UPF → gNB → UE

 Subida: UE → gNB → UPF