

필드 매뉴얼

Loopy

Codex를 위한 루프 엔지니어링



계획하고, 증명하고, 그제서야 완료로 간주한다.

01

Loopy란

Loopy는 Codex를 위한 루프 엔지니어링입니다. `loopy <task>` 라고 입력하면 에이전트가 작업을 하고, 각 부분을 실제로 캡처한 증거로 증명한 뒤에야 완료를 보고합니다 — 일찍 멈추고 성공했다고 주장하지 않습니다.

설치 후, Codex에서 앞에 `loopy` 를 붙여 작업을 입력하세요:

```
loopy add a /health endpoint that returns 200
```

에이전트가 계획하고, 각 부분을 실제 파일로 증명하고, 결과를 보고합니다. 사용자는 명령을 직접 실행하지 않습니다.

크루

더 큰 작업을 위해 Loopy는 선택적 서브에이전트 6명을 제공합니다 — 각자 하나의 레인을 맡습니다. 플러그인 설치 시 자동으로 함께 설치되므로 별도 명령 없이 에이전트가 작업을 넘겨줄 수 있습니다.



franky
만든다



zoro
검토한다



usopp
테스트한다



jinbe
게이트를 지킨다



robin
감사한다



nami
찾아낸다

설치

Node.js ≥ 20 이 필요합니다.

```
codex plugin marketplace add https://github.com/beefiker/loopy
codex plugin add loopy@beefiker
```

Codex를 두 번 재시작하세요: 혹은 승인한 뒤 다시 로드합니다. 첫 승인 세션이 일회성 부트스트랩을 실행해 `loopy` 명령과 에이전트를 설치합니다. `loopy` 가 보이지 않으면 그 폴더가 `PATH` 에 없는 것입니다 — 부트스트랩이 추가할 정확한 줄을 출력합니다.

`loopy doctor` 로 전체를 확인하세요. 체크아웃에서 설치하려면 `node src/cli.js install --json` 을 실행하세요.