ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С КУЗОВОМ ФУРГОН (ЗАКРЫТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) НА БАЗЕ ШАССИ ISUZU

NMR 77E





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория транспортного средства	N2
Колёсная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
База, мм	2 475
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота)	4 845 x 2 030 x 2 860
Допустимая полная масса, кг	5 200
Грузоподъёмность, кг	2 050
Допустимая нагрузка, кг	
- на переднюю ось / на заднюю ось	1 670 / 3 530
Колея колёс, мм	
- передних колёс	1 475
 задних колёс (внешняя / внутренняя) Двигатель 	1 660 / 1 195 ISUZU 4JH1-TC
,	
Двигатель	ISUZU 4JH1-TC
Двигатель Количество и расположение цилиндров	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд
Двигатель Количество и расположение цилиндров Степень сжатия	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд 15,9 : 1
Двигатель Количество и расположение цилиндров Степень сжатия Рабочий объём, см³	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд 15,9:1 2 999
Двигатель Количество и расположение цилиндров Степень сжатия Рабочий объём, см³ Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд 15,9:1 2 999 77 / 105 (3 200)
Двигатель Количество и расположение цилиндров Степень сжатия Рабочий объём, см³ Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд 15,9:1 2 999 77 / 105 (3 200) 230 (1 400 - 3 200)
Двигатель Количество и расположение цилиндров Степень сжатия Рабочий объём, см³ Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) Коробка переменных передач	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд 15,9 : 1 2 999 77 / 105 (3 200) 230 (1 400 - 3 200) ISUZU MSB5S 5 / механическая
Двигатель Количество и расположение цилиндров Степень сжатия Рабочий объём, см³ Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) Коробка переменных передач - число передач / тип	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд 15,9 : 1 2 999 77 / 105 (3 200) 230 (1 400 - 3 200) ISUZU MSB5S 5 / механическая
Двигатель Количество и расположение цилиндров Степень сжатия Рабочий объём, см³ Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) Коробка переменных передач - число передач / тип Рабочая тормозная система	ISUZU 4JH1-TC 4 в ряд 15,9: 1 2 999 77 / 105 (3 200) 230 (1 400 - 3 200) ISUZU MSB5S 5 / механическая Барабанная, гидравлическая



ЭКСТЕРЬЕР







В КОТОРУЮ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

- Кондиционер
- Центральный замок
- Электрические стеклоподъёмники
- Обогрев боковых зеркал

