

Storm CH3-6 B3B4

考试时间: 2021.01.06 14:40 至 2021.01.06 15:25

总分: 100    时长: 45 分钟

批阅进度    成绩已发布, 分数 55 分

老师评语    试卷已批阅, 继续努力

我的试卷

一、单选题 (100分)

1. 【单选题】 (2.5分)

DirectGrouping will \_\_\_\_ ( )

- ☐ A. send tuples to one particular downstream task
- ☐ B. send same tuple to same downstream task
- ☐ C. send tuples to all downstream tasks
- ☒ D. send tuples to random downstream task

 回答错误, 得分 0

参考答案 A

2. 【单选题】 (2.5分)

```
Config conf = new Config();
conf.setNumWorkers(2);
topologyBuilder.setSpout("spout", new BlueSpout(), 2);
topologyBuilder.setBolt("green-bolt", new GreenBolt(), 2)
    .setNumTasks(4)
    .shuffleGrouping("spout");
StormSubmitter.submitTopology("mytopology", conf, topologyBuilder.createTopology());
Consider the above code, what is the parallelism of the topology named "mytopology" ? ( )
```

- ☐ A. 16
- ☐ B. 4
- ☐ C. 12
- ☒ D. 8

答题卡

 返回

## 我的考试

参考答案 B

## 3. 【单选题】 (2.5分)

Nimbus进程的作用不包括 ( )

- ☐ A. 分配任务
- ☐ B. 创建拓扑的本地目录, 并将拓扑jar文件上传
- ☐ C. 监控worker心跳, 计算工作量
- ☒ D. 监控zookeeper的数据, 启动Topology任务

 回答正确, 得分 2.5

参考答案 D

## 4. 【单选题】 (2.5分)

```
SimpleHBaseMapper mapper = new SimpleHBaseMapper()
.withRowKeyField("word")
.withColumnFields(new Fields("word"))
.withCounterFields(new Fields("count"))
.withColumnFamily("cf");
```

Consider the above code, find out which saying is not correct? ( )

- ☐ A. This SimpleHBaseMapper uses the value of the word field in the tuple as the rowkey of the Hbase table to be written.
- ☐ B. This SimpleHBaseMapper uses the value of the count field in the tuple as a Hbase standard column and also counter a column.
- ☐ C. This SimpleHBaseMapper uses cf as the column family name in the HBase table to be written.
- ☒ D. Need to specify a HBase table in SimpleHBaseMapper.

 回答正确, 得分 2.5

参考答案 D

## 5. 【单选题】 (2.5分)

For storm cluster installation with H/A between machine niit01 and niit02, we need to set that \_\_\_ ? ( )

- ☐ A. nimbus.seeds
- ☐ B. storm.zookeeper.servers

答题卡

 返回

## 我的考试

☐ D. supervisor.slots.ports

 回答错误, 得分 0

参考答案 A

6. 【单选题】 (2.5分)

```
Config conf = new Config();
conf.setNumWorkers(1);
TopologyBuilder builder = new TopologyBuilder();
builder.setSpout("my-spout", new MySpout(), 3);
builder.setBolt("my-bolt", new MyBolt(), 2).setNumtasks(4).shuffleGrouping("spout");
```

Consider the above code, find out what is the task number per executor thread for my- spout component? ( )

☐ A. 1

☐ B. 4

☒ C. 2

☐ D. 3

 回答错误, 得分 0

参考答案 A

7. 【单选题】 (2.5分)

storm-redis library uses \_\_\_\_\_ to query data from Redis then output to the stream. ( )

☒ A. RedisLookupBolt

☐ B. RedisFilterBolt

☐ C. RedisStoreBolt

☐ D. None of the above

 回答正确, 得分 2.5

参考答案 A

8. 【单选题】 (2.5分)

关于tuple的可靠处理, 描述不正确的是 ( )

☐ A. 在一个tuple被成功处理后, 需要使用ack方法来标记成功, fail方法标记失败

☐ B. 要想实现tuple的可靠处理, 发送新的消息时需要和作为输入的消息进行锚定 (Anchor)

答题卡

 返回

## 我的考试

☒ D. 当使用ack标记某个tuple为成功时, 这个tuple所属的tuple树就会被认定为已处理

 回答正确, 得分 2.5

参考答案 D

9. 【单选题】 (2.5分)

关于task slot failure (任务插槽故障), 说法正确的是? ( )

陈述A: 由于supervisor是无状态的, 所以在它重新启动之前不会影响当前运行的任务

陈述B: 如果集群中的部分supervisor故障, 我们将无法提交新的拓扑程序

☒ A. A、B都对

☐ B. A、B都错

☐ C. A错B对

☐ D. A对B错

 回答错误, 得分 0

参考答案 D

10. 【单选题】 (2.5分)

In wordcount trident topology what operation will not be used ? ( )

☐ A. groupBy

☒ B. broadcast

☐ C. global

☐ D. shuffle

 回答正确, 得分 2.5

参考答案 B

11. 【单选题】 (2.5分)

Facebook 公司使用 \_\_\_\_ 和 \_\_\_\_ 处理实时处理 ( )

☐ A. S4、HDFS

☒ B. Puma、Hbase

☐ C. Hadoop、Hbase

答题卡

 返回

## 我的考试

 回答正确，得分 2.5

参考答案 B

## 12. 【单选题】 (2.5分)

默认情况下supervisor将等待多长时间以确保worker进程被启动 ( )

- ☐ A. 60
- ☒ B. 120
- ☐ C. 30
- ☐ D. 150

 回答正确，得分 2.5

参考答案 B

## 13. 【单选题】 (2.5分)

Statement A: Topology is the set of diagram with spouts and bolts.

Statement A: Topology is the set of diagram with data sources and data operations.

Which statement is right ? ( )

- ☒ A. Both are right.
- ☐ B. Only A is right.
- ☐ C. Only B is right.
- ☐ D. Both are wrong.

 回答正确，得分 2.5

参考答案 A

## 14. 【单选题】 (2.5分)

What technology would you suggest to process data stream and persist results into database and also real-time query? ( )

- ☒ A. Storm
- ☐ B. Hadoop

 回答正确，得分 2.5

参考答案 A

答题卡

 返回

## 我的考试

- ☐ A. HBaseBolt -> HBaseMapper -> Create HBase Table -> upload Topology to Storm Cluster
- ☐ B. HBaseBolt -> HBaseMapper -> Create HBase Table -> upload Topology to Storm Cluster
- ☒ C. HBaseMapper -> HBaseBolt -> upload Topology to Storm Cluster -> Create HBase Table ->
- ☐ D. HBaseMapper -> HBaseBolt -> Create HBase Table -> upload Topology to Storm Cluster

 回答错误，得分 0

参考答案 D

## 16. 【单选题】 (2.5分)

拓扑中实际进行数据处理的组件是 ( )

- ☐ A. Worker
- ☒ B. Task
- ☐ C. Executor
- ☐ D. Supervisor

 回答正确，得分 2.5

参考答案 B

## 17. 【单选题】 (2.5分)

For creating a DRPC topology, we don' t need to \_\_ ( )

- ☐ A. Set the function name.
- ☒ B. Set stream grouping
- ☐ C. Set spout
- ☐ D. Set bolt

 回答错误，得分 0

参考答案 C

## 18. 【单选题】 (2.5分)

哪些选项可以保证取消消息的可靠处理机制 ( )

- ☐ A. 将变量Config.TOPOLOGY\_ACKERS 设置为null

答题卡

 返回

## 我的考试

- ☐ C. Bolt使用emit发送一个消息时，不锚定到输入消息上。
- ☐ D. 在Bolt中使用ack和fail方法标记消息被成功处理与否

 回答正确，得分 2.5

参考答案 C

19. 【单选题】 (2.5分)

Real-time stream processing is asynchronized in nature ? ( )

- ☐ A. false
- ☐ B. true

 回答正确，得分 2.5

参考答案 B

20. 【单选题】 (2.5分)

S4 system is developed by which company ? ( )

- ☐ A. Facebook
- ☐ B. Yahoo
- ☐ C. Google
- ☐ D. Twitter

 回答正确，得分 2.5

参考答案 B

21. 【单选题】 (2.5分)

Which combination of spout and state can achieve exactly once semantic ? ( )

- ☐ A. non-transaction-spout and transaction-state
- ☐ B. opaque-transaction-spout and transaction-state
- ☐ C. transaction-spout and transaction-state
- ☐ D. transaction-spout and non-transaction-state

 回答错误，得分 0

答题卡

 返回

## 我的考试

## 22. 【单选题】 (2.5分)

Delucia想要对“topo”拓扑进行重平衡，将worker数量调整为3个，并且将“comp”组件设置为5个线程来运行，以下哪个选项可以帮助他完成？ ( )

- ☒ A. bin/storm rebalance -n 5 -e comp=5
- ☐ B. bin/storm rebalance -w 5 -e comp=5
- ☐ C. bin/storm rebalance -w 5 -e comp 5
- ☐ D. bin/storm rebalance -n 5 -e comp 5

 回答正确，得分 2.5

参考答案 A

## 23. 【单选题】 (2.5分)

By using which database we can define a standard column but also a counter column? ( )

- ☐ A. Redis
- ☐ B. Cassandra
- ☒ C. HBase
- ☐ D. MySQL

 回答正确，得分 2.5

参考答案 C

## 24. 【单选题】 (2.5分)

By default, each supervisor node has \_\_\_\_\_ slots for workers. ( )

- ☐ A. 1
- ☒ B. 4
- ☐ C. 3
- ☐ D. 2

 回答正确，得分 2.5

参考答案 B

答题卡



 返回

## 我的考试

Now define a filter class like this:

```
class SumFilter extends BaseFilter {  
    public boolean isKeep(TridentTuple tuple) {  
        int a = tuple.getInteger(1);  
        int b = tuple.getInteger(2);  
        if (a = b) {  
            return true;  
        }  
        return false;  
    }  
}
```

If the input stream is [0,1], [2,3], [4,4], then what will be the output ? ( )

- ☒ A. [4,4]
- ☐ B. [2,3], [4,4]
- ☐ C. Compile error will occur.
- ☐ D. [0,1], [2,3]

 回答错误，得分 0

参考答案 C

26. 【单选题】 (2.5分)

Real-time processing is Synchronous in nature.? ( )

- ☒ A. false
- ☐ B. true

 回答正确，得分 2.5

参考答案 A

27. 【单选题】 (2.5分)

哪段代码可以在本地模式下运行拓扑？ ( )

- ☐ A. LocalCluster.submitTopology("word-count", conf, builder.createTopology());
- ☐ B. new LocalCluster().submitTopology("word-count", conf, builder.createLocalTopology());
- ☒ C. new LocalCluster().submitTopology("word-count", conf, builder.createTopology());
- ☐ D. LocalCluster.submitTopology("word-count", conf, builder.createLocalTopology());

 回答正确，得分 2.5

答题卡

 返回

## 我的考试

## 28. 【单选题】 (2.5分)

Statement A: By using Storm web UI we can kill a topology in Storm cluster

Statement B: By using Storm web UI we can upload a topology in Storm cluster

Which option is correct regarding the above statements? ( )

☒ A. B true A false

☐ B. A false B false

☐ C. A true B false

☐ D. A true B true

 回答错误, 得分 0

参考答案 C

## 29. 【单选题】 (2.5分)

In wordcount topology what grouping method will you use for the counting task? ( )

☐ A. fieldsGrouping

☐ B. allGrouping

☐ C. globalGrouping

☒ D. shuffleGrouping

 回答错误, 得分 0

参考答案 A

## 30. 【单选题】 (2.5分)

A series of data records that are infinite in time distribution and number. Its calculation and analysis can dynamically refresh user access in real-time.

The statement above is talking about \_\_\_\_\_. ( )

☒ A. batch process

☐ B. stream process

 回答错误, 得分 0

参考答案 B

答题卡

 返回

## 我的考试

☐ A. Supervisor

☒ B. Nimbus

 回答正确，得分 2.5

参考答案 B

32. 【单选题】 (2.5分)

`builder.setBolt("my-bolt", new MyBolt(), 2).setNumtasks(4).shuffleGrouping("spout");`

Consider the above code, find out what is the task number per executor thread for my-bolt component? ( )

☐ A. 3

☐ B. 1

☒ C. 2

☐ D. 4

 回答正确，得分 2.5

参考答案 C

33. 【单选题】 (2.5分)

Mapstate interface is for \_\_\_\_\_. ( )

☐ A. Updating Trident State

☐ B. Delete Trident State

☐ C. Insert Trident State

☒ D. Query Trident State

 回答错误，得分 0

参考答案 A

34. 【单选题】 (2.5分)

Statement A: Topology is the set of diagram with spouts and bolts

Statement B: Topology is the set of diagram with data source and data operations.

Which option is correct regarding the above statements? ( )

☒ A. A true B true

答题卡

 返回

## 我的考试

☐ C. A true B false

☐ D. B true A false

 回答正确, 得分 2.5

参考答案 A

35. 【单选题】 (2.5分)

阅读下面关于Spout和Bolt的两个陈述, 选择正确答案 ( )

陈述A: 每个组件(Spout或者Bolt)的构造方法和declareOutputFields方法都只调用一次。

陈述B: 每个组件(Spout或者Bolt)的open方法、prepare方法都只调用一次。

☐ A. A、B都对

☐ B. A对B错

☒ C. A错B对

☐ D. A、B都错

 回答错误, 得分 0

参考答案 B

36. 【单选题】 (2.5分)

Which saying is incorrect? ( )

☐ A. Redis stores Key Values pairs

☒ B. Redis is used as a relational database

☐ C. Redis is faster than MySQL

☐ D. Redis supports on-disk persistence

 回答正确, 得分 2.5

参考答案 B

37. 【单选题】 (2.5分)

Which one for the following is wrong about Nimbus? ( )

☐ A. nimbus is responsible for the monitoring the status of all the supervisor nodes

☐ B. nimbus is stateless

答题卡

 返回

## 我的考试

☐ D. all of the above are right.

 回答错误, 得分 0

参考答案 D

38. 【单选题】 (2.5分)

Regarding to RedisStoreMapper insterface, which saying is not correct ( )

- ☐ A. By using it we can store tuples into Redis database
- ☐ B. By using it we can define the Key type in Redis
- ☒ C. By using it we can map a tuple to a Key Value pair to store in Redis database
- ☐ D. By using it we can declare the output fields.

 回答错误, 得分 0

参考答案 D

39. 【单选题】 (2.5分)

Which one of the following is the correct sequence of method call of in spout life cycle? ( )

- ☐ A. open() -> activate() -> declareOutputFields()
- ☒ B. open() -> declareOutputFields() -> activate()
- ☐ C. declareOutputFields() -> activate()->open()
- ☐ D. declareOutputFields() -> open()-> activate()

 回答错误, 得分 0

参考答案 D

40. 【单选题】 (2.5分)

构建拓扑时如果设置worker进程数为2, 哪段拓扑程序可以为任务 “test” 在每个worker进程中生成2个执行器线程, 且每个线程会运行2个相同任务 ( )

- ☐ A. topologyBuilder.setBolt( “test” , new BoltTest(), 2) .setNumTasks(2);
- ☒ B. topologyBuilder.setBolt( “test” , new BoltTest(), 4) .setNumTasks(4);
- ☐ C. topologyBuilder.setBolt( “test” , new BoltTest(), 2) .setNumTasks(4);
- ☐ D. topologyBuilder.setBolt( “test” , new BoltTest(), 4) .setNumTasks(8);

答题卡

 返回

我的考试

参考答案 D

©2003-现在 Zhihuishu. 沪ICP备10007183号-5

答题卡