

ให้ AI ของคุณมีความจำที่ไม่หายไปเมื่อจบเซสชัน

เครื่องมือเขียนโค้ดของคุณลืมทุกอย่างเมื่อจบแต่ละเซสชัน คุณมีจะเชื่อมมันเข้ากับ Brain ที่จำได้ว่าคุณตัดสินใจอะไรไว้และเพราะอะไร แล้วส่งกลับมาให้ก่อนที่คุณจะต้องอธิบายซ้ำ ทั้งหมดสามขั้นตอน

พร้อมใช้ใน 5 นาที

รองรับ 10 เครื่องมือ

คำสั่งเดียว

1

สร้างโทเคน

โทเคน

เข้าสู่ระบบแล้วไปที่ **Settings → Tokens** จากนั้นกด **Create token**

ตั้งชื่อตามเครื่อง ไม่ใช่ชื่อคุณ เช่น `laptop` , `work-desktop` , `ci-runner`
เพราะการเพิกถอนสิทธิ์ทำทีละเครื่อง ชื่อแบบนี้จึงทำให้การเพิกถอนมีความหมายจริง ๆ ในภายหลัง

โทเคนจะแสดงเพียงครั้งเดียว ระบบเก็บเฉพาะค่าแฮช SHA-256 เท่านั้น
ไม่มีปุ่มดูย้อนหลังและกู้คืนไม่ได้ ถ้าทำหาย ให้สร้างใหม่แล้วเพิกถอนอันเดิม

จากนั้นหน้าจอจะแสดงคำสั่งติดตั้งที่ใส่โทเคนของคุณไว้ให้แล้ว คำสั่งนั้นคือขั้นตอนที่ 2 คัดลอกแล้วข้ามไปได้เลย

2

เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเครื่องมือ AI ของคุณ

คำสั่งเดียว ใช้ได้กับทุกเครื่องมือ คำเริ่มต้นของ `--client` คือ `claude-code`

● ● ● MACOS · LINUX · WSL · GIT BASH

```
curl -fsSL https://<your-brain>/api/onboard.sh \  
| bash -s 'bp_...' --client claude-code
```

● ● ● WINDOWS POWERSHELL 5.1+

```
iwr https://<your-brain>/api/onboard.ps1 -UseBasicParsing | iex  
Install-Brain -Token 'bp_...' -Client claude-code
```

เลือกเครื่องมือของคุณ

เครื่องมือ	ค่าที่ใช้	ข้อควรรู้
Claude Code	claude-code	ติดตั้งสกิลของ Brain ให้ง่าย
Claude Desktop	claude-desktop	ต้องมี Node และต้องปิดแอปทั้งหมดหลังติดตั้ง แค่เปิดหน้าต่างไม่พอ
Cursor	cursor	
Windsurf	windsurf	
Google Antigravity	antigravity	ไฟล์ตั้งค่าเดียวใช้ได้ทั้ง IDE และ CLI
VS Code + Copilot	vscode	ต้องรันจากโฟลเดอร์รากของโปรเจกต์ เพราะ เขียนไฟล์ ./.vscode/mcp.json
GitHub Copilot CLI	copilot-cli	
OpenAI Codex	codex	จะแสดงบรรทัด export BRAIN_TOKEN=... ด้วย ต้องใส่ในโปรไฟล์เชลล์ ไม่อย่างนั้น Codex จะ ได้ 401
เครื่องมืออื่นๆ	generic	เพิ่ม --config-path <ไฟล์> แล้วระบบจะเขียนไฟล์ นั้นให้

JetBrains, Visual Studio, Eclipse และ Xcode ไม่มีตำแหน่งไฟล์ตั้งค่าที่แน่นอน จึงต้องคัดลอก JSON จากหน้าสร้างโทเคนไปวางเอง

คำสั่งนั้นทำอะไรบ้าง

1. **เขียนไฟล์ตั้งค่า** โดยใช้คำสั่ง `mcp add` ของเครื่องมือตัวเองถ้ามี ถ้าไม่มีก็จะผลานเข้าไปในไฟล์ตั้งค่าเดิม เซิร์ฟเวอร์ MCP ตัวอื่นของคุณยังอยู่ครบ และมีการสำรองไฟล์ไว้ก่อน
2. **พิสูจน์ว่าใช้งานได้จริง** ด้วยการเชื่อมต่อและเรียกเครื่องมือจริงผ่านเครือข่ายและระบบยืนยันตัวตนของคุณ นี่คือเหตุผลที่มันบอกว่าสำเร็จได้อย่าง

ข้อเสีย เพราะการเขียนไฟล์ลงดิสก์ไม่ได้พิสูจน์ว่าโทเคนเรียกอะไรได้จริง

3. บันทึกเซสชันแรก เพื่อให้แดชบอร์ดไม่ว่างเปล่าตั้งแต่วันแรก

จากนั้นให้รีสตาร์ทเครื่องมือ AI ของคุณ ทุกเครื่องมืออ่านไฟล์ตั้งค่า MCP ตอนเริ่มโปรแกรมเท่านั้น นี่คือการันตีอันดับหนึ่งของอาการ "ติดตั้งแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น"

อยากอ่านสคริปต์ก่อนรึ?

● ● ● ตรวจสอบก่อน

```
curl -fsSL https://<your-brain>/api/onboard.sh -o /tmp/brain-install.sh  
less /tmp/brain-install.sh  
bash /tmp/brain-install.sh 'bp_...' --client cursor
```

คุยกับมันเหมือนคุยกับเพื่อนร่วมงาน

คุณไม่ต้องเรียกชื่อเครื่องมือใด ๆ แค่พูดตามปกติ แล้วสกิลที่ติดตั้งไว้จะบอก AI เองว่าควรเรียกใช้อะไร

เมื่อคุณพูดว่า...	สิ่งที่เกิดขึ้น
(เริ่มงานจริงจังใด ๆ ก็ตาม)	เปิดเซสชัน แล้วส่งกฎเก่าที่เกี่ยวข้องให้โมเดลก่อนที่มันจะเริ่มเขียนโค้ด
"จำไว้นะ: เราใช้ <i>pgvector</i> ไม่ใช่ <i>Pinecone</i> "	บันทึกเป็นกฎ และจะปรากฏในหน้า Skills
"ถาม <i>oracle</i> น้อย: ตอนนั้นเราแก้ปัญหาลำดับ <i>migration</i> ยังไง"	ได้คำตอบที่เรียบเรียงแล้ว พร้อมอ้างอิงกลับไปยังกฎที่ใช้
"หากฎเกี่ยวกับ <i>prisma migrations</i> "	ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงตามความหมาย หันที่และไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เรียกโมเดล
"สัปดาห์ที่แล้วทำอะไรเรื่อง <i>billing</i> ไว้บ้าง"	เซสชันเก่าที่ตรงกับคำเหล่านั้น
"ใช้ได้แล้ว" · "เสร็จแล้ว" · "ปิดงาน"	ปิดเซสชัน — นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเรียนรู้

นิสัยเดียวที่สำคัญที่สุด

พูดว่า "ใช้ได้แล้ว" ทุกครั้งที่ทำงานเสร็จ

เซสชันที่ไม่ได้ปิดจะไม่สอนอะไร Brain เลย เพราะการสกัดความรู้จะทำงานตอนปิดเซสชันเท่านั้น นี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ Brain ยังว่างเปล่าหลังใช้งานจริงมาทั้งสัปดาห์

ทุกอย่างในหน้านี้เป็นทางเลือก ยกเว้นข้อนี้

ตัวอย่างแชสชันตั้งแต่ต้นจนจบ

● ● ● หน้าตาการใช้งานจริง

คุณ ผมต้องรีแพกเตอร์ auth middleware ให้ใช้ credentials adapter ตัวใหม่

Claude [เปิดแชสชัน ดึงกฎที่เกี่ยวข้องขึ้นมา]
มีกฎของคุณสองข้อที่ใช้ได้ตรงนี้: แชสชันจะผูกค่าตอนเริ่ม และการตรวจ credential อยู่ที่ชั้น repository

คุณ ไม่ใช่ — เราย้ายการตรวจนั้นไป route handler เมื่อเดือนที่แล้ว

Claude รับทราบ กำลังปรับให้

คุณ ใช้ได้แล้ว เสร็จแล้วครับ

Claude [ปิดแชสชันพร้อมสิ่งที่เรียนรู้]
บันทึกแล้ว: "การตรวจ credential อยู่ที่ route handler ไม่ใช่ชั้น repository — ย้ายเมื่อ 2026-07"

การแก้ครั้งนั้นถูกจำไว้ถาวรแล้ว เดือนหน้าบนเครื่องอื่น มันจะถูกส่งมาให้ ก่อนที่คุณจะต้องนึกออกเอง

วิธีถามให้ได้คำตอบดี ๆ

- “หากฎเกี่ยวกับ X” — ทันทิ ฟรี ไม่เรียกโมเดล ใช้ทุกครั้งที่คุณกำลังจะคิด เรื่องที่เคยตัดสินใจไปแล้วซ้ำอีก
- “ถาม oracle น้อย: ...” — ช้ากว่าและมีค่าใช้จ่าย แต่ได้คำตอบที่เรียบเรียงพร้อมการอ้างอิง ใช้เมื่อต้องการเหตุผล ไม่ใช่แค่รายการ
- อย่าถาม Oracle เรื่องการเขียนโปรแกรมทั่วไป มันคือความจำของโปรเจกต์คุณ ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต “flexbox ทำงานยังไง” ควรค้นเว็บ ส่วน “เราตัดสินใจวางเลย์เอาต์แดชบอร์ดไว้อย่างไร” นั้นแหละงานของ Oracle

ยืนยันว่าใช้งานได้จริง

● ● ● ตรวจสอบ

claude mcp list | grep brain

brain: https://.../mcp (HTTP) - ✓ Connected

จากนั้นลองพิมพ์ในเครื่องมือของคุณว่า "ถาม *brain* หน่อยว่ารู้อะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้บ้าง" ถ้ามันตอบอะไรกลับมาได้ แปลว่าวงจรทำงานแล้ว

ถ้ายังไม่เรียบร้อย

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
เครื่องมือไม่เห็น Brain	ยังไม่ได้รีสตาร์ทหลังติดตั้ง
ได้ 401 ทุกครั้ง	โทเคนถูกเพิกถอนหมดอายุ หรือสร้างจาก Brain คนละตัว
เฉพาะ Codex ที่ได้ 401	ไม่ได้ตั้ง BRAIN_TOKEN ในโปรไฟล์เซลล์
เชื่อมต่อได้ แต่หน้า Skills ยังว่าง	ไม่เคยปิดเซสชัน ลองพูดว่า "เสร็จแล้ว"
แก้ไขไฟล์ ~/.claude/mcp.json แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยน	ผิดไฟล์ Claude Code อ่าน ~/.claude.json

อ่านต่อ

เริ่มต้นใช้งาน

เนื้อหาเดียวกัน แต่ละเอียดกว่า พร้อมแผนภาพ

การถาม Oracle

รูปแบบคำถามที่ได้ผล

การสอนความรู้

การจัดการโทเคน

เขียนกฎที่อยู่ได้นาน

ขอบเขต การหมุนเวียน การเพิกถอน

แก้ปัญหา

เมื่อมันยังไม่ช่วยอะไร

คู่มือเครื่องมือ

รูปแบบไฟล์ตั้งค่าและก๊อบดักของแต่ละตัว