

RAPPORT TECHNIQUE : THREAT INTELLIGENCE & ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ


1. Introduction à la méthodologie

La **Threat Intelligence** (CTI) ne se résume pas à lire des actualités ; c'est un processus itératif. Dans ce TP, nous adoptons la posture d'un analyste SOC face à une alerte. L'objectif est de transformer une donnée brute (une adresse IP) en une information actionnable (quel est le risque réel pour notre infrastructure ?).

2. Analyse de l'adresse IP (Renseignement de Source Ouverte - OSINT)

L'investigation commence par l'analyse de l'adresse IP publique: [8.8.8.8].

- **Outil utilisé** : VirusTotal.
- **Manipulation** : Soumission de l'IP à la base de données multi-moteurs.




Interface VirusTotal avec le score de détection]

- **Détails de l'analyse :**
 - **Réputation :** Si le score est supérieur à 0, précisez quel éditeurs Kaspersky marquent l'IP comme malveillante.
 - **Contexte Géographique :** Où est située l'IP ? (Utile pour détecter des connexions provenant de zones géopolitiques à risque).
 - **Associations :** Si IP est liée à des noms de domaine (DNS) connus pour le phishing ou à des fichiers malveillants téléchargés récemment


3. Analyse de la surface d'exposition (Services & Nmap)

L'analyse de l'IP nous a permis de comprendre d'où vient la menace. Maintenant, nous analysons la cible (le service exposé).

- **Service identifié :** Apache HTTPD 2.4.41
- **Contexte technique :** Ce service est responsable de l'hébergement du site web de l'entreprise].



Résultat du scan Nmap montrant la version du service



- **Interprétation critique :** Un attaquant voit cette version précise. Si elle n'est pas à jour, elle devient une porte d'entrée. L'identification de la version exacte est l'étape la plus critique avant l'exploitation.

4. Étude approfondie de la vulnérabilité (CVE)

Une fois le service identifié, nous cherchons si une faille existe dans le dictionnaire **CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)**.

- **CVE choisie :** CVE-2021-41773
- **Analyse technique :**
 - **Type de faille :** Path Traversal.
 - **Vecteur d'attaque :** Est-ce exploitable à distance sans authentification ? (Vecteur: Network).
 - **Score CVSS v3 :** le score 7.5 ; Un score élevé signifie que l'exploitation est facile et l'impact total.

VULNÉRABILITÉS

CVE-2021-41773 Détails

Description

Une faille a été découverte dans une modification apportée à la normalisation des chemins dans Apache HTTP Server 2.4.49. Un attaquant pourrait exploiter une attaque par traversée de répertoire pour associer des URL à des fichiers situés en dehors des répertoires configurés par des directives de type alias. Si ces fichiers ne sont pas protégés par la configuration par défaut habituelle « require all denied », ces requêtes peuvent aboutir. Si les scripts CGI sont également activés pour ces chemins aliés, cela pourrait permettre l'exécution de code à distance. Cette vulnérabilité est connue pour être exploitée. Elle affecte uniquement Apache 2.4.49 et non les versions antérieures. Le correctif apporté dans Apache HTTP Server 2.4.50 s'est avéré incomplet (voir CVE-2021-42013).

Métrique

CVSS Version 4.0

CVSS Version 3.x

CVSS Version 2.0

Les efforts d'enrichissement NVD s'appuient sur des informations publiques pour associer des chaînes vectorielles. Les informations CVSS provenant d'autres sources sont également affichées.

Chaînes de gravité et de vecteur CVSS 3.x :

INFORMATIONS RAPIDES

Entrée du dictionnaire CVE :

[CVE-2021-41773](#)

; Date de publication NVD :

10/05/2021 ;

Dernière modification NVD :

17/02/2026 ;

Source :


Apache Software Foundation

Détails de la CVE sur le site du NVD (National Vulnerability Database)]

5. Recherche d'exploits avec Searchsploit

La Threat Intelligence consiste aussi à savoir si des "armes" (exploits) sont déjà disponibles pour cette faille.

- **Commande :** `searchsploit apache 2.4.49`
- **Résultats :** Liste des scripts d'exploitation disponibles Apache http server 2.4.49-path traversal & remote code execution



Terminal Kali Linux avec les résultats searchsploit]

- **Focus sur les options avancées :**
 - `searchsploit -p [ID]` : Affiche le chemin complet du fichier pour pouvoir l'analyser.
 - `searchsploit --www [ID]` : Donne le lien vers l'URL Exploit-DB pour voir si l'exploit est vérifié par la communauté.

6. Synthèse et Analyse Globale de Sécurité

En tant qu'analyste, voici ma conclusion sur cette menace :

1. **Évaluation du risque** : Le risque est **Moyen**
2. **Scénario d'attaque** : Un attaquant pourrait utiliser l'IP repérée pour scanner notre service , trouver la version vulnérable, et utiliser l'exploit trouvé via Searchsploit pour prendre le contrôle du serveur.
3. **Priorisation** : Ce service doit être mis à jour en priorité car l'exploit est public ("Publicly disclosed").

7. Recommandations pour l'Entreprise

Pour protéger l'infrastructure, je recommande

- **Hardening (Durcissement)** : Masquer les bannières de version des services (pour que Nmap ne puisse pas voir la version exacte).
- **Patch Management** : Mise en place d'une veille sur les CVE concernant nos technologies critiques.
- **Filtrage** : Bloquer l'IP suspecte identifiée sur VirusTotal au niveau du Firewall périmétrique.

8. Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre que la sécurité n'est pas statique. L'utilisation d'outils comme **VirusTotal**, **NVD** et **Searchsploit** constitue la base du travail quotidien d'un analyste en cybersécurité pour transformer des données brutes en une stratégie de défense proactive.