Конвертор из MathML у LaTeX

Пројекат из предмета Лексичка анализа

Студент: Јована Радисављевић
Асистент: Стефан Миленковић
Математички факултет, Београд
Март 2026.

Увод

Лексичка анализа представља прву фазу у процесу превођења програмских језика - њен задатак је да улазни текст разложи на низ токена, при чему сваки токен представља најмању смислену јединицу. У овом пројекту, лексичка анализа се примењује на MathML документе: улазни XML текст се токенизује помоћу регуларних израза, а добијени токени се даље користе за генерисање одговарајућег LaTeX кода.

Историјски гледано, потреба за прецизним представљањем математичких формула у дигиталним документима постојала је још од првих покушаја дигитализације научних радова. MathML (Mathematical Markup Language) омогућава структурирано кодирање математичких израза, док LaTeX пружа естетску и стандардизовану презентацију за академске публикације.

Изабрани примери у овом раду демонстрирају могућности конвертора. Ови примери садрже различите математичке конструкције: разломке, степене, корене, суме, интеграле, матрице и ограђене изразе, што омогућава демонстрацију функционалности конвертора кроз више типова MathML елемената.

1 Python имплементација конвертора

Регуларни изрази у лексеру

Лексер препознаје следеће класе токена помоћу регуларних израза:

- `OTVARAJUCI_TAG`: `<[a-zA-Z]+[^]*>` - препознаје отварајући XML таг са опционим атрибутима
- `ZATVARAJUCI_TAG`: `</[a-zA-Z]+>` - препознаје затварајући XML таг
- `ENTITET`: `&[a-zA-Z]+;` - препознаје MathML ентитете попут `∑`, `π` и `→`
- `BROJ`: `\d+` - препознаје целобројни садржај унутар `<mn>`
- `IDENT`: `[a-zA-Z]+` - препознаје идентификаторе унутар `<mi>`
- `OPERATOR`: `[+\-*/=!]` - препознаје математичке операторе
- `SIMBOL`: `[()[{}]]` - препознаје заграде различитих врста
- `PRAZNO`: `\s+` - препознаје белине (размаци, табулатори, нови редови); токени ове класе се одбацују

Свако правило се примењује редом - бира се прво правило чији регуларни израз покрива позицију у улазном тексту. Захваљујући томе, вишезначни низови као што је `∑` се исправно препознају као ENTITET, а не као низ засебних токена.

```
import re, sys

TAG_MAP = {
    "msqrt": ("\\sqrt{", "}"),
    "mtable": ("\\begin{bmatrix}", "\\end{bmatrix}"),
    "mtd": ("", "␣&␣"),
    "mtr": ("", "␣\\\\␣"),
```

```
    "msin": ("\\sin", ""),
    "mcos": ("\\cos", "")
}

ENTITET_MAP = {
    "&sum;": "\\sum",
    "&int;": "\\int",
    "&pi;": "\\pi",
    "&theta;": "\\theta",
    "&rarr;": "\\rightarrow",
    "&times;": "\\times",
    "&sdot;": "\\cdot",
    "&ApplyFunction;": "␣",
    "&infin;": "\\infty",
    "&alpha;": "\\alpha",
    "&beta;": "\\beta",
}

FUNC_MAP = {
    "sin": "\\sin", "cos": "\\cos", "tan": "\\tan", "cot": "\\cot",
    "log": "\\log", "ln": "\\ln", "exp": "\\exp", "inf": "\\inf",
    "lim": "\\lim"
}

PRAVILA = [
    ("OTVARAJUCI_TAG", r"<[a-zA-Z]+[^>]*>"),
    ("ZATVARAJUCI_TAG", r"</[a-zA-Z]+>"),
    ("ENTITET", r"&[a-zA-Z]+;"),
    ("BROJ", r"\d+"),
    ("IDENT", r"[a-zA-Z]+"),
    ("OPERATOR", r"[+\-*/=!]"),
    ("PRAZNO", r"\s+"),
    ("SIMBOL", r"[(){}[\]]")
]

def tokenizuj(ulazni_tekst):
    kompajlirana = [(tip, re.compile(pat)) for tip, pat in PRAVILA]
    pozicija = 0
    tokeni = []
    while pozicija < len(ulazni_tekst):
        pronadjen = False
        for tip, pattern in kompajlirana:
            m = pattern.match(ulazni_tekst, pozicija)
            if m:
                pronadjen = True
                if tip != "PRAZNO":
                    tokeni.append((tip, m.group()))
                pozicija = m.end()
                break
```

```
        if not pronadjen:
            tokeni.append(("NEPOZNATO", ulazni_tekst[pozicija]))
            pozicija += 1
    return tokeni

def ispisi_tokene(tokeni):
    print(f"{'Br.':<5} {'Tip':<20} {'Vrednost'}")
    print("-" * 50)
    for i, (tip, vrednost) in enumerate(tokeni, 1):
        print(f"{i:<5} {tip:<20} {vrednost}")

def izvuci_ime_taga(tag_str):
    m = re.match(r"<([a-zA-Z]+)", tag_str)
    return m.group(1) if m else ""

def izvuci_atribut(tag_str, naziv):
    m = re.search(rf'{naziv}="([^"]*)"', tag_str)
    return m.group(1) if m else None
def prevedi_tag(tag, deca, atributi):
    if tag == "mfrac":
        if len(deca) >= 2:
            return f"\\frac{{{deca[0]}}}{{{deca[1]}}}"
        return deca[0] if deca else ""
    elif tag == "msqrt":
        return f"\\sqrt{{{deca[0]}}}" if deca else ""
    elif tag == "mtable":
        return f"\\begin{{matrix}}{' \\\\ '.join(deca)}\\end{{matrix}}"
    elif tag == "mtr":
        return " & ".join(deca)
    elif tag == "mtd":
        return "".join(deca)
    elif tag == "mi":
        sadrzaj = "".join(deca).strip()
        return FUNC_MAP.get(sadrzaj, sadrzaj)
    elif tag in ("msin", "mcos"):
        return TAG_MAP[tag][0]
    elif tag in ("msub", "msup", "munder", "mover"):
        if len(deca) >= 2:
            if tag == "msub":
                return f"{deca[0]}_{{{deca[1]}}}"
            elif tag == "msup":
                return f"{deca[0]}^{{{deca[1]}}}"
            elif tag == "munder":
                return f"\\underset{{{deca[1]}}}{{{deca[0]}}}"
            elif tag == "mover":
                return f"\\overset{{{deca[1]}}}{{{deca[0]}}}"
        return deca[0] if deca else ""
    elif tag in ("msubsup", "munderover"):
        if len(deca) >= 3:
            return f"{deca[0]}_{{{deca[1]}}}^{{{deca[2]}}}"
```

```
        elif len(deca) == 2:
            return f"{deca[0]}_{{{deca[1]}}}"
        return deca[0] if deca else ""
    elif tag == "mfenced":
        otvorena = atributi.get("open", "(")
        zatvorena = atributi.get("close", ")")
        sadrzaj = "".join(deca)
        return f"\\left{otvorena}␣{sadrzaj}␣\\right{zatvorena}"
    else:
        return "".join(deca)

def konvertuj_rekurzivno(tokeni, pozicija):
    deca = []
    while pozicija < len(tokeni):
        tip, vrednost = tokeni[pozicija]
        if tip == 'ZATVARAJUCI_TAG':
            return deca, pozicija + 1
        elif tip == 'OTVARAJUCI_TAG':
            tag_ime = izvuci_ime_taga(vrednost)
            atributi = {}
            if tag_ime == "mfenced":
                otvorena = izvuci_atribut(vrednost, "open")
                zatvorena = izvuci_atribut(vrednost, "close")
                if otvorena: atributi["open"] = otvorena
                if zatvorena: atributi["close"] = zatvorena
            deca_trenutno, pozicija = konvertuj_rekurzivno(tokeni,
                pozicija+1)

            latex = prevedi_tag(tag_ime, deca_trenutno, atributi)
            deca.append(latex)
        elif tip == 'ENTITET':
            deca.append(ENTITET_MAP.get(vrednost, vrednost))
            pozicija+=1
        else:
            deca.append(vrednost)
            pozicija += 1
    return deca,pozicija

def konvertuj(tokeni):
    deca, _ = konvertuj_rekurzivno(tokeni, 0)
    return "".join(deca)

def napravi_latex_doc(formula):
    return ("\\documentclass{article}\n"
            "\\usepackage{amsmath}\n"
            "\\begin{document}\n"
            "\\[\n"
            + formula +
            "\n\\]\n"
            "\\end{document}")

```

```python

def konvertuj_fajl(ulazni_fajl, izlazni_fajl):
    with open(ulazni_fajl, "r", encoding="utf-8") as f:
        mathml_tekst = f.read()

    tokeni = tokenizuj(mathml_tekst)
    ispisi_tokene(tokeni)

    latex_tekst = konvertuj(tokeni)
    latex_doc = napravi_latex_doc(latex_tekst)

    with open(izlazni_fajl, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(latex_doc)

    print("LaTeX formula:")
    print(latex_tekst)


if len(sys.argv) != 3:
    print("Greska: neispravno pozivanje programa")
    sys.exit(1)

ulazni_fajl  = sys.argv[1]
izlazni_fajl = sys.argv[2]

konvertuj_fajl(ulazni_fajl, izlazni_fajl)
```

2 Примери улаза и излаза

Пример 1. комбинаторика

Улаз (MathML):

```
<math>
  <mrow>
    <mi>P</mi><mo>=</mo>
    <mfrac>
      <mrow><mn>26</mn><mo>!</mo></mrow>
      <mrow><mn>3</mn><mo>!</mo><mo>&sdot;</mo><mn>23</mn><mo>!</
         mo></mrow>
    </mfrac>
  </mrow>
</math>
```

Токени које производи лексер:

Бр.	Тип	Вредност	Бр.	Тип	Вредност
1	OTVARAJUCI_TAG	<math>	20	BROJ	3
2	OTVARAJUCI_TAG	<mrow>	21	ZATVARAJUCI_TAG	</mn>
3	OTVARAJUCI_TAG	<mi>	22	OTVARAJUCI_TAG	<mo>
4	IDENT	P	23	OPERATOR	!
5	ZATVARAJUCI_TAG	</mi>	24	ZATVARAJUCI_TAG	</mo>
6	OTVARAJUCI_TAG	<mo>	25	OTVARAJUCI_TAG	<mo>
7	OPERATOR	=	26	ENTITET	⋅
8	ZATVARAJUCI_TAG	</mo>	27	ZATVARAJUCI_TAG	</mo>
9	OTVARAJUCI_TAG	<mfrac>	28	OTVARAJUCI_TAG	<mn>
10	OTVARAJUCI_TAG	<mrow>	29	BROJ	23
11	OTVARAJUCI_TAG	<mn>	30	ZATVARAJUCI_TAG	</mn>
12	BROJ	26	31	OTVARAJUCI_TAG	<mo>
13	ZATVARAJUCI_TAG	</mn>	32	OPERATOR	!
14	OTVARAJUCI_TAG	<mo>	33	ZATVARAJUCI_TAG	</mo>
15	OPERATOR	!	34	ZATVARAJUCI_TAG	</mrow>
16	ZATVARAJUCI_TAG	</mo>	35	ZATVARAJUCI_TAG	</mfrac>
17	ZATVARAJUCI_TAG	</mrow>	36	ZATVARAJUCI_TAG	</mrow>
18	OTVARAJUCI_TAG	<mrow>	37	ZATVARAJUCI_TAG	</math>
19	OTVARAJUCI_TAG	<mn>			

Напомена: токени типа PRAZNO (белине) се одбацују током токенизације и не појављују се у табели.

Излаз (LaTeX):

$$P = \frac{26!}{3! \cdot 23!}$$

Пример 2. матрице

Улаз (MathML):

```
<math>
  <mrow>
    <mfenced open="[" close="]">
```

```
      <mtable>
        <mtr>
          <mtd><msub><mi>R</mi><mn>1</mn></msub></mtd>
          <mtd><msub><mi>R</mi><mn>2</mn></msub></mtd>
        </mtr>
        <mtr>
          <mtd><msub><mi>R</mi><mn>3</mn></msub></mtd>
          <mtd><msub><mi>R</mi><mn>4</mn></msub></mtd>
        </mtr>
      </mtable>
    </mfenced>
    <mo>&times;</mo>
    <mfenced open="[" close="]">
      <mtable>
        <mtr><mtd><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub></mtd></mtr>
        <mtr><mtd><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub></mtd></mtr>
      </mtable>
    </mfenced>
  </mrow>
</math>
```

Излаз (LaTeX):

$$\begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ R_3 & R_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Улаз (MathML):

```
<math>
  <mrow>
    <msubsup>
      <mo>&sum;</mo>
      <mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow>
      <mn>n</mn>
    </msubsup>
    <msup><mi>i</mi><mn>2</mn></msup>
  </mrow>
</math>
```

Излаз (LaTeX):

$$\sum_{i=1}^{n} i^2$$

Пример 4. интеграли

Улаз (MathML):

```
<math>
  <mrow>
    <msubsup><mo>&int;</mo><mn>0</mn><mi>&pi;</mi></msubsup>
    <mrow><mi>sin</mi><mo>&ApplyFunction;</mo><mi>x</mi></mrow>
    <mrow><mi>d</mi><mi>x</mi></mrow>
  </mrow>
</math>
```

Излаз (LaTeX):

$$\int_0^\pi \sin x \, dx$$

Пример 5. вектори

Улаз (MathML):

```
<math>
  <mrow>
    <mover><mi>F</mi><mo>&rarr;</mo></mover>
    <mo>=</mo>
    <mrow><mi>cos</mi><mo>&ApplyFunction;</mo><mi>&theta;</mi></
       mrow>
    <mo>+</mo>
    <munderover>
      <mo>&sum;</mo>
      <mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow>
      <mi>n</mi>
    </munderover>
    <msup><mi>k</mi><mn>2</mn></msup>
  </mrow>
</math>
```

Излаз (LaTeX):

$$\vec{F} = \cos\theta + \sum_{k=1}^{n} k^2$$

Закључак

Иако имплементирани конвертор успешно преводи основне MathML изразе у LaTeX запис, постоје одређена ограничења која произлазе из поједностављеног дизајна лексичке анализе, парсирања и саме функције превођења.

Пре свега, подржан је ограничен скуп MathML тагова. Имплементација експлицитно обрађује само основне структурне елементе као што су msub, msup, msubsup, mfrac, msqrt, mfenced, mtable, mtr, mtd, munder, mover и munderover. Сви остали тагови који нису посебно обрађени третирају се генерички, односно њихова деца се само надовезују без додадтне обраде. Због тога сложенији MathML елементи (нпр. mmultiscripts, menclose, maction, semantics) нису подржани.

Друго ограничење односи се на обраду атрибута. Атрибути се тренутно анализирају само за таг mfenced, и то искључиво атрибути open и close. Остали атрибути MathML спецификације, као што су separator, notation, mathvariant и слични, нису подржани.

Имплементација такође користи једноставан рекурзивни приступ без експлицитне изградње синтаксног стабла. Овај приступ не врши додатну валидацију структуре улазног MathML документа. Претпоставља се да је улаз правилно угнежђен и синтаксно исправан. У случају неисправног или непотпуног MathML-а, конвертор може произвести некоректан LaTeX излаз без експлицитне поруке о грешци.

Лексичка анализа је такође поједностављена. Токенизација се заснива на регуларним изразима који препознају основне типове токена, али не покрива све могуће MathML конструкције. На пример, атрибути са сложенијим вредностима, специјални Unicode симболи или мешање текстуалног и математичког садржаја могу довести до појаве токена типа NEPOZNATO, што даље утиче на квалитет конверзије.

Додатно ограничење односи се на подршку за математичке функције. Функције као што су sin, cos, tan, log и друге препознају се само ако су записане унутар mi тага и налазе се у унапред дефинисаној мапи. Остале функције или кориснички дефинисани симболи неће бити аутоматски преведени у одговарајући LaTeX запис.

Подршка за математичке матрице реализована је кроз основне елементе mtable, mtr и mtd, али без могућности подешавања поравнања колона, размака или додатних опција. Такође, користи се основно matrix окружење без додатних модификација, што може ограничити визуелну флексибилност излаза.

На крају, имплементација не врши оптимизацију генерисаног LaTeX кода. Добијени излаз је функционалан, али не нужно и стилски оптималан. На пример, могу се појавити сувишни размаци или недостатак заграда у комплекснијим изразима, што може захтевати додатну ручну дораду.

Упркос наведеним ограничењима, конвертор представља функционалну основу која се може даље проширивати додавањем нових тагова, атрибута и унапређењем лексичке и синтаксне анализе.