

Content Service

Endpoints — Content Service

Cubre dos recursos: **Especies** (catálogo de fauna) y **Protocolos de emergencia** (guía SOS). Los endpoints GET están disponibles para todos los roles autenticados. Los endpoints de escritura (POST, PATCH, DELETE) son exclusivos del rol `admin`.

Especies

Se definen dos variantes del objeto según el contexto de uso:

`speciesList` — usado en GET /especies

Versión liviana para renderizar la cuadrícula del catálogo. No incluye los textos largos ni amenazas.

```
{
  "id": "int",
  "commonName": "string",
  "scientificName": "string",
  "animalGroup": "mamifero | ave | reptil | otro",
  "photoUrl": "string | null"
}
```

`speciesDetail` — usado en GET /especies/:id, POST y PATCH

Versión completa para la ficha de especie individual.

```
{
  "id": "int",
  "commonName": "string",
  "scientificName": "string",
  "animalGroup": "mamifero | ave | reptil | otro",
  "importanceContent": "string",
  "actionContent": "string",
  "threats": ["string", "string", "..."],
  "photoUrl": "string | null"
}
```

GET /species

Obtiene todas las especies del catálogo. Se puede filtrar por grupo animal para la navegación del catálogo.

URL Params:

Optional: `animalGroup=[mamífero | ave | reptil | otro]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "species": [
    {
      "id": 1,
      "commonName": "Puma",
      "scientificName": "Puma concolor",
      "animalGroup": "mamífero",
      "photoUrl": "https://..."
    },
    {
      "id": 2,
      "commonName": "Cóndor andino",
      "scientificName": "Vultur gryphus",
      "animalGroup": "ave",
      "photoUrl": "https://..."
    },
    ...
  ]
}
```

Error Response:

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

GET /species/:id

Obtiene la ficha completa de una especie específica.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>
Role: usuario_base, institucion, admin.
Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "id": 1,
  "commonName": "Puma",
  "scientificName": "Puma concolor",
  "animalGroup": "mamífero",
  "importanceContent": "Predador tope del ecosistema andino-patagónico, regula poblaciones de herbívoros...",
  "actionContent": "Si avistas un puma, mantén la calma y no corras. Retírate lentamente...",
  "threats": [
    "Pérdida de hábitat por deforestación",
    "Caza furtiva",
    "Fragmentación del territorio"
  ],
  "photoUrl": "https://..."
}
```

Error Response:

Code: 404

Content: { "error": "Species doesn't exist" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

POST /species

Crea una nueva ficha de especie en el catálogo.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>
Role: admin.
Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "commonName": "string",
  "scientificName": "string",
  "animalGroup": "mamífero | ave | reptil | otro",
  "importanceContent": "string",
  "actionContent": "string",
}
```

```
"threats": ["string", "..."],
"photoUrl": "string | null"
}
```

Success Response:

Code: 201

Content: { <speciesDetail> }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }

PATCH /species/:id

Actualiza los campos de una especie existente. Solo se modifican los campos enviados.

URL Params:

Required: id=[int]

Data Params:

```
{
  "commonName": "string",
  "scientificName": "string",
  "animalGroup": "mamifero | ave | reptil | otro",
  "importanceContent": "string",
  "actionContent": "string",
  "threats": ["string", "..."],
  "photoUrl": "string | null"
}
```

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: { <speciesDetail> }

Error Response:

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: { "error": "Species doesn't exist" }

DELETE /species/:id

Elimina una especie del catálogo. Realiza un soft delete.

URL Params:

Required: id=[int]

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: { "error": "Species doesn't exist" }

Protocolos de Emergencia

Los protocolos tienen un many-to-many con instituciones a través de `protocolContacts`. Los contactos se gestionan directamente en el cuerpo del protocolo — no hay un endpoint separado para `protocolContacts`.

`protocolList` — usado en GET /protocols

Versión liviana sin pasos ni contactos, para listar la guía SOS.

```
{
  "id": "int",
  "type": "reporte | catalogo",
  "title": "string",
  "description": "string"
}
```

protocolDetail — usado en GET /protocols/:id, POST y PATCH

Versión completa con pasos e instituciones de contacto expandidas.

```
{
  "id": "int",
  "type": "reporte | catalogo",
  "title": "string",
  "description": "string",
  "steps": ["string", "string", "..."],
  "contacts": [
    {
      "id": "int",
      "name": "string",
      "emergencyPhone": "string"
    },
    "..."
  ]
}
```

contacts son las instituciones vinculadas a través de **protocolContacts**, expandidas con nombre y teléfono de emergencia.

GET /protocols

Obtiene todos los protocolos de emergencia. Se puede filtrar por tipo para separar los protocolos de la guía SOS de los del catálogo de fauna.

URL Params:

Optional: **type=[reporte | catalogo]**

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer **<Auth Token>**

Role: usuario_base, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "protocols": [
    {
      "id": 1,
      "type": "reporte",
      "title": "Protocolo fauna atropellada",
      "description": "Pasos a seguir al encontrar un animal herido en la vía."
    },
  ]
}
```

```
{
  "id": 2,
  "type": "reporte",
  "title": "Protocolo animal en cautiverio ilegal",
  "description": "Cómo reportar a las autoridades competentes."
},
{
  "id": 3,
  "type": "catalogo",
  "title": "¿Qué hacer si avistas un puma?",
  "description": "Guía de comportamiento seguro frente a grandes felinos."
},
  ...
]
```

Error Response:

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

GET /protocols/:id

Obtiene el detalle completo de un protocolo, incluidos los pasos y las instituciones de contacto.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "id": 1,
  "type": "reporte",
  "title": "Protocolo fauna atropellada",
  "description": "Pasos a seguir al encontrar un animal herido en la vía.",
  "steps": [
    "Detén el vehículo en un lugar seguro y activa las luces de emergencia.",
    "No muevas al animal si presenta heridas graves en la columna.",
    "Fotografía la escena y registra la ubicación GPS.",
    "Crea un reporte en Geojana con categoría 'emergencia' y tipo 'atropello'.",
    "Contacta a la institución más cercana de la lista."
  ],

```

```
"contacts": [  
  {  
    "id": 1,  
    "name": "CONAF Araucanía",  
    "emergencyPhone": "+5645123456"  
  },  
  {  
    "id": 3,  
    "name": "SAG Región de La Araucanía",  
    "emergencyPhone": "+5645987654"  
  }  
]  
}
```

Error Response:

Code: 404

Content: { "error": "Protocol doesn't exist" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

POST /protocols

Crea un nuevo protocolo de emergencia. Los contactos se vinculan mediante sus IDs de institución.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{  
  "type": "reporte | catalogo",  
  "title": "string",  
  "description": "string",  
  "steps": ["string", "..."],  
  "contactInstitutionIds": ["int", "..."]  
}
```

`contactInstitutionIds` es la lista de IDs de instituciones a vincular como contactos del protocolo. Puede ser un array vacío.

Success Response:

Code: 201

Content: { <protocolDetails> }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 400

Content: { "error": "One or more institution IDs don't exist" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }

PATCH /protocols/:id

Actualiza los campos de un protocolo. Si se envía `contactInstitutionIds`, reemplaza completamente los contactos vinculados.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

```
{
  "type": "reporte | catalogo",
  "title": "string",
  "description": "string",
  "steps": ["string", "..."],
  "contactInstitutionIds": ["int", "..."]
}
```

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: { `<protocolDetails>` }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "One or more institution IDs don't exist" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: { "error": "Protocol doesn't exist" }

DELETE /protocols/:id

Elimina un protocolo de emergencia.

URL Params:

Required: id=[int]

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: { "error": "Protocol doesn't exist" }
