

Institution Service

Institution Service

Endpoints — Institution Service

Este servicio cubre cuatro dominios relacionados: gestión de **Instituciones**, administración de **Puntos de Interés (POI)**, catálogo de **Tipos de Incidente** y un endpoint de **Derivación Institucional** consumido internamente por el Sighting Service al registrar un reporte.

Los endpoints GET están disponibles para todos los roles autenticados. Los endpoints de escritura (POST, PATCH, DELETE) son exclusivos del rol `admin`.

Instituciones

Se definen dos variantes del objeto según el contexto de uso:

`institutionList` — usado en GET /institutions

Versión liviana para listar instituciones en dropdowns o listados administrativos. No incluye descripción ni coordenadas.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "emergencyPhone": "string"
}
```

`institutionDetail` — usado en GET /institutions/:id, POST y PATCH

Versión completa con todos los campos persistidos.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "emergencyPhone": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

GET /institutions

Obtiene todas las instituciones registradas en el sistema. Utilizado por el administrador para gestión y por otros servicios para construir listados de contacto.

URL Params:

None

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "institutions": [
    {
      "id": 1,
      "name": "CONAF Araucanía",
      "emergencyPhone": "+5645123456"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "SAG Región de La Araucanía",
      "emergencyPhone": "+5645987654"
    },
    ...
  ]
}
```

Error Response:

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

GET /institutions/:id

Obtiene el detalle completo de una institución específica.

URL Params:

Required: id=[int]

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "id": 1,
  "name": "CONAF Araucanía",
  "description": "Corporación Nacional Forestal, encargada de la protección de recursos naturales y fauna silvestre en la región.",
  "emergencyPhone": "+5645123456",
  "latitude": -38.7359,
  "longitude": -72.5904
}
```

Error Response:

Code: 404

Content: { "error": "Institution doesn't exist" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

POST /institutions

Crea una nueva institución en el sistema.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "emergencyPhone": "string",
  "latitude": "float",
}
```

```
"longitude": "float"
}
```

Success Response:

Code: 201

Content: { <institutionDetail> }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }

PATCH /institutions/:id

Actualiza los campos de una institución existente. Solo se modifican los campos enviados.

URL Params:

Required: id=[int]

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "emergencyPhone": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: { <institutionDetail> }

Error Response:

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Institution doesn't exist" }`

DELETE /institutions/:id

Elimina una institución del sistema. Realiza un soft delete.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Institution doesn't exist" }`

Tipos de Incidente

Los tipos de incidente son el catálogo de referencia que utiliza el Sighting Service al crear reportes y el Institution Service para definir reglas de derivación. Cada tipo pertenece a una categoría (`avistamiento` , `emergencia` o `amenaza`).

`incidentType` — usado en GET /incident-types y GET /incident-types/:id

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "category": {
    "id": "int",
    "name": "avistamiento | emergencia | amenaza"
  }
}
```

```
}  
}
```

GET /incident-types

Obtiene todos los tipos de incidente. Se puede filtrar por categoría para poblar formularios y selectores en el frontend.

URL Params:

Optional: `categoryId=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{  
  "incidentTypes": [  
    {  
      "id": 1,  
      "name": "Avistamiento en zona urbana",  
      "description": "Animal silvestre observado dentro de área poblada.",  
      "category": {  
        "id": 1,  
        "name": "avistamiento"  
      }  
    },  
    {  
      "id": 2,  
      "name": "Atropello",  
      "description": "Animal herido o muerto por impacto vehicular.",  
      "category": {  
        "id": 2,  
        "name": "emergencia"  
      }  
    },  
    {  
      "id": 3,  
      "name": "Especie invasora",  
      "description": "Presencia de especie exótica con potencial daño al ecosistema.",  
      "category": {  
        "id": 3,  
        "name": "amenaza"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
}  
},  
"..."  
]  
}
```

Error Response:

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

POST /incident-types

Crea un nuevo tipo de incidente y lo asocia a una categoría existente.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{  
  "name": "string",  
  "description": "string | null",  
  "categoryId": "int"  
}
```

Success Response:

Code: 201

Content: { <incidentType> }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 400

Content: { "error": "Category doesn't exist" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }

PATCH /incident-types/:id

Actualiza los campos de un tipo de incidente existente. Solo se modifican los campos enviados.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "categoryId": "int"
}
```

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: `{ <incidentType> }`

Error Response:

Code: 400

Content: `{ "error": "Category doesn't exist" }`

OR

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Incident type doesn't exist" }`

DELETE /incident-types/:id

Elimina un tipo de incidente del catálogo. Realiza un soft delete.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Incident type doesn't exist" }`

Derivación Institucional

Este endpoint es consumido internamente por el **Sighting Service** al registrar un nuevo reporte. A partir de las coordenadas y el tipo de incidente, el Institution Service determina cuál es la institución competente y la retorna para que el Sighting Service la persista en el reporte.

`fallback: true` indica que no se encontró una coincidencia exacta de jurisdicción y se retorna la institución de respaldo configurada por defecto.

`derivationResult` — usado en POST `/institutions/derive`

```
{
  "institution": {
    "id": "int",
    "name": "string",
    "emergencyPhone": "string"
  },
  "fallback": "boolean"
}
```

`institution` es `null` si no existe ninguna institución configurada en el sistema (incluyendo respaldo).

POST `/institutions/derive`

Determina la institución competente para un reporte dado su ubicación y tipo de incidente. Utiliza PostGIS para verificar cobertura territorial y aplica la institución de respaldo si no hay coincidencia exacta.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin, institucion.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "latitude": "float",
  "longitude": "float",
  "incidentTypeId": "int"
}
```

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "institution": {
    "id": 1,
    "name": "CONAF Araucanía",
    "emergencyPhone": "+5645123456"
  },
  "fallback": false
}
```

Error Response:

Code: 400

Content: `{ "error": "Missing required fields" }`

OR

Code: 400

Content: `{ "error": "Incident type doesn't exist" }`

OR

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 500

Content: `{ "error": "Internal server error" }`

Puntos de Interés

Se definen dos variantes según el uso: una liviana para los marcadores del mapa y una completa para el panel de información al tocar un marcador.

`poiMarker` — usado en GET /point-of-interest

Versión mínima para renderizar los íconos en el mapa. Solo incluye lo necesario para posicionar y categorizar el marcador.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

poiDetail — usado en GET /point-of-interest/:id, POST y PATCH

Versión completa para el panel lateral o popup de información.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",
  "address": "string",
  "description": "string | null",
  "photoUrl": "string | null",
  "schedule": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

GET /point-of-interest

Obtiene todos los puntos de interés para poblar el mapa. Se puede filtrar por categoría para activar/desactivar capas.

URL Params:

Optional: `category=[santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "pointOfInterest": [
    {
      "id": 1,
```

```
{
  "name": "Centro de Rehabilitación CONAF",
  "category": "centro_rehabilitacion",
  "latitude": -38.7359,
  "longitude": -72.5904
},
{
  "id": 2,
  "name": "Clínica Veterinaria UACH",
  "category": "veterinaria",
  "latitude": -38.7481,
  "longitude": -72.6012
},
"..."
]
```

Error Response:

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

GET /point-of-interest/:id

Obtiene el detalle completo de un punto de interés para mostrar en el panel de información.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Centro de Rehabilitación CONAF",
  "category": "centro_rehabilitacion",
  "address": "Av. Caupolicán 1234, Temuco, La Araucanía",
  "description": "Centro oficial de rehabilitación de fauna silvestre de la región.",
  "photorl": "https://...",
  "schedule": "Lun-Vie 09:00-18:00",
  "latitude": -38.7359,
  "longitude": -72.5904
}
```

Error Response:

Code: 404

Content: { "error": "Point of interest doesn't exist" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

POST /point-of-interest

Crea un nuevo punto de interés en el mapa.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",
  "address": "string",
  "description": "string | null",
  "photoUrl": "string | null",
  "schedule": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

Success Response:

Code: 201

Content: { <poiDetail> }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }

PATCH /point-of-interest/:id

Actualiza los campos de un punto de interés. Solo se modifican los campos enviados.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",
  "address": "string",
  "description": "string | null",
  "photoUrl": "string | null",
  "schedule": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: `{ <poiDetail> }`

Error Response:

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Point of interest doesn't exist" }`

DELETE /point-of-interest/:id

Elimina un punto de interés del mapa. Realiza un soft delete.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: { "error": "Point of interest doesn't exist" }