





技术要求：

1. 组装误差按±0.5mm的要求执行；
2. 未注尺寸公差为GB/T1804-m；
3. 底板与竖弧间断对称型断焊，角焊缝焊脚高5mm；
4. 表面处理（油漆厚度为干膜厚度）：环氧富锌底漆不低于60μm+云铁中间漆不低于40μm+氟碳面漆不低于50μm，色号：PANTONE 425C（灰色）；
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷。



5	PCX-01-02-24-5	肋板3	5mm 厚钢板	Q235B	3			
4	PCX-01-02-24-4	肋板2	5mm 厚钢板	Q235B	2			
3	PCX-01-02-24-3	肋板1	5mm 厚钢板	Q235B	1			
2	PCX-01-02-24-1	竖向挡板	5mm 厚钢板	Q235B	1			
1	PCX-01-02-24-2	底板	5mm 厚钢板	Q235B	1			1162mm*118mm

序号	代号	名称	规格	材料	数量	单重	总重	备注			
				 深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD				PCX型7层垂直循环机械式停车设备			
标 记	处 数	修改日期	签 名					材料： 组焊件			
设 计		重量/Kg	18	PCX-01-02-25							
审 核		版 号	A								
批 准		比 例	1:12								