



Fiche de coupe — HotWire Sender

Généré le 11/05/2026 à 20:58

Géométrie machine

Distance entre tours (L_fil)	1000.0 mm
Tour gauche → face emplanture	150.0 mm
Tour gauche → face saumon	850.0 mm
Largeur du bloc	700.0 mm

Aile : 3 sections / 2 panneau(x)

#Profil	Y envergure	Corde	Twist	Offset X	Offset Y	Kerf
0 CLARK X	0.0 mm	200.0 mm	+0.00°	+0.0 mm	+0.0 mm	+0.00 mm
1 CLARK X	300.0 mm	140.0 mm	+0.00°	+0.0 mm	+0.0 mm	+0.00 mm
2 12% JOUKOWSKI	600.0 mm	98.0 mm	+0.00°	+0.0 mm	+0.0 mm	+0.00 mm

Envergure totale : **600.0 mm**

Paramètres de coupe

Avance de coupe (F)	600 mm/min
Puissance fil chaud (S)	500
Lead-in	20.0 mm
Lead-out	20.0 mm
Points par profil	500
Y de sécurité	80.0 mm
Mode de génération	single

Estimations

Durée totale estimée	2min 20s
Longueur totale parcourue	2044 mm
Longueur fil chaud actif	974 mm
Nombre de mouvements	1008

HotWire Sender — Fiche générée automatiquement. Conserver avec le fichier .gcode et la mousse pour traçabilité.