

TP Angular : Liste de tâches

Nous allons dans ce TP réaliser une application “liste de tâches” avec Angular. à la fin, l'utilisateur pourra effectuer les actions suivantes :

- Visualiser ses tâches
- Ajouter une tâche
- Marquer une tâche comme “effectuée”

Démo : Une démo du rendu final de ce TP est disponible à cette adresse :

<https://storage.googleapis.com/demo-l3/init/index.html>

Création d'un nouveau composant Todolist

Pour créer un nouveau composant nommé Todolist, ouvrez un terminal et tapez la commande

```
ng generate component <Nom de votre composant>
```

Comme notre nouveau composant va s'appeler Todolist, la commande à taper sera donc

```
ng generate component todolist
```

Nous n'allons pas écrire notre liste de tâches dans App car ce n'est pas son rôle, nous allons plutôt utiliser ce nouveau composant Todolist qui sera responsable de l'affichage de cette liste de tâches.

Il ne nous restera plus qu'à afficher notre nouveau composant Todolist depuis notre composant principal App. Commencez par supprimer tout le html présent dans le fichier app.html pour n'écrire que ce qui est nécessaire pour afficher votre composant.

Définition d'une tâche

Créer une nouvelle interface nommée Todo dans un fichier situé dans **src/app/model/todo.ts**

cette interface aura 2 propriétés :

- **label** : une chaîne de caractères qui contiendra le titre de la tâche
- **done** : un booleen qui indiquera si oui ou non la tâche a été effectuée

Affichage des tâches

A présent nous allons définir signal contenant un tableau de tâches dans notre composant Todolist, chargé d'afficher les tâches:

```
public todos : WritableSignal<Todo[]> = signal([ ... ])
```

je vous laisse remplir ce tableau avec les tâches que vous voulez, mettez en quelques une effectuée (avec le booleen done valant true) et d'autres non effectuée.

Maintenant, affichez votre liste de tâches grâce à la directive @for vue en cours ! Si vous avez oublié les tags HTML servants à afficher des listes, c'est ici :

https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp

Style pour les tâches effectuées

A présent il faudrait que les tâches effectuées s'affichent barrées, ~~comme ça~~. Le tout grace à la directive ngClass

On pourra utiliser cette classe css pour barrer le texte :

```
.line-over-text {  
  text-decoration: line-through;  
}
```

Pouvoir marquer une tâche effectuée / non effectuée

Au clic sur une tâche, si celle-ci n'est pas effectuée, alors elle doit passer en effectuée. Si en revanche elle était effectuée, on peut revenir en arrière et alors elle repasse en non effectuée.

Ajout d'une tâche

Ajouter une champ de saisie et un bouton dans votre HTML afin de pouvoir ajouter une tâche à la liste.

vous pouvez utiliser la directive `ngModel` sur votre champ de saisie pour récupérer sa valeur. Attention `ngModel` fait partie du module "FormsModule" vous devrez donc importer ce module dans votre composant pour pouvoir l'utiliser.

Bonus:

Essayer de faire en sorte qu'appuyer sur la touche "Entrée" sauvegarde la nouvelle tâche (Si vous y arrivez vous pouvez enlever le bouton que vous avez créé pour Ajouter une tâche)