

AION IO-LINK MIOTY ADAPTER PAYLOAD BESCHREIBUNG DE

Danke, dass Sie sich für den Aion Sensor von Sentinum entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgende Betriebsanleitung aufmerksam durch, um Schäden am Sensor, von Ihnen und der Umwelt abzuwenden.



Inhaltsverzeichnis

1. Duty Cycle Enforcement.....	1
2. Payload Beschreibung	2
2.1. Payload Layout.....	2
2.2. Beispiel Payload für LDH292.....	2
3. Beispiel LDH292	3

1. DUTY CYLCE ENFORCEMENT

Der Sensor erzwingt den Duty Cycle selbst dynamisch auf Basis der Länge der Datenpakete.

2. PAYLOAD BESCHREIBUNG

2.1. PAYLOAD LAYOUT

Byte-Indizes in Klammern:

- (2-3) **VendorID**: UInt16 BE
- (5-6) **DeviceID**: UInt16 BE
- (8-9) **Messwert A**: gerätespezifisch (meist $\text{UInt16}/\text{Int16} \times 0.1$)
- (10-11) **Flags/Status je nach Gerät**
- (12-13) **Messwert B**: gerätespezifisch
- (15) **Status-Nibble** (untere 4 Bit) – **nur** bei manchen Geräten
- Alle anderen Bytes (0-1, 4, 7, 14) Reserved.

Endianness: alle 16-Bit-Wörter sind **Big-Endian** (readUInt16BE)

2.2. BEISPIEL PAYLOAD FÜR LDH292

Byte-Index(e)	Länge	Feld	Datentyp	Skalierung	Einheit	Hinweise
2-3	2	VendorID	UInt16 BE	$\times 1$	-	Erwartet: 0x0136 (dez. 310)
5-6	2	DeviceID	UInt16 BE	$\times 1$	-	Erwartet: 0x0539 (dez. 1337)
8-9	2	Humidity	UInt16 BE	$\times 0.1$	%RH	z. B. Rohwert 553 → 55.3 %RH
12-13	2	Temperature	UInt16 BE	$\times 0.1$	°C	z. B. Rohwert 234 → 23.4 °C
15 (low-Nibble)	4 Bit	DeviceStatus	Enum	-	-	bytes[15] & 0x0F
-	-	(nicht genutzt im Code)	-	-	-	Bytes 0-1, 4, 7, 10-11, 14 erscheinen reserviert/unklar

Status-Codes (untere 4 Bit von Byte 15)

Code	Bedeutung
0	OK
1	Maintenance required
2	Out of specification
3	Functional check
4	Failure
sonst	Unknown (Code)

3. BEISPIEL LDH292

IDX	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
HEX	00	00	01	36	00	05	39	00	02	29	00	00	00	EA	00	00

- **Idx 2-3** → VendorID: 0x01 0x36 → 0x0136 → dezimal **310**
- **Idx 5-6** → DeviceID: 0x05 0x39 → 0x0539 → dezimal **1337**
- **Idx 8-9** → Humidity: 0x02 0x29 → 0x0229 → **553** × 0.1 → **55.3 %RH**
- **Idx 12-13** → Temperature: 0x00 0xEA → **234** × 0.1 → **23.4 °C**
- **Idx 15** → Status-Byte: 0x00; **low-Nibble** = 0x00 & 0x0F → **0 (OK)**