```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import {
  ChevronRight, ChevronLeft, CheckCircle2, AlertCircle, Send, X, LogOut, ArrowLeft,
  Pencil, Plus, Trash2, Edit2, Save, LayoutDashboard
} from 'lucide-react';
import { motion } from 'framer-motion';
import { useNavigate, useSearchParams } from 'react-router-dom';
import api from '../api';
import LocationSelectionModal from './dashboard/LocationSelectionModal';

// ——— Shared UI Components ———————————————————————————————————

const toArabicNumeral = (num) => {
  const arabicNumbers = ['٩' ,'٨' ,'٧' ,'٦' ,'٥' ,'٤' ,'٣' ,'٢' ,'١' ,'٠'];
  return String(num).replace(/[0-9]/g, w => arabicNumbers[+w]);
};

const SectionHeader = ({ letter, title, subtitle, color = 'bg-slate-900', actionButtons }) => (
  <div className={`${color} text-white rounded-2xl p-8 mb-8 relative overflow-hidden flex
items-center justify-between`}>
    <div className="absolute right-6 top-6 text-7xl font-black opacity-10
select-none">{letter}</div>
    <div className="relative z-10">
      <span className="text-xs font-black uppercase tracking-[3px] text-white/50 mb-2
block">Section {letter}</span>
      <h2 className="text-3xl font-extrabold leading-tight">{title}</h2>
      {subtitle && <p className="text-white/60 mt-2 text-sm font-medium
leading-relaxed">{subtitle}</p>}
    </div>
    {actionButtons && (
      <div className="relative z-20 flex gap-2 ml-4">
        {actionButtons}
      </div>
    )}
  </div>
);

const ChoiceInteractionStyles = () => (
  <style>{`
    input[type="radio"], input[type="checkbox"] {
      -webkit-tap-highlight-color: transparent;
    }
    .choice-touch {
      -webkit-tap-highlight-color: transparent;
      touch-action: manipulation;
      user-select: none;
    }
```

```
  `}</style>
);

const FieldLabel = ({ code, fr, ar, isRTL }) => (
  <label className="block mb-3">
    <span className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest block
mb-1">{code}</span>
    <span className="text-base font-semibold text-slate-800">{isRTL ? ar : fr}</span>
  </label>
);

// ——— Paper-faithful square choice controls
———————————————————————————————————

const ChoiceNumber = ({ value, isRTL }) => (
  <span className="font-mono text-[11px] font-bold text-slate-500 min-w-[1.25rem]
text-center shrink-0">
    {isRTL ? toArabicNumeral(value) : value}
  </span>
);

const SquareMark = ({ checked, size = 'md' }) => {
  const cls = size === 'sm' ? 'h-[18px] w-[18px]' : 'h-5 w-5';
  return (
    <span
      aria-hidden="true"
      className={`${cls} shrink-0 inline-flex items-center justify-center border-2 rounded-none
text-[10px] font-black leading-none
transition-[background-color,border-color,transform,box-shadow] duration-100 ease-out
${checked ? 'bg-blue-600 border-blue-600 text-white shadow-sm scale-105' :
'border-slate-700 bg-white text-transparent'}`}
    >✓</span>
  );
};

const ChoiceButton = ({ checked, onClick, ariaLabel, role = 'checkbox', children, className
= '' }) => (
  <button
    type="button"
    role={role}
    aria-checked={!!checked}
    aria-label={ariaLabel}
    onClick={onClick}
    onKeyDown={(e) => {
      if (e.key === 'Enter' || e.key === ' ') {
        e.preventDefault();
        onClick();
      }
    }}
```

```
    className={`relative z-20 cursor-pointer touch-manipulation select-none border-0
bg-transparent p-0 m-0 outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500
${className}`}
  >
    {children}
  </button>
);

const SquareCheckbox = ({ checked, onChange, size = 'md', ariaLabel, name }) => (
  <ChoiceButton
    checked={checked}
    onClick={onChange}
    ariaLabel={ariaLabel || name}
    role="checkbox"
    className="inline-flex min-h-10 min-w-10 items-center justify-center p-2"
  >
    <SquareMark checked={!!checked} size={size} />
  </ChoiceButton>
);

const RadioGroup = ({ name, value, onChange, options = [], isRTL, horizontal = true, hint =
null, showNumbers = true }) => {
  const selected = Array.isArray(value) ? String(value[0] ?? '') : String(value ?? '');
  return (
    <div className="w-full">
      {hint && <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? hint.ar :
hint.fr}</p>}
      <div
        dir="ltr"
        role="radiogroup"
        aria-label={name}
        className={horizontal
          ? 'flex flex-nowrap items-end gap-x-2 sm:gap-x-3 max-w-full overflow-x-auto pb-1'
          : 'flex flex-col items-stretch gap-y-1'}
      >
        {options.map((opt, idx) => {
          const numVal = opt[3] ?? idx + 1;
          const checked = selected === String(opt[0]);
          const label = isRTL && opt[2] ? opt[2] : opt[1];

          return (
            <ChoiceButton
              key={opt[0]}
              checked={checked}
              role="radio"
              ariaLabel={`${label} — ${numVal}`}
              onClick={() => onChange({ target: { name, value: String(opt[0]) } })}
              className={horizontal
```

```
            ? `group flex min-w-[58px] max-w-[150px] shrink-0 flex-col items-center justify-end gap-1 rounded-none px-1 py-1 text-center transition-colors ${checked ? 'bg-blue-50' : 'hover:bg-slate-50'}`
            : `group flex w-full min-h-10 items-center gap-2 rounded-none px-1.5 py-1 text-left transition-colors ${checked ? 'bg-blue-50' : 'hover:bg-slate-50'}`
          }
        >
          {horizontal ? (
            <>
              <span className="min-h-[2.5rem] text-[11px] font-semibold leading-tight text-slate-600 break-words">{label}</span>
              <SquareMark checked={checked} size="sm" />
              {showNumbers && <span className="text-[9px] font-mono text-slate-500">{isRTL ? toArabicNumeral(numVal) : numVal}</span>}
            </>
          ) : (
            <>
              <ChoiceNumber value={numVal} isRTL={isRTL} />
              <SquareMark checked={checked} />
              <span className={`text-sm leading-tight ${checked ? 'font-bold text-slate-900' : 'font-medium text-slate-700'}`}>{label}</span>
            </>
          )}
        </ChoiceButton>
      );
    })}
  </div>
 </div>
);
};

const CheckboxGroup = ({ name, values = {}, onChange, options = [], isRTL, horizontal = false }) => (
 <div
  dir="ltr"
  className={horizontal
   ? 'flex flex-nowrap items-center gap-x-3 max-w-full overflow-x-auto pb-1'
   : 'flex flex-col items-stretch gap-y-1'}
 >
  {options.map((opt, idx) => {
   const numVal = opt[3] ?? idx + 1;
   const checked = !!values[opt[0]];
   const label = isRTL && opt[2] ? opt[2] : opt[1];

   return (
    <ChoiceButton
     key={opt[0]}
     checked={checked}
```

```
        role="checkbox"
        ariaLabel={`${label} — ${numVal}`}
        onClick={() => onChange(name, opt[0], !checked)}
        className={`group flex ${horizontal ? 'shrink-0' : 'w-full'} items-center gap-1.5
min-h-10 rounded-none px-1.5 py-1 text-left transition-colors ${checked ? 'bg-blue-50' :
'hover:bg-slate-50'}`}
      >
        <ChoiceNumber value={numVal} isRTL={isRTL} />
        <SquareMark checked={checked} size="sm" />
        <span className="text-sm font-medium leading-tight text-slate-700">{label}</span>
      </ChoiceButton>
    );
  })}
 </div>
);

/* —— GRID QUESTION —— corrigée pour une meilleure cliquabilité */
const GridQuestion = ({ title, titleAr, code, options = [], items = [], values = {}, onChange,
isRTL }) => (
 <section className="mt-8 w-full">
  <FieldLabel code={code} fr={title} ar={titleAr || title} isRTL={isRTL} />
  <p className="mb-3 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة لكل سطر' :
'Cochez une seule case pour chaque ligne'}</p>
  <div className="w-full overflow-x-auto xl:overflow-x-visible">
   <table className="w-full min-w-[680px] xl:min-w-0 border-collapse table-fixed text-sm">
    <thead>
     <tr className="border-b border-slate-300 align-bottom">
      <th className="w-[40%] min-w-[230px] px-2 py-2 text-left font-bold text-slate-600
leading-tight">{isRTL ? 'العنصر' : 'Élément'}</th>
       {options.map((opt) => (
        <th key={opt[0]} className="px-1 py-2 text-center font-bold text-slate-600
align-bottom">
         <div className="flex min-h-[3.5rem] flex-col items-center justify-end gap-1
leading-tight">
          <span className="text-[11px] font-semibold break-words">{isRTL && opt[2] ?
opt[2] : opt[1]}</span>
         </div>
        </th>
       ))}
     </tr>
    </thead>
    <tbody>
     {items.map(([key, label, ar], rowIndex) => {
      const selected = String(values[key] ?? '');
      const isLastRow = rowIndex === items.length - 1;
      return (
       <tr key={key} className="border-b border-slate-200 align-middle
hover:bg-slate-50/70">
```

```
            <td className="px-2 py-2.5 font-medium text-slate-700 leading-tight
break-words">{isRTL ? ar : label}</td>
            {options.map((opt, idx) => {
              const val = String(opt[0]);
              const checked = selected === val;
              const numVal = opt[3] ?? idx + 1;
              return (
                <td key={opt[0]} className="px-0 py-0 text-center align-middle">
                  <ChoiceButton
                    checked={checked}
                    role="radio"
                    ariaLabel={`${isRTL && opt[2] ? opt[2] : opt[1]} — ${numVal}`}
                    onClick={() => onChange(key, val)}
                    className="flex w-full h-full min-h-[40px] items-center justify-center
rounded-none p-0 active:scale-95 transition-transform duration-75"
                  >
                    <span className="inline-flex flex-col items-center justify-center gap-0.5">
                      <SquareMark checked={checked} size="sm" />
                      {isLastRow && <span className="text-[9px] font-mono
text-slate-500">{isRTL ? toArabicNumeral(numVal) : numVal}</span>}
                    </span>
                  </ChoiceButton>
                </td>
              );
            })}
          </tr>
        );
      })}
    </tbody>
  </table>
 </div>
</section>
);

// ——— CB01 / CB02 — exact paper numbering and structure
————————————————————————————

const EducationWithSubQuestions = ({ fieldName, successFields, labelCode, labelFr,
labelAr, data, update, isRTL }) => {
 const mainValue = String(data[fieldName] ?? '');
 const setMain = (val) => update('section_b', fieldName, String(val));
 const setSuccess = (subField, val) => update('section_b', subField, String(val));
 const isMother = fieldName === 'mother_education';

 const rows = [
  { type: 'main', id: '1', labelFr: 'Non scolarisé', labelAr: 'غير متمدرس' },
  { type: 'main', id: '2', labelFr: 'Niveau primaire', labelAr: 'مستوى ابتدائي' },
```

```
  { type: 'sub', id: 'A', labelFr: isMother ? 'At-elle réussi en sixième année ?' : 'At-il réussi en sixième année ?', labelAr: isMother ? 'هل نجحت في السنة السادسة؟' : 'هل نجح في السنة السادسة؟', subKey: successFields.primary },
  { type: 'main', id: '3', labelFr: 'Niveau collège', labelAr: 'مستوى إعدادي' },
  { type: 'sub', id: 'B', labelFr: isMother ? 'At-elle réussi en neuvième année ?' : 'At-il réussi en neuvième année?', labelAr: isMother ? 'هل نجحت في السنة التاسعة؟' : 'هل نجح في السنة التاسعة؟', subKey: successFields.middle },
  { type: 'main', id: '4', labelFr: 'Niveau secondaire', labelAr: 'مستوى ثانوي' },
  { type: 'sub', id: 'C', labelFr: isMother ? 'At-elle obtenu le baccalauréat ?' : 'At-il obtenu le baccalauréat ?', labelAr: isMother ? 'هل حصلت على البكالوريا؟' : 'هل حصل على البكالوريا؟', subKey: successFields.secondary },
  { type: 'main', id: '5', labelFr: 'Niveau universitaire ou plus', labelAr: 'مستوى جامعي أو أكثر' },
  { type: 'main', id: '6', labelFr: 'Ne sait pas', labelAr: 'لا أعرف' },
  { type: 'main', id: '7', labelFr: 'Non applicable', labelAr: 'غير قابل للتطبيق' },
  { type: 'main', id: '8', labelFr: 'Formation professionnelle', labelAr: 'تكوين مهني' },
 ];
 const yesNoDk = [['1', 'Oui', '2'] ,['نعم', 'Non', '3'] ,['لا', 'Ne sait pas', 'لا أعلم']];

 return (
  <section className="w-full">
   <FieldLabel code={labelCode} fr={labelFr} ar={labelAr} isRTL={isRTL} />
   <p className="mb-3 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(cochez une seule case)'}</p>
   <div className="w-full border-y border-slate-200">
    {rows.map((row) => {
     if (row.type === 'main') {
      const checked = mainValue === row.id;
      return (
       <button key={row.id} type="button" role="radio" aria-checked={checked} onClick={() => setMain(row.id)}
        className={`grid w-full grid-cols-[2rem_2rem_minmax(0,1fr)] items-center gap-2 border-b border-slate-200 py-2 text-left transition-colors focus:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500 ${checked ? 'bg-blue-50' : 'hover:bg-slate-50'}`}>
        <span className="text-center text-sm font-bold text-slate-600">{row.id}</span>
        <SquareMark checked={checked} size="sm" />
        <span className={`text-sm leading-tight ${checked ? 'font-bold text-slate-900' : 'font-medium text-slate-700'}`}>{isRTL ? row.labelAr : row.labelFr}</span>
       </button>
      );
     }
     return (
      <div key={row.id} dir="ltr" className="grid grid-cols-[2rem_minmax(0,1fr)_minmax(250px,320px)] items-center gap-2 border-b border-slate-200 py-2">
       <span className="text-center text-sm font-bold text-slate-600">{row.id}</span>
       <span className="text-sm font-medium leading-tight text-slate-700">{isRTL ? row.labelAr : row.labelFr}</span>
```

```
            <div className="flex items-center justify-end gap-3 whitespace-nowrap">
              {yesNoDk.map(([val, fr, ar]) => {
                const checked = String(data[row.subKey] ?? '') === val;
                return (
                  <button key={val} type="button" role="radio" aria-checked={checked}
onClick={() => setSuccess(row.subKey, val)}
                    className={`inline-flex min-h-10 items-center gap-1.5 rounded-none px-1.5
py-1 text-xs font-medium transition-colors focus:outline-none focus-visible:ring-2
focus-visible:ring-blue-500 ${checked ? 'bg-blue-50 text-blue-700' : 'hover:bg-slate-50'}`}>
                    <span>{isRTL ? ar : fr}</span><SquareMark checked={checked} size="sm" />
                  </button>
                );
              })}
            </div>
          </div>
        );
      })}
    </div>
  </section>
 );
};

/* ——— INLINE CHOICE ROW corrigée ——— */
const InlineChoiceRow = ({ code, label, labelAr, value, onChange, options = [], isRTL }) => {
 const selected = String(value ?? '');
 return (
  <div className="w-full overflow-x-auto">
   <table className="w-full min-w-[760px] border-collapse table-fixed text-sm">
    <thead>
     <tr className="border-b border-slate-300">
      <th className="w-[42%] px-2 py-2 text-left text-[11px] font-bold
text-slate-600">{isRTL ? 'العنصر' : 'Élément'}</th>
      {options.map((opt) => (
       <th key={opt[0]} className="px-1 py-2 text-center text-[10px] font-bold
leading-tight text-slate-600">{isRTL && opt[2] ? opt[2] : opt[1]}</th>
      ))}
     </tr>
    </thead>
    <tbody>
     <tr className="align-middle">
      <td className="px-2 py-2.5 font-medium leading-tight text-slate-700
break-words">({code}) {isRTL ? labelAr : label}</td>
      {options.map((opt, idx) => {
       const checked = selected === String(opt[0]);
       const numVal = opt[3] ?? idx + 1;
       return (
        <td key={opt[0]} className="px-0 py-0 text-center align-middle">
         <ChoiceButton
```

```
                checked={checked}
                role="radio"
                ariaLabel={`${isRTL && opt[2] ? opt[2] : opt[1]} — ${numVal}`}
                onClick={() => onChange({ target: { name: code, value: String(opt[0]) } })}
                className="flex w-full h-full min-h-[40px] items-center justify-center
rounded-none p-0 active:scale-95 transition-transform duration-75"
              >
                <span className="inline-flex flex-col items-center justify-center gap-0.5">
                  <SquareMark checked={checked} size="sm" />
                  <span className="text-[9px] font-mono text-slate-500">{isRTL ?
toArabicNumeral(numVal) : numVal}</span>
                </span>
              </ChoiceButton>
            </td>
          );
        })}
      </tr>
    </tbody>
  </table>
 </div>
);
};

const VerticalChoiceList = ({ name, value, onChange, options = [], isRTL }) => {
 const selected = String(value ?? '');
 return (
  <div role="radiogroup" aria-label={name} className="mt-2 flex w-full flex-col gap-1">
   {options.map((opt, idx) => {
    const numVal = opt[3] ?? idx + 1;
    const checked = selected === String(opt[0]);
    const label = isRTL && opt[2] ? opt[2] : opt[1];
    return (
     <ChoiceButton
      key={opt[0]}
      checked={checked}
      role="radio"
      ariaLabel={`${label} — ${numVal}`}
      onClick={() => onChange({ target: { name, value: String(opt[0]) } })}
      className={`flex w-full min-h-11 items-center gap-3 rounded-none px-2 py-1.5
transition-colors ${checked ? 'bg-blue-50' : 'hover:bg-slate-50'}`}
     >
      <ChoiceNumber value={numVal} isRTL={isRTL} />
      <SquareMark checked={checked} />
      <span className={`text-sm leading-tight ${checked ? 'font-bold text-slate-900' :
'font-medium text-slate-700'}`}>{label}</span>
     </ChoiceButton>
    );
   })}
```

```
    </div>
  );
};

/* ——— CT06 QUESTION corrigée ——— */
const CT06Question = ({ title, titleAr, code, items, values = {}, onChange, isRTL }) => {
  const frequency = [['1', 'Chaque fois', '2'] ,['كل مرة', 'La plupart du temps', '3'] ,['معظم الوقت',
'Quelques fois', '4'] ,['بضع مرات', 'Jamais', 'أبداً']];
  const yesNo = [['1', 'Oui', '2'] ,['نعم', 'Non', 'لا']];
  const renderTable = (rows, options) => (
    <div className="w-full overflow-x-auto xl:overflow-x-visible">
      <table className="w-full min-w-[680px] xl:min-w-0 border-collapse table-fixed text-sm">
        <thead><tr className="border-b border-slate-300">
          <th className="w-[62%] px-2 py-2 text-left text-[11px] font-bold
text-slate-600">{isRTL ? 'السؤال' : 'Question'}</th>
          {options.map(([val, fr, ar]) => <th key={val} className="px-1 py-2 text-center
text-[11px] font-bold text-slate-600">{isRTL ? ar : fr}</th>)}
        </tr></thead>
        <tbody>
          {rows.map(([key, label, ar], rowIndex) => {
            const last = rowIndex === rows.length - 1;
            return (
              <tr key={key} className="border-b border-slate-200">
                <td className="px-2 py-2.5 font-medium leading-tight text-slate-700">{isRTL ? ar
: label}</td>
                {options.map(([val], idx) => {
                  const checked = String(values[key] ?? '') === String(val);
                  return (
                    <td key={val} className="px-0 py-0 text-center align-middle">
                      <ChoiceButton
                        checked={checked}
                        role="radio"
                        ariaLabel={`${isRTL ? val : val}`}
                        onClick={() => onChange(key, String(val))}
                        className="flex w-full h-full min-h-[40px] items-center justify-center
rounded-none p-0 active:scale-95 transition-transform duration-75"
                      >
                        <span className="inline-flex flex-col items-center justify-center gap-0.5">
                          <SquareMark checked={checked} size="sm" />
                          {last && <span className="text-[9px] font-mono text-slate-500">{isRTL ?
toArabicNumeral(idx + 1) : idx + 1}</span>}
                        </span>
                      </ChoiceButton>
                    </td>
                  );
                })}
              </tr>
            );
```

```
        })}
       </tbody>
      </table>
    </div>
  );
  return <section className="mt-8 w-full"><FieldLabel code={code} fr={title} ar={titleAr}
isRTL={isRTL} /><p className="mb-3 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة لكل سطر' : 'Cochez une seule case pour chaque ligne'}</p>{renderTable(items.filter(([key])
=> key === 'a'), frequency)}<div className="mt-4">{renderTable(items.filter(([key]) => key
!== 'a'), yesNo)}</div></section>;
};

const DigitBoxes = ({ value = '', length, onChange, isRTL }) => {
  const normalized = String(value || '').slice(0, length).padEnd(length, ' ');
  const setDigit = (index, raw) => {
    const digit = String(raw).replace(/\D/g, '').slice(-1);
    const chars = normalized.split(''); chars[index] = digit; onChange(chars.join(''));
  };
  return <div className="flex items-center gap-1" dir="ltr">{Array.from({ length }, (_, index)
=> (
    <input key={index} type="text" inputMode="numeric" maxLength={1}
value={normalized[index] || ''} onChange={(e) => setDigit(index, e.target.value)}
      aria-label={isRTL ? `الخانة ${index + 1}` : `Case ${index + 1}`} className="h-9 w-8
rounded-none border-2 border-slate-700 bg-white text-center font-bold text-slate-800
outline-none transition-colors focus:border-blue-600 sm:h-10 sm:w-9" />
  ))}</div>;
};


// —— Choice Constants
————————————
```

```
  ['1', "Tout à fait d'accord", 'أوافق بشدة'],
  ['2', "Partiellement d'accord", 'أوافق'],
  ['3', "Ni d'accord ni pas d'accord", 'محايد'],
  ['4', "Partiellement en désaccord", 'لا أوافق'],
  ['5', "Pas du tout d'accord", 'لا أوافق بشدة']
];

const AGREEMENT_SCALE_CS03 = [
  ['1', "Tout à fait d'accord", 'أوافق بشدة'],
  ['2', "Plutôt d'accord", 'أوافق إلى حد ما'],
  ['3', "Ni d'accord ni pas d'accord", 'ال أوافق وال ال أوافق'],
  ['4', "Plutôt en désaccord", 'ال أوافق إلى حد ما'],
  ['5', "Pas du tout d'accord", 'ال أوافق بشدة']
];

const FREQ_GAMBLING_GRID = [
  ['1', "Je n’ai pas joué", 'لم ألعب'],
  ['2', "1 fois par mois ou moins", 'مرة في الشهر أو أقل'],
  ['3', "2-4 fois par mois", '2-4 مرات في الشهر'],
  ['4', "2-3 fois par semaine", '2-3 مرات في الأسبوع'],
  ['5', "4-5 fois par semaine", '4-5 مرات في الأسبوع'],
  ['6', "6 fois par semaine ou plus", '6 مرات أو أكثر في الأسبوع']
];

const FREQ_LIFETIME_CC03 = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', '1-2 fois', '1-2 مرة'],
  ['3', '3-5 fois', '3-5 مرات'],
  ['4', '6-9 fois', '6-9 مرات'],
  ['5', '10-19 fois', '10-19 مرة'],
  ['6', '20-39 fois', '20-39 مرة'],
  ['7', '40 ou plus', '40 أو أكثر']
];

const FREQ_LIFETIME = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', '1-2 ', '1-2 مرة'],
  ['3', '3-5 ', '3-5 مرات'],
  ['4', '6-9 ', '6-9 مرات'],
  ['5', '10-19 ', '10-19 مرة'],
  ['6', '20-39 ', '20-39 مرة'],
  ['7', '40  ou plus', '40  أو أكثر'],
];

const FREQ_30DAYS_CIGS = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', '< 1 cigarette par semaine', 'أقل من سيجارة واحدة في الأسبوع'],
  ['3', '< 1 cigarette par jour', 'أقل من سيجارة واحدة في اليوم'],
```

```
  ['4', '1-5 cigarettes par jour', '1-5 سجائر في اليوم'],
  ['5', '6-10 cigarettes par jour', '6-10 سجائر في اليوم'],
  ['6', '11-20 cigarettes par jour', '11-20 سيجارة في اليوم'],
  ['7', '> 20 cigarettes par jour', 'أكثر من 20 سيجارة في اليوم'],
];

const FREQ_30DAYS_VAPE = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', '< 1 fois par semaine', 'أقل من مرة في الأسبوع'],
  ['3', 'Au moins 1 fois par semaine', 'على الأقل مرة واحدة في الأسبوع'],
  ['4', 'Tous les jours ou presque tous les jours', 'يومياً أو تقريباً كل يوم'],
];

const FREQ_30DAYS_HOOKAH = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', '< 1 par semaine', 'أقل من مرة في الأسبوع'],
  ['3', '< 1 par jour', 'أقل من مرة في اليوم'],
  ['4', '1-5 par jour', '1-5 في اليوم'],
  ['5', '6-10 par jour', '6-10 في اليوم'],
  ['6', '11-20 par jour', '11-20 في اليوم'],
  ['7', '> 20 par jour', 'أكثر من 20 في اليوم'],
];

const FREQ_30DAYS_STANDARD = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', '1-2 fois', '1-2 مرة'],
  ['3', '3-5 fois', '3-5 مرات'],
  ['4', '6-9 fois', '6-9 مرات'],
  ['5', '10-19', '10-19'],
  ['6', '20-39', '20-39'],
  ['7', '≥ 40', '≥ 40'],
];

const RISK_LEVELS = [
  ['1', 'Sans risque', 'بدون خطر'],
  ['2', 'Léger risque', 'خطر خفيف'],
  ['3', 'Risque modéré', 'خطر متوسط'],
  ['4', 'Grand risque', 'خطر كبير'],
  ['5', 'Ne sait pas', 'لا أعرف'],
];

const FREQ_ACTIVITIES = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', 'Quelques fois par an', 'بعض المرات سنويا'],
  ['3', '1 ou 2 fois par mois', 'مرة/مرتان شهريا'],
  ['4', 'Au moins une fois par semaine', 'مرة في الأسبوع على الأقل'],
  ['5', 'tous les jours', 'يوميا'],
];
```

```
const FREQ_DIGITAL = [
  ['1', 'aucune', 'لا شيء'],
  ['2', 'Une demi-heure ou moins', 'نصف ساعة أو أقل'],
  ['3', 'Environ 1 heure', 'قرابة الساعة'],
  ['4', 'Environ 2-3 heures', 'قرابة 2-3 ساعات'],
  ['5', 'Environ 4-5 heures', 'قرابة 4-5 ساعات'],
  ['6', '6 heures ou plus', '6 ساعات أو أكثر'],
];

const DIFFICULTY = [
  ['1', 'Impossible', 'مستحيل'],
  ['2', 'Difficile', 'صعب'],
  ['3', 'Facile', 'سهل'],
  ['4', 'Ne sait pas', 'لا أعرف'],
];

const FREQ_BINGE = [
  ['1', 'Aucune fois', 'ولا مرة'],
  ['2', '1', '1'],
  ['3', '2', '2'],
  ['4', '3-5', '3-5'],
  ['5', '6-9', '6-9'],
  ['6', '≥ 10', '≥ 10'],
];

const AGE_SCALE = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', '<=9 ans', '<=9 سنوات '],
  ['3', '10 ans', '10 سنوات'],
  ['4', '11 ans', '11 سنوات'],
  ['5', '12 ans', '12 سنوات'],
  ['6', '13 ans', '13 سنوات'],
  ['7', '14 ans', '14 سنوات'],
  ['8', '15 ans', '15 سنوات'],
  ['9', '>=16 ans ', '>=16 سنة'],
];

const YES_NO = [['1', 'Oui', '2'] ,['نعم', 'Non', 'لا']];
const YES_NO_DK = [['1', 'Oui', '2'] ,['نعم', 'Non', '3'] ,['لا', 'Ne sait pas', 'لا أعلم']];

const STRESS_FREQ = [
  ['1', 'Jamais', 'أبداً'],
  ['2', 'Presque jamais', 'نادراً'],
  ['3', 'Parfois', 'أحياناً'],
  ['4', 'Assez souvent', 'في أغلب الأحيان'],
  ['5', 'Très souvent', 'دائماً'],
];
```

```
const SATISFACTION_SCALE = [
  ['1', 'Très satisfait(e)', 'راضي جدا'],
  ['2', 'Satisfait(e)', 'راضي'],
  ['3', 'Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)', 'بدون رأي'],
  ['4', 'Pas tellement satisfait(e)', 'غير راضي'],
  ['5', 'Non satisfait(e)', 'غير راضي بالمرة'],
  ['6', 'Non applicable', 'لا ينطبق'],
];

const FIGHT_FREQUENCY = [
  ['1', '0 fois', '0 مرة'],
  ['2', '1 fois', '1 مرة'],
  ['3', '2-3 fois', '2-3 مرات'],
  ['4', '4-5 fois', '4-5 مرات'],
  ['5', '6-7 fois', '6-7 مرات'],
  ['6', '8-9 fois', '8-9 مرات'],
  ['7', '10-11 fois', '10-11 مرّة'],
  ['8', '12 fois ou plus', '12 مرة أو أكثر'],
];

const ECONOMIC = [
  ['1', 'Supérieure aux autres familles', 'أحسن حالا'],
  ['2', 'Identique aux autres familles', 'مثل أغلب الأسر'],
  ['3', 'Inférieure aux autres familles', 'أقل حالا'],
];

const JOBS_FATHER = [
  ['1', 'Oui, à plein temps', 'نعم، كامل اليوم (وقت كامل)'],
  ['2', 'Oui, temps partiel', 'نعم، جزء من اليوم (وقت جزئي)'],
  ['3', 'Ne travaille pas', 'لا يعمل'],
  ['4', 'Je ne sais pas', 'لا أعلم'],
  ['5', 'Non applicable', 'لا ينطبق'],
  ['6', 'retraité', 'متقاعد'],
];

const JOBS_MOTHER = [
  ['1', 'Oui, à plein temps', 'نعم، كامل اليوم (وقت كامل)'],
  ['2', 'Oui, temps partiel', 'نعم، جزء من اليوم (وقت جزئي)'],
  ['3', 'Ne travaille pas', 'لا تعمل'],
  ['4', 'Je ne sais pas', 'لا أعلم'],
  ['5', 'Non applicable', 'لا ينطبق'],
  ['6', 'retraitée', 'متقاعدة'],
];

const PERFORMANCE = [
  ['1', 'En dessous de la moyenne (<10/20)', 'دون المتوسط (أقل من 10)'],
  ['2', 'Moyen [10 – 12]', 'متوسط (بين 10 و 12)'],
```

```
  ['3', 'En dessus de la moyenne (>12/20)', '12 فوق المتوسط (فوق)'],
];

const HOUSEHOLD = [
  ['1', 'Père', 'والدي'],
  ['2', 'Mère', 'والدتي'],
  ['3', 'Beau-père', 'زوج أمي'],
  ['4', 'Belle-mère', 'زوجة أبي'],
  ['5', 'Frère(s)', 'أخي/ إخوتي'],
  ['6', 'Sœur(s)', 'إختي/ أخواتي'],
  ['7', 'Grand parent(s)', 'جدتي/أجدادي'],
  ['8', 'Autres proches', 'أقارب آخرين'],
  ['9', 'Je ne vis avec aucun de mes proches (un internat ou équivalent)', 'لا أعيش مع أي من أقاربي (مبيت مدرسي أو ما شابه)'],
];

const DIFFICULTY_LEVELS = DIFFICULTY;
const FREQ_30DAYS = FREQ_30DAYS_STANDARD;

// —— Initial State ——————————————————————————————————————————————————————

const INITIAL_DATA = {
  section_a: {
    gender: '', birth_month: '', birth_year: '', academic_performance: '',
    school_appreciation: '',
    activities_frequency: {}, school_absences: {}, household_members: [],
    parents_absence_reason: '', parents_absence_reason_other: '', nights_out_30days: '',
    family_relationship_satisfaction: {}
  },
  section_b: {
    father_education: '', mother_education: '',
    father_primary_success: '', father_middle_success: '', father_secondary_success: '',
    mother_primary_success: '', mother_middle_success: '', mother_secondary_success: '',
    father_job: '', mother_job: '', economic_status: '', private_room: ''
  },
  section_c: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '', days_30_freq: '', age_first_use: '', age_daily_use: '' },
  section_d: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '', days_30_freq: '', age_first_use: '', age_daily_use: '' },
  section_e: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '', days_30_freq: '', age_first_use: '', age_daily_use: '' },
  section_g: { access_difficulty: {}, social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '', days_30_freq: '', days_30_by_type: {}, binge_drinking_30days: '', intoxication_lifetime: '', intoxication_12months: '', intoxication_30days: '', age_first_drink: '', age_first_intoxication: '' },
  section_h: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '', days_30_freq: '', age_first_use: '' },
```

```
  section_i: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '',
days_30_freq: '', age_first_use: '', use_last_12months: '', cannabis_types_12months: {},
cannabis_problems_12months: {} },
  section_j: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '',
days_30_freq: '', age_first_use: '', use_last_12months: '' },
  section_k: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '',
days_30_freq: '', age_first_use: '', use_last_12months: '' },
  section_l: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '',
days_30_freq: '', age_first_use: '', use_last_12months: '' },
  section_m: { access_difficulty: '', social_circle: {}, lifetime_freq: '', months_12_freq: '',
days_30_freq: '', age_first_use: '', use_last_12months: '' },
  section_n: { access_difficulty: {}, lifetime_freq_by_type: {}, months_12_freq_by_type: {},
age_first_use_by_type: {} },
  section_p: { lifetime_freq: '', months_12_freq: '', forms: {}, substances: {} },
  section_q: { risk_perceptions: {}, help_sources: {}, friend_use_risk: '' },
  section_r: { hours_per_day_breakdown: {}, agreement: {} },
  section_s: { hours_per_day_school: '', hours_per_day_non_school: '', days_per_week: '',
agreement: {} },
  section_t: { months_12_freq: '', offline_games: {}, online_games: {}, felt_need_increase: '',
lied_about_it: '', gambling_problems: {} },
  section_u: { fights_12months: '', fight_circumstances: '', fight_location: '', staff_intervention:
'', fight_consequences: [], serious_injury_12months: [] },
  section_v: { a: '', b: '', c: '', d: '' },
  section_z: { honesty_level: '', honesty_cannabis: '' },
};

// ——— The Form Component
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

const QuestionnaireForm = ({ onClose }) => {
  const [step, setStep] = useState(0);
  const [data, setData] = useState(INITIAL_DATA);
  const [status, setStatus] = useState(null);
  const [errors, setErrors] = useState(null);
  const [lang, setLang] = useState('fr');
  const isRTL = lang === 'ar';
  const navigate = useNavigate();
  const [searchParams] = useSearchParams();
  const reportId = searchParams.get('report_id');

  const localUser = JSON.parse(localStorage.getItem('user') || '{}');
  const isOperator = localUser.role === 'OPERATOR';
  const [isLocationModalOpen, setIsLocationModalOpen] = useState(false);
  const [operatorGovId, setOperatorGovId] = useState(null);
  const [operatorEstId, setOperatorEstId] = useState(null);

  const update = (section, field, value) => {
    setData(prev => {
```

```
    const sectionData = { ...prev[section], [field]: value };
    return { ...prev, [section]: sectionData };
  });
};

const updateCheck = (section, field, key, checked) => {
  setData(prev => {
    const current = prev[section][field] || {};
    const updatedField = { ...current, [key]: checked };
    const sectionData = { ...prev[section], [field]: updatedField };
    return { ...prev, [section]: sectionData };
  });
};

const toggleList = (section, field, value) => {
  setData(prev => {
    const current = prev[section][field] || [];
    const updated = current.includes(value)
      ? current.filter(v => v !== value)
      : [...current, value];
    return {
      ...prev,
      [section]: { ...prev[section], [field]: updated }
    };
  });
};

const handleChange = (section) => (e) => update(section, e.target.name, e.target.value);

const handleSubmit = async (overrideGovId = null, overrideEstId = null) => {
  if (isOperator && !overrideGovId && !overrideEstId) {
    setIsLocationModalOpen(true);
    return;
  }

  setStatus('submitting');
  setErrors(null);

  try {
    await api.post('questionnaire/submit/', {
      class_report: reportId,
      language_used: lang.toUpperCase(),
      ...(overrideGovId && { governorate: overrideGovId }),
      ...(overrideEstId && { establishment: overrideEstId }),
      ...data,
      extra_answers: extraAnswers
    });
    setStatus('success');
```

```
    } catch (err) {
      console.error(err);
      if (err.response && err.response.data) {
        setErrors(err.response.data);
      }
      setStatus('error');
    }
  };

  // ── DEV: Random data generator ──────────────────────────────────────────

  const generateRandomData = () => {
    const pick = (arr) => arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)];
    const pickYN = () => pick(['1', '2']);
    const pickYN01 = () => pick(['0', '1']);
    const pickAge = () => pick(['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']);
    const pickDiff = () => pick(['1', '2', '3', '4']);
    const pickSC = () => pick(['1', '2', '3']);
    const freqOrder = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7'];
    const freqStress = ['1', '2', '3', '4', '5'];
    const digitalH = ['1', '2', '3', '4', '5', '6'];
    const agreement = ['0', '1', '2', '3', '4'];
    const satOpts = ['1', '2', '3', '4', '5', '6'];
    const freqAct = ['1', '2', '3', '4', '5'];
    const absOpts = ['1', '2', '3', '4', '5', '6'];

    const socialCircle = () => ({ a: pickSC(), b: pickSC(), c: pickSC(), d: pickSC(), e: pickSC()
});
    const coherentFreqs = () => {
      const li = Math.floor(Math.random() * freqOrder.length);
      const yi = Math.floor(Math.random() * (li + 1));
      const mi = Math.floor(Math.random() * (yi + 1));
      return { lifetime_freq: freqOrder[li], months_12_freq: freqOrder[yi], days_30_freq:
freqOrder[mi], _never: freqOrder[li] === '1' };
    };
    const smokeSection = () => {
      const f = coherentFreqs();
      return {
        access_difficulty: pickDiff(), social_circle: socialCircle(),
        lifetime_freq: f.lifetime_freq, months_12_freq: f.months_12_freq, days_30_freq:
f.days_30_freq,
        age_first_use: f._never ? '1' : pickAge(),
        age_daily_use: f._never ? '1' : pickAge(),
      };
    };
    const drugSection = () => {
      const f = coherentFreqs();
      return {
```

```
      access_difficulty: pickDiff(), social_circle: socialCircle(),
      lifetime_freq: f.lifetime_freq, months_12_freq: f.months_12_freq, days_30_freq:
f.days_30_freq,
      age_first_use: f._never ? '1' : pickAge(),
      use_last_12months: f._never ? '2' : pickYN(),
    };
  };
  const drugSectionSimple = () => {
    const f = coherentFreqs();
    return {
      access_difficulty: pickDiff(), social_circle: socialCircle(),
      lifetime_freq: f.lifetime_freq, months_12_freq: f.months_12_freq, days_30_freq:
f.days_30_freq,
      age_first_use: f._never ? '1' : pickAge(),
    };
  };
  const drugSectionH = () => {
    const f = coherentFreqs();
    return {
      access_difficulty: pickDiff(), social_circle: socialCircle(),
      lifetime_freq: f.lifetime_freq, months_12_freq: f.months_12_freq, days_30_freq:
f.days_30_freq,
      age_first_use: f._never ? '1' : pickAge(),
    };
  };
  const actKeys = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'];
  const absKeys = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'];
  const satKeys = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'];
  const hh = ['father', 'mother', 'siblings', 'grandparents'].filter(() => Math.random() > 0.5);
  if (!hh.length) hh.push('mother');
  const iFreqs = coherentFreqs();
  const gFreqs = coherentFreqs();
  const pFreqs = coherentFreqs();

  return {
    section_a: {
      gender: pick(['M', 'F']),
      birth_month: pick(['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12']),
      birth_year: pick(['2007', '2008', '2009', '2010', '2011']),
      academic_performance: pick(['1', '2', '3']),
      activities_frequency: Object.fromEntries(actKeys.map(k => [k, pick(freqAct)])),
      school_absences: Object.fromEntries(absKeys.map(k => [k, pick(absOpts)])),
      household_members: hh,
      parents_absence_reason: pick(['', '1', '2', '3', '4']),
      parents_absence_reason_other: '',
      nights_out_30days: pick(['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8']),
      family_relationship_satisfaction: Object.fromEntries(satKeys.map(k => [k,
pick(satOpts)])),
```

```
    },
    section_b: {
      father_education: pick(['1', '2', '4', '6', '8', '9', '10', '11']),
      mother_education: pick(['1', '2', '4', '6', '8', '9', '10', '11']),
      father_primary_success: pick(['1', '2', '3']),
      father_middle_success: pick(['1', '2', '3']),
      father_secondary_success: pick(['1', '2', '3']),
      mother_primary_success: pick(['1', '2', '3']),
      mother_middle_success: pick(['1', '2', '3']),
      mother_secondary_success: pick(['1', '2', '3']),
      father_job: pick(['1', '2', '3', '4', '5', '6']),
      mother_job: pick(['1', '2', '3', '4', '5', '6']),
      economic_status: pick(['1', '2', '3']),
    },
    section_c: smokeSection(),
    section_d: smokeSection(),
    section_e: smokeSection(),
    section_g: {
      access_difficulty: { beer: pickDiff(), wine: pickDiff(), spirits: pickDiff() },
      social_circle: socialCircle(),
      lifetime_freq: gFreqs.lifetime_freq, months_12_freq: gFreqs.months_12_freq,
days_30_freq: gFreqs.days_30_freq,
      days_30_by_type: { beer: pick(freqOrder), wine: pick(freqOrder), spirits: pick(freqOrder)
},
      binge_drinking_30days: pick(['1', '2', '3', '4', '5', '6']),
      intoxication_lifetime: pick(freqOrder), intoxication_12months: pick(freqOrder),
intoxication_30days: pick(freqOrder),
      age_first_drink: gFreqs._never ? '1' : pickAge(),
      age_first_intoxication: gFreqs._never ? '1' : pickAge(),
    },
    section_h: drugSectionH(),
    section_i: {
      access_difficulty: pickDiff(), social_circle: socialCircle(),
      lifetime_freq: iFreqs.lifetime_freq, months_12_freq: iFreqs.months_12_freq,
days_30_freq: iFreqs.days_30_freq,
      age_first_use: iFreqs._never ? '1' : pickAge(),
      use_last_12months: iFreqs._never ? '2' : pickYN(),
      cannabis_types_12months: { resin: pick([true, false]), leaves: pick([true, false]) },
      cannabis_problems_12months: Object.fromEntries(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'].map(k => [k,
pickYN()])),
    },
    section_j: drugSection(),
    section_k: drugSectionSimple(),
    section_l: drugSectionSimple(),
    section_m: drugSectionSimple(),
    section_n: {
      access_difficulty: Object.fromEntries(['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k'].map(k => [k, pickDiff()])),
```

```
      lifetime_freq_by_type: Object.fromEntries(['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k'].map(k => [k,
pick(freqOrder)])),
      months_12_freq_by_type: Object.fromEntries(['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k'].map(k => [k,
pick(freqOrder)])),
      age_first_use_by_type: Object.fromEntries(['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k'].map(k => [k,
pickAge()])),
    },
    section_p: {
      lifetime_freq: pFreqs.lifetime_freq, months_12_freq: pFreqs.months_12_freq,
      forms: Object.fromEntries(['a', 'b', 'c', 'd'].map(k => [k, pick([true, false])])),
      substances: Object.fromEntries(['cannabinoids', 'cathinones'].map(k => [k,
pick(freqOrder)])),
    },
    section_q: {
      risk_perceptions: Object.fromEntries(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'i', 'j', 'k', 'l', 'q2a', 'q2b', 'q2c',
'q2d', 'q2e', 'q2f', 'q2g', 'q2h', 'q2i', 'q2m', 'q2k'].map(k => [k, pick(['1', '2', '3', '4', '5'])])),
      help_sources: Object.fromEntries(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h'].map(k => [k, pickYN()])),
      friend_use_risk: pick(['1', '2', '3', '4']),
    },
    section_r: {
      hours_per_day_breakdown: { a: pick(digitalH), b: pick(digitalH) },
      agreement: Object.fromEntries(['a', 'b', 'c'].map(k => [k, pick(agreement)])),
    },
    section_s: {
      hours_per_day_school: pick(digitalH),
      hours_per_day_non_school: pick(digitalH),
      days_per_week: pick(['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']),
      agreement: Object.fromEntries(['a', 'b'].map(k => [k, pick(agreement)])),
    },
    section_t: {
      months_12_freq: pick(freqOrder),
      offline_games: Object.fromEntries(['slot_machines', 'cards_dice', 'lottery',
'sports_betting', 'other'].map(k => [k, pick([true, false])])),
      online_games: Object.fromEntries(['slot_machines', 'cards_dice', 'lottery',
'sports_betting', 'other'].map(k => [k, pick([true, false])])),
      felt_need_increase: pickYN(), lied_about_it: pickYN(),
      gambling_problems: Object.fromEntries(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l'].map(k
=> [k, pickYN01()])),
    },
    section_u: {
      fights_12months: pick(['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8']),
      fight_circumstances: pick(['1', '2']),
      fight_location: pick(['1', '2']),
      staff_intervention: pickYN(),
      fight_consequences: [pick(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])],
      serious_injury_12months: pick(['1', '2', '3', '4', '5']),
    },
    section_v: {
```

```
      a: pick(freqStress), b: pick(freqStress), c: pick(freqStress), d: pick(freqStress),
    },
    section_z: {
      honesty_level: pick(['1', '2', '3', '4', '5']),
      honesty_cannabis: pick(['1', '2', '3', '4', '5']),
    },
  };
};

// —— SECTIONS ——————————————————————————————————————————————————————————————

const SECTIONS = [
  // SECTION A
  {
    id: 'section_a',
    letter: 'A',
    title: 'Informations Générales',
    titleAr: 'معلومات عامة',
    subtitle: 'Les premières questions concernent des informations générales sur vous.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الأولى بمعلومات عامة عن شخصكم.',
    color: 'bg-slate-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.A01" fr="Genre?" ar="الجنس؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="gender" hint={{ fr: "Cochez une seule case",
ar: "اختر خانة واحدة" }} value={data.section_a.gender} onChange={handleChange('section_a')}
            options={[['1', 'Masculin', '2'] ,['ذكر', 'Féminin', 'أنثى']]} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.A02" fr="Date de naissance :" ar="تاريخ الولادة :" isRTL={isRTL} />
          <div className="flex items-end gap-8 pb-1" dir={isRTL ? 'rtl' : 'ltr'}>
            <div className="flex items-end gap-3">
              <DigitBoxes
                value={data.section_a.birth_month}
                length={2}
                onChange={(value) => update('section_a', 'birth_month', value)}
                isRTL={isRTL}
              />
              <span className="text-sm font-semibold text-slate-600">{isRTL ? 'الشهر' :
'Mois'}</span>
            </div>
            <div className="flex items-end gap-3">
              <DigitBoxes
                value={data.section_a.birth_year}
                length={4}
```

```
              onChange={(value) => update('section_a', 'birth_year', value)}
              isRTL={isRTL}
            />
            <span className="text-sm font-semibold text-slate-600">{isRTL ? 'السنة' :
'Année'}</span>
          </div>
        </div>
      </div>
      <GridQuestion title="À Quelle fréquence pratiquez-vous chacune des activités
suivantes ?" titleAr="كم من مرة تقوم عادة بالأنشطة التالية؟" code="C.A03" isRTL={isRTL}
        options={FREQ_ACTIVITIES} values={data.section_a.activities_frequency}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_a', 'activities_frequency', key, val)}
        items={[
          ['a', '(C.A03a) Activité sportive de tout type', 'نشاط رياضي مهما كان نوعه'],
          ['b', '(C.A03b) Lire des livres pour le plaisir (sans compter les livres scolaires)', 'مطالعة
الكتب للإستمتاع (دون احتساب الكتب المدرسية)'],
          ['c', '(C.A03c) Sortir le soir (dans une discothèque, un bar, une fête organisée, etc.)',
'السهر خارج البيت (مرقص، حانة، حفل منظم'],
          ['d', '(C.A03d) Autres loisirs (jouer un instrument, chanter, peindre, écrire, etc.)',
'هوايات أخرى (عزف، غناء، رسم، كتابة...)'],
          ['e', '(C.A03e) Se retrouver entre amis dans les centres commerciaux (dans la rue,
dans un parc)', 'ملاقاة الأصدقاء في مراكز التسوق (الشارع /المنتزهات)'],
          ['f', "(C.A03f) Utiliser l'internet pour vous amuser (chats, musique, jeux, réseaux
sociaux, etc.)", 'استعمال الإنترنات للمتعة (محادثات، ألعاب إلكترونية، شبكات التواصل الإجتماعي..)'],
          ['g', '(C.A03g) Regarder la télévision', 'مشاهدة التلفاز']
        ]} />
      <GridQuestion title="Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous manqué
le lycée pour l'une des raisons suivantes ?" titleAr="خلال الشهر الأخير كم مرة تغيبت عن المدرسة لسبب من
الأسباب التالية؟" code="C.A04" isRTL={isRTL}
        options={[['1', 'Jamais', '1' ,'2'] ,['2', 'jour', '2' ,'3'] ,['3', 'يوم واحد jours', '4-3' ,'4'] ,['4', 'يومان jours',
'3-4 6-5' ,'5'] ,['5', 'أيام jours', '5-6 7' ,'6'] ,['6', 'أيام jours ou plus', '7 أيام أو أكثر']]}
        values={data.section_a.school_absences}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_a', 'school_absences', key, val)}
        items={[
          ['a', '(C.A04a) Parce que vous étiez malade', 'بسبب المرض'],
          ['b', '(C.A04b) Parce que vous n\'aviez pas envie d\'aller au lycée', 'لم تكن راغبا في الذهاب
إلى المدرسة'],
          ['c', '(C.A04c) En raison de problèmes avec l’administration de l’établissement ou
les enseignants', 'بسبب مشاكل مع الإدارة أو المدرسين'],
          ['d', '(C.A04d) En raison de problèmes avec les amis(e)s au lycée', 'بسبب مشاكل مع
الأقران'],
          ['e', '(C.A04e) Parce que vous avez été renvoyé.', 'بسبب الطرد'],
          ['f', '(C.A04f) Pour d’autres raisons.', 'لأسباب أخرى']
        ]} />
      <div>
        <FieldLabel code="C.A05" fr="Comment évaluez-vous votre rendement scolaire à la
fin du dernier trimestre ?" ar="ما هو معدلك الدراسي في نهاية الثلاثية الأخيرة؟" isRTL={isRTL} />
```

```
        <RadioGroup horizontal={false} name="academic_performance" hint={{ fr: "Cochez une seule case", ar: "اختر خانة واحدة" }} value={data.section_a.academic_performance} onChange={handleChange('section_a')} isRTL={isRTL} options={PERFORMANCE} />
      </div>
      <div>
        <FieldLabel code="C.A06" fr="Comment trouvez-vous l'école/le lycée de manière générale ?" ar="كيف تجد المعهد بشكل عام؟" isRTL={isRTL} />
        <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
        <VerticalChoiceList name="school_appreciation" value={data.section_a.school_appreciation} onChange={handleChange('section_a')} isRTL={isRTL}
          options={[['1', "Je l'aime beaucoup", '2'] ,['أحبه كثيراً', "Je l'aime un peu", '3'] ,['أحبه قليلاً', "Je ne l'aime pas beaucoup", '4'] ,['لا أحبه كثيراً', "Je ne l'aime pas du tout", 'لا أحبه على الإطلاق']]} />
      </div>
      <div>
        <FieldLabel code="C.A07" fr="Laquelle/lesquelles des personnes suivantes vit avec vous dans la même maison?" ar="أي من الأشخاص التاليين يقيم معك في نفس المنزل ؟" isRTL={isRTL} />
        <p className="mb-3 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر العدد الضروري من الخانات' : 'Cochez autant de cases que nécessaire'}</p>
        <div className="w-full border-t border-slate-200">
          {[
            ['1', 'C.A07b', 'Père', 'والدك'],
            ['2', 'C.A07d', 'Mère', 'والدتك'],
            ['3', 'C.A07c', 'Beau-père', 'زوج أمك'],
            ['4', 'C.A07e', 'Belle-mère', 'زوجة أبيك'],
            ['5', 'C.A07f', 'Frère(s)', 'أخوك/ إخوتك'],
            ['6', 'C.A07g', 'Sœur(s)', 'أختك/ أخواتك'],
            ['7', 'C.A07h', 'Grand parent(s)', 'جدك/ أجدادك'],
            ['8', 'C.A07i', 'Autres proches', 'أقارب آخرون'],
            ['9', 'C.A07j', 'Je ne vis avec aucun de mes proches (un internat ou équivalent)', 'لا أعيش مع أي من أقاربي (مبيت مدرسي أو ما شابه)'],
          ].map(([key, code, fr, ar]) => {
            const checked = data.section_a.household_members.includes(key);
            return (
              <button key={key} type="button" role="checkbox" aria-checked={checked}
                onClick={() => toggleList('section_a', 'household_members', key)}
                className="flex w-full items-center gap-2 border-b border-slate-200 py-2 text-left min-h-10 focus:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500">
                <span className="text-[10px] font-semibold text-slate-400">({code})</span>
                <span className="text-xs font-bold text-slate-500">1</span>
                <SquareMark checked={checked} size="sm" />
                <span className="text-sm font-medium leading-tight text-slate-700">{isRTL ? ar : fr}</span>
              </button>
            );
          })}
        </div>
```

```
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.A07/2 Q11.a)" fr="Si vous n’habitez pas avec vos parents ensemble, précisez pourquoi ?" ar="إذا كنت لا تعيش مع والديك، وضح السبب" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="parents_absence_reason" value={data.section_a.parents_absence_reason} onChange={handleChange('section_a')}
            options={[
              ['1', "Décès de l’un des parents ou bien les deux", 'وفاة أحد الوالدين أو كليهما'],
              ['2', 'Divorce', 'طلاق'],
              ['3', 'Migration', 'هجرة'],
              ['4', 'Autres causes', 'أسباب أخرى'],
              ['5', 'Préciser', 'تحديد']
            ]} isRTL={isRTL} />
          {data.section_a.parents_absence_reason === '5' && (
            <label className="mt-3 block text-sm font-medium text-slate-700">
              {isRTL ? 'تحديد' : 'Préciser'}
              <input type="text" name="parents_absence_reason_other" value={data.section_a.parents_absence_reason_other}
                onChange={handleChange('section_a')} className="mt-1 w-full border-b-2 border-slate-300 bg-transparent py-2 outline-none focus:border-blue-600" />
            </label>
          )}
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.A08" fr="Durant les 30 derniers jours, combien de nuits avez vous passé en dehors de la maison ?" ar="خلال الثلاثين يوم الأخيرة، كم ليلة قضيت خارج البيت؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.A08" label="Les nuits passées en dehors de la la maison" labelAr="الليالي التي قضيتها خارج المنزل" value={data.section_a.nights_out_30days} onChange={handleChange('section_a')} isRTL={isRTL}
            options={[
              ['1', 'Aucune nuit', '1' ,'2'] ,['ولا ليلة nuit', '2' ,'3'] ,['ليلة واحدة nuits', '3' ,'4'] ,['ليلتان nuits', '3 ليالي'],
              ['5', '4 nuits', '4 5' ,'6'] ,['ليالي nuits', '5 6' ,'7'] ,['ليالي nuits', '6 7' ,'8'] ,['ليالي nuits ou plus', '7 الليالي أو أكثر']
            ]} />
        </div>
        <GridQuestion title="D’une manière générale, quel est votre degré de satisfaction de votre relation avec :" titleAr="كم نسبة رضاك عن علاقتك بـ:" code="C.A09" isRTL={isRTL}
          options={SATISFACTION_SCALE} values={data.section_a.family_relationship_satisfaction}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_a', 'family_relationship_satisfaction', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.A09a) votre mère', 'أمك'],
            ['b', '(C.A09b) votre père', 'أبيك'],
```

```
            ['h', '(C.A09h) votre Belle-mère', 'زوجة أبيك'],
            ['i', '(C.A09i) votre Beau-père', 'زوج أمك'],
            ['c', '(C.A09c) votre fratrie', 'إخوتك'],
            ['d', '(C.A09d) vos ami(e)s', 'أصدقائك'],
            ['e', '(C.A09e) vos camarades de classe', 'زملائك بالقسم'],
            ['f', '(C.A09f) vos enseignants', 'مدرسيك'],
            ['g', '(C.A09g) l'administration du lycée', 'إدارة المدرسة']
          ]} />
        <p className="mt-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? '* شخص غير موجود أو متوفى' : 'Non applicable :* Personne non présente ou décédée'}</p>
      </div>
    )
  },
  // SECTION B
  {
    id: 'section_b',
    letter: 'B',
    title: 'Famille & Situation Socio-Économique',
    titleAr: 'العائلة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent vos parents. Si vous avez été élevé par des parents adoptifs ou autres personnes, ces questions les concernent. Mais si vous avez à la fois un beau-père ou une belle-mère et un père ou une mère biologique, ces questions concernent celui qui est le plus important pour votre éducation.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بوالديك، وإذا كنت من والدين بالتبني أو غير ذلك، أجب عنها، وإذا كان لك في نفس الوقت زوج أمك أو زوجة أبيك وأب أو أم بيولوجيان، أجب عمّن تراه أكثر أهمية في حياتك.',
    color: 'bg-blue-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <EducationWithSubQuestions
          fieldName="father_education"
          successFields={{
            primary: 'father_primary_success',
            middle: 'father_middle_success',
            secondary: 'father_secondary_success'
          }}
          labelCode="C.B01"
          labelFr="Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par votre père ?"
          labelAr="ما هو أعلى مستوى تعليمي أحرزه والدك؟"
          data={data.section_b}
          update={update}
          isRTL={isRTL}
        />
        <EducationWithSubQuestions
          fieldName="mother_education"
          successFields={{
            primary: 'mother_primary_success',
            middle: 'mother_middle_success',
            secondary: 'mother_secondary_success'
```

```
          }}
          labelCode="C.B02"
          labelFr="Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par votre mère ?"
          labelAr="ما هو أعلى مستوى تعليمي أحرزته والدتك؟"
          data={data.section_b}
          update={update}
          isRTL={isRTL}
        />
        <div>
          <FieldLabel code="C.B03" fr="Votre père a-t-il un emploi ?" ar="هل والدك يعمل؟"
isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="father_job" hint={{ fr: "Cochez une seule
case", ar: "اختر خانة واحدة" }} value={data.section_b.father_job}
onChange={handleChange('section_b')} options={JOBS_FATHER} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.B04" fr="Votre mère a-t-elle un emploi ?" ar="هل والدتك تعمل؟"
isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="mother_job" hint={{ fr: "Cochez une seule
case", ar: "اختر خانة واحدة" }} value={data.section_b.mother_job}
onChange={handleChange('section_b')} options={JOBS_MOTHER} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.B05" fr="Comment décrivez-vous la situation économique de
votre famille par rapport au niveau économique des autres familles en Tunisie ?" ar="كيف
تصف الحالة المادية لأسرتك مقارنة بالحالة المادية لباقي الأسر في بلدك؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="economic_status" hint={{ fr: "Cochez une
seule case", ar: "اختر خانة واحدة" }} value={data.section_b.economic_status}
onChange={handleChange('section_b')} options={ECONOMIC} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.B06" fr="Avez-vous une chambre à vous seul(e) ?" ar="هل لديك
غرفة خاصة بك؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' :
'(Cochez une seule case)'}</p>
          <VerticalChoiceList name="private_room" value={data.section_b.private_room}
onChange={handleChange('section_b')} isRTL={isRTL} options={YES_NO} />
        </div>
      </div>
    )
  },
  // SECTION C
  {
    id: 'section_c',
    letter: 'C',
    title: 'Consommation de Tabac',
    titleAr: 'استهلاك التبغ',
```

```
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent la consommation de CIGARETTES et le TABAC A ROULER, sans compter les cigarettes électroniques.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بتدخين السجائر والسجائر الملفوفة، دون اعتبار السجائر الإلكترونية.',
    color: 'bg-amber-600',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.C01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer des cigarettes si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على السجائر إذا رغبت في ذلك؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? '(اختر خانة واحدة)' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.C01" label="Procurer des cigarettes" labelAr="توفير السجائر" value={data.section_c.access_difficulty} onChange={handleChange('section_c')} options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui fume des cigarettes?" titleAr="هل هناك البعض من أصدقائك من يدخن السجائر ؟ هل هناك أحد من أفراد أسرتك من يدخن السجائر ؟" code="C.C02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_c.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_c', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.C02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui fume des cigarettes', 'في العائلة'],
            ['b', '(C.C02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui fume des cigarettes', 'ضمن الأصدقاء']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous fumé des cigarettes (sans compter les cigarettes électroniques)?" titleAr="كم مرة دخنت السجائر؟" code="C.C03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_c}
          onChange={(key, val) => update('section_c', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.C03a) Nombre de fois où vous avez fumé durant votre vie', 'عدد مرات التدخين في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.C03b) Nombre de fois où vous avez fumé durant les 12 derniers mois', 'عدد مرات التدخين في 12 شهرا الأخيرة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.C04" fr="Combien de fois avez-vous fumé des cigarettes au cours des 30 DERNIERS JOURS? (sans compter les cigarettes électroniques)" ar="كم مرة خلال الثلاثين يوما الأخيرة، دخنت السجائر؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={true} name="days_30_freq" hint={{ fr: "Cochez une seule case", ar: "اختر خانة واحدة" }} value={data.section_c.days_30_freq} onChange={handleChange('section_c')} options={FREQ_30DAYS_CIGS} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="À quel âge avez-vous commencé à faire ce qui suit?" titleAr="كم كان عمرك عندما قمت بما يلي؟" code="C.C05" isRTL={isRTL}
          options={AGE_SCALE} values={data.section_c}
          onChange={(key, val) => update('section_c', key, val)}
```

```
          items={[
            ['age_first_use', '(C.C05a) Votre âge lorsque vous avez fumé la première cigarette (sans compter les cigarettes électroniques)', 'عمرك عند تدخين أول سيجارة (دون احتساب السجائر الإلكترونية)'],
            ['age_daily_use', '(C.C05b) Votre âge lorsque vous avez commencé à fumer tous les jours (sans compter les cigarettes électroniques)', 'عمرك عندما بدأت التدخين يوميا (دون احتساب السجائر الإلكترونية)']
          ]} />
        </div>
      )
    },
    // SECTION D
    {
      id: 'section_d',
      letter: 'D',
      title: 'Cigarettes Électroniques',
      titleAr: 'السجائر الإلكترونية',
      subtitle: 'Les questions suivantes concernent LES CIGARETTES ELECTRONIQUES (Vape).',
      subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بتدخين السجائر الإلكترونية.',
      color: 'bg-emerald-600',
      content: (
        <div className="space-y-12">
          <div>
            <FieldLabel code="C.D01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer des cigarettes électroniques si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على السجائر الإلكترونية إذا رغبت فيها؟" isRTL={isRTL} />
            <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
            <InlineChoiceRow code="C.D01" label="procurer des cigarettes électroniques" labelAr="توفير السجائر الإلكترونية" value={data.section_d.access_difficulty} onChange={handleChange('section_d')} options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
          </div>
          <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui fume des cigarettes électroniques?" titleAr="هل يوجد في محيطك العائلي أو ضمن أصدقائك من يدخن السجائر الإلكترونية؟" code="C.D02" isRTL={isRTL}
            options={YES_NO_DK} values={data.section_d.social_circle}
            onChange={(key, val) => updateCheck('section_d', 'social_circle', key, val)}
            items={[
              ['a', '(C.D02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui fume des cigarettes électroniques', 'في العائلة'],
              ['b', '(C.D02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui fume des cigarettes électroniques', 'ضمن الأصدقاء']
            ]} />
          <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous fumé des cigarettes électroniques?" titleAr="كم مرة في حياتك دخنت السجائر الإلكترونية؟" code="C.D03" isRTL={isRTL}
            options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_d}
            onChange={(key, val) => update('section_d', key, val)}
```

```
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.D03a) Nombre de fois où vous avez fumé des cigarettes électroniques durant votre VIE', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.D03b) Nombre de fois où vous avez fumé des cigarettes électroniques durant les 12 DERNIERS MOIS', 'خلال الـ12 شهرا الأخيرة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.D04" fr="Combien de fois avez-vous fumé des cigarettes électroniques au cours des 30 DERNIERS JOURS?" ar="كم مرة خلال الثلاثين يوما الأخيرة دخنت السجائر الإلكترونية؟" isRTL={isRTL} />
          <InlineChoiceRow code="C.D04" label="Nombre de fois où vous avez fumé des cigarettes électroniques au cours des 30 DERNIERS JOURS" labelAr="عدد مرات تدخين السجائر الإلكترونية خلال الثلاثين يوما الأخيرة" value={data.section_d.days_30_freq} onChange={handleChange('section_d')} isRTL={isRTL} options={FREQ_30DAYS_VAPE} />
        </div>
        <GridQuestion title="À quel âge avez-vous commencé à faire ce qui suit ?" titleAr="كم كان عمرك عندما قمت لأول مرة بهذه الأشياء؟" code="C.D05" isRTL={isRTL}
          options={AGE_SCALE} values={data.section_d}
          onChange={(key, val) => update('section_d', key, val)}
          items={[
            ['age_first_use', '(C.D05a) Votre âge lorsque vous avez fumé la première cigarette électronique', 'عمرك عند تدخين أول سيجارة إلكترونية'],
            ['age_daily_use', '(C.D05b) Votre âge lorsque vous avez commencé à fumer cigarettes électroniques tous les jours', 'عمرك عندما بدأت تدخين السجائر الإلكترونية يوميا']
          ]} />
      </div>
    )
  },
  // SECTION E
  {
    id: 'section_e',
    letter: 'E',
    title: 'Consommation de Narguilé (Chicha)',
    titleAr: 'استهلاك النرجيلة (شيشة)',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent LE NARGUILE.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بتدخين الشيشة.',
    color: 'bg-orange-600',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.E01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer un narguilé si vous le vouliez ?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على شيشة إذا رغبت فيها؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.E01" label="Procurer un narguilé" labelAr="توفير النرجيلة" value={data.section_e.access_difficulty} onChange={handleChange('section_e')} options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
```

```
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui fume le narguilé?" titleAr="هل يوجد في محيطك العائلي أو ضمن أصدقائك من يدخن الشيشة؟" code="C.E02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_e.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_e', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.E02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui fume le narguilé', 'في العائلة'],
            ['b', '(C.E02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui fume le narguilé', 'ضمن الأصدقاء']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous fumé narguilé?" titleAr="كم مرة دخنت الشيشة؟" code="C.E03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_e}
          onChange={(key, val) => update('section_e', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.E03a) Au cours de votre vie', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.E03b) Au cours des 12 derniers mois', 'خلال 12 شهرا الأخيرة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.E04" fr="Combien de fois avez-vous fumé le narguilé au cours des 30 DERNIERS JOURS ?" ar="كم مرة دخنت النرجيلة خلال الثلاثين يوما الأخيرة؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.E04" label="Nombre de fois où vous avez fumé le narguilé durant les 30 DERNIERS JOURS" labelAr="عدد مرات تدخين النرجيلة خلال الثلاثين يوما الأخيرة" value={data.section_e.days_30_freq} onChange={handleChange('section_e')} isRTL={isRTL} options={FREQ_30DAYS_HOOKAH} />
        </div>
        <GridQuestion title="À quel âge avez-vous commencé à faire ce qui suit?" titleAr="كم كان عمرك عندما قمت بالأشياء التالية؟" code="C.E05" isRTL={isRTL}
          options={AGE_SCALE} values={data.section_e}
          onChange={(key, val) => update('section_e', key, val)}
          items={[
            ['age_first_use', '(C.E05a) Votre âge lorsque vous avez fumé le premier narguilé', 'سن تدخين أول نرجيلة'],
            ['age_daily_use', '(C.E05b) Votre âge lorsque vous avez commencé à fumer le narguilé tous les jours', 'سن تدخين النرجيلة يوميا']
          ]} />
      </div>
    )
  },
  // SECTION G
  {
    id: 'section_g',
    letter: 'G',
    title: 'Boissons Alcoolisées',
    titleAr: 'المشروبات الكحولية',
```

```
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent LES BOISSONS ALCOOLISEES.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالمشروبات الكحولية.',
    color: 'bg-amber-800',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <GridQuestion title="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer les boissons suivantes si vous le vouliez ?" titleAr="ما هي درجة صعوبة الحصول على المشروبات التالية إذا رغبت فيها؟" code="C.G01" isRTL={isRTL}
          options={DIFFICULTY_LEVELS} values={data.section_g.access_difficulty}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_g', 'access_difficulty', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.G01a) Obtenir la bière', 'البيرة'],
            ['b', '(C.G01b) Obtenir les cocktails', 'الكوكتلات'],
            ['c', '(C.G01c) Obtenir les vins (Une boisson alcoolisée extraite du raisin)', 'الخمر'],
            ['d', '(C.G01d) Obtenir les eaux-de-vie (Whisky, Vodka…)', 'المشروبات الروحية (وسكي، فودكا...)'],
            ['e', '(O.G01e) Obtenir autres boissons alcoolisées', 'مشروبات أخرى تفضلها']
          ]} />
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui consomme les boissons alcoolisées?" titleAr="هل يوجد في محيطك العائلي أو ضمن أصدقائك من يستهلك المشروبات الكحولية؟" code="C.G02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_g.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_g', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.G02a) Quelqu’un dans votre entourage familial qui consomme les boissons alcoolisées', 'في العائلة'],
            ['b', '(C.G02b) Quelqu‘un parmi vos ami(e)s qui consomme les boissons alcoolisées', 'ضمن الأصدقاء']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé des boissons alcoolisées ?" titleAr="كم مرة استهلكت المشروبات الكحولية؟" code="C.G03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_g}
          onChange={(key, val) => update('section_g', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.G03a) Nombre de fois où vous avez consommé les boissons alcoolisées durant votre VIE', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.G03b) Nombre de fois où vous avez consommé les boissons alcoolisées durant les 12 DERNIERS MOIS', 'خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
            ['days_30_freq', '(C.G03c) Nombre de fois où vous avez consommé les boissons alcoolisées durant les 30 DERNIERS JOURS', 'عدد المرات خلال الـ30 يوما الأخيرة']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé les boissons alcoolisées suivantes au cours des 30 DERNIERS JOURS ?" titleAr="كم مرة، خلال الثلاثين يوما الأخيرة، استهلكت واحدا من المشروبات الكحولية التالية؟" code="C.G04" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_30DAYS} values={data.section_g.days_30_by_type}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_g', 'days_30_by_type', key, val)}
          items={[
```

```
          ['a', '(C.G04a) Nombre de fois où vous avez consommé la bière durant les 30 derniers jours', 'البيرة'],
          ['b', '(C.G04b) Nombre de fois où vous avez consommé les cocktails durant les 30 derniers jours', 'الكوكتلات'],
          ['c', '(C.G04c) Nombre de fois où vous avez consommé les vins durant les 30 derniers jours', 'الخمر'],
          ['d', '(C.G04d) Nombre de fois où vous avez consommé les eaux-de-vie (Whisky, Vodka…)durant les 30 derniers jours', 'المشروبات الروحية (وسكي، فودكا...)']
        ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.G05" fr="Durant les 30 DERNIERS JOURS, combien de fois avez-vous consommé 5 boissons alcoolisées ou plus à la même occasion (par exemple durant un samedi) ? (Notez qu'une seule boisson alcoolisée correspond à un verre de bière de 200 ml, un verre de vin, un demi-verre de cocktails longs (rhum et coca, gin et tonic, etc.)?(Cochez une seule case)" ar="بالرجوع إلى الثلاثين يوما الأخيرة، كم مرة استهلكت 5 أنواع من المشروبات الكحولية في نفس المناسبة (مثلا كل يوم سبت)، مع ملاحظة أن المشروب الواحد يعني كأس بيرة سعة 200 مل/ كأس خمر/نصف كأس كوكتال RHUM (روم مع كوكاكولا/ دجين) مع TONIC (GIN) (مشروب غازي)...؟" isRTL={isRTL} />
          <InlineChoiceRow code="C.G05" label="Nombre de fois où vous avez consommé 5 boissons alcoolisées ou plus à la même occasion" labelAr="عدد المرات التي استهلكت فيها 5 مشروبات كحولية أو أكثر في نفس المناسبة" value={data.section_g.binge_drinking_30days} onChange={handleChange('section_g')} isRTL={isRTL} options={FREQ_BINGE} />
        </div>
        <GridQuestion title="Combien de fois (éventuellement) avez-vous été intoxiqué par la consommation des boissons alcoolisées, par exemple vous avez titubé en marchant, vous ne pouvait pas parler clairement, vous avez perdu la capacité de vous souvenir des événements ou vous avez vomi ?" titleAr="في كم من مناسبة أثرت فيك المشروبات الكحولية كأن تتمايل في المشي أو تتلعثم في الكلام أو تخرج ما في بطنك أو تنسى ما حدث؟" code="C.G06" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_g}
          onChange={(key, val) => update('section_g', key, val)}
          items={[
            ['intoxication_lifetime', '(C.G06a) Nombre de fois d’intoxication durant votre VIE', 'عدد مرات الإنتشاء في حياتك'],
            ['intoxication_12months', '(C.G06b) Nombre de fois d’intoxication durant les 12 DERNIERS MOIS', 'خلال الـ 12 شهرا الأخيرة'],
            ['intoxication_30days', '(C.G06c) Nombre de fois d’intoxication durant les 30 DERNIERS JOURS', 'خلال الثلاثين يوم الأخيرة']
          ]} />
        <GridQuestion title="À quel âge avez-vous commencé à faire ce qui suit pour la première fois ?" titleAr="كم كان عمرك عندما قمت بهذه الأشياء لأول مرة؟" code="C.G07" isRTL={isRTL}
          options={AGE_SCALE} values={data.section_g}
          onChange={(key, val) => update('section_g', key, val)}
          items={[
            ['age_first_drink', '(C.G07a) Votre âge lorsque vous avez consommé la première boisson alcoolisée', 'سن احتساء أول مشروب كحولي'],
            ['age_first_intoxication', '(C.G07b) Votre âge lorsque vous avez atteint un état d’ivresse pour la première fois', 'سن احتساء أول مشروب']
          ]} />
        </div>
```

```
    )
  },
  // SECTION H
  {
    id: 'section_h',
    letter: 'H',
    title: 'Tranquillisants ou Sédatifs (sans ordonnance)',
    titleAr: 'المهدئات أو المنومات (بدون وصفة طبية)',
    subtitle: 'Certains médicaments comme les tranquillisants ou les sédatifs qui sont utilisés à des fins non médicales. Ces médicaments sont utilisés pour apaiser / relaxer, ce qui aide les gens à dormir, connus par exemple sous le nom de « comprimés ». Les pharmacies n\'ont généralement pas le droit de les vendre sans prescription médicale.',
    subtitleAr: 'الأدوية المهدئة أو المنومة تستعمل لغايات غير طبية، والأصل أنها أدوية تستعمل في العلاج النفسي للتهدئة من روع المرضى ومساعدتهم على النوم المريح، وفي العادة لا تستعمل ولا تباع إلا بوصفة طبية.',
    color: 'bg-purple-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.H01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer des tranquillisants ou sédatifs sans prescription médicale si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على الأدوية المهدئة أو المنومة دون وصفة طبية إذا رغبت فيها؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.H01" label="Accès aux tranquillisants ou sédatifs sans prescription médicale" labelAr="الوصول إلى المهدئات أو المنومات دون وصفة طبية" value={data.section_h.access_difficulty} onChange={handleChange('section_h')} isRTL={isRTL} options={DIFFICULTY_LEVELS} />
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui consomme des tranquillisants ou sédatifs, sans prescription médicale?" titleAr="هل يوجد في محيطك العائلي أو ضمن أصدقائك من يتناول الأدوية المهدئة أو المنومة دون وصفة طبية؟" code="C.H02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_h.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_h', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.H02a) Quelqu'un dans votre entourage familial qui consomme des tranquillisants ou sédatifs, sans prescription médicale', 'في العائلة'],
            ['b', '(C.H02b) Quelqu'un parmi vos ami(e)s qui consomme des tranquillisants ou sédatifs, sans prescription médicale', 'ضمن الأصدقاء']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé des tranquillisants ou sédatifs sans prescription médicale?" titleAr="كم مرة تناولت أدوية مهدئة أو منومة دون وصفة طبية؟" code="C.H03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_h}
          onChange={(key, val) => update('section_h', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.H03a) Nombre de fois de consommation durant votre VIE', 'الأدوية المهدئة في حياتك'],
```

```
          ['months_12_freq', '(C.H03b) Nombre de fois de consommation durant les 12 DERNIERS MOIS', 'الأدوية المنومة خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
          ['days_30_freq', '(C.H03c) Nombre de fois de consommation durant les 30 DERNIERS JOURS', 'المنومات/المهدئات خلال الـ30 يوما الأخيرة']
        ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.H04" fr="À quel âge avez-vous consommé pour la première fois des tranquillisants ou sédatifs sans prescription médicale ?" ar="في أي سن تناولت الأدوية المهدئة أو المنومة دون وصفة طبية؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.H04" label="Votre âge à la première consommation de sédatifs / tranquillisants sans prescription médicale" labelAr="سنك عند تناول المهدئات أو المنومات لأول مرة دون وصفة طبية" value={data.section_h.age_first_use}
onChange={handleChange('section_h')} isRTL={isRTL} options={AGE_SCALE} />
        </div>
      </div>
    )
  },
  // SECTION I
  {
    id: 'section_i',
    letter: 'I',
    title: 'Cannabis (Zatla, Marihuana...)',
    titleAr: 'القنب الهندي (زطلة، ماريجوانا، حشيش...)',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent le cannabis (zatla, marijuana, haschich...).',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالقنب الهندي (الزطلة، الماريخوانا، الحشيش...).',
    color: 'bg-green-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.I01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer du cannabis si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على الزطلة إذا رغبت فيها؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.I01" label="Procurer du cannabis" labelAr="توفير القنب الهندي" value={data.section_i.access_difficulty} onChange={handleChange('section_i')}
options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui consomme le cannabis?" titleAr="هل يوجد في عائلتك أو ضمن أصدقائك من يستهلك الزطلة؟" code="C.I02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_i.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_i', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.I02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui consomme le cannabis', 'في العائلة'],
```

```
          ['b', '(C.I02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui consomme le cannabis', 'ضمن الأصدقاء']
        ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé du cannabis?" titleAr="كم مرة استهلكت الزطلة؟" code="C.I03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_i}
          onChange={(key, val) => update('section_i', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.I03a) Nombre de fois de consommation durant votre VIE', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.I03b) Nombre de fois de consommation durant les 12 DERNIERS MOIS', 'عدد المرات خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
            ['days_30_freq', '(C.I03c) Nombre de fois de consommation durant les 30 DERNIERS JOURS', 'عدد المرات خلال الـ30 يوما الأخيرة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.I04" fr="À quel âge avez-vous consommé du cannabis pour la première fois ?" ar="كم كان سنك عندما استهلكت الزطلة لأول مرة؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.I04" label="Votre âge quand vous avez consommé du cannabis pour la première fois" labelAr="سنك عندما استهلكت القنب الهندي لأول مرة"
value={data.section_i.age_first_use} onChange={handleChange('section_i')} isRTL={isRTL}
options={AGE_SCALE} />
        </div>
        <GridQuestion title="Durant les DERNIERS 12 MOIS, avez-vous pris l'un des types de cannabis suivants?" titleAr="خلال الـ12 شهرا الأخيرة، هل تناولت واحدا من أنواع القنب الهندي الموالية؟"
code="C.I05" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_5_OPTS} values={data.section_i.cannabis_types_12months}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_i', 'cannabis_types_12months', key, val)}
          items={[
            ['resin', '(C.I05a) Résine de Zatla', 'الزطلة'],
            ['leaves', '(C.I05b) Feuilles du Zatla (marijuana)', 'الحشيش']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.I06" fr="Avez-vous consommé du cannabis durant les 12 DERNIERS MOIS ?" ar="هل استهلكت الزطلة خلال الـ12 شهرا الأخيرة؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : 'Cochez une seule case'}</p>
          <RadioGroup horizontal={false} name="use_last_12months"
value={data.section_i.use_last_12months} onChange={handleChange('section_i')}
options={YES_NO} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="Si la réponse est oui, l'une des choses suivantes vous est-elle arrivée au cours des 12 derniers mois?" titleAr="إذا كانت الإجابة نعم ، هل حدثت معك واحدة من هذه الأشياء خلال الـ12 شهرا الأخيرة؟" code="" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_5_OPTS} values={data.section_i.cannabis_problems_12months}
```

```
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_i', 'cannabis_problems_12months', key, val)}
        items={[
          ['a', '(C.I06a) Avez-vous fumé du cannabis avant midi ?', 'هل استهلكت الزطلة قبل منتصف النهار؟'],
          ['b', '(C.I06b) Avez-vous déjà fumé du cannabis seul (sans compagnie) ?', 'هل استهلكت الزطلة بمفردك؟'],
          ['c', '(C.I06c) Avez-vous été exposé à des troubles de la mémoire suite à la consommation du cannabis ?', 'هل حصلت معك اضطرابات في الذاكرة بعد استهلاك الزطلة؟'],
          ['d', '(C.I06d) Un membre de la famille ou un ami vous a-t-il conseillé de réduire ou d\'arrêter de consommer du cannabis ?', 'هل نصحك أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بالتقل؟'],
          ['e', '(C.I06e) Avez-vous essayé de réduire ou d\'arrêter votre consommation du cannabis sans succès ?', 'هل حاولت التوقف أو التقليل دون نجاح؟'],
          ['f', '(C.I06f) Avez-vous été exposé à des problèmes dus à la consommation de cannabis (disputes, désaccords, conflits, accident, détérioration des résultats scolaires ...) ?', 'هل تعرضت لمشاكل بسبب استهلاك الزطلة (خلافات، حوادث، تدهور النتائج الدراسية ...)؟']
        ]} />
      </div>
    )
  },
  // SECTION J
  {
    id: 'section_j',
    letter: 'J',
    title: 'Cocaïne',
    titleAr: 'الكوكايين',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent la COCAÏNE.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالكوكايين.',
    color: 'bg-red-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.J01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer de la cocaïne si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على الكوكايين إذا رغبت فيه؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.J01" label="Procurer de la cocaïne" labelAr="توفير الكوكايين" value={data.section_j.access_difficulty} onChange={handleChange('section_j')} options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui consomme de la cocaïne?" titleAr="هل يوجد في محيطك العائلي أو ضمن أصدقائك من يستهلك الكوكايين؟" code="C.J02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_j.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_j', 'social_circle', key, val)}
          items={[
```

```
          ['a', '(C.J02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui consomme de la cocaïne', 'في العائلة'],
          ['b', '(C.J02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui consomme de la cocaïne', 'ضمن الأصدقاء']
        ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé la cocaïne?" titleAr="كم مرة استهلكت الكوكايين؟" code="C.J03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_3_OPTS} values={data.section_j}
          onChange={(key, val) => update('section_j', key, val)}
          items={[
          ['lifetime_freq', '(C.J03a) Nombre de fois de consommation de la cocaïne durant votre VIE', 'عدد المرات في حياتك'],
          ['months_12_freq', '(C.J03b) Nombre de fois de consommation de la cocaïne durant les 12 DERNIERS MOIS', 'خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
          ['days_30_freq', '(C.J03c) Nombre de fois de consommation de la cocaïne durant les 30 DERNIERS JOURS', 'خلال الـ30 يوما الأخيرة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.J04" fr="À quel âge avez-vous consommé de la cocaïne pour la première fois ?" ar="كم كان عمرك عندما استهلكت الكوكايين لأول مرة؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.J04" label="Votre âge quand vous avez consommé de la cocaïne pour la première fois" labelAr="سنك عندما استهلكت الكوكايين لأول مرة"
value={data.section_j.age_first_use} onChange={handleChange('section_j')} isRTL={isRTL}
options={AGE_SCALE} />
        </div>
      </div>
    )
  },
  // SECTION K
  {
    id: 'section_k',
    letter: 'K',
    title: "Consommation d'Ecstasy",
    titleAr: 'الإكستازي',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent l\'ECSTASY (EXTA).',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة التالية بالإكستازي.',
    color: 'bg-pink-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.K01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer de l'Ecstasy si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على الإكستازي إذا رغبت فيه؟"
isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
```

```
          <InlineChoiceRow code="C.K01" label="Procurer de l'Ecstasy" labelAr="توفير الإكستازي"
value={data.section_k.access_difficulty} onChange={handleChange('section_k')}
options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis
qui consomme de l'Ecstasy?" titleAr="هل يوجد في عائلتك أو ضمن أصدقائك من يستهلك الإكستازي؟"
code="C.K02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_k.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_k', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.K02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui consomme de
l\'Ecstasy', 'في العائلة'],
            ['b', '(C.K02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui consomme de l\'Ecstasy', 'ضمن
الأصدقاء']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé de l'Ecstasy?" titleAr="كم
مرة استهلكت الإكستازي؟" code="C.K03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_3_OPTS} values={data.section_k}
          onChange={(key, val) => update('section_k', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.K03a) Nombre de fois de consommation de l\'Ecstasy durant
votre VIE', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.K03b) Nombre de fois de consommation de l\'Ecstasy durant
les 12 DERNIERS MOIS', 'خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
            ['days_30_freq', '(C.K03c) Nombre de fois de consommation de l\'Ecstasy durant
les 30 DERNIERS JOURS', 'خلال الـ30 يوما الأخيرة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.K04" fr="À quel âge avez-vous consommé de l’Ecstasy pour la
première fois?" ar="كم كان عمرك عندما استهلكت الإكستازي لأول مرة؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' :
'(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.K04" label="Votre âge quand vous avez consommé de
l’Ecstasy pour la première fois" labelAr="سنك عندما استهلكت الإكستازي لأول مرة"
value={data.section_k.age_first_use} onChange={handleChange('section_k')} isRTL={isRTL}
options={AGE_SCALE} />
        </div>
      </div>
    )
  },
  // SECTION L
  {
    id: 'section_l',
    letter: 'L',
    title: "Héroïne",
    titleAr: 'الهيروين',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent l\'HEROINE.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالهيروين.',
```

```
    color: 'bg-stone-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.L01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer de l'Héroïne si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على الهيروين إذا رغبت فيه؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.L01" label="Procurer de l'Héroïne" labelAr="توفير الهيروين" value={data.section_l.access_difficulty} onChange={handleChange('section_l')} options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui consomme de l'Héroïne?" titleAr="هل يوجد في عائلتك أو ضمن أصدقائك من يستهلك الهيروين؟" code="C.L02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_l.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_l', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.L02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui consomme de l\'Héroïne', 'في العائلة'],
            ['b', '(C.L02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui consomme de l\'Héroïne', 'ضمن الأصدقاء']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé de l'Héroïne?" titleAr="كم مرة استهلكت الهيروين؟" code="C.L03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_3_OPTS} values={data.section_l}
          onChange={(key, val) => update('section_l', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.L03a) Nombre de fois de consommation de l\'Héroïne durant votre VIE', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.L03b) Nombre de fois de consommation de l\'Héroïne durant les 12 DERNIERS MOIS', 'خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
            ['days_30_freq', '(C.L03c) Nombre de fois de consommation de l\'Héroïne durant les 30 DERNIERS JOURS', 'خلال الـ30 يوما الأخيرة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.L04" fr="À quel âge avez-vous consommé pour la première fois de l'Héroïne?" ar="كم كان عمرك عندما استهلكت الهيروين لأول مرة؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="C.L04" label="Votre âge quand vous avez consommé de l'Héroïne pour la première fois" labelAr="سنك عندما استهلكت الهيروين لأول مرة" value={data.section_l.age_first_use} onChange={handleChange('section_l')} isRTL={isRTL} options={AGE_SCALE} />
        </div>
      </div>
    )
```

```
  },
  // SECTION M
  {
    id: 'section_m',
    letter: 'M',
    title: 'Inhalants narcotiques (colle, gaz, essence, etc.)',
    titleAr: 'المذيبات والمستنشقات (غراء، غاز، بنزين...)',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent les INHALANTS narcotiques (colle, gaz, essence, etc.).',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالمواد المستنشقة (اللصاق، الغاز، البنزين...) بغاية الإنتشاء.',
    color: 'bg-blue-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="O.M01" fr="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer des inhalants narcotiques si vous le vouliez?" ar="ما هي درجة صعوبة الحصول على المواد المستنشقة/المخدرة إذا رغبت فيها؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <InlineChoiceRow code="O.M01" label="Procurer des inhalants narcotiques" labelAr="توفير المواد المستنشقة" value={data.section_m.access_difficulty} onChange={handleChange('section_m')} options={DIFFICULTY_LEVELS} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <GridQuestion title="Y a-t-il quelqu'un parmi les membres de votre famille ou vos amis qui consomme des inhalants narcotiques?" titleAr="هل يوجد في عائلتك أو ضمن أصدقائك من يستهلك المواد المستنشقة/المخدرة ؟" code="O.M02" isRTL={isRTL}
          options={YES_NO_DK} values={data.section_m.social_circle}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_m', 'social_circle', key, val)}
          items={[
            ['a', '(O.M02a) Quelqu\'un dans votre entourage familial qui consomme des inhalants narcotiques', 'في العائلة'],
            ['b', '(O.M02b) Quelqu\'un parmi vos ami(e)s qui consomme des inhalants narcotiques', 'ضمن الأصدقاء']
          ]} />
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé des inhalants narcotiques?" titleAr="كم مرة استهلكت هذه المواد ؟" code="O.M03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_3_OPTS} values={data.section_m}
          onChange={(key, val) => update('section_m', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(O.M03a) Nombre de fois de consommation d\'inhalants narcotiques durant votre VIE', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(O.M03b) Nombre de fois de consommation d\'inhalants narcotiques durant les 12 DERNIERS MOIS', 'خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
            ['days_30_freq', '(O.M03c) Nombre de fois de consommation d\'inhalants narcotiques durant les 30 DERNIERS JOURS', 'خلال الـ30 يوما الأخيرة']
          ]} />
        <div>
```

```
        <FieldLabel code="O.M04" fr="À quel âge avez-vous consommé des inhalants narcotiques pour la première fois?" ar="كم كان عمرك عندما استهلكت هذه المواد لأول مرة؟" isRTL={isRTL} />
        <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
        <InlineChoiceRow code="O.M04" label="Votre âge quand vous avez consommé des inhalants narcotiques pour la première fois" labelAr="سنك عندما استهلكت المواد المستنشقة لأول مرة" value={data.section_m.age_first_use} onChange={handleChange('section_m')} isRTL={isRTL} options={AGE_SCALE} />
      </div>
    </div>
  )
},
// SECTION N
{
  id: 'section_n',
  letter: 'N',
  title: 'Autres Substances Narcotiques',
  titleAr: 'مواد مخدرة أخرى',
  subtitle: 'Les questions suivantes concernent les autres substances narcotiques.',
  subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بمواد مخدرة أخرى.',
  color: 'bg-yellow-800',
  content: (
    <div className="space-y-12">
      <GridQuestion title="À quel point pensez-vous qu'il serait difficile de vous procurer les substances suivantes si vous le vouliez ?" titleAr="ما هي درجة صعوبة الحصول على المواد المخدرة الموالية إذا رغبت فيها؟" code="C.N01" isRTL={isRTL}
        options={DIFFICULTY_LEVELS} values={data.section_n.access_difficulty}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_n', 'access_difficulty', key, val)}
        items={[
          ['a', '(O.N01a) Obtenir des Amphétamines', 'الأمفيتامين'],
          ['d', '(C.N01d) Obtenir du dipaje', 'المنشطات / الهرمونات'],
          ['f', '(O.N01f) Obtenir des hallucinogènes (LSD, champignons hallucinogènes, etc.)', 'حبوب الهلوسة (LSD، الفطر المهلوس...)'],
          ['g', '(C.N01g) Obtenir des methamphétamines', 'الميثومفيتامين'],
          ['h', '(O.N01h) Obtenir des antalgiques (Tramadol, Tramadis, Codéine.)', 'مسكنات الألم (ترامادول...)'],
          ['j', '(O.N01j) Obtenir du subutex', 'سوبوتيكس'],
          ['k', '(O.N01k) Obtenir du speed', 'سبيد']
        ]} />
      <GridQuestion title="Combien de fois dans VOTRE VIE avez-vous utilisé chacune des substances suivantes ?" titleAr="كم مرة في حياتك استهلكت كل نوع من أنواع المواد المخدرة الموالية؟" code="C.N02" isRTL={isRTL}
        options={FREQ_3_OPTS} values={data.section_n.lifetime_freq_by_type}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_n', 'lifetime_freq_by_type', key, val)}
        items={[
          ['a', '(O.N02a) Amphétamines dans votre vie', 'الأمفيتامين'],
          ['d', '(O.N02d) Dipaje dans votre vie', 'المنشطات / الهرمونات'],
```

```
            ['f', '(O.N02f) Hallucinogènes (LSD, champignons hallucinogènes…) dans votre vie', 'حبوب الهلوسة'],
            ['g', '(C.N02g) Methamphetamines dans votre vie', 'الميثومفيتامين'],
            ['h', '(O.N02h) Antalgiques (Tramadol, Tramadis, Codéine) dans votre vie', 'مسكنات الألم'],
            ['j', '(O.N02j) Subutex dans votre vie', 'سوبوتيكس'],
            ['k', '(O.N02k) Speed dans votre vie', 'سبيد']
          ]} />
        <GridQuestion title="Au cours des12 DERNIERS MOIS, combien de fois avez-vous utilisé chacune des substances suivantes ?" titleAr="هل استهلكت المواد المخدرة الموالية خلال الـ 12 شهرا الأخيرة؟" code="C.N03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_3_OPTS} values={data.section_n.months_12_freq_by_type}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_n', 'months_12_freq_by_type', key, val)}
          items={[
            ['a', '(O.N03a) Amphétamines au cours des 12 derniers mois', 'الأمفيتامين'],
            ['d', '(O.N03d) Dipaje au cours des 12 derniers mois', 'المنشطات / الهرمونات'],
            ['f', '(O.N03f) Hallucinogènes (LSD, champignons hallucinogènes…) au cours des 12 derniers mois', 'حبوب الهلوسة'],
            ['g', '(O.N03g) Methamphetamines au cours des 12 derniers mois', 'الميثومفيتامين'],
            ['h', '(O.N03h) Antalgiques (Tramadol, Tramadis, Codéine) au cours des 12 derniers mois', 'مسكنات الألم'],
            ['j', '(O.N03j) Subutex au cours des 12 derniers mois', 'سوبوتيكس'],
            ['k', '(O.N03k) Speed au cours des 12 derniers mois', 'سبيد']
          ]} />
        <GridQuestion title="À quel âge avez-vous consommé pour la première fois chacune des substances suivantes ?" titleAr="كم كان عمرك عندما استهلكت كل نوع من أنواع المواد؟" code="C.N04" isRTL={isRTL}
          options={AGE_SCALE} values={data.section_n.age_first_use_by_type}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_n', 'age_first_use_by_type', key, val)}
          items={[
            ['a', '(O.N04a) Amphétamines pour la première fois', 'الأمفيتامين'],
            ['d', '(O.N04d) Dipage pour la première fois', 'المنشطات / الهرمونات'],
            ['f', '(O.N04f) Hallucinogènes (LSD, champignons hallucinogènes…) pour la première fois', 'حبوب الهلوسة'],
            ['g', '(O.N04g) Methamphetamines pour la première fois', 'الميثومفيتامين'],
            ['h', '(O.N04h) Antalgiques (Tramadol, Tramadis, codéine…) pour la première fois', 'مسكنات الألم'],
            ['j', '(O.N04j) Subutex pour la première fois', 'سوبوتيكس'],
            ['k', '(O.N04k) Speed pour la première fois', 'سبيد']
          ]} />
      </div>
    )
  },
  // SECTION P
  {
    id: 'section_p',
    letter: 'P',
```

```
    title: 'Nouvelles Substances Narcotiques (NSP)',
    titleAr: 'المواد المخدرة الجديدة (NSP)',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent les nouvelles substances narcotiques, qui sont aussi efficaces que les drogues interdites comme le cannabis ou l\'ecstasy, et qui sont maintenant disponibles. Ces substances sont appelées drogues légales ou préparations chimiques (keta, spica, Meo Meo, Flakka, superman...). Nous pouvons les trouver sous différentes formes comme les mélanges à base de plantes, poudres, cristaux, pilules, encens.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالمواد المخدرة الجديدة/المستحدثة، التي تضاهي في مفعولها المخدرات الممنوعة مثل القنب الهندي أو الإكستازي، وأصبحت متوفرة. وتسمى هذه المواد بالمخدرات الشرعية أو المستحضرات الكيميائية (الكيتا، المفوح، ميو ميو، الفلاكا، الرجل الخارق...) ويمكن أن نجدها في أشكال مختلفة مثل خلطات الأعشاب، المساحيق، البلوريات، الحبوب، البخور.',
    color: 'bg-indigo-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <GridQuestion title="Combien de fois avez-vous consommé l'une de ces substances ?" titleAr="كم مرة استهلكت واحدة من / إحدى هذه المواد؟" code="C.P01" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_p}
          onChange={(key, val) => update('section_p', key, val)}
          items={[
            ['lifetime_freq', '(C.P01a) Nombre de fois de consommation durant votre vie', 'عدد المرات في حياتك'],
            ['months_12_freq', '(C.P01b) Nombre de fois de consommation durant les 12 DERNIERS MOIS', 'عدد المرات خلال الـ12 شهرا الأخيرة']
          ]} />
        <div className="w-full">
          <FieldLabel code="C.P02" fr="Si vous avez consommé l'une de ces nouvelles substances au cours des 12 derniers mois, quelle forme avaient-elles ?" ar="تحت أي شكل كانت هذه المواد خلال الـ 12 شهراً الأخيرة؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-3 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'يمكنك اختيار خانة واحدة أو أكثر' : 'Cochez une ou plusieurs case(s)'}</p>
          <div className="w-full border-t border-slate-200">
            {[
              ['a', "C.P02a", "Je n'ai pris aucune de ces substances au cours des 12 DERNIERS MOIS", 'لم أستهلك ولا واحدة من هذه المواد خلال الـ12 شهرا الأخيرة'],
              ['b', "C.P02b", "Mélanges d'herbes ayant des effets similaires à ceux des drogues", 'خليط أعشاب له نفس مفعول المخدرات'],
              ['c', "C.P02c", "Poudres, cristaux ou pilules ayant des effets similaires à ceux des drogues", 'مساحيق، بلوريات، أو حبوب لها نفس مفعول المخدرات'],
              ['d', "C.P02d", "Liquides ayant des effets similaires à ceux des drogues", 'سوائل لها نفس مفعول المخدرات'],
              ['e', "C.P02e", "Autres", 'أنواع أخرى'],
            ].map(([key, code, fr, ar]) => {
              const checked = !!data.section_p.forms[key];
              return (
                <button key={key} type="button" role="checkbox" aria-checked={checked}
                  onClick={() => updateCheck('section_p', 'forms', key, !checked)}
```

```
                  className="flex w-full items-center gap-2 border-b border-slate-200 py-2 text-left min-h-10 focus:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500">
                  <span className="text-[10px] font-semibold text-slate-400">({code})</span>
                  <span className="text-xs font-bold text-slate-500">1</span>
                  <SquareMark checked={checked} size="sm" />
                  <span className="text-sm font-medium leading-tight text-slate-700">{isRTL ? ar : fr}</span>
                </button>
              );
            })}
          </div>
        </div>
        <GridQuestion title="Combien de fois DANS VOTRE VIE avez-vous consommé l'une des substances suivantes ?" titleAr="كم مرة في حياتك استهلكت إحدى المواد الموالية:" code="C.P03" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_LIFETIME} values={data.section_p.substances}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_p', 'substances', key, val)}
          items={[
            ['cannabinoids', '(C.P03a) Cannabinoïdes synthétiques dans votre vie', 'القنب الهندي المصنع (Synthetie cannabinoids)'],
            ['cathinones', '(C.P03b) Cathinones synthétiques dans votre vie', 'المصنع الإصطناعي (Cathinones)']
          ]} />
      </div>
    )
  },
  // SECTION Q
  {
    id: 'section_q',
    letter: 'Q',
    title: 'Perception des Risques et Aide',
    titleAr: 'إدراك المخاطر والمساعدة',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent votre avis sur la consommation de substances narcotiques.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بمعرفة رأيك في الأخطار الناجمة عن استهلاك هذه المواد.',
    color: 'bg-emerald-800',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <GridQuestion title="À quel point pensez-vous que les gens risquent de s'exposer au danger (physique ou autre) si...?" titleAr="ما هي درجة الخطورة (جسدية/غيرها) التي يعرّض الناس أنفسهم إليها إذا...؟" code="C.Q01" isRTL={isRTL}
          options={RISK_LEVELS} values={data.section_q.risk_perceptions}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_q', 'risk_perceptions', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.Q01a) Ils fument des cigarettes OCCASIONNELLEMENT', 'دخنوا السجائر أحيانا؟'],
            ['b', '(C.Q01b) Ils fument un paquet de cigarettes ou plus par jour REGULIEREMENT', 'دخنوا بانتظام علبة سجائر أو أكثر يوميا؟'],
```

```
['c', '(C.Q01c) Ils fument les cigarettes électroniques OCCASIONNELLEMENT', 'دخنوا السجائر الإلكترونية أحيانا؟'],
['d', '(C.Q01d) Ils fument les cigarettes électroniques REGULIEREMENT', 'دخنوا السجائر الإلكترونية بانتظام؟'],
['e', '(C.Q01e) Ils fument le narguilé OCCASIONNELLEMENT', 'دخنوا الشيشة أحيانا؟'],
['f', '(C.Q01f) Ils fument le narguilé REGULIEREMENT', 'دخنوا الشيشة بانتظام؟'],
['i', '(C.Q01i) Ils consomment les boissons alcoolisées OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا المشروبات الكحولية أحيانا؟'],
['j', '(C.Q01j) Ils consomment les boissons alcoolisées presque tous les jours à raison d'un verre ou 2', 'استهلكوا المشروبات الكحولية تقريبا كل يوم بمعدل كأس أو 2؟'],
['k', '(C.Q01k) Ils consomment 3 verres ou plus de boissons alcoolisées presque tous les jours', 'استهلكوا 3 كؤوس أو أكثر من المشروبات الكحولية تقريبا كل يوم؟'],
['l', '(C.Q01l) Ils consomment 5 verres ou plus de boissons alcoolisées à la même occasion presque chaque weekend (consommation excessive d'alcool)', 'استهلكوا 5 أو أكثر مشروبات كحولية بنفس المناسبة أي كل نهاية أسبوع تقريبا (شرب حتى الثمالة)؟']
]} />
<GridQuestion title="À quel point pensez-vous que les gens risquent de s'exposer au danger (physique ou autre) si...?" titleAr="ما هي درجة الخطورة (جسدية/غيرها) التي يعرّض الناس أنفسهم إليها إذا...؟" code="C.Q02" isRTL={isRTL}
options={RISK_LEVELS} values={data.section_q.risk_perceptions}
onChange={(key, val) => updateCheck('section_q', 'risk_perceptions', key, val)}
items={[
['q2a', '(C.Q02a) Ils consomment des tranquillisants sans prescription médicale OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا المهدئات دون وصفة طبية أحيانا؟'],
['q2b', '(C.Q02b) Ils consomment des tranquillisants sans prescription médicale REGULIEREMENT', 'استهلكوا المهدئات دون وصفة طبية بانتظام؟'],
['q2c', '(C.Q02c) Ils consomment du cannabis OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا الزطلة أحيانا؟'],
['q2d', '(C.Q02d) Ils consomment du cannabis REGULIEREMENT', 'استهلكوا الزطلة بانتظام؟'],
['q2e', '(C.Q02e) Ils consomment de la cocaïne OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا الكوكايين أحيانا؟'],
['q2f', '(C.Q02f) Ils consomment de l'ecstasy OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا الإكستازي أحيانا؟'],
['q2g', '(C.Q02g) Ils consommer de l'héroïne OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا الهيروين أحيانا؟'],
['q2h', '(C.Q02h) Ils consomment des inhalants narcotiques OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا المستنشقات أحيانا؟'],
['q2i', '(C.Q02i) Ils consomment des amphétamines OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا الأمفيتامين أحيانا؟'],
['q2m', '(C.Q02m) Ils consomment Subutex OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا سوبوتيكس أحيانا؟'],
['q2k', '(C.Q02k) Ils consomment des cannabinoïdes synthétiques OCCASIONNELLEMENT', 'استهلكوا القنب الهندي الصناعي أحيانا؟']
]} />
<GridQuestion title="Si vous avez eu un problème à cause de l'alcool/ des drogues, savez-vous à qui vous adresser pour obtenir de l'aide?" titleAr="إذا واجهت مشاكل بسبب الكحول/أو المخدرات، هل تعرف إلى من تلجأ لطلب المساعدة؟" code="C.Q03" isRTL={isRTL}
```

```
          options={YES_NO_DK} values={data.section_q.help_sources}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_q', 'help_sources', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.Q03a) Membre(s) de la famille', 'أفراد العائلة'],
            ['b', '(C.Q03b) Ami(e)s', 'الأصدقاء'],
            ['c', '(C.Q03c) Enseignants ou autres responsables du lycée', 'المدرسون أو الإطار الإداري'],
            ['d', '(C.Q03d) Médecin, psychologue...', 'الأطباء، علماء النفس'],
            ['e', '(C.Q03e) Une personne de religion', 'رجال الدين'],
            ['f', '(C.Q03f) Centres de traitement de la toxicomanie', 'مراكز معالجة الإدمان'],
            ['g', '(C.Q03g) Associations (Organisation Non Gouvernementale)', 'المنظمات غير الحكومية'],
            ['h', '(C.Q03h) Autre option pertinente à l\'échelle nationale', 'مصالح وطنية أخرى مختصة']
          ]} />
        <div>
          <FieldLabel code="C.Q04" fr="Pensez-vous que vous fumeriez du cannabis si l'un de vos meilleurs amis vous en proposait ?" ar="هل تعتقد أنك ستدخن القنب الهندي إذا عرضه عليك أحد أعز أصدقائك؟" isRTL={isRTL} />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
          <VerticalChoiceList name="friend_use_risk" value={data.section_q.friend_use_risk} onChange={handleChange('section_q')} isRTL={isRTL}
            options={[['1', 'Certainement non', '2'] ,['بالتأكيد لا', 'Probablement non', ',['على الأرجح لا 3']', 'Probablement oui', '4'] ,['على الأرجح نعم', 'Certainement oui', 'بالتأكيد نعم']]} />
        </div>
      </div>
    )
  },
  // SECTION R
  {
    id: 'section_r',
    letter: 'R',
    title: 'Réseaux Sociaux',
    titleAr: 'وسائل التواصل الاجتماعي',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent les RESEAUX SOCIAUX (WhatsApp, Instagram, Facebook, Blogs, Snapchat, Skype, Twitter, Hangouts, etc.).',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بمواقع التواصل الإجتماعي (الواتساب، الإنستغرام، الفايسبوك، البلوقس، السنابشات، السكايب، التويتر، الهنقاوتس...).',
    color: 'bg-indigo-800',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <GridQuestion title="Durant les 7 DERNIERS JOURS, combien d'heures avez-vous passé sur les réseaux sociaux en communiquant avec les autres sur internet?" titleAr="خلال السبعة أيام الأخيرة، كم قضيت من ساعة على شبكات التواصل الإجتماعي متفاعلا مع الآخرين على الأنترنات؟" code="C.R01" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_DIGITAL} values={data.section_r.hours_per_day_breakdown}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_r', 'hours_per_day_breakdown', key, val)}
```

```
          items={[
            ['a', '(C.R01a) Durant un jour scolaire (un jour où vous devez aller au lycée)', 'أثناء يوم دراسي (يوم يجب الذهاب فيه إلى المدرسة)'],
            ['b', '(C.R01b) Un jour non scolaire (un weekend ou des vacances)', 'أثناء يوم عطلة']
          ]} />
        <GridQuestion title="Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les avis suivants concernant l'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer avec les autres sur internet?" titleAr="إلى أي مدى توافق أم لا الآراء الموالية عن استعمال شبكات التواصل الإجتماعي للتفاعل مع الآخرين على الأنترنات؟" code="C.R02" isRTL={isRTL}
          options={AGREEMENT_SCALE_PAPER} values={data.section_r.agreement}
          onChange={(key, val) => updateCheck('section_r', 'agreement', key, val)}
          items={[
            ['a', '(C.R02a) Je pense que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux', 'أعتقد أني أقضي كثيرا من الوقت على شبكات التواصل'],
            ['b', '(C.R02b) Je deviens de mauvaise humeur quand je ne peux pas passer du temps sur les réseaux sociaux', 'أكون في مزاج متعكر عندما لا أقضي وقتا على شبكات التواصل'],
            ['c', '(C.R02c) Mes parents disent que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux', 'يرى والداي أنني أقضي كثيرا من الوقت على شبكات التواصل']
          ]} />
      </div>
    )
  },
  // SECTION S
  {
    id: 'section_s',
    letter: 'S',
    title: 'Jeux Vidéo',
    titleAr: 'ألعاب الفيديو',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent les JEUX VIDEOS (stratégie, puzzle, aventure, football, guerre, etc.) que vous pouvez jouer sur ordinateur, tablette, console, smartphone ou autre appareil électronique.',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بألعاب الفيديو (لعبة الإستراتيجيا، تركيب القطع، المغامرة، كرة القدم، الحرب...) التي يمكن أن تمارسها على حاسوب، لوحة رقمية، جهاز تحكم، هاتف ذكي أو أي جهاز آخر إلكتروني.',
    color: 'bg-sky-900',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <GridQuestion title="Durant les 30 DERNIERS JOURS, combien d'heures avez-vous passé sur les jeux vidéo ?" titleAr="خلال الثلاثين يوم الأخيرة، كم ساعة قضيت في ألعاب الفيديو؟" code="C.S01" isRTL={isRTL}
          options={FREQ_DIGITAL} values={data.section_s}
          onChange={(key, val) => update('section_s', key, val)}
          items={[
            ['hours_per_day_school', '(C.S01a) Durant un jour d'école (un jour où vous devez aller au lycée)', 'أثناء يوم دراسي (يوم يجب الذهاب فيه إلى المعهد)'],
            ['hours_per_day_non_school', '(C.S01b) un jour non scolaire (un weekend ou des vacances)', 'يوم غير دراسي (عطلة نهاية الأسبوع أو العطل)']
          ]} />
        <div>
```

```
        <FieldLabel code="C.S02" fr="Durant les 7 DERNIERS JOURS, combien de jours avez-vous passé sur les jeux vidéo?" ar="خلال السبعة أيام الأخيرة، كم يوماً لعبت فيها ألعاب الفيديو؟" isRTL={isRTL} />
        <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' : '(Cochez une seule case)'}</p>
        <InlineChoiceRow code="C.S02" label="Nombre de jours passés sur les jeux vidéos" labelAr="عدد الأيام التي قضيتها في ألعاب الفيديو" value={data.section_s.days_per_week} onChange={handleChange('section_s')} isRTL={isRTL}
          options={[['0', 'Aucun jour', '1' ,'1'], ['لا يوم', 'jour', '2' ,'2'], ['يوم واحد', 'jours', '3' ,'3'], ['يومان', 'jours', '3 4' ,'4'], ['أيام', 'jours', '4 5' ,'5'], ['أيام', 'jours', '5 6' ,'6'], ['أيام', 'jours', '6 7' ,'7'], ['أيام', 'jours', '7 أيام']]} />
      </div>
      <GridQuestion title="Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les avis suivants concernant les jeux vidéo :" titleAr="إلى أي مدى أنت ضد أو مع الآراء الموالية عن ألعاب الفيديو؟" code="C.S03" isRTL={isRTL}
        options={AGREEMENT_SCALE_CS03} values={data.section_s.agreement}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_s', 'agreement', key, val)}
        items={[
          ['a', '(C.S03a) Je pense que je passe trop de temps sur les jeux vidéo', 'أعتقد أني قضيت وقتا كثيرا في ألعاب الفيديو'],
          ['b', '(C.S03b) Je deviens de mauvaise humeur si je ne peux pas passer du temps à jouer aux jeux vidéo', 'أكون في مزاج عكر عندما لا أستطيع تمضية الوقت في ألعاب الفيديو'],
          ['c', '(C.S03c) Mes parents disent que je passe trop de temps sur les jeux vidéo', 'يرى والداي أنني أقضي كثيرا من الوقت في ألعاب الفيديو']
        ]} />
    </div>
  )
},
// SECTION T
{
  id: 'section_t',
  letter: 'T',
  title: "Jeux d'Argent",
  titleAr: 'ألعاب الحظ',
  subtitle: "Les questions suivantes Concernent les jeux d'argent – jeux de chance pour gagner de l'argent (machine à sous, jeu de cartes, dés, Lotterie, paris sportifs, etc.) que ce soit virtuellement, sur Internet si vous utilisez un appareil personnel, un téléphone mobile, une tablette, etc., ou réellement : promosport ou les espaces de jeux d'argent (Gambling Terminals).",
  subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالقمار وألعاب الحظ لربح المال (آلات القمار، ألعاب الورق أو النرد، الياناصيب، الرهانات الرياضية...) سواء افتراضيا على الأنترنات إذا استعملت جهازا خاصا، هاتفا جوالا، لوحة ذكية... أو واقعيا بارتياد محل القمار أو كازينو أو وحدات القمار في الحانات.',
  color: 'bg-orange-900',
  content: (
    <div className="space-y-12">
      <div>
```

```
        <FieldLabel code="C.T01" fr="Combien de fois avez-vous joué aux jeux d’argent durant les 12 DERNIERS MOIS?" ar="كم مرة لعبت القمار /قامرت خلال الـ12 شهرا الأخيرة؟"
isRTL={isRTL} />
        <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر خانة واحدة' :
'(cochez une seule case)'}</p>
        <InlineChoiceRow code="C.T01" label="Le nombre de fois où des jeux d’argent ont été joués durant les 12 DERNIERS MOIS" labelAr="عدد المرات التي تم فيها لعب ألعاب القمار خلال الـ12
شهرا الأخيرة" value={data.section_t.months_12_freq} onChange={handleChange('section_t')}
isRTL={isRTL} options={FREQ_GAMBLING_GRID} />
      </div>
      <GridQuestion title="Si vous avez joué aux jeux d'argent durant les 12 DERNIERS MOIS, quel type de jeu avez-vous joué dans les espaces de jeux d'argent (HORS LIGNE)"
titleAr="إذا قامرت خارج نطاق الأنترنات خلال الـ12 شهرا الأخيرة، ما هي الألعاب التي مارستها؟" code="C.T02"
isRTL={isRTL}
        options={FREQ_GAMBLING_GRID} values={data.section_t.offline_games}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_t', 'offline_games', key, val)}
        items={[
          ['a', '(C.T02a) machines à sous', 'آلات القمار'],
          ['b', '(C.T02b) Jeux de cartes ou de dés', 'ألعاب الورق أو النّرد'],
          ['c', '(C.T02c) Loterie/jeux de hasard', 'اليناصيب / ألعاب الحظ'],
          ['d', '(C.T02d) Les paris sportifs « promosport » ou sur les animaux (Chevaux,
Chiens)', 'الرهانات الرياضية (كرة القدم، سباق الخيل)']
        ]} />
      <GridQuestion title="Si vous avez joué aux jeux d'argent sur internet durant les 12
DERNIERS MOIS, à quels jeux avez-vous joué?" titleAr="إذا قامرت على الأنترنات خلال الـ12 شهرا
الأخيرة، فما هي الألعاب التي مارستها؟" code="C.T03" isRTL={isRTL}
        options={FREQ_GAMBLING_GRID} values={data.section_t.online_games}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_t', 'online_games', key, val)}
        items={[
          ['a', '(C.T03a) machines à sous', 'آلات القمار'],
          ['b', '(C.T03b) Jeux de cartes ou de dés', 'ألعاب الورق أو النّرد'],
          ['c', '(C.T03c) Loterie/jeux de hasard', 'اليناصيب / ألعاب الحظ'],
          ['d', '(C.T03d) Les paris sportifs « promosport » ou sur les animaux (Chevaux,
Chiens)', 'الرهانات الرياضية (كرة القدم، سباق الخيل)']
        ]} />
      <div className="w-full border-t border-slate-200 pt-6">
        <p className="mb-5 text-sm font-semibold text-slate-700">{isRTL ? 'الآن، فكر في ألعاب
الحظ بصفة عامة' : "Maintenant, repensez aux jeux d’argent en général"}</p>
        <div className="space-y-8">
          <div>
            <FieldLabel code="C.T04" fr="Avez-vous ressenti le besoin de multiplier de plus
en plus la valeur de vos mises?" ar="هل شعرت بالحاجة إلى مضاعفة المبالغ التي تراهن بها أكثر فأكثر؟"
isRTL={isRTL} />
            <RadioGroup horizontal={false} name="felt_need_increase"
value={data.section_t.felt_need_increase} onChange={handleChange('section_t')}
options={YES_NO} isRTL={isRTL} />
          </div>
          <div>
```

```
            <FieldLabel code="C.T05" fr="Avez-vous déjà dû mentir à des personnes importantes pour vous sur le montant de vos mises?" ar="هل اضطررت إلى الكذب على أشخاص مهمين بالنسبة لك بشأن مبلغ رهاناتك؟" isRTL={isRTL} />
            <RadioGroup horizontal={false} name="lied_about_it" value={data.section_t.lied_about_it} onChange={handleChange('section_t')} options={YES_NO} isRTL={isRTL} />
          </div>
        </div>
      </div>
      <CT06Question title="Si vous avez joué aux jeux d'argent durant les 12 DERNIERS MOIS… :" titleAr="إذا قامرت خلال الـ12 شهرا الأخيرة...:" code="C.T06" isRTL={isRTL}
        values={data.section_t.gambling_problems}
        onChange={(key, val) => updateCheck('section_t', 'gambling_problems', key, val)}
        items={[
          ['a', '(C.T06a) Combien de fois êtes-vous retourné un autre jour pour essayer de gagner l'argent que vous avez perdu?', 'كم مرة عدت اليوم الموالي لمحاولة استرجاع الأموال التي خسرتها؟'],
          ['b', '(C.T06b) Quand vous jouiez à des jeux d'argent, avez-vous dit aux autres que vous gagniez de l'argent, alors qu'en réalité, vous perdiez?', 'عندما كنت تقامر، هل كنت تخبر الآخرين بأنك رابح، والواقع أنك خاسر؟'],
          ['c', '(C.T06c) Jouer aux jeux d'argent vous a-t-il déjà causé des problèmes tels que des disputes avec votre famille et vos ami(e)s, ou des problèmes au lycée ?', 'هل تسببت لك الأموال التي تقامر بها في مشاكل مع العائلة أو الأصدقاء أو في المدرسة أو مكان العمل؟'],
          ['d', '(C.T06d) Avez-vous joué aux jeux d'argent plus que vous ne l'aviez prévu au début?', 'هل صادف أن قامرت أكثر مما خططت له؟'],
          ['e', '(C.T06e) Est-ce que quelqu'un vous a critiqué à propos des jeux d'argent ou est-ce que vous a fait savoir que vous étiez accro à ces jeux, que vous pensiez que c'était vrai ou non?', 'هل انتقد أحد بسبب القمار أو أعلمك بأنك متورط في القمار سواء اعترفت بذلك أم لم تعترف؟'],
          ['f', '(C.T06f) Avez-vous déjà senti mal à propos de combien d'argent vous pariez ou de ce qui se passe ensuite?', 'هل شعرت مرة بالندم على مبالغ الأموال التي قامرت بها أو أحسست بما يحدث لك عندما تصرف الأموال في القمار؟'],
          ['g', '(C.T06g) Avez-vous déjà eu envie d'arrêter de jouer, mais vous ne pensiez pas que vous le pouviez?', 'هل شعرت مرة بالرغبة في الكف عن المراهنة/القمار، ولم تفكر في أنك تستطيع؟'],
          ['h', '(C.T06h) Avez-vous déjà caché à votre famille ou amis des cartes de pari, billets de loterie, argent que vous avez gagné ou toute preuve de vos jeux d'argent ?', 'هل أخفيت مرة عن عائلتك أو أصدقائك بطاقات مراهنة، تذاكر يناصيب، مالا ربحته أو أي دليل على أنك تراهن/تقامر؟'],
          ['i', '(C.T06i) Avez-vous déjà eu des conflits financiers avec votre famille ou vos amis autour de jeux d'argent, principalement causés par les jeux d'argent?', 'هل حدثت لك خلافات مالية مع العائلة أو الأصدقاء، سببها الرئيسي المراهنة/القمار؟'],
          ['j', '(C.T06j) Avez-vous emprunté de l'argent pour parier avec et vous ne l'avez pas rendu?', 'هل استلفت أموالا لتراهن بها ولم تردها لأصحابها؟'],
          ['k', '(C.T06k) Avez-vous déjà manqué l'école en raison des activités des jeux d'argent ?', 'هل سبق لك أن تغيبت عن المدرسة بسبب انشغالك بالمراهنة/القمار؟'],
          ['l', '(C.T06l) Avez-vous emprunté ou volé de l'argent pour parier avec ou pour couvrir des activités des jeux d'argent ?', 'هل استلفت أموالا أو سرقتها لتراهن بها أو لتغطي بها أنشطتك في المراهنة/القمار؟']
        ]} />
      </div>
    )
```

```
  },
  // SECTION U
  {
    id: 'section_u',
    letter: 'U',
    title: 'Violence',
    titleAr: 'العنف',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent la violence :',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بالعنف :',
    color: 'bg-red-800',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.U01" fr="Au cours des 12 derniers mois, combien de fois t'es-tu battu physiquement avec une ou plusieurs autres personnes ?" ar="كم مرة تشاجرت خلال الـ 12 شهراً الماضية؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="fights_12months" value={data.section_u.fights_12months} onChange={handleChange('section_u')}
            options={FIGHT_FREQUENCY} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.U02" fr="Quelles étaient les circonstances de la dernière bagarre ?" ar="ما هي ظروف الشجار الأخير؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="fight_circumstances" value={data.section_u.fight_circumstances} onChange={handleChange('section_u')}
            options={[
              ['1', "Je me battais avec quelqu'un (J'étais l'initiateur)", 'كنت أتشاجر مع شخص (كنت البادئ)'],
              ['2', "J'ai été attaqué, agressé ou maltraité par une (plusieurs) personne(s)", 'تم مهاجمتي أو اعتدائي من قبل شخص (أشخاص)']
            ]} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.U03" fr="Quel était le lieu de la bagarre ?" ar="أين وقع الشجار؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="fight_location" value={data.section_u.fight_location} onChange={handleChange('section_u')}
            options={[
              ['1', 'Au sein du lycée', 'داخل المعهد'],
              ['2', "A l'extérieur du lycée", 'خارج المعهد']
            ]} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.U04" fr="En cas de problème(s) telle qu'une bagarre entre toi et un ou plusieurs autres élèves, est ce que les personnels du lycée (Enseignants, surveillant, directeur) interviennent pour t'aider ?" ar="في حالة حدوث مشكلة مثل شجار بينك وبين طالب أو أكثر، هل يتدخل موظفو المعهد (أساتذة، مراقبون، مدير) للمساعدة؟" isRTL={isRTL} />
```

```
          <RadioGroup horizontal={true} showNumbers={false} name="staff_intervention"
value={data.section_u.staff_intervention} onChange={handleChange('section_u')}
            options={YES_NO} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.U05" fr="Avez-vous vécu ou ressenti, suite à une bagarre, une
ou plusieurs conséquences de ce genre ? (Vous pouvez choisir une ou plusieurs
propositions)" ar="هل عانيت أو شعرت، بعد الشجار، بواحدة أو أكثر من العواقب التالية؟ (يمكنك اختيار اقتراح واحد أو
أكثر)" isRTL={isRTL} />
          <div className="space-y-2 mt-4">
            {[
              ['1', 'Absentéisme du lycée', 'التغيب عن المعهد'],
              ['2', 'Défaut de concentration aux études', 'ضعف التركيز في الدراسة'],
              ['3', 'Anxiété et peur', 'القلق والخوف'],
              ['4', 'Cauchemars', 'الكوابيس'],
              ['5', 'Insomnie', 'الأرق']
            ].map(([key, fr, ar]) => (
              <button key={key} type="button" role="checkbox"
aria-checked={!!(data.section_u.fight_consequences &&
data.section_u.fight_consequences.includes(key))}
                onClick={() => toggleList('section_u', 'fight_consequences', key)}
                className={`flex w-full items-center gap-3 py-2 text-left cursor-pointer group
transition-all focus:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500
${data.section_u.fight_consequences && data.section_u.fight_consequences.includes(key)
? 'bg-slate-50' : 'hover:bg-slate-50'}`}>
                <span className="w-5 shrink-0 text-center text-sm font-bold
text-slate-600">{key}</span>
                <SquareMark checked={!!(data.section_u.fight_consequences &&
data.section_u.fight_consequences.includes(key))} />
                <span className="font-medium text-slate-700">{isRTL ? ar : fr}</span>
              </button>
            ))}
          </div>
        </div>
        <div>
          <p className="mb-3 text-sm font-medium leading-relaxed text-slate-600">{isRTL ?
'السؤال التالي يتعلق بأخطر إصابة تعرضت لها خلال الـ 12 شهراً الماضية. الإصابة خطيرة إذا تسببت في تغيبك عن أنشطتك
اليومية (مثل الذهاب إلى المعهد، الرياضة) لمدة يوم كامل على الأقل وتتطلب رعاية طبية.' : "La question suivante
porte sur la blessure la plus grave que vous ayez eue au cours des 12 derniers mois. Une
blessure est grave lorsqu'elle vous fait manquer au moins un jour entier de vos activités
quotidiennes (tels que d'aller au lycée, le sport) et exige des soins médicaux."}</p>
          <FieldLabel code="C.U06" fr="Au cours des 12 derniers mois, dans quelle
circonstance avez-vous été très gravement blessé ?" ar="خلال الـ12 شهراً الماضية، dans quelle
circonstance avez-vous été très gravement blessé ?" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="serious_injury_12months"
value={data.section_u.serious_injury_12months} onChange={handleChange('section_u')}
            options={[
```

```
            ['1', "Je n'ai pas été très gravement blessé au cours des 12 derniers mois", 'لم أصب بإصابة خطيرة خلال الـ 12 شهراً الماضية'],
            ['2', 'Je me suis blessé accidentellement', 'أصبت عن طريق الخطأ'],
            ['3', "Quelqu'un d'autre m'a blessé accidentellement", 'أصابني شخص آخر عن طريق الخطأ'],
            ['4', 'Je me suis blessé délibérément', 'أصبت نفسي عمداً'],
            ['5', "Quelqu'un d'autre m'a blessé délibérément", 'أصابني شخص آخر عمداً']
          ]} isRTL={isRTL} />
        </div>
      </div>
    )
  },
  // SECTION V
  {
    id: 'section_v',
    letter: 'V',
    title: 'Niveau de stress perçu',
    titleAr: 'مستوى التوتر المدرك',
    subtitle: 'Les questions suivantes concernent le niveau de stress perçu :',
    subtitleAr: 'تتعلق الأسئلة الموالية بمستوى التوتر المدرك :',
    color: 'bg-violet-800',
    content: (
      <div className="space-y-12">
        <div>
          <FieldLabel code="C.V01" fr="Durant le mois passé, combien de fois avez-vous eu le sentiment de ne pas pouvoir contrôler les aspects importants de votre vie ?" ar="خلال الشهر الماضي، كم مرة شعرت بعدم القدرة على التحكم في الأمور المهمة في حياتك؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="a" value={data.section_v.a} onChange={handleChange('section_v')} options={STRESS_FREQ} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.V02" fr="Durant le mois passé, combien de fois avez-vous eu confiance en votre capacité à gérer vos problèmes personnels ?" ar="خلال الشهر الماضي، كم مرة شعرت بالثقة في قدرتك على التعامل مع مشاكلك الشخصية؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="b" value={data.section_v.b} onChange={handleChange('section_v')} options={STRESS_FREQ} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.V3" fr="Durant le mois passé, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les choses allaient comme vous le vouliez ?" ar="خلال الشهر الماضي، كم مرة شعرت بأن الأمور تسير كما تريد؟" isRTL={isRTL} />
          <RadioGroup horizontal={false} name="c" value={data.section_v.c} onChange={handleChange('section_v')} options={STRESS_FREQ} isRTL={isRTL} />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel code="C.V04" fr="Durant le mois passé, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les difficultés s'accumulaient tellement que vous ne pourriez pas les surmonter ?" ar="خلال الشهر الماضي، كم مرة شعرت بأن الصعوبات تتراكم لدرجة أنك لا تستطيع التغلب عليها؟" isRTL={isRTL} />
```

```
          <RadioGroup horizontal={false} name="d" value={data.section_v.d}
onChange={handleChange('section_v')} options={STRESS_FREQ} isRTL={isRTL} />
        </div>
      </div>
    )
  },
  // SECTION Z — present in the paper and always kept as the final static section
  {
    id: 'section_z',
    letter: 'Z',
    title: 'Validation (Honnêteté)',
    titleAr: 'التحقق (الصدق)',
    subtitle: "Vous avez presque terminé de répondre à ce questionnaire, nous vous
demandons de répondre le plus franchement possible aux deux questions restantes.",
    subtitleAr: 'بعد أن انتهيت من الإجابة عن هذا الاستبيان، نرجو منك أن تجيب عن السؤالين المتبقيين بكل صراحة قدر
الإمكان.',
    color: 'bg-slate-900',
    content: (
      <div className="space-y-10">
        <div>
          <FieldLabel
            code="C.Z01"
            fr="Si vous étiez un consommateur d'alcool, pensez-vous que vous auriez répondu
à ce questionnaire comme vous l'avez fait?"
            ar="إذا كنت من مستهلكي الكحول، هل تعتقد أنك كنت لتجيب عن هذا الاستبيان بالشكل الذي فعلت؟"
            isRTL={isRTL}
          />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر إجابة واحدة' :
'(Choisissez une seule réponse)'}</p>
          <RadioGroup
            horizontal={false}
            name="honesty_level"
            value={data.section_z.honesty_level}
            onChange={handleChange('section_z')}
            options={[
              ['1', "J'ai déjà déclaré avoir consommé de l'alcool", 'لقد سبق وأكدت أنني استهلكت الكحول'],
              ['2', 'Oui, sans aucun doute.', 'نعم دون شك'],
              ['3', 'Probablement oui', 'يمكن نعم'],
              ['4', 'Probablement pas', 'يمكن لا'],
              ['5', 'Non, sans aucun doute', 'لا دون شك'],
            ]}
            isRTL={isRTL}
          />
        </div>
        <div>
          <FieldLabel
            code="C.Z02"
```

```
            fr="Si vous étiez un consommateur de cannabis, pensez-vous que vous répondriez à ce questionnaire comme vous l’avez fait?"
            ar="إذا كنت من مستهلكي القنب الهندي، هل تعتقد أنك كنت ستجيب عن هذا الاستبيان بالشكل الذي فعلت؟"
            isRTL={isRTL}
          />
          <p className="mb-2 text-xs font-medium text-slate-500">{isRTL ? 'اختر إجابة واحدة' : '(Choisissez une seule réponse)'}</p>
          <RadioGroup
            horizontal={false}
            name="honesty_cannabis"
            value={data.section_z.honesty_cannabis}
            onChange={handleChange('section_z')}
            options={[
              ['1', "J'ai déjà déclaré avoir consommé du cannabis", 'لقد سبق وأكدت أنني استهلكت القنب الهندي'],
              ['2', 'Oui, sans aucun doute.', 'نعم دون شك'],
              ['3', 'Probablement oui', 'يمكن نعم'],
              ['4', 'Probablement pas', 'يمكن لا'],
              ['5', 'Non, sans aucun doute', 'لا دون شك'],
            ]}
            isRTL={isRTL}
          />
        </div>
      </div>
    )
  },
];

// —— Dynamic sections and logic ——————————————————————————————

const [dynamicConfigs, setDynamicConfigs] = useState([]);
const [extraAnswers, setExtraAnswers] = useState({});
const [currentUser, setCurrentUser] = useState(null);
const [isEditMode, setIsEditMode] = useState(false);
const [editingItem, setEditingItem] = useState(null);
const [modalError, setModalError] = useState(null);
const [activeReport, setActiveReport] = useState(null);

const fetchConfig = async () => {
  try {
    const res = await api.get('dynamic-questions/');
    setDynamicConfigs(res.data);
  } catch (err) {
    console.error("Failed to load questionnaire config", err);
  }
};
```

```
  const fetchActiveReport = async () => {
    try {
      const res = await api.get('class-report/active/');
      if (res.data) setActiveReport(res.data);
    } catch (err) {
      console.error("Failed to fetch active report", err);
    }
  };

  useEffect(() => {
    fetchConfig();
    const u = localStorage.getItem('user');
    if (u) {
      try { setCurrentUser(JSON.parse(u)); } catch (e) { }
    }
    fetchActiveReport();
  }, []);

  const isSuperAdmin = currentUser?.role?.toUpperCase() === 'SUPER_ADMIN' ||
currentUser?.role?.toUpperCase() === 'GLOBAL_ADMIN';

  const isHidden = (code) => {
    return dynamicConfigs.find(q => q.code === code && q.is_hidden);
  };

  const handleDeleteDynamic = async (code, type) => {
    if (!window.confirm(isRTL ? 'تأكيد الحذف؟' : 'Confirmer la suppression ?')) return;
    try {
      await api.delete(`dynamic-questions/${code}/`);
      fetchConfig();
    } catch (err) { console.error(err); }
  };

  const renderDynamicQuestion = (q, extraAnswers, setExtraAnswers, isRTL) => (
    <div key={q.code} className={`p-6 bg-slate-50 rounded-3xl border-2 ${isEditMode ?
'border-brand-200' : 'border-slate-100'} relative group`}>
      {isEditMode && (
        <div className="absolute top-4 right-4 flex gap-2 z-50">
          <button onClick={() => setEditingItem({ id: q.code, type: 'QUESTION', section:
q.section, data: q })} className="p-2 text-slate-400 hover:text-brand-600 bg-white
rounded-lg shadow-sm border border-slate-100"><Edit2 size={14} /></button>
          <button onClick={() => handleDeleteDynamic(q.code, 'QUESTION')} className="p-2
text-slate-400 hover:text-rose-600 bg-white rounded-lg shadow-sm border
border-slate-100"><Trash2 size={14} /></button>
        </div>
      )}
      <FieldLabel code={q.code} fr={q.label_fr} ar={q.label_ar} isRTL={isRTL} />
      {q.question_type === 'RADIO' ? (
```

```
        <RadioGroup
          name={q.code}
          value={extraAnswers[q.code] || ''}
          onChange={(e) => setExtraAnswers({ ...extraAnswers, [q.code]: e.target.value })}
          options={Array.isArray(q.options_json) ? q.options_json : []}
          isRTL={isRTL}
        />
      ) : (
        <input
          type={q.question_type === 'NUMBER' ? 'number' : 'text'}
          value={extraAnswers[q.code] || ''}
          onChange={(e) => setExtraAnswers({ ...extraAnswers, [q.code]: e.target.value })}
          className={`w-full border-2 border-slate-200 rounded-xl px-4 py-3 bg-white
focus:border-brand-500 outline-none transition-all ${isEditMode ? 'opacity-50
pointer-events-none' : ''}`}
          placeholder={isRTL ? 'إجابتك...' : 'Votre réponse...'}
        />
      )}
    </div>
  );

  const staticProcessed = SECTIONS.filter(s => s.id === 'section_z' || !isHidden(s.id)).map(s
=> {
    const sectionDynQuestions = dynamicConfigs.filter(q => q.is_dynamic && !q.is_hidden &&
q.question_type !== 'SECTION' && q.section === s.id);
    let contentNode = s.content;
    if (sectionDynQuestions.length > 0 || isEditMode) {
      contentNode = (
        <>
          {s.content}
          <div className={`mt-12 pt-12 border-t-2 border-dashed ${isEditMode ?
'border-brand-200' : 'border-slate-200'}`}>
            <h4 className={`font-bold mb-8 uppercase tracking-widest text-sm ${isEditMode ?
'text-brand-600' : 'text-slate-800'}`}>
              {isRTL ? 'أسئلة إضافية' : 'Questions Supplémentaires'}
            </h4>
            <div className="space-y-10">
              {sectionDynQuestions.map(q => renderDynamicQuestion(q, extraAnswers,
setExtraAnswers, isRTL))}
              {isEditMode && (
                <button onClick={() => setEditingItem({ id: null, type: 'QUESTION', section: s.id,
data: { code: '', label_fr: '', question_type: 'TEXT', section: s.id, is_dynamic: true,
options_json: [] } })} className="w-full py-4 border-2 border-dashed border-brand-200
text-brand-600 rounded-3xl flex items-center justify-center gap-2 hover:bg-brand-50
transition-colors font-bold text-sm">
                  <Plus size={16} /> Ajouter une question
                </button>
              )}
```

```
          </div>
        </div>
      </>
    );
  }
  const overriddenTitle = s.id === 'section_z' ? null : dynamicConfigs.find(q => q.code === s.id && q.question_type === 'SECTION');
  return {
    ...s,
    title: overriddenTitle ? overriddenTitle.label_fr : s.title,
    titleAr: overriddenTitle ? (overriddenTitle.label_ar || overriddenTitle.label_fr) : s.titleAr,
    content: contentNode,
    actionButtons: isEditMode ? (
      <>
        <button onClick={() => setEditingItem({ id: s.id, type: 'SECTION', section: s.id, data: overriddenTitle || { code: s.id, label_fr: s.title, question_type: 'SECTION', section: s.id, is_dynamic: false } })} className="px-4 py-2 text-slate-900 bg-white rounded-lg shadow-xl flex items-center gap-2 text-xs font-bold uppercase tracking-widest hover:bg-slate-50"><Edit2 size={14} /> Éditer</button>
        <button onClick={async () => {
          if (!window.confirm('Voulez-vous masquer cette section entière ?')) return;
          try {
            await api.post('dynamic-questions/', { code: s.id, label_fr: s.title, question_type: 'SECTION', section: s.id, is_hidden: true, is_dynamic: false });
            fetchConfig();
          } catch (err) { alert("Erreur."); }
        }} className="px-4 py-2 text-white bg-rose-600 rounded-lg shadow-xl flex items-center gap-2 text-xs font-bold uppercase tracking-widest hover:bg-rose-700"><Trash2 size={14} /> Masquer</button>
      </>
    ) : null
  };
});

const dynamicSectionsList = dynamicConfigs.filter(q => q.is_dynamic && !q.is_hidden && q.question_type === 'SECTION' && q.code.toLowerCase() !== 'section_z' && q.code.toLowerCase() !== 'z');
const dynamicProcessed = dynamicSectionsList.map(sec => {
  const sectionDynQuestions = dynamicConfigs.filter(q => q.is_dynamic && !q.is_hidden && q.question_type !== 'SECTION' && q.section === sec.code);
  return {
    id: sec.code,
    letter: sec.code.replace(/^section_/i, '').toUpperCase(),
    title: sec.label_fr,
    titleAr: sec.label_ar || sec.label_fr,
    color: 'bg-brand-800',
    actionButtons: isEditMode ? (
      <>
```

```
        <button onClick={() => setEditingItem({ id: sec.code, type: 'SECTION', section: sec.code, data: sec })} className="px-4 py-2 text-slate-900 bg-white rounded-lg shadow-xl flex items-center gap-2 text-xs font-bold uppercase tracking-widest hover:bg-slate-50"><Edit2 size={14} /> Éditer</button>
        <button onClick={() => handleDeleteDynamic(sec.code, 'SECTION')} className="px-4 py-2 text-white bg-rose-600 rounded-lg shadow-xl flex items-center gap-2 text-xs font-bold uppercase tracking-widest hover:bg-rose-700"><Trash2 size={14} /> Supprimer</button>
       </>
     ) : null,
     content: (
       <div className="space-y-10 relative">
         {sectionDynQuestions.length > 0 ? (
           sectionDynQuestions.map(q => renderDynamicQuestion(q, extraAnswers, setExtraAnswers, isRTL))
         ) : (
           <div className="p-8 text-center text-slate-400 bg-slate-50 rounded-2xl border-2 border-dashed border-slate-200 font-medium">
             {isRTL ? 'هذا القسم فارغ حالياً.' : 'Cette section est vide pour le moment.'}
           </div>
         )}
         {isEditMode && (
           <button onClick={() => setEditingItem({ id: null, type: 'QUESTION', section: sec.code, data: { code: '', label_fr: '', question_type: 'TEXT', section: sec.code, is_dynamic: true, options_json: [] } })} className="w-full py-4 border-2 border-dashed border-brand-200 text-brand-600 rounded-3xl flex items-center justify-center gap-2 hover:bg-brand-50 transition-colors font-bold text-sm mt-8">
             <Plus size={16} /> Ajouter une question
           </button>
         )}
       </div>
     )
   };
 });

 const SECTION_ORDER = [
   'section_a', 'section_b', 'section_c', 'section_d', 'section_e',
   'section_g', 'section_h', 'section_i', 'section_j', 'section_k', 'section_l', 'section_m',
   'section_n', 'section_p', 'section_q', 'section_r', 'section_s', 'section_t', 'section_u', 'section_v', 'section_z'
 ];
 const allProcessed = [...staticProcessed, ...dynamicProcessed];
 allProcessed.sort((a, b) => {
   const idA = String(a.id).toLowerCase();
   const idB = String(b.id).toLowerCase();
   const ia = SECTION_ORDER.indexOf(idA);
   const ib = SECTION_ORDER.indexOf(idB);
   if (ia !== -1 && ib !== -1) return ia - ib;
```

```
    if (ia !== -1) return -1;
    if (ib !== -1) return 1;
    return idA.localeCompare(idB);
  });

  const filteredSections = allProcessed.filter(s => !['test',
'section_test'].includes(String(s.id).toLowerCase()));
  if (isEditMode) {
    filteredSections.push({
      id: 'add_section',
      letter: '+',
      title: 'Nouvelle Section',
      color: 'bg-slate-200 !text-slate-800',
      content: (
        <div className="p-12 border-4 border-dashed border-slate-200 rounded-[48px] flex
items-center justify-center">
          <button onClick={() => setEditingItem({ id: null, type: 'SECTION', section: '', data: {
code: 'section_', label_fr: '', question_type: 'SECTION', section: 'section_', is_dynamic: true,
options_json: [] } })} className="flex flex-col items-center gap-4 text-slate-400
hover:text-brand-600 transition-colors group">
            <div className="w-16 h-16 rounded-full bg-slate-100 group-hover:bg-brand-100 flex
items-center justify-center transition-colors"><Plus size={32} /></div>
            <span className="font-black uppercase tracking-widest text-sm">Ajouter une
Section Dynamique</span>
          </button>
        </div>
      )
    });
  }

  const currentSection = filteredSections[step] || filteredSections[0];
  const progress = ((step + 1) / filteredSections.length) * 100;

  if (status === 'success') {
    const isPractitioner = ['PRACTITIONER', 'OPERATOR', 'ADMIN', 'SUPER_ADMIN',
'GLOBAL_ADMIN'].includes(currentUser?.role?.toUpperCase());
    const reportToFinalize = activeReport || (reportId ? { id: reportId } : null);

    const handleFinalize = async (redirectPath) => {
      if (reportToFinalize) {
        try {
          await api.post(`class-report/${reportToFinalize.id}/finalize/`);
        } catch (err) {
          console.error("Failed to finalize report", err);
        }
      }
      navigate(redirectPath);
    };
```

```
  return (
    <div className="flex flex-col items-center justify-center min-h-screen bg-slate-50 text-center px-8">
      <motion.div
        initial={{ scale: 0, opacity: 0 }}
        animate={{ scale: 1, opacity: 1 }}
        transition={{ type: 'spring', damping: 12 }}
        className="w-24 h-24 bg-green-100 rounded-full flex items-center justify-center mb-8"
      >
        <CheckCircle2 size={48} className="text-green-500" />
      </motion.div>
      <h1 className="text-4xl font-extrabold text-slate-900 mb-4 tracking-tight">Questionnaire soumis !</h1>
      <p className="text-slate-500 text-xl mb-12 max-w-md leading-relaxed">
        {isRTL ? 'شكراً على مشاركتك. بياناتك محمية بالكامل.' : 'Merci pour votre participation. Vos données sont entièrement protégées.'}
      </p>
      <div className="flex flex-col gap-4 w-full max-w-xs">
        <button
          onClick={() => { setStatus(null); setStep(0); setData(INITIAL_DATA); window.scrollTo(0, 0); }}
          className="w-full py-4 bg-slate-900 text-white font-bold rounded-2xl hover:bg-slate-800 transition-all shadow-lg shadow-slate-200 flex items-center justify-center gap-3"
        >
          Nouveau questionnaire
        </button>
        {currentUser && (
          <>
            <div className="relative py-4">
              <div className="absolute inset-0 flex items-center"><div className="w-full border-t border-slate-200"></div></div>
              <div className="relative flex justify-center text-xs uppercase font-black tracking-widest text-slate-400"><span className="bg-slate-50 px-3">{isRTL ? 'إجراءات الممارس' : 'Actions Praticien'}</span></div>
            </div>
            <button
              onClick={() => handleFinalize('/class-report')}
              className="w-full py-4 bg-brand-600 text-white font-bold rounded-2xl hover:bg-brand-700 transition-all flex items-center justify-center gap-3 shadow-lg shadow-brand-100"
            >
              <Plus size={20} />
              {isRTL ? 'إغلاق وفصل جديد' : 'Clôturer et Nouvelle Classe'}
            </button>
            <button
```

```
              onClick={() => handleFinalize('/user')}
              className="w-full py-4 bg-white border-2 border-slate-200 text-slate-700
font-bold rounded-2xl hover:bg-slate-50 transition-all flex items-center justify-center gap-3"
            >
              <LayoutDashboard size={20} className="text-slate-400" />
              {isRTL ? 'لوحة القيادة' : 'Accéder au Tableau de Bord'}
            </button>
          </>
        )}
      </div>
    </div>
  );
}

  return (
    <div dir={isRTL ? 'rtl' : 'ltr'} className={`min-h-screen bg-slate-50 ${isRTL ? 'rtl
font-arabic' : 'ltr'}`}>
      <div className="sticky top-0 z-40 bg-white border-b border-slate-100 shadow-sm">
        <div className="max-w-[1400px] mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-4 flex items-center
justify-between">
          <div className="flex items-center gap-4">
            <button
              onClick={() => onClose ? onClose() : navigate(-1)}
              className="p-2.5 bg-slate-50 text-slate-500 rounded-xl hover:bg-slate-100
hover:text-slate-900 transition-all border border-slate-100"
              title="Retour"
            >
              <ArrowLeft size={18} />
            </button>
            <div>
              <span className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest
block leading-none mb-1">MedSPAD 2026</span>
              <span className="font-bold text-slate-700 text-sm">{step + 1} /
{filteredSections.length} — {currentSection?.title}</span>
            </div>
          </div>
          <div className="flex items-center gap-3">
            {isSuperAdmin && (
              <button onClick={() => setIsEditMode(!isEditMode)} className={`px-5 py-2
text-[10px] font-black uppercase tracking-widest border-2 rounded-xl transition-all flex
items-center gap-2 ${isEditMode ? 'bg-brand-50 text-brand-600 border-brand-200
shadow-[0_0_15px_rgba(16,185,129,0.3)]' : 'bg-slate-50 text-slate-600 border-slate-200
hover:bg-brand-50 hover:text-brand-600'}`}>
                <Pencil size={14} /> {isEditMode ? 'Quitter Édition' : 'Mode Édition'}
              </button>
            )}
            <button onClick={() => setLang(lang === 'fr' ? 'ar' : 'fr')}
```

```
            className="px-4 py-2 text-sm font-bold border-2 border-slate-200 rounded-xl
hover:bg-slate-100 transition-all">
              {lang === 'fr' ? 'arabe' : 'الفرنسية'}
            </button>
          </div>
        </div>
        <div className="h-1 bg-slate-100 w-full">
          <div className="h-full bg-blue-600 transition-all duration-500" style={{ width:
`${progress}%` }}></div>
        </div>
      </div>

      <div className="max-w-[1400px] mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-8 lg:py-10">
        <SectionHeader letter={currentSection.letter} title={currentSection.title}
subtitle={currentSection.subtitle} color={currentSection.color}
actionButtons={currentSection.actionButtons} />
        <div className="animate-fade-in">
          {currentSection.content}
        </div>
      </div>

      <div className="sticky bottom-0 bg-white border-t border-slate-100 shadow-lg">
        <div className="max-w-[1400px] mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-5 flex items-center
justify-between gap-4">
          <button
            onClick={() => setStep(s => Math.max(0, s - 1))}
            disabled={step === 0}
            className="flex items-center gap-2 px-6 py-3 border-2 border-slate-200 rounded-xl
font-bold text-slate-600 hover:bg-slate-50 disabled:opacity-30 disabled:cursor-not-allowed
transition-all"
          >
            <ChevronLeft size={20} />
            {isRTL ? 'السابق' : 'Précédent'}
          </button>
          <div className="flex gap-1.5">
            {filteredSections.map((_, i) => (
              <div key={i} onClick={() => setStep(i)} className={`h-2 rounded-full cursor-pointer
transition-all ${i === step ? 'w-6 bg-blue-600' : i < step ? 'w-2 bg-blue-200' : 'w-2
bg-slate-200'}`}></div>
            ))}
          </div>
          {step === filteredSections.length - 1 ? (
            <button
              onClick={handleSubmit}
              disabled={status === 'submitting'}
              className="flex items-center gap-2 px-8 py-3 bg-blue-600 hover:bg-blue-700
text-white font-bold rounded-xl shadow-xl shadow-blue-100 transition-all
disabled:opacity-70"
```

```
          >
            {status === 'submitting' ? <div className="w-5 h-5 border-2 border-white/30
border-t-white rounded-full animate-spin"></div> : <><Send size={18} />{isRTL ? 'إرسال' :
'Soumettre'}</>}
          </button>
        ) : (
          <button
            onClick={() => setStep(s => Math.min(filteredSections.length - 1, s + 1))}
            className="flex items-center gap-2 px-8 py-3 bg-slate-900 hover:bg-slate-700
text-white font-bold rounded-xl transition-all"
          >
            {isRTL ? 'التالي' : 'Suivant'}
            <ChevronRight size={20} />
          </button>
        )}
      </div>
      {status === 'error' && (
        <div className="max-w-[1400px] mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 pb-4">
          <div className="bg-red-50 border-2 border-red-100 rounded-2xl p-6">
            <div className="flex items-center gap-3 text-red-700 mb-4 font-black uppercase
tracking-tighter text-sm">
              <AlertCircle size={20} />
              {isRTL ? 'حدث خطأ أثناء الإرسال' : 'Erreurs de validation'}
            </div>
            <ul className="space-y-3">
              {errors ? (
                Object.entries(errors).map(([key, value]) => {
                  const renderErrorValue = (val) => {
                    if (Array.isArray(val)) {
                      return val.map(v => typeof v === 'object' ? renderErrorValue(v) :
String(v)).join(', ');
                    }
                    if (typeof val === 'object' && val !== null) {
                      return Object.entries(val)
                        .map(([k, v]) => `${k}: ${typeof v === 'object' ? renderErrorValue(v) :
String(v)}`)
                        .join(' | ');
                    }
                    return String(val);
                  };
                  return (
                    <li key={key} className="flex flex-col gap-1">
                      <span className="text-[10px] font-black text-red-400 uppercase
tracking-widest">
                        {key.replace('_', ' ')}
                      </span>
                      <span className="text-sm font-bold text-red-600">
                        {renderErrorValue(value)}
```

```
                  </span>
                </li>
              );
            })
          ) : (
            <li className="text-sm font-bold text-red-600">
              {isRTL ? 'يرجى التحقق من الاتصال والمحاولة مرة أخرى.' : 'Veuillez vérifier votre connexion et réessayer.'}
            </li>
          )}
        </ul>
      </div>
    </div>
  )}
</div>

<div className="fixed bottom-6 left-6 z-[300]">
  <button
    onClick={() => setData(generateRandomData())}
    className="group flex items-center gap-2 px-4 py-3 rounded-2xl font-black text-sm text-white shadow-2xl transition-all duration-300 hover:scale-105 active:scale-95"
    style={{ background: 'linear-gradient(135deg, #7c3aed, #4f46e5)', border: '2px dashed rgba(255,255,255,0.3)' }}
    title="Outil de développement — Génère des réponses aléatoires cohérentes"
  >
    <span className="text-lg group-hover:animate-spin" style={{ display: 'inline-block' }}>🎲</span>
    <span>Auto-remplir</span>
  </button>
</div>

{editingItem && (
  <div className="fixed inset-0 z-[200] flex items-center justify-center p-4">
    <motion.div initial={{ opacity: 0 }} animate={{ opacity: 1 }} exit={{ opacity: 0 }} onClick={() => setEditingItem(null)} className="absolute inset-0 bg-slate-900/60 backdrop-blur-md" />
    <motion.div initial={{ opacity: 0, scale: 0.9, y: 20 }} animate={{ opacity: 1, scale: 1, y: 0 }} className="relative w-full max-w-2xl bg-white rounded-[32px] shadow-2xl p-8 border border-slate-100">
      <div className="flex justify-between items-center mb-8 border-b border-slate-100 pb-6">
        <div>
          <h3 className="text-xl font-black text-slate-900 uppercase tracking-widest italic">{editingItem.id ? 'Éditer' : 'Créer'} {editingItem.type === 'SECTION' ? 'Section' : 'Question'}</h3>
          <p className="text-[10px] font-bold text-slate-400 uppercase tracking-[2px]">{editingItem.section}</p>
        </div>
```

```
            <button onClick={() => setEditingItem(null)} className="p-3 bg-slate-50
text-slate-400 rounded-xl hover:bg-rose-50 hover:text-rose-500 transition-colors"><X
size={20} /></button>
          </div>
          <div className="space-y-6">
            <div>
              <label className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest
mb-2 block">Code Unique (obligatoire, max 10 chars pour section)</label>
              <input type="text" maxLength={editingItem.type === 'SECTION' ? 10 : 50}
value={editingItem.data.code} disabled={!!editingItem.id} onChange={(e) => setEditingItem({
...editingItem, data: { ...editingItem.data, code: e.target.value.toUpperCase() } })}
className="w-full border-2 border-slate-200 rounded-xl px-4 py-3 font-bold text-sm
focus:border-brand-500 outline-none disabled:opacity-50" placeholder={editingItem.type ===
'SECTION' ? 'SEC_W' : 'W.01'} />
            </div>
            <div>
              <label className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest
mb-2 block">Libellé (Français)</label>
              <input type="text" value={editingItem.data.label_fr} onChange={(e) =>
setEditingItem({ ...editingItem, data: { ...editingItem.data, label_fr: e.target.value } })}
className="w-full border-2 border-slate-200 rounded-xl px-4 py-3 font-bold text-sm
focus:border-brand-500 outline-none" />
            </div>
            <div>
              <label className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest
mb-2 block">Libellé (Arabe)</label>
              <input type="text" dir="rtl" value={editingItem.data.label_ar || ''} onChange={(e) =>
setEditingItem({ ...editingItem, data: { ...editingItem.data, label_ar: e.target.value } })}
className="w-full border-2 border-slate-200 rounded-xl px-4 py-3 font-bold text-sm
focus:border-brand-500 outline-none text-right" />
            </div>
            {editingItem.type === 'QUESTION' && (
              <>
                <div>
                  <label className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase
tracking-widest mb-2 block">Type de question</label>
                  <select value={editingItem.data.question_type} onChange={(e) =>
setEditingItem({ ...editingItem, data: { ...editingItem.data, question_type: e.target.value } })}
className="w-full border-2 border-slate-200 rounded-xl px-4 py-3 font-bold text-sm
focus:border-brand-500 outline-none">
                    <option value="TEXT">Texte</option>
                    <option value="NUMBER">Nombre</option>
                    <option value="RADIO">Choix Multiple (Radio)</option>
                  </select>
                </div>
                {editingItem.data.question_type === 'RADIO' && (
                  <div>
```

```
                <label className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest mb-2 block">Options (séparées par des virgules)</label>
                <input type="text" value={Array.isArray(editingItem.data.options_json) ? editingItem.data.options_json.map(o => o[0]).join(', ') : ''} onChange={(e) => {
                  const opts = e.target.value.split(',').map(o => [o.trim(), o.trim(), o.trim()]);
                  setEditingItem({ ...editingItem, data: { ...editingItem.data, options_json: opts } });
                }} className="w-full border-2 border-slate-200 rounded-xl px-4 py-3 font-medium text-sm focus:border-brand-500 outline-none" placeholder="Oui, Non, Peut-être" />
              </div>
            )}
          </>
        )}
        <div className="flex items-center gap-6 pt-2">
          <div className="flex-1">
            <label className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest mb-2 block">Ordre d'affichage</label>
            <input type="number" value={editingItem.data.order || 100} onChange={(e) => setEditingItem({ ...editingItem, data: { ...editingItem.data, order: parseInt(e.target.value) } })} className="w-full border-2 border-slate-200 rounded-xl px-4 py-3 font-bold text-sm focus:border-brand-500 outline-none" />
          </div>
          <div className="flex-1">
            <label className="text-[10px] font-black text-slate-400 uppercase tracking-widest mb-2 block">Visibilité</label>
            <label className="flex items-center gap-3 mt-4 cursor-pointer">
              <SquareCheckbox
                checked={!editingItem.data.is_hidden}
                onChange={() => setEditingItem({ ...editingItem, data: { ...editingItem.data, is_hidden: !editingItem.data.is_hidden } })}
                ariaLabel="Afficher au public"
              />
              <span className="text-sm font-bold text-slate-700">Afficher au public</span>
            </label>
          </div>
        </div>
        {modalError && (
          <div className="bg-rose-50 border-2 border-rose-200 rounded-xl p-4 flex gap-3 text-rose-700">
            <AlertCircle size={20} className="shrink-0" />
            <p className="text-sm font-bold">{modalError}</p>
          </div>
        )}
        <div className="pt-6">
          <button onClick={async () => {
            setModalError(null);
            if (!editingItem.data.code || !editingItem.data.label_fr) {
```

```
                setModalError("Veuillez remplir le code unique et le libellé français.");
                return;
              }
              try {
                const payload = editingItem.data;
                if (editingItem.type === 'SECTION') {
                  payload.section = payload.code;
                }
                if (editingItem.id) {
                  await api.patch(`dynamic-questions/${editingItem.id}/`, payload);
                } else {
                  await api.post('dynamic-questions/', payload);
                }
                fetchConfig();
                setModalError("Succès ! Modification enregistrée.");
                setTimeout(() => {
                  setEditingItem(null);
                  setModalError(null);
                }, 1000);
              } catch (err) {
                if (err.response && err.response.data) {
                  const errs = Object.entries(err.response.data).map(([k, v]) => `${k}: ${v}`).join('
| ');
                  setModalError(errs);
                } else {
                  setModalError("Erreur de sauvegarde. Vérifiez le code unique.");
                }
              }
            }} className="w-full py-4 bg-brand-600 text-white rounded-xl font-black
uppercase tracking-widest text-xs hover:bg-brand-700 transition-colors flex items-center
justify-center gap-2">
              <Save size={16} /> Sauvegarder
            </button>
          </div>
        </div>
      </motion.div>
    </div>
  )}

  <LocationSelectionModal
    isOpen={isLocationModalOpen}
    onClose={() => setIsLocationModalOpen(false)}
    isRTL={isRTL}
    onConfirm={(govId, estId) => {
      setOperatorGovId(govId);
      setOperatorEstId(estId);
      setIsLocationModalOpen(false);
      handleSubmit(govId, estId);
```

```
        }}
      />
    </div>
  );
};

export default QuestionnaireForm;
```