

Reparation af et-grebs blandingsbatteri

Reparationen af et et-grebs blandingsbatteri består typisk i at udskifte indmaden med et komplet reparationssæt.

Materialer

- For at udføre reparationen skal du anskaffe et komplet reparationssæt, der passer til dit blandingsbatteri. For at få det rigtige reparationssæt er det nødvendigt på forhånd at vide, hvilket fabrikat og hvilken type blandingsbatteriet er. Med til reparationssættet følger en vejledning, der i detaljer viser, hvordan reparationen skal foretages.
- Hvis du ikke kender dit blandingsbatteris fabrikat og type, kan du eventuelt tage et billede af batteriet og vise det til forhandleren af reparationssættet.

Værktøj

- Et stk. specialværktøj (følger normalt med reparationssættet)
- En lille skruetrækker
- En tang

Arbejdsbeskrivelse

- 1. Luk for vandet på enten hovedhanen til boligen eller på de afspærringshaner, der eventuelt er monteret under blandingsbatteriet. Når hovedhanen er lukket, åbnes for både det kolde og varme vand for at dræne rørsystemet, inden blandingsbatteriet adskilles.
- 2. Følg den vejledning, der er vedlagt reparationssættet.
- 3. Når blandingsbatteriet er repareret, åbnes der igen for vandet. Husk altid at kontrollere, om samlingerne ved overdelen er tætte.





