

Udtaget den: 1979-01-01

Udtaget den: 1979-01-15

ELRÅD MEDDELELSE nr. 6/73

14/3 - 1973

Afslutning af fast installation  
direkte i belysningsgenstande (§ 703 g)

---

Ved udførelse af lysinstallationer i lokaliteter, for hvilke der kræves stænk-tæt afslutningsmateriel, er det i visse tilfælde tilladt at anvende belysnings-genstande med en mindre tæthedsgrad end stænk-tæt.

Da elektricitetsrådet er blevet bekendt med en del tilfælde, hvor den fast oplagte installation i mere brandfarlige rum (maskinsnedkerier o. lign.) var afsluttet direkte i belysningsgenstande, uden at der herved var opnået stænk-tæt afslutning af installationen, skal rådet henlede opmærksomheden på stærkstrømsreglementets § 703 g, hvorefter ledningsforbindelser i den faste installation skal udføres i materiel, hvis tæthedsgrad mindst svarer til de krav, som er anført i reglementet for afslutningsmateriel i omhand-lede lokaliteter.

Rådet vil dog ikke kræve ændring foretaget ved allerede udførte lysinstal-lationer af ovennævnte art, hvor stænk-tæt afslutning ikke er opnået for den faste ledningsinstallation i armaturerne.