Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2003-7053-1876

Udgave: 1

Dato: 2003-05-15

Gyldig til: 2003-05-14 Systembetegnelse: IV-354

ADDITIVANLÆG

Nedennævnte udstyr er herefter godkendt med systembetegnelsen IV – 354

Producent DRESSER, England

Art Additivpumpearrangement

Type Ingen specificeret type

Anvendelse Tilsætning af additiver i forbindelse med påbygning på

typegodkendte målemaskiner

Attesten er udfærdiget for formelt at lovliggøre de måleanlæg som tidligere er blevet verificeret, uden at den tilhørende tillægsgodken-

delse blev udstedt.

PlomberingUd over de i de respektive typegodkendelser krævedes sikrings-

stemplinger og -plomberinger, foretages ingen særskilt sikring af ad-

ditivmekanismen

Konstruktion Additivpumpesystemet er trykluftdrevet. Pumpesystemet består af en

excentrik der er anbragt på akslen mellem måleorgan og tælleværk. I takt med excentrikkens bevægelse tilføres trykluft til en pumpe, hvis stempelstang er koblet til additivpumpestemplet, der gennem kontra-

ventiler pumper additiv ind i målemaskinens tilgangsrør.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, der ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.