

# BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

**TYPEGODKENDELSESATTEST** 

Nr.: 46/1982

Udgave 1

Dato 1982 -12 -15

Gyldig til 1984 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV-190 cs

# **MÅLEANLÆG**



Fabrikant:

Anmelder:

Art: Typer: Sam-Projekt A/S, Danmark.

Sam-Projekt A/S.

Enkeltstander med elektronisk tælleværk. 8109-A1/Ljungman-2B.

8109-A3/Ljungman-2B.

8109-A4/Ljungman-2B.

Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

75 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

5 |

Tælleværk:

Pristæller,

kapacitet deling 999,99 kr.

Litertæller,

kapacitet

0,01 kr. 999,99 l

ileitæilei, i

deling

0,01

Dagspris,

kapacitet

9999 øre pr. l

deling

1 øre pr. l

Justertolerance:

<u>+</u>

5 ‰

**BEMÆRK!** 

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

## **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 46/1982

Systembet: IV-190 cs

### 2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering: Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt,

samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

tighed.

Påskrifter: Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. . . . . . . l/min.

Mindste lovlige salg . . . . . liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering: Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

> Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke: Måleorgans 4 cylinderdæksler og dæksler over reguleringsskruer. Måleorgans top- og bunddæksel til måleorgan. Impulsgiver til måleor-

gan og måleorgan til standers chassis.

I standeren sikres kabelfordelingsboxen med impulsgivertilslutning imod åbning og på prissætningsboxen i kiosk sikres multistik i bunden

af boxen til boxen.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerheds-

plomberingen.

### 3. KONSTRUKTION

Standeren er en ombygget enkeltstander.

Det hydrauliske system er identisk med det i bekendtgørelse nr. 35/

1982, systembetegnelse IV 185 cs beskrevne.

Impulsgiver, visning af kroner, liter og dagspris samt elektronisk styring er identisk med den i bekendgørelse nr. 33/1982, systembetegnelse

IV-183 cs beskrevne.

Ved strømafbrydelse under tankning kan standerens visning bibeholdes i min. 5 minutter og ved tankning over seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standeren

stopper og annullerer restbeløbet.

### 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1091/82, dateret 1982-08-26.

E. Repstorff Holtveg