



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 7/1982

Udgave 1


Dato 1982-03-01

Gyldig til 1984-06-30

Systembetegnelse: IV-160 cs

Sat i walt igu

MÅLEANLÆG



Fabrikant:

Anmelder:

Art:

Type:

Anvendelse:

Ljungman AB, Sverige og Tatsuno Ltd., Japan.

Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup. Enkeltstander med elektronisk tælleværk.

Ljungman Star E 60/Tatsuno.

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Mindste lovlige udmåling:

Kapacitet:

50 l/min.

5 |

Tælleværk:

Pristæller,

kapacitet

deling

deling

999,99 kr.

0,01 kr.

Litertæller,

999,99 I

kapacitet

0,01 |

Dagspris,

kapacitet

99,99 kr. pr. l

deling

0.01 kr.

Justertolerance:

 \pm

5 ‰

BEMÆRK:

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendel-

se ved tillæg til denne attest.

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 7/1982

Systembet:: IV-160 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

Påskrifter:

Eventuel fjernregistrering mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, dagspris.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering: Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans 4 cylinderdæksler med tilhørende dæksler over regule-

ringsskruer samt måleorgan til standers chassis.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste

bagdæksel sikres ikke).

Elektronikboxen sikres desuden til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i sikker-

hedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er med hensyn til opbygning af hydraulik identisk med den i bekendtgørelse nr. 171, systembetegnelse IV-34 c beskrevne. Det elektroniske tælleværk med indbygget 2-kanal impulsgiver og kroneog liter- og dagsprisvisning på begge sider, er af fabrikat Tatsuno Ltd., model RFU 8001A.

I tilfælde af strømsvigt under tankning fastholdes litervisningen på det

ene display i mindst 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1060/81, dateret 1981-10-08.

E. Repstorff Holtveg