

Industriministeriet
INDUSTRI- OG
HANDELSSTYRELSEN
9. Kontor
MÅLETEKNIK

2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 1988-763/000-933

Nr.: 1989-763/000-1078

Udgave: 1.

Dato: 1990-03-01

Gyldig til 1990-12-31

Systembetegnelse: IV-268 CS

MÅLEANLÆG

Producent

Koppens Schlumberger, Holland.

Ansøger

Schlumberger A/S, Allerød.

Art

Multi-Produkt-Stander med elektronisk tælleværk.

Typer

MPD bl 1x5 produkter

MPD bl 2x5 produkter

MPD bl 1x5 produkter + diesel 40/80 l/min.

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

Legale måledata

Uændret.

Påskrifter

Uændret.

KONSTRUKTION

MPD bl 1x5 produkter:

Standeren hydrauliske system er af fabrikat Koppens og består af 2 afsnit.

1. afsnit består af pumpe type KSR 25-80 med indbygget luftudskiller, kontraventil og filter, blender samt måleorgan type VM 80 med indbygget 2-kanal impuls giver.
2. afsnit består af 2 pumper type KSR 25-80 med indbyggede luftudskillere, kontraventiler og filtre, blender samt 2 måleorganer type VM 80 med indbyggede 2-kanal impuls givere.

Standeren er forsynet med 2 pistoler. Gennem den ene udmåles 2 grundprodukter og et blandingsprodukt og gennem den anden udmåles et grundprodukt og et blandingsprodukt.

Aktivering af standen sker ved samstemmende valg af pistol og oktan. Det er kun muligt at tanke med 1 pistol ad gangen.

Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-933.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

INDUSTRI- OG HANDELSSTYRELSEN	TYPEGODKENDELSESATTEST	Nr.: 1989-763/000-1078
		Systembet.: IV-268 CS

MPD bl 2x5 produkter:

Standerens hydrauliske system er af fabrikat Koppens og består af 3 afsnit. Hvert afsnit består af 1 pumpe type KSR 25-80 med indbygget luftudskiller, kontraventil og filter, 2 måleorganer type VM 80 med indbyggede 2-kanal impuls-givere. Afsnit 1 og 3 består desuden hver af 2 blendere. Standeren er forsynet med 2 pistoler pr. side. Gennem den ene udmåles 2 grundprodukter og et blandingsprodukt og gennem den anden et grundprodukt og et blandingsprodukt. Det er kun muligt at tanke med 1 pistol pr. side ad gangen. Aktivering af standeren sker ved samstemmende valg af oktan og pistol. Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-933.

MPD bl 1x5 produkter + diesel 40/80 l/min.:

Standerens hydrauliske system er af fabrikat Koppens og består af 3 afsnit.

1. afsnit består af pumpe type KSR 25-80 med indbygget luftudskiller, kontraventil og filter, blender samt måleorgan type VM 80 med indbygget 2-kanal impuls-giver.
2. afsnit består af 2 pumper type KSR 25-80 med indbyggede luftudskillere, kontraventiler og filtre, blender samt 2 måleorganer type VM 80 med indbyggede 2-kanal impuls-givere.
3. afsnit består af pumpe type KSR 25-80 med indbygget luftudskiller, kontraventil og filter samt måleorgan type VM 80 med indbygget 2-kanal impuls-giver. Standeren er forsynet med 3 pistoler. Gennem den ene udmåles 2 grundprodukter og et blandingsprodukt og gennem den anden udmåles et grundprodukt og et blandingsprodukt. Gennem den 3. pistol udmåles diesel med en kapacitet på enten 40 eller 80 l/min. Aktivering af standeren sker ved samstemmende valg af pistol og oktan. Det er kun muligt at tanke med 1 pistol ad gangen pr. side. Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-933.

Plombering	Uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-933.
Dokumentation	Ansøgning nr. 1989-763/000-1078

J. Kaavé/P. Claudi Johansen