## Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



1. TILLÆG TIL

### TYPEGODKENDELSESATTEST

1995-4163-0803

Nr.: 1996-4163-0884

Udgave: 1

Dato: 1996-07-01

Gyldig til 1998-03-27

Systembetegnelse: TS 24.41

# **AUTOMATISK KONTROLVÆGT**

**Producent** 

Ansøger

Art Type

Visningsenhed

Vejemodul

Anvendelse Suppl. udstyr Mettler-Toledo, Tyskland / Garvens Automation GmbH, Tyskland.

Mettler-Toledo, Danmark.

Kontrol- og sortervægt.

VC, VL, VS, VO, PM, ID1 eller ID5.

GM 1500, BF8, 6 Pik-Fast eller 15 Pik-Fast.

Industri.

Intet.

Vægten er herefter også godkendt med vejemodulet GM 1500 fra Garvens Automation GmbH, Tyskland. Vejemodulerne vejer ifølge princippet elektromagnetisk kraftkompensation. Vægten er herefter også godkendt med visningsenhederne VC, VL og PM.

Angivelsen "Delingsantal" i afsnittet LEGALE MÅLEDATA i den egentlige typegodkendelse erstattes med angivelsen "Antallet af verifikationsværdier".

Underpartens kalibreringskode (IDENTKODE) kan herefter også registreres på modul fastgjort til vejemodulets kabel på anden måde end med nummerskive. Modulets fastgørelse sikres med plomber, med forseglingsmærkater og/eller med skrue med afbrækkeligt skruehoved.

Adgangen til visningsenhedens og vejemodulets elektronikdel kan herefter også sikres med plomber, med forseglingsmærkater og/eller med skrue med afbrækkeligt skruehoved.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

### TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1996-4163-0884

Systembetegnelse: TS 24.41 006

#### Vægte baseret på GM 1500

Vægten verificeres i henhold til OIML R 51 (1995.02.07).

Legale måledata:

Klassebetegnelse

X (1)

Temperaturområde

0 °C / +40 °C

Maksimumslast

Max

op til 6 kg

Minimumslast

Min

20 e

Verifikationsværdi

e

Mindst Max / 6000

Faktisk ubestemthedsområde

Ua =

Beregnes som 6 gange standardafvigelse på fejl

Nominelt ubestemthedsområde

Un =

Beregnes som 1,25 gange Ua

VERIFIKATIONSBESTEMMELSER i den egentlige typegodkendelsesattest gældende for BF 8 gælder

også for GM 1500.

Vægte med visningsenheden PM

En eventuel printer i visningsenhed PM er ikke omfattet af verifikationen. For vægte med visningsenhed PM gælder at en indbygget printer, skal printeren bære et

skilt med teksten »lkke verificeret«.

Vejecellekablet sikres til visningsenheden PM med plomber og/eller med forseglingsmærkater.

Vægte med visningsenheden VC

VERIFIKATIONSBESTEMMELSER i den egentlige typegodkendelsesattest gældende for VS og VO gælder

også for VC.

Kendetegn: Matrixdisplay, tyve folietaster, halvautomatisk tara, halvautomatisk nulstilling, automatisk nulstilling

og rustfrit stålkabinet.

Vægte med visningsenheden VL

VERIFIKATIONSBESTEMMELSER i den egentlige typegodkendelsesattest gældende for VS og VO gælder

også for VL.

Kendetegn: VL har samme vejetekniske funktioner som typerne VO og VS. Antallet af andre funktioner er begrænset i forhold til VS og VO. VL er udstyret med et

sort/hvidt LCDisplay.

Øvrige forhold er uforandrede.

**DOKUMENTATION** 

Ansøgning nr. 1996-4163-0803.

P. Claudi Johansen.