

Tilslutning til den eksisterende vandinstallation

Det er kun tilladt at lave reparation og udskiftning frem til den faste vandinstallation. Det vil normalt være tilkobling til den afspærringsventil, der sidder fastmonteret på væggen, eller hvis der ikke er en afspærringsventil til det rørstykke, der ender samme sted.

Materialer

Tilslutning til den faste vandinstallation foregår typisk ved hjælp af omløberkoblinger eller en monteringslange med fabriksmonterede koblinger. Begge dele skal være godkendte.

Værktøj

- En 8 – 12" skiftenøgle
- En 4 – 6 " skiftenøgle
- En umbraconøgle til at lukke for vandet.

Arbejdsbeskrivelse

1. Denne del af arbejdet foregår typisk i forbindelse med udskiftning af blandingsbatterier i håndvaske eller ved WC-udskiftning
2. De fleste blandingsbatterier til håndvask eller køkkenvask er forsynet med to kobberrør dimension 10 mm. Du skal anvende to omløberkoblinger i dimension 10 mm x ½" rørgvind
3. Visse nyere blandingsbatterier er i stedet for kobberrør forsynet med to fleksible slanger til tilkoblingen
4. Ved tilslutning af WC er det nemmeste altid at anvende en godkendt tilslutningslange, der har et ½" tilslutningsgevind med pakning i begge ender.



