

## BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.; 24 / 1979


Udgave 1

Dato 1979 -11 - 15

Gyldig til 1981 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV-119 cs

# **MÅLEANLÆG**



Fabrikant:

Anmelder:

AB Ljungmans Verkstäder, Malmö.

Dansk Industri Syndikat A/S, Herley,

Arter:

Enkeltstander eller blenderstander med elektronisk tælleværk,

svingarm eller tophængt slange.

Typer:

Star Ultra 77, single. Star Ultra 77, blend.

Star Ultra 77, C1.

Anvendelse:

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

## 1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

Star Ultra 77, single

55 l/min.

Star Ultra 77, blend

50 l/min.

Star Ultra 77, C1

85 I/min.

Mindste lovlige udmåling:

Star Ultra 77

5 I/min.

Star Ultra 77, C1

10 I/min.

Tælleværk:

Pristæller,

kapacitet

999,99 kr.

Litertæller,

deling kapacitet 0,01 kr.

999,99 1

deling kapacitet

0,01 | 9,999 kr.

Dagspris,

deling 0,001 kr.

Justertolerance:

 $\pm$ 

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



## **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 24 / 1979

Systembet:: IV-119 cs

#### 2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt; samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller

defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålin-

gernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, Liter, Kroner pr. liter.

Mindste lovlige salg 5 | (Star Ultra 77). Mindste lovlige salg 10 | (Star Ultra 77 C1).

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie. Systembetegnelse Jv. nr., Fabr. nr.

Max. 55 I/min. (single) Max. 50 I/min. (blend) Max. 85 I/min (C 1)

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres til basisplade med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med juster-

mærke:

Basisplade til stander, måleorganers dæksler for regulering til cylinderdæksler, impulsgiver til stander, tælleværk til konsol, samt tælleværks beskyttelseskappe igennem 2 skruer til dennes fastspænding. Printkort i tælleværk sikres til dette med isoleret

plombetråd og løse plomber med justermærke.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikker-

hedsplomberingen.

### 3. KONSTRUKTION

Star Ultra 77, single, er med hensyn til mekanisk og hydrauliske komponenter identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 343, systembetegnelse IV-59c, beskrevne Star Ultra 77, blend, har en mekanisk differentialkobling imellem de to måleorganer. Denne driver den fælles impulsgiver. Herudover er standeren identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 382, systembetegnelse IV-70c, beskrevne.

Star Ultra C 1 er med hensyn til mekaniske og hydrauliske komponenter identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 109 og cirkulære nr. 328, systembetegnelse IV-89, beskrevne. Fælles for ovennævnte standertyper er 2-kanal impulsgiveren og det elektroniske liter- og pristælleværk, der via en tilpasningsenhed er tilsluttet en elektronikcentral, samt ved selvbetjening en

fjernregistreringsenhed.

#### 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 928/77, dateret 1977-10-14.