

Overtrædelse	Før jul	27.	28.	29.	30.	31.	Efter nytår	IALT
Danasatantanat	0	4.4	4	0		4		0.5
Rapport optaget	3	11	4	2	2	1	3	25
Rapport ikke optaget		3	6	5	2			15
Standsede ADR-køretøjer i alt	3	14	10	7	4	1	3	40
+ rapport vedr. oplag på hjul			1					1
06A. Sikkerhedsrådgiver	1							1
13. Transportdokument	3	7	3	1	2	1	3	20
14. Sikkerhedskort	1	2	1				1	5
15. National tilladelse								
16. Godkendelsesattest	1	1	2				1	5
17. Kursusbevis	3	1	2		2		3	10
18. Gods tilladt til transport								
19. Køretøj tilladt til pgl. gods	1		1					2
20. Forskrifter vedr. transporten		1	1	1			1	4
21. Forbud mod sammenlæsning								
22. Lastsikring	3	8	3	2	2	1	3	22
23. Udsivning/beskadigede kolli	2	6	1		1	1	1	12
24. Godkendelsesmærkning		2				1	2	5
25. Afmærkning af kolli		3					1	4
26. Faresedler på køretøj	2	1	2	1			1	7
27. Orange fareskilte	2	1	2	1			1	7
28. Generelt sikkerhedsudstyr	2		2					4
29. Flugtmaske (S7)								
30. Andet udstyr jf. sikkerhedskort	1							1
31. Ildslukkere	3	6	3	2	2	1	2	18
ADR-forseelser i alt	25	39	23	8	9	5	20	129



Privat transport

(§9 i ADR-bekendtgørelsen)

- national vejtransport med dansk køretøj af farligt gods beregnet til personligt eller hjemlig brug, eller fritids- eller sportsaktivitet.
- > max. 5 kg. NEM fyrværkeri
- > ingen sammenlæsning med andet farligt gods
- > lastsikring





Tvangsruter

(§ 31 og Bilag 4 i ADR-bekendtgørelsen)

- Underklasse 1.1, 1.2 og 1.5
- > Over frimængden (20 kg NEM)
- > Tættere bebygget område
- > Offentliggøres på www.politi.dk
- Må kun fraviges efter forudgående tilladelse af politiet.





Beskadigede emballager

4.1.1.1:

- Skal kunne holde til alle almindelige påvirkninger ifm. omlæsninger, flytninger og håndtering.
- lukkes i henhold til fabrikantens anvisninger.

4.1.1.9:

- Må ikke være korroderet, tilsmudset eller på anden måde beskadiget.
- Ved tegn på nedsat styrke: kasseres eller repareres.

<u>6.1.5.6:</u>

- Skal prøves med en vægt på oversiden svarende til, hvad der kan forventes at blive stablet ovenpå under transport.
- Stablingshøjde under prøvning: mindst 3 m i 24 timer.

7.5.7.2:

Ved stabling af forskellige konstruktioner, skal om nødvendigt anvendes lastbærende anordninger.



Rapport og bøde afhænger af:

- > Forseelsens grovhed
- > Antallet af forseelse
- Mulighed for bevisforelse
- Betjentens vjekt
- Betjentensarbejdsbyrde
- Betjen ens udstyr
- Bettemens humør
- Wind og vejr
- Chaufførens opførsel





Hastighedskontrol

Udgangspunkt: 50 km/t i bymæssig bebyggelse.

54 km/t

81 km/t

66 km/t

56 km/t

52 km/t

75 km/t

101 km/t

60 km/t

11111111111111



Kap. 1.3-uddannelse

Består af:

- Grunduddannelse
- Funktionsspecifik uddannelse
- Sikkerhedsuddannelse

Men ingen krav til underviseren!

Som minimum skal man vide noget om:

- Transportdokument
- Ildslukker
- Lastsikring
- Emballageafmærkning
- Emballageanvendelse





Årligt tilsyn af ildslukker

Kan foretages af:

- > sagkyndig person med faglig indsigt
- ➤ kendskab til opbygning, funktion og virkemåde
- ➤ kendskab til love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter.

Tilsynsetiket skal indeholde oplysninger om:

- > "Tilsyn" med fremhævet tekst som overskrift.
- ➤ navn/adresse på tilsynsvirksomhed
- ➤ kode/initialer el.lign. på tilsynsmanden
- ➤ år/måned for det udførte tilsyn
- ➤ år/måned for næste tilsyn (ADR-Bkg. § 15, stk. 2)
- > ny etikette efter hvert tilsyn

