Erhvervsfremme Styrelsen Industriministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST

1991-4163-0060

Nr.: 1992-4163-0107

Udgave: 7

Erstatter tidligere udgaver

Dato: 1994-01-01

Gyldig til 2001-12-19

Systembetegnelse:

IV - 289 cs

MÅLEANLÆG

Producent

Hamag Pumpefabrik A/S, Rødekro.

Ansøger

Hamag Pumpefabrik A/S, Rødekro.

Art

Stander med elektronisk tælleværk til 3 produktkvaliteter, hver med

eller uden tilsætning af additiv fra doseringssystem.

Type

HEK 8000 - cd.

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet

50 liter pr. minut.

Øvrige legale måledata uændret i forhold til attest

nr. 1991-4163-0060.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Plombering

Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe til standers chassis. Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke:

Reguleringsskive på måleorgan, impulsgiver og måleorgan til standers chassis.

Elektronik-styringsboksen sikres med plombetråd igennem skrue på siden modsat prissætningen, herfra ned gennem 2 skruer, som fastholder boksen til standerens indre og op gennem skrue som fastholder dæksel over indstillingskontakten for ændring af impulstal

(under prisindstilling).

Doseringsenheden plomberes mod ændring af slaglængden i dose-

ringsstemplet og til chassis.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

Øvrige verifikationsbestemmelser er uændrede i forhold til attest nr. 1991-4163-0060.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1992-4163-0107

Systembetegnelse: IV-289 cs

3. KONSTRUKTION

Hermed er standerens type HEK 8000 c også godkendt i versionen type HEK 8000 cd for additivtilsætning efter måleren ved hjælp af en påbygget doseringsenhed af fabrikat SERA, type R 408.1-3,75 eller R 408.1-7,5. Endvidere påbygget flowovervågningsenhed til visuel påvisning af additivvæskeflow. Additivtilsætning kan ved trykknapvalg tilsættes samtlige produktkvaliteter.

I versionen HEK 8000 cd benyttes måleorgan af fabrikat Bennett type 40 samt Hamags elektroniske blandesystem type HEB-1 som beskrevet for type HEK 8000 c i attest nr. 1991-4163-0060.

Øvrige konstruktion er uændret i forhold til attest nr. 1991-4163-0060.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr.: 1992-4163-0107.

P. Claudi Johansen.