

Industriministeriet INDUSTRI- OG HANDELSSTYRELSEN 9. Kontor MÅLETEKNIK	1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1989-763/000-996	Nr.: 1989-763/000-1101
		Udgave: 1.
		Dato: 1990-03-01
Gyldig til 1990-12-31		Systembetegnelse: IV-272 CS
<div style="text-align: center;"><h2>MÅLEANLÆG</h2></div>		
Producent	Koppens Schlumberger, Holland/Tokheim GmbH Vest Tyskland.	
Ansøger	Schlumberger A/S, Allerød.	
Art	Multi-Produkt-Stander med elektronisk tælleværk.	
Typer	MPD bl 1x5 produkter MPD bl 2x5 produkter MPD bl 1x5 produkter + diesel 40/80 l/min.	
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.	
Legale måledata	Uændret.	
Påskrifter	Uændret.	
KONSTRUKTION	<p>MPD bl 1x5 produkter:</p> <p>Standerens hydrauliske system består af 2 afsnit.</p> <ol style="list-style-type: none">1. afsnit består af 2 pumper med luftudskillere af fabrikat Tokheim model 855, 2 måleorganer af fabrikat Tokheim model 898, 2 stk. 2-kanal impulsgivere af fabrikat Koppens type PG03 samt blander af fabrikat Koppens.2. afsnit består af pumpe med luftudskiller af fabrikat Tokheim model 855, måleorgan af fabrikat Tokheim model 898, 2-kanal impulsgiver af fabrikat Koppens type PG03 samt blander af fabrikat Koppens. Standeren er forsynet med 2 pistoler. Gennem den ene udmåles 2 grundprodukter og et blandingsprodukt og gennem den anden et grundprodukt og et blandingsprodukt. Aktivering af standen sker ved samstemmende valg af pistol og oktan. Det er kun muligt at tanke med 1 pistol ad gangen. Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-996.	
BEMÆRK! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		

INDUSTRI- OG HANDELSSTYRELSEN	TYPEGODKENDELSESATTEST	Nr.: 1989-763/000-1101
		Systembet.: IV-268 CS
<p data-bbox="427 427 703 456">MPD bl 2x5 produkter:</p> <p data-bbox="427 495 1023 524">Standerens hydrauliske system består af 3 afsnit.</p> <ol data-bbox="325 530 1358 797" style="list-style-type: none"> 1. og 2. afsnit består hver af 2 pumper med luftudskillere af fabrikat Tokheim model 855, 2 måleorganer af fabrikat Tokheim model 898, 2 stk. 2-kanal impulsgivere af fabrikat Koppens type PG03. 1. afsnit består desuden af 2 stk. blendere af fabrikat Koppens. 3. afsnit består af pumpe af fabrikat Koppens type KSR 25-80 med indbygget luftudskiller, kontraventil og filter, 2 stk. blendere af fabrikat Koppens samt 2 måleorganer af fabrikat Koppens type VM 80 med indbygget 2-kanal impulsgiver. <p data-bbox="427 804 1358 902">Standeren er forsynet med 2 pistoler pr. side. Gennem den ene pistol udmåles 2 grundprodukter og et blandingsprodukt og gennem den anden udmåles et grundprodukt og et blandingsprodukt.</p> <p data-bbox="427 909 1358 969">Aktivering af standen sker ved samstemmende valg af pistol og oktan. Det er kun muligt at tanke med 1 pistol pr. side ad gangen.</p> <p data-bbox="427 976 1358 1037">Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-996.</p> <p data-bbox="427 1075 956 1104">MPD bl 1x5 produkter + diesel 40/80 l/min.:</p> <p data-bbox="427 1142 1023 1171">Standerens hydrauliske system består af 3 afsnit.</p> <ol data-bbox="392 1178 1358 1480" style="list-style-type: none"> 1. afsnit består af 2 pumper med luftudskillere af fabrikat Tokheim model 855, 2 måleorganer af fabrikat Tokheim model 898, 2 stk. 2-kanal impulsgivere af fabrikat Koppens type PG03 samt blender af fabrikat Koppens. 2. afsnit består af pumpe med luftudskiller af fabrikat Tokheim model 855, måleorgan af fabrikat Tokheim model 898, 2-kanal impulsgiver af fabrikat Koppens type PG03 samt blender af fabrikat Koppens. 3. afsnit består af pumpe af fabrikat Koppens type KSR 25-80 med indbygget luftudskiller, kontraventil og filter, måleorgan af fabrikat Koppens type VM 80 med indbygget 2-kanal impulsgiver. <p data-bbox="427 1487 1358 1617">Standeren er forsynet med 3 pistoler. Gennem den ene udmåles 2 grundprodukter og et blandingsprodukt og gennem den anden et grundprodukt og et blandingsprodukt. Gennem den 3. pistol udmåles diesel med kapacitet på enten 40 eller 80 l/min. Valg af kapacitet sker ved hjælp af 2 trykknapper.</p> <p data-bbox="427 1624 1358 1684">Aktivering af standen sker ved samstemmende valg af pistol og oktan. Det er kun muligt at tanke med 1 pistol ad gangen pr. side.</p> <p data-bbox="427 1691 1358 1751">Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-996.</p> <p data-bbox="188 1792 1171 1821">Plombering Uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-996.</p> <p data-bbox="188 1861 839 1890">Dokumentation Ansøgning nr. 1989-763/000-1078</p> <p data-bbox="427 1928 772 1957"><i>J. Kaavé/P. Claudi Johansen</i></p>		