



9. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1988-763/000-818		Nr.: 1995-4163-0811																
		Udgave: 1																
		Dato: 1997-04-15																
Gyldig til: 1998-06-30	Systembetegnelse:	IV - 264 cs																
<div style="text-align: center;"><h2>MÅLEANLÆG</h2></div> <table><tr><td>Producent</td><td>Schlumberger Technologies, Holland.</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Schlumberger A/S, Allerød.</td></tr><tr><td>Art</td><td>Dobbelt blendstander med elektronisk tælleværk for tilslutning til centralpumpeanlæg eller med sugepumpe.</td></tr><tr><td>Type</td><td>Calutron MPD dobbeltstander (kun diesel).</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.</td></tr></table> <p>1. LEGALE MÅLEDATA</p> <table><tr><td>Kapacitet til den ene side</td><td>80 liter pr. minut</td></tr><tr><td>til den anden side</td><td>50 liter pr. minut</td></tr><tr><td>Mindste verificerede udmåling</td><td>5 liter</td></tr></table> <p>Øvrige legale måledata uændrede i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818.</p> <p>2. VERIFIKATIONS-BESTEMMELSER</p> <p>Uændrede i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818.</p> <p>3. KONSTRUKTION</p> <p>Hermed er standeren også godkendt som 2-kapacitet stander med kapacitet til den ene side 80 liter pr. minut og til den anden side 50 liter pr. minut. For opnåelse af kapacitet 80 liter pr. minut monteres standeren med to parallelle hydrauliske systemer. Standeren har 3 måleorganer af fabrikat Koppens type VM 80, heraf 2 parallelt forbundne til standersiden med 80 liter pr. minut. Standeren er konstrueret enten for tilslutning til centralpumpeanlæg eller med 2 pumper med indbygget luftudskiller type Koppens KSR 25-80.</p> <p>Øvrige konstruktion uændrede i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818.</p> <p>4. DOKUMENTATION</p> <p>Ansøgning nr. 1995-4163-0811.</p> <p>P. Claudi Johansen.</p>			Producent	Schlumberger Technologies, Holland.	Ansøger	Schlumberger A/S, Allerød.	Art	Dobbelt blendstander med elektronisk tælleværk for tilslutning til centralpumpeanlæg eller med sugepumpe.	Type	Calutron MPD dobbeltstander (kun diesel).	Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.	Kapacitet til den ene side	80 liter pr. minut	til den anden side	50 liter pr. minut	Mindste verificerede udmåling	5 liter
Producent	Schlumberger Technologies, Holland.																	
Ansøger	Schlumberger A/S, Allerød.																	
Art	Dobbelt blendstander med elektronisk tælleværk for tilslutning til centralpumpeanlæg eller med sugepumpe.																	
Type	Calutron MPD dobbeltstander (kun diesel).																	
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.																	
Kapacitet til den ene side	80 liter pr. minut																	
til den anden side	50 liter pr. minut																	
Mindste verificerede udmåling	5 liter																	
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.																		