

BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 54 / 1982

Udgave

Dato 1982-12-31

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-170 cs

MÅLEANLÆG



Fabrikant:

Tokheim International A.G., Schweiz

og Tatsuno, Japan.

Anmelder:

Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.

Art:

Enkeltstander med elektronisk tælleværk.

Type:

Tokheim/Tatsuno.

Anvendelse:

Til udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

90 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

10 I

Tælleværk:

Pristæller,

kapacitet 999,99 kr.

0,01 kr.

Litertæller,

deling kapacitet

999,99 I

deling

0,01 |

Dagspris,

kapacitet

99,99 kr. pr. l

deling

0,01 kr. pr. l

Justertolerance:

 \pm

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

Amager Boulevard 115 2300 København S

Justervæsenet



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 54 / 1982

Systembet:: IV-170 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt,

samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

tighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. I/min.

Mindste lovlige salg liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke: Måleorgans over- og underpart, kalibrators låsestift samt måleorgan til

standers chassis.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste

bagdæksel sikres ikke).

Elektronikboxen sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerheds-

plomberingen.

3. KONSTRUKTION

Det hydrauliske system er identisk med det i bekendtgørelse nr. 402, systembetegnelse IV-83c beskrevne, bestående af 1 pumpe med luftudskiller samt 1 måleorgan.

Det mekaniske tælleværk er erstattet med et elektronisk tælleværk af fabrikat Tatsuno, model RFU 8001 A, som har indbygget 2-kanal impulsgiver samt krone-liter- og dagsprisvisning på begge sider.

I tilfælde af strømsvigt under tankning fastholdes litervisningen på den

ene side af standeren i min. 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1092/82, dateret 1982-09-15.

E. Repstorff Holtveg