

# 服务器及账户信息

## 办公网用户信息

用户名	密码	说明
yjt01	123456	用于开发移动端内网相关功能
yjt02	123456	用于开发BIetl相关功能
yjt03	123456	用于开发BI报表相关功能
yjt04	123456	用于开发移动端外网相关功能

## BI使用服务器

### BI应用正式环境(centos)

**地址：**192.168.0.104  
**用户名：**root  
**密码：**bjrun@2018  
**容器路径：**/FBI/FBI51/apache-tomcat-9.0.12

### BI应用测试环境(centos)

**地址：**192.168.0.105  
**用户名：**root  
**密码：**bjrun@2018  
**容器路径：**/FBI/apache-tomcat-9.0.12

### 正式环境kettle(windows)

**地址：**192.168.0.170  
**用户名：**administrator  
**密码：**Admin@123  
**etl文件路径：**D:/ETL/ACT\_ETL

## BI数据库

数据库说明	数据库ip地址	类型	端口	用户名	密码
老家园测试	192.168.0.88	mysql	3306	root	www.run.com@123
新家园测试	192.168.0.131	mysql	3306	root	admin123
BI测试	192.168.0.105	oracle	1521	run	admin123
老家园正式	192.168.0.28	mysql	3306	BI	admin123
新家园正式	192.168.0.174	mysql	3306	BIUser	Meiguihua@77
oracle正式	192.168.0.103	oracle	1521	run	admin123

## 移动端使用服务器

### 外网测试环境(windows)

**地址：** 111.204.211.204  
**用户名：** Administrator  
**密码：** /\*-+LlyFwzx@\$^\*

### 新家园测试环境(centos)

**地址：** 192.168.0.143  
**用户名：** root  
**密码：** beacon

### 老家园测试环境(centos)

**地址：** 192.168.0.88  
**用户名：** root  
**密码：** bjrui@2014yunwei

## 移动端使用mysql数据库

数据库说明	数据库ip地址	类型	端口	用户名	密码
外网应用数据库	202.189.0.20	mysql	3306	root	chongzhuang@2020sql

## svn账号

### 外网:

- svn地址 <https://run-xiaoruidaka:1443/svn/projects/RunErpSystem>

账户	密码
----	----

test1	123456
-------	--------

test2	123456
-------	--------

### 内网:

- svn地址 <https://192.168.0.67/svn/ERP/code/Projects>

账户	密码
----	----

huazheng1	123456
-----------	--------

huazheng2	123456
-----------	--------

huazheng3	123456
-----------	--------