

# 从搜索到动规——记忆化搜索入门

一手微信s...312...offer都有  
主讲人 令狐冲

# 数字三角形 Triangle

一手微信study322 九章来offer都有  
<http://www.lintcode.com/problem/triangle/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/triangle/>

找出数字三角形中从上到下的一条最短路径

# 数字三角形 vs 二叉树

一手微信study322 九章来offer都有  
有  $n$  层的数字三角形和有  $n$  层的满二叉树  
分别有多少个节点?  
这里  $n$  代表层数

# 数字三角形 vs 二叉树

一手微信study322 九章来offer都有

数字三角形 -  $O(n^2)$  个节点

二叉树 -  $O(2^n)$  个节点

## DFS: Traverse

- 时间复杂度?
- A -  $O(n^2)$
- B -  $O(2^n)$
- C -  $O(n!)$
- D - I don't know

```
def minimumTotal(self, triangle):  
    self.minimum = sys.maxsize  
    self.traverse(triangle, 0, 0, 0)  
    return self.minimum  
  
def traverse(self, triangle, x, y, path_sum):  
    if x == len(triangle):  
        self.minimum = min(path_sum, self.minimum)  
        return  
  
    self.traverse(triangle, x + 1, y, path_sum + triangle[x][y])  
    self.traverse(triangle, x + 1, y + 1, path_sum + triangle[x][y])
```

## DFS: Divide & Conquer

- 时间复杂度?
- A -  $O(n^2)$
- B -  $O(2^n)$
- C -  $O(n!)$
- D - I don't know

```
def minimumTotal(self, triangle):  
    return self.divide_conquer(triangle, 0, 0)  
  
def divide_conquer(self, triangle, x, y):  
    if x == len(triangle):  
        return 0  
  
    left = self.divide_conquer(triangle, x + 1, y)  
    right = self.divide_conquer(triangle, x + 1, y + 1)  
    return min(left, right) + triangle[x][y]
```

## DFS: Divide & Conquer + HashMap

- 时间复杂度?
- A -  $O(n^2)$
- B -  $O(2^n)$
- C -  $O(n!)$
- D - I don't know

```
def minimumTotal(self, triangle):  
    return self.divide_conquer(triangle, 0, 0, {})  
  
# 函数返回从 x, y 出发, 走到最底层的最短路径值  
# memo 中 key 为二元组 (x, y)  
# memo 中 value 为从 x, y 走到最底层的最短路径值  
def divide_conquer(self, triangle, x, y, memo):  
    if x == len(triangle):  
        return 0  
  
    # 如果找过了, 就不要再找了, 直接把之前找到的值返回  
    if (x, y) in memo:  
        return memo[(x, y)]  
  
    left = self.divide_conquer(triangle, x + 1, y, memo)  
    right = self.divide_conquer(triangle, x + 1, y + 1, memo)  
  
    # 在 return 之前先把这次找到的最短路径值记录下来  
    # 避免之后重复搜索  
    memo[(x, y)] = min(left, right) + triangle[x][y]  
    return memo[(x, y)]
```

# 记忆化搜索 Memoization Search

一手微信study322 九章来offer都有  
注意不是 Memorization

使用 HashMap 记录搜索的中间结果从而避免重复计算的算法  
就叫做记忆化搜索



将函数的计算结果保存下来，下次通过同样的参数访问时，直接返回保存下来的结果

问：

1. 对这个函数有什么限制条件没有？
2. 和系统设计中的什么很像？

一手微信study322 九章来offer都有

记忆化搜索通常能够将指数级别的时间复杂度降低到多项式级别。

# 记忆化搜索的本质：动态规划

动态规划为什么会快？

动态规划与分治的区别？

重复计算！

# 记忆化搜索 = 动态规划(DP)

一手微信study322 九章来offer都有

记忆化搜索是动态规划的一种实现方式

记忆化搜索是用搜索的方式实现了动态规划

因此记忆化搜索，就是动态规划

# Bash 游戏

一手微信study322 九章来offer都有

<https://www.lintcode.com/problem/bash-game/>

<https://www.jiuzhang.com/solutions/bash-game/>

记忆化搜索非常适合博弈型动态规划

```
def canWinBash(self, n):  
    return self.memo_search(n, {})
```

```
def memo_search(self, n, memo):  
    if n <= 3:  
        return True  
    if n in memo:  
        return memo[n]  
  
    for i in range(1, 4):  
        if not self.memo_search(n - i, memo):  
            memo[n] = True  
            return True  
    memo[n] = False  
    return False
```

```
public boolean canWinBash(int n) {  
    return memoSearch(n, new HashMap<Integer, Boolean>());  
}  
  
private boolean memoSearch(int n, Map<Integer, Boolean> memo) {  
    if (n <= 3) {  
        return true;  
    }  
    if (memo.containsKey(n)) {  
        return memo.get(n);  
    }  
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
        if (!memoSearch(n - i, memo)) {  
            memo.put(n, true);  
            return true;  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

这份代码有什么问题？

# StackOverflow

一手微信study322 九章来offer都有  
为什么?  $n$  可能很大, 深度达到  $O(n)$  级别

**如果时间复杂度和递归深度都是  $O(n)$  级别会栈溢出**

如果时间复杂度是  $O(n^2)$  级别, 递归深度是  $O(n)$  级别就不会溢出  
为什么?

# 记忆化搜索的缺点

一手微信study322 九章来offer都有  
不适合解决  $O(n)$  时间复杂度的 DP 问题  
因为会有 StackOverflow 的风险

# Bash 游戏的解决思路

一手微信study322 九章来offer都有  
通过记忆化搜索的代码得到  $n=1,2,3,4,\dots$  的小数据结果

找规律，发现  $n \% 4 == 0$  是 false，其他是 true

进一步想到  $n \% 4 == 0$  时，先手取  $x$ ，后手取  $4-x$  先手必败

反之先手取  $n \% 4$  个石子就让对手面对必败局面