

⚡ Claude Code 치트시트 — 실무자용 한 장 요약

설치부터 엔터프라이즈 운영까지, CLI · 슬래시 명령어 · 단축키 · 서브에이전트 · 모범 사례 총정리

공식 문서 기준 최종 확인: 2026-05-26
출력 권장: A3 가로, 여백 최소, 배경 그래픽 인쇄 커기

🟢 설치

<pre># macOS/Linux/WSL curl -fsSL https://claude.ai/install.sh bash # Windows PowerShell irm https://claude.ai/install.ps1 iex # Homebrew / WinGet brew install --cask claude-code winget install Anthropic.ClaudeCode</pre>	
claude auth login	로그인
claude auth status	인증 상태 확인
claude auth logout	로그아웃
claude doctor	설치 상태 점검

📘 CLI 명령어 전체 참조

claude	대화형 REPL 시작
claude "query"	프롬프트와 함께 시작
claude -p "query"	프린트 모드: 실행 후 종료
cat f \ claude -p "q"	파이프 콘텐츠 처리
claude -c / --continue	현재 폴더 최근 대화 이어가기
claude -r / --resume <s>	ID이름으로 세션 재개
claude --resume	세션 선택 화면 열기
claude -n <name>	시작 시 세션 이름 지정
claude --from-pr <PR>	PR 연결 세션 재개
claude update	최신 버전 업데이트
claude install [version]	네이티브 바이너리 설치/재설치
claude mcp	MCP 서버 설정

🔴 CLI 플래그 전체 참조

--model	세션 모델 지정
--effort	추론 강도 설정
--add-dir	파일 접근용 작업 디렉토리 추가
--allowedTools	확인 없이 도구 허용
--disallowedTools	특정 도구 금지
--output-format	출력 형식 지정
--input-format	입력 형식 지정
--max-turns	에이전트 턴 수 제한
--verbose	상세 로그 활성화
--continue	세션 이어가기
--resume	세션 재개
--from-pr	PR 연결 세션 재개
--fork-session	세션을 복사해 분기 후 재개
--dangerously-skip-permissions	모든 권한 확인 생략

📖 슬래시 명령어 전체 참조

/help	도움말 표시
/exit	CLI 종료(백그라운드는 분리)
/clear [name]	새 대화 시작
/compact [지시]	대화 요약, 컨텍스트 확보
/context [all]	컨텍스트 사용량 표시
/config	설정 패널 열기
/status	버전·모델·계정·연결 상태
/doctor	설치 상태 점검
/usage, /cost, /stats	비용·한도·활동 통계
/model [model]	세션 내 모델 변경
/effort [level\ auto]	추론 강도 조정
/resume [session]	다른 대화 재개
/rename [name]	현재 세션 이름 변경
/branch [name]	현재 지점에서 대화 분기
/export [filename]	대화 내보내기
/diff	대화형 diff 뷰어
/ide	IDE 연동 관리
/mcp	MCP 기능 접근

🗂 키보드 단축키

Ctrl+C	종단 (2회=종료)
Ctrl+D	Claude Code 종료
Ctrl+O	트랜스크립트 뷰어 토글
Ctrl+R	명령어 히스토리 역검색
Ctrl+T	작업(task) 목록 토글
Esc	응답/도구 호출 중단
Esc Esc	초안 삭제, 비어있으면 되돌리기
Shift+Tab	권한 모드 순환 전환
Alt+P / Option+P	모델 전환
Alt+T / Option+T	확장 사고 토글
Alt+O / Option+O	패스트 모드 토글
@	파일 경로 언급 자동완성
!	셸 모드 진입
Up/Down	다중행 이동/히스토리 탐색

🤖 서브에이전트 한눈에 보기

Task 도구로 호출: subagent_type= 이름

개발 전문가

- frontend-developer** — UI/컴포넌트/스타일링
- backend-developer** — 서버, API, 아키텍처
- api-developer** — API 설계·문서화·통합
- mobile-developer** — iOS/Android 앱

언어 전문가

- python-developer** · **javascript-developer** · **typescript-developer**
- php-developer** · **wordpress-developer** · **ios-developer**

DB & 품질

- database-designer** — 설계·최적화·모델링
- code-reviewer** · **code-debugger** · **code-documenter**
- code-refactor** · **code-security-auditor**
- code-standards-enforcer** — 스타일/일관성

상세: subagents.md, subagents/*.md

🟡 모델 & 추론 설정

--model sonnet/opus	모델 지정
--model claude-sonnet-4-6	특정 모델 버전 지정
--effort high	세션 추론 강도 설정
/model sonnet	세션 내 모델 변경
/effort high	세션 내 강도 변경

🟡 디렉토리 관리

--add-dir ../apps ../lib	추가 작업 디렉토리 등록
--add-dir /path/to/project	디렉토리 경로 유효성 확인
--add-dir ../fe ../be ../shared	여러 디렉토리 동시 접근

🟡 출력/입력 형식

--output-format json	JSON 출력 (스크립팅용)
--output-format text	텍스트 출력
--output-format stream-json	실시간 처리용 스트림
--input-format stream-json	프린트 모드 입력 형식

🟡 세션 제어 & 비용

-p --max-turns 3	프린트 모드 턴 수 제한
--verbose	상세 로그 출력
/usage	비용·한도·활동 통계
/cost, /stats	/usage의 별칭

🟠 도구 & 권한 실전 예시

—allowedTools "Bash(git:*)" W "Bash(git diff:*)" "Write"	
—disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)"	
—permission-prompt-tool mcp_auth_tool	
—dangerously-skip-permissions	# 위험, 지양

🔴 MCP & 고급 파이프라인

claude mcp	MCP 서버 설정
/mcp	MCP 기능 접근
<pre>git log --oneline claude -p "요약해줘" cat error.log claude -p "원인 찾아줘" ls -la claude -p "구조 설명해줘"</pre>	

🔴 프로그래매틱 사용

claude -p "분석" --output-format json	
claude -p "대작업" --output-format stream-json	
claude -p --max-turns 1 "짧은 질의" # 배치 처리	

🔵 커스텀 슬래시 명령어

.claude/commands/*.md에 정의 후 호출	
/debug	# .claude/commands/debug.md
/test	# .claude/commands/test.md
/deploy	# .claude/commands/deploy.md

🔵 복합 도구 조합

claude --allowedTools "Bash(git:*)" "Write" "Read" W --disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)"	
claude --add-dir ../frontend ../backend ../shared	

🔵 세션 성능 최적화

- p --max-turns 5 포커스된 질의로 컨텍스트 제한
- /clear 작업 전환 시 자주 사용
- /compact "핵심만 유지" 대화 압축

🟡 고급 설정 조합

claude --model claude-sonnet-4-6 W --add-dir ../apps ../lib ../tools W --allowedTools "Bash(git:*)" "Write" "Read" W --verbose --output-format json	
--	--

🟡 자동화 스크립팅

#!/bin/bash	
claude -p "analyze codebase" W	
--output-format json > analysis.json	
claude -p "generate tests" --max-turns 3 W	
--output-format text > tests.txt	

🟡 고급 세션 관리 & 워크플로우

SID=\$(claude -p "start" --output-format json W jq -r '.session_id') claude -r "\$SID" "continue analysis"	
claude -p "구조 분석" claude -p "개선안 제안" W claude -p "구현 계획 작성"	

🟡 자동화된 코드 리뷰

git diff HEAD-1 claude -p "보안 이슈 리뷰" > security.md git diff HEAD-1 claude -p "성능 이슈 확인" > perf.md git diff HEAD-1 claude -p "개선안 제안" > improve.md	
---	--

🟡 CI 연동 & 배치 처리

claude -p "커버리지 분석" --output-format json W jq '.coverage_percentage' claude -p "커밋 기반 릴리스 노트 생성" W --max-turns 2 > RELEASE_NOTES.md find . -name "*.js" -exec claude -p "버그 분석: {}" W: W > bug_report.txt	
--	--

🟡 IDE 연동

/ide vscode	# VS Code 연동 설정
/ide configure	# IDE 설정 구성
claude --ide-mode "선택한 코드 설명해줘"	
claude --ide-mode "이 함수 리팩터링해줘"	

🟡 Git & 서드파티 연동

git log --oneline -10 claude -p "체인지로그 작성"	
git diff --name-only claude -p "변경사항 설명"	
mysql -e "SHOW TABLES" claude -p "DB 구조 분석"	
docker ps claude -p "실행 중 컨테이너 분석"	
docker logs c claude -p "로그에서 에러 찾기"	

🟡 메모리 & 리소스 관리

claude -p --max-turns 1 "빠른 분석" # 단일 턴	
claude -p --compact-mode "최소 컨텍스트 분석"	
/usage	# 세션 비용 · 한도 · 활동 확인
/doctor --performance	# 성능 진단

🟡 캐싱 & 대규모 처리

claude -c -p "이전 분석 이어가기" # 컨텍스트 재사용	
claude -p "task1" & claude -p "task2" & wait # 병렬	
claude --add-dir . --max-context 50000 "전체 분석"	

🟡 팀 협업 & 프로덕션

claude --config-file team-config.json "표준 분석"	
claude -r "team-session-id" "팀 논의 이어가기"	
claude --production-mode --security-enabled W --audit-logging --max-turns 10 "프로덕션 분석"	

🟡 엔터프라이즈 보안 & 컴플라이언스

claude --disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)" W "Bash(chmod:*)" --audit-mode --no-external-calls	
claude --audit-log /var/log/claude-audit.log "점검"	
claude --compliance-mode "보안 컴플라이언스 분석"	

💡 실무 모범 사례 — 성능·보안

- 작업 전환마다 /clear로 컨텍스트 초기화
- max-turns로 무한 반복 방지
- 장기 대화는 /compact로 압축
- dangerously-skip-permissions 사용 지양
- 위험 명령은 --disallowedTools로 상시 차단
- 도구 권한 주기적 점검, 항상 최신 버전 유지

💡 실무 모범 사례 — 워크플로우

- 반복 작업 → .claude/commands/ 커스텀 명령어화
- 자동화 스크립트 → --output-format json
- 복합 작업 → 파이프로 단계별 연결
- 장시간 작업 → 세션 ID로 관리, 에러 처리 구현
- 팀 공유용 워크플로우는 문서화

📌 레벨별 학습 가이드

초급 (LV1-3)
기본 명령어부터 → /help 자주 활용 → 간단한 질의로 연습 → 작업 간 /clear

중급 (LV4-6)
도구 권한 마스터 → JSON 출력 자동화 → MCP 연동 학습 → 반복 작업은 커스텀 명령어화

고급 (LV7-10)
반복 워크플로우 자동화 → 팀 협업 기능 활용 → 성능·리소스 모니터링 → 프로덕션 보안 정책 준수

✳️ 트러블슈팅 — 설치

claude --version && claude auth status && claude doctor	
claude install stable	# 데이터베이스 재설치
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code	
npm install -g @anthropic-ai/claude-code	# npm 재설치

✳️ 트러블슈팅 — 성능·권한

/clear	# 컨텍스트 비우기
claude -p --max-turns 3 "포커스 질의"	
/compact "핵심만 유지"	
claude --list-permissions	# 현재 권한 확인
claude --reset-permissions	# 권한 초기화

🔗 참고 링크

- 공식 문서: code.claude.com/docs/en/overview
- CLI 레퍼런스: code.claude.com/docs/en/cli-reference
- 명령어 레퍼런스: code.claude.com/docs/en/commands
- 세션 관리: code.claude.com/docs/en/sessions
- MCP 문서: code.claude.com/docs/en/mcp
- GitHub: github.com/anthropics/claude-code