

⚡ Claude Code 치트시트 — 실무자용 한 장 요약 (A4)

설치부터 엔터프라이즈 운영까지, CLI · 슬래시 명령어 · 단축키 · 서브에이전트 · 모범 사례 총정리

공식 문서 기준 최종 확인: 2026-05-26
출력 권장: A4 가로, 여백 최소, 배경 그래픽 인쇄 커기

🟢 설치

```
# macOS/Linux/WSL
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
# Windows PowerShell
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
# Homebrew / WinGet
brew install --cask claude-code
winget install Anthropic.ClaudeCode

claude auth login      로그인
claude auth status     인증 상태 확인
claude auth logout     로그아웃
claude doctor          설치 상태 점검
```

📖 CLI 명령어 전체 참조

claude	대화형 REPL 시작
claude "query"	프롬프트와 함께 시작
claude -p "query"	프린트 모드: 실행 후 종료
cat f \ claude -p "q"	파이프 콘텐츠 처리
claude -c / --continue	현재 폴드 최근 대화 이어가기
claude -r / --resume <s>	이름으로 세션 재개
claude --resume	세션 선택 화면 열기
claude -n <name>	시작 시 세션 이름 지정
claude --from-pr <PR>	PR 연결 세션 재개
claude update	최신 버전 업데이트
claude install [version]	네이티브 바이너리 설치/재설치
claude mcp	MCP 서버 설정

🚩 CLI 플래그 전체 참조

--model	세션 모델 지정
--effort	추론 강도 설정
--add-dir	작업 디렉토리 추가
--allowedTools	확인 없이 도구 허용
--disallowedTools	특정 도구 금지
--output-format	출력 형식 지정
--input-format	입력 형식 지정
--max-turns	에이전트 턴 수 제한
--verbose	상세 로그 활성화
--continue / --resume	세션 이어가기/재개
--from-pr	PR 연결 세션 재개
--fork-session	세션 복사 후 분기 재개
--dangerously-skip-permissions	권한 확인 전체 생략

📖 슬래시 명령어 전체 참조

/help /exit	도움말/종료
/clear [name]	새 대화 시작
/compact [지시]	대화 요약
/context [all]	컨텍스트 사용량
/config /status	설정/상태 표시
/doctor	설치 상태 점검
/usage /cost /stats	비용·한도·활동 통계
/model [model]	세션 내 모델 변경
/effort [level][auto]	추론 강도 조정
/resume [session]	다른 대화 재개
/rename [name]	세션 이름 변경
/branch [name]	대화 분기
/export [filename]	대화 내보내기
/diff	diff 뷰어
/ide /mcp	IDE/MCP 관리

🖱 키보드 단축키

Ctrl+C	중단 (2회=종료)
Ctrl+D	Claude Code 종료
Ctrl+H	트랜스크립트 뷰어
Ctrl+H+R	히스토리 역검색
Ctrl+T	작업 목록 토글
Esc	응답/도구 중단
Esc Esc	초안삭제/외돌리기
Shift+Tab	권한 모드 전환
Alt+P	모델 전환
Alt+T	확장 사고 토글
Alt+O	패스트 모드 토글
@ / !	파일맨션/셸모드
Up/Down	이동/히스토리 탐색

🛡 서브에이전트 한눈에 보기

Task 도구 subagent_type= 이름으로 호출

개발 전문가

- frontend-developer — UI/컴포넌트
- backend-developer — 서버/API/아키텍처
- api-developer — API 설계·문서화
- mobile-developer — iOS/Android

언어 전문가

- python · javascript · typescript
- php · wordpress · ios-developer

DB & 품질

- database-designer, code-reviewer
- code-debugger, code-documenter
- code-refactor, code-security-auditor
- code-standards-enforcer

상세: subagents.md, subagents/*.md

🟡 모델 & 추론 설정

--model sonnet/opus	모델 지정
--model claude-sonnet-4-6	특정 버전 지정
--effort high	추론 강도 설정
/model, /effort	세션 내 변경

🟡 디렉토리 관리

--add-dir ../apps ../lib	추가 작업 디렉토리 등록
--add-dir /path/to/project	디렉토리 경로 유효성 확인
--add-dir ../fe ../be ../shared	여러 디렉토리 동시 접근

🟡 출력/입력 형식

--output-format json	JSON 출력 (스크립팅용)
--output-format text	텍스트 출력
--output-format stream-json	실시간 처리용 스트림
--input-format stream-json	프린트 모드 입력 형식

🟡 세션 제어 & 비용

-p --max-turns 3	턴 수 제한
--verbose	상세 로그
/usage /cost /stats	비용·활동 통계

🟠 도구 & 권한 실전 예시

```
--allowedTools "Bash(git log:*)" "Write"
--disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)"
--permission-prompt-tool mcp_auth_tool
--dangerously-skip-permissions # 위험, 지양
```

🔴 MCP & 파이프라인

claude mcp	MCP 서버 설정
/mcp	MCP 기능 접근

```
git log --oneline | claude -p "요약"
cat error.log | claude -p "원인 찾기"
```

🔵 커스텀 명령어 & 조합

```
.claude/commands/*.md → /debug /test /deploy

claude --allowedTools "Bash(git:*)" "Write" W
--disallowedTools "Bash(rm:*)"
claude --add-dir ../frontend ../backend
```

🟣 자동화 스크립팅

```
claude -p "analyze" --output-format json > a.json
SID=$(claude -p "start" --output-format json | jq -r '.session_id')
claude -r "$SID" "continue"
claude -p "s1" | claude -p "s2"
```

🟢 자동 코드 리뷰 & CI

```
git diff HEAD~1 | claude -p "보안 리뷰" > r.md
claude -p "커버리지 분석" --output-format json | jq -r '.coverage_percentage'
find . -name "*.js" -exec claude -p "버그: {}" W; > bugs.txt
```

🟢 IDE 연동

```
/ide vscode # VS Code 연동 설정
/ide configure # IDE 설정 구성
claude --ide-mode "선택한 코드 설명해줘"
claude --ide-mode "이 함수 리팩터링해줘"
```

🟢 Git & 서드파티 연동

```
git log --oneline -10 | claude -p "채인지로그 작성"
git diff --name-only | claude -p "변경사항 설명"
mysql -e "SHOW TABLES" | claude -p "DB 구조 분석"
docker ps | claude -p "실행 중 컨테이너 분석"
docker logs c | claude -p "로그에서 에러 찾기"
```

🟢 성능·메모리·대규모 처리

```
claude -p --max-turns 1 "짧은 분석"
claude -c -p "이전 분석 이어가기"
claude -p a & claude -p b & wait # 병렬
claude --add-dir . --max-context 50000 "전체 분석"
```

🟢 팀 협업 & 프로덕션

```
claude --config-file team-config.json "표준 분석"
claude -r "team-session-id" "팀 논의 이어가기"

claude --production-mode --security-enabled W
--audit-logging --max-turns 10 "프로덕션 분석"
```

🟢 엔터프라이즈 보안 & 컴플라이언스

```
claude --disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)" W
"Bash(chmod:*)" --audit-mode --no-external-calls

claude --audit-log /var/log/claude-audit.log "절경"
claude --compliance-mode "보안 컴플라이언스 분석"
```

💡 실무 모범 사례 — 성능·보안

- 작업 전환마다 /clear 로 컨텍스트 초기화
- max-turns 로 무한 반복 방지
- 장기 대화는 /compact 로 압축
- dangerously-skip-permissions 사용 지양
- 위험 명령은 --disallowedTools 로 상시 차단
- 도구 권한 주기적 점검, 항상 최신 버전 유지

💡 실무 모범 사례 — 워크플로우

- 반복 작업 → .claude/commands/ 커스텀 명령어화
- 자동화 스크립트 → --output-format json
- 복합 작업 → 파이프로 단계별 연결
- 장시간 작업 → 세션 ID로 관리, 에러 처리 구현
- 팀 공유용 워크플로우는 문서화

🕒 레벨별 학습 가이드

초급: 기본 명령어 → /help → 작업 간 /clear
중급: 도구 권한 → JSON 자동화 → MCP → 커스텀 명령어
고급: CI/CD 자동화 → 팀 협업 → 성능 모니터링 → 보안 정책

🔥 트러블슈팅 — 설치

```
claude --version && claude auth status && claude doctor
claude install stable # 네이티브 재설치
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code
npm install -g @anthropic-ai/claude-code # npm 재설치
```

🔥 트러블슈팅 — 성능·권한

```
/clear # 컨텍스트 바꾸기
claude -p --max-turns 3 "포커스 질의"
/compact "핵심만 유지"

claude --list-permissions # 현재 권한 확인
claude --reset-permissions # 권한 초기화
```

🔗 참고 링크

- 공식 문서: code.claude.com/docs
- CLI/명령어 레퍼런스: /cli-reference, /commands
- MCP 문서: /mcp
- GitHub: github.com/anthropics/claude-code