# ⌨ Claude Code 슬래시 명령어 & 플러그인 치트시트 (A4)

내장 슬래시 명령어 전체 + 플러그인 설치 문법 + 가장 많이 쓰는 플러그인 5선, 공식 문서 기준

공식 문서 웹 조사 기준 최종 확인: 2026-08-12
출력 권장: A4 가로, 여백 최소, 배경 그래픽 인쇄 켜기

## 💬 세션 & 대화 관리

| | |
|---|---|
| `/clear [name]` | 새 대화 시작 |
| `/compact [지시]` | 대화 요약 |
| `/context [all]` | 컨텍스트 사용량 |
| `/resume` | 다른 대화로 전환 |
| `/rename [name]` | 세션 이름 변경 |
| `/branch [name]` | 대화 분기 |
| `/fork [prompt]` | 새 백그라운드 세션 복사 |
| `/export [filename]` | 대화 내보내기 |
| `/diff` | 변경사항 대화형 뷰어 |
| `/rewind [turn#]` | 체크포인트 롤백 |

## 🎛 모델 & 실행 설정

| | |
|---|---|
| `/model [model]` | 모델 변경 |
| `/effort [level\|auto]` | 추론 강도 조정 |
| `/advisor [model\|off]` | 어드바이저 켜기/끄기 |
| `/autocompact [auto\|tokens]` | 자동 컴팩트 기준 |
| `/fast [on\|off]` | 패스트 모드 토글 |

## ⏲ 계획 & 실행 제어

| | |
|---|---|
| `/plan [description]` | 계획 모드 진입 |
| `/background, /bg` | 백그라운드로 분리 |
| `/loop [interval] [prompt]` | 프롬프트 반복 실행 |
| `/goal [condition\|clear]` | 완료 조건 자동 진행 |
| `/subtask <prompt>` | 서브에이전트 하위작업 |
| `/batch <instruction>` | 병렬 대규모 변경 |

## 🛡 코드 품질 & 보안

| | |
|---|---|
| `/code-review [level] [--fix]` | diff·PR 검토(=/review) |
| `/security-review` | 보안 취약점 검사 |
| `/simplify` | 코드 단순화 제안 |
| `/verify` | 코드 검증(스킬) |
| `/autofix-pr [prompt]` | CI 실패 자동 수정 |

## 📊 정보 & 진단

| | |
|---|---|
| `/status` | 세션 상태·진행 작업 |
| `/usage, /cost` | 토큰 사용량·비용 |
| `/doctor` | 설정 진단 |
| `/insights` | 사용 패턴 분석 |
| `/recap` | 세션 한 줄 요약 |
| `/heapdump` | 메모리 진단 스냅샷 |

## 🧩 시스템 확장

| | |
|---|---|
| `/agents` | 서브에이전트 관리 |
| `/hooks` | 이벤트 훅 설정 보기 |
| `/mcp [subcommand]` | MCP 서버 관리 |
| `/sandbox [action]` | 격리 환경 실행 |
| `/memory` | CLAUDE.md·자동메모리 |
| `/permissions` | 권한 규칙 관리 |
| `/list-agents` | 서브에이전트 목록 |

## 🔀 협업 & 다른 서피스로

| | |
|---|---|
| `/desktop` | 데스크톱 앱으로 이동 |
| `/mobile` | 모바일 앱 QR |
| `/remote-control` | 다른 기기서 계속 |
| `/teleport` | 웹 세션→터미널 |
| `/bug [report]` | 버그 보고 |
| `/feedback [report]` | 제품 피드백 |

## ⚙ 설정 & 개인화

| | |
|---|---|
| `/config [key=value]` | 설정 열기/직접 지정 |
| `/color [color\|default]` | 프롬프트 바 색상 |
| `/keybindings` | 단축키 파일 열기 |
| `/privacy-settings` | 개인정보보호 설정 |
| `/fewer-permission-prompts` | 권한 프롬프트 감소 |

## 🧰 기타 유틸리티

| | |
|---|---|
| `/cd <path>` | 디렉토리 이동 |
| `/add-dir <path>` | 디렉토리 추가 |
| `/chrome` | Claude in Chrome |
| `/web` | 웹 검색 활성화 |
| `/copy [N]` | 응답 클립보드 복사 |
| `/login, /logout` | 로그인/로그아웃 |
| `/upgrade` | 업그레이드 |

## 🧮 팀 연동 & 리서치 & 부가기능

| | |
|---|---|
| `/install-github-app` | GitHub App 설치 |
| `/install-slack-app` | Slack 앱 설치 |
| `/release-notes` | 체인지로그 |
| `/claude-api [subcommand]` | API 참고자료 |
| `/deep-research <q>` | 웹 심화 조사 |
| `/dataviz [request]` | 차트·대시보드 설계 |
| `/design-sync, /design-login` | 디자인 시스템 연동 |
| `/focus, /radio, /powerup` | 포커스뷰/라디오/학습 |

## 🧩 플러그인 명령어 문법

```
/plugin   # Discover/Installed/Marketplaces/Errors

/plugin marketplace add owner/repo | url | 경로
/plugin marketplace list / update <name> / remove <name>

/plugin install <name>@<marketplace>
/plugin uninstall / enable / disable <name>@<marketplace>
/plugin list [--enabled|--disabled]

/reload-plugins [--force]   # 변경사항 즉시 적용
```

## 📦 플러그인 스코프 & 관리

| | |
|---|---|
| `User` | 내 계정, 모든 프로젝트 |
| `Project` | settings.json 기록, 공유 |
| `Local` | 이 저장소에서 나만 |

스킬은 `plugin-name:command` 형태 (예: `/commit-commands:commit`)

⚠ **"Run /reload-plugins to activate." 표시되면 반드시 실행**

## ⭐ 가장 많이 쓰는 플러그인 TOP 5

**1. Frontend Design**(공식) — 디자인 품질 향상, 설치 1위
`/plugin install frontend-design@claude-plugins-official`

**2. Superpowers** — 개발 워크플로우 모음
`/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace`
`/plugin install superpowers@superpowers-marketplace`

**3. Context7** — 최신 라이브러리 문서 조회
`/plugin marketplace add upstash/context7`
`/plugin install context7@context7-marketplace`

**4. Claude Mem** — 세션 간 영구 메모리
`npx claude-mem install` (별도 설치)

**5. Caveman** — 토큰 절약 축약 모드
`/plugin marketplace add JuliusBrussee/caveman`
`/plugin install caveman@caveman`

⚠ **공식 설치 통계 비공개 — 커뮤니티 집계 기준, 설치 전 신뢰 확인 필요**

## 🔣 공식 마켓 — 코드 인텔리전스(LSP)

| | |
|---|---|
| `C/C++, C#, Go` | clangd/csharp/gopls-lsp |
| `Java, Kotlin` | jdtls/kotlin-lsp |
| `PHP, Python` | php/pyright-lsp |
| `Rust, Swift` | rust-analyzer/swift-lsp |
| `TypeScript` | typescript-lsp |

언어서버 바이너리 별도 설치 필요 — 자동 진단+정밀 코드 탐색

## 🔌 공식 마켓 — 외부 연동 & 워크플로우

github·gitlab·atlassian·asana·linear·notion·figma·vercel·firebase·supabase·slack·sentry

- **security-guidance** — 자동 보안 리뷰
- **commit-commands** — 커밋·푸시·PR 스킬
- **pr-review-toolkit** — PR 리뷰 에이전트
- **agent-sdk-dev, plugin-dev** — 개발 도구

## 💡 플러그인 실무 팁

- 설치 전 출처 신뢰도 확인(Anthropic 미검증)
- **Context cost**로 토큰 비용 확인 후 설치
- 미사용 플러그인은 Installed 탭에서 정리
- `claude plugin install <name>@<mp> --scope project`

## 🤔 언제 슬래시 vs 플러그인

내장 명령어 → Claude Code 자체 기능 제어
플러그인 → 스킬·에이전트·MCP·Hooks 패키지 확장

## 🛠 커스텀 슬래시 명령어 만들기

`.claude/commands/*.md` 에 정의

- frontmatter: `name`, `description`, `aliases`
- 본문에 `$ARGUMENTS` 로 인자 전달
- 예: `.claude/commands/deploy.md` → `/deploy`

## 🎯 실전 조합 예시

- 기능 개발: `/plan` → 구현 → `/code-review` → `/security-review`
- 디버깅: `/rewind` 로 되돌린 뒤 재시도
- PR 마무리: `/diff` 검토 → 커밋 → `/release-notes`

## 🔗 참고 링크

- 명령어: code.claude.com/docs/en/commands
- 플러그인: code.claude.com/docs/en/discover-plugins
- 공식 마켓: claude.com/plugins
- 커뮤니티 순위: claudemarketplaces.com