

🔗 Claude Code 치트시트 — 실무자용 한 장 요약 (A4)

설치부터 권한 모드·Hooks·플러그인·엔터프라이즈 운영까지, 공식 문서 기준 최신 정리

공식 문서 웹 조사 기준 최종 확인: 2026-08-12
클릭 권장: A4 가로, 여백 최소, 배경 그래픽 인쇄 커기

● 설치

```
# macOS/Linux/WSL
curl -L -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
# Windows PowerShell
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
# Homebrew / Winget
brew install --cask claude-code
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

claude auth login	로그인
claude auth status	인증 상태 확인
claude auth logout	로그아웃
claude doctor	설정 진단·문제 해결

■ CLI 명령어 전체 참조

claude	대화형 세션 시작
claude "query"	프롬프트와 함께 시작
claude -p "query"	프린트 모드: 실행 후 종료
cat f \ claude -p "q"	파이프 콘텐츠 처리
claude -c / --continue	최근 대화 이어가기
claude -r "<s>" "q"	세션 ID·이름으로 재개
claude -n <name>	세션 표시 이름 지정
claude --from-pr <PR>	PR 연결 세션 재개
claude update	최신 버전 업데이트
claude install [version]	네이티브 바이너리 설치
claude setup-token	장기 OAuth 토큰 생성
claude mcp	MCP 서버 구성

▶ CLI 플러그 전체 참조

--model	세션 모델 지정
--effort	추론 강도 설정
--add-dir	작업 디렉토리 추가
--allowedTools	허용된 도구 목록
--disallowedTools	특정 도구 금지
--output-format	출력 형식 지정
--input-format	입력 형식 지정
--max-turns	에이전트 턴 수 제한
--verbose	상세 로그 활성화
--continue / --resume	세션 이어가기/재개
--from-pr	PR 연결 세션 재개
--fork-session	세션 복사 후 분기 재개
--dangerously-skip-permissions	권한 확인 전체 생략

■ 슬래시 명령어 전체 참조

/help /exit	도움말/종료
/clear [name]	세 대화 시작
/compact [지시]	대화 요약
/context [all]	컨텍스트 사용량
/config /status	설정/상태 표시
/doctor	설정 진단
/usage /cost	토큰 사용량·비용
/model [model]	세션 내 모델 변경
/effort [level\ auto]	추론 강도 조정
/resume	다른 대화로 돌아가기
/rename [name]	세션 이름 변경
/branch [name]	대화 분기
/export [filename]	대화 내보내기
/diff	diff 뷰어
/ide /mcp	IDE/MCP 관리

■ 키보드 단축키

Ctrl+H	종단 (2회=종료)
Ctrl+H	Claude Code 종료
Ctrl+H	트랜스크립트 뷰어
Ctrl+H	히스토리 역검색
Ctrl+T	작업 목록 토글
Ctrl+H	plan 결과/편집기로 열기
Esc	응답/도구 중단
Esc Esc	초안삭제/되돌리기
Shift+Tab	권한 모드 전환
Alt+P	모델 전환
Alt+T	확장 사고 토글
Alt+H	패스트 모드 토글
@ / !	파일연설편/셀모드

🐾 서브에이전트 한눈에 보기

Task 도구 subagent_type= . .claude/agents/* .md frontmatter . --agent / --agents

개발 전문가

- frontend-developer — UI/컴포넌트
- backend-developer — 서버/API/아키텍처
- api-developer — API 설계·문서화
- mobile-developer — iOS/Android

언어 전문가

- python · javascript · typescript
- php · wordpress · ios-developer

DB & 품질

- database-designer, code-reviewer
- code-debugger, code-documenter
- code-refactor, code-security-auditor
- code-standards-enforcer

상세: subagents.md, subagents/* .md

🐾 권한 모드 (Shift+Tab)

default (Manual)	일기만 자동 승인
acceptEdits	파일 편집 자동승인
plan	탐색만, 편집 전 계획 제시
auto	분류기 검사로 대부분 자동승인
dontAsk	사전 승인 도구만 (CI용)
bypassPermissions	모든 검사 생략 (격리 전용)

⚠️ 2026-08-14부터 Pro/Max/Team 신규 세션 기본값으로 전환

■ Hooks & 플러그인

Hooks: settings.json의 hooks.<Event>[] (PreToolUse 등), /hooks

플러그인: claude plugin install <name>@<marketplace>, /plugin

🧠 메모리 & CLAUDE.md

로드 순서: managed → ~/.claude/CLAUDE.md → ./CLAUDE.md → CLAUDE.local.md

@path/to/file import(4단계) · /memory 편집 · Auto Memory

📁 샌드박스

/sandbox, sandbox.enabled / filesystem.* / network.allowedDomains

⚠️ 네이티브 Windows 미지원 — WSL2 필요

🖥️ 백그라운드 & 클라우드로

```
claude --bg "작업" # 백그라운드 실행
claude agents / attach <id>
claude --cloud "작업" # 웹 세션
claude --teleport # 웹→로컬 이동

/background (/bg), /tasks
```

🚩 신규 플러그 확장판

--permission-mode <mode>	시작 권한 모드
--agent / --agents	세션 에이전트 지정
--safe-mode / --bare	커스터마이제이션 최소화
--settings <path\ json>	설정 파일/JSON
--autocompact	자동 컴팩트 기준
--fallback-model	폴백 모델 목록
--max-budget-usd	지출 상한
--system-prompt[-file]	시스템 프롬프트

■ 신규/고급 슬래시 명령어

/rewind [turn#]	체크포인트 롤백
/agents /sandbox	에이전트/샌드박스 관리
/permissions	권한 규칙 관리
/plan	계획 모드 진입
/code-review, /review	diff-PR 검토
/security-review	보안 취약점 검사
/background, /bg	백그라운드로 분리
/tasks /fork /loop	작업목록/복사/반복
/goal /recap /insights	목표/요약/패턴 분석

● 모델 & 추론 설정

--model	모델 별칭
sonnet/opus/haiku/fable	
--model claude-sonnet-5	특정 버전 지정
--effort <level>	low~max, ultracode
--advisor opus	어드바이저 모델 활성화
/model, /effort	세션 내 변경

● 디렉토리 관리

--add-dir ../apps ../lib	추가 작업 디렉토리
--add-dir /path/to/project	경로 유효성 확인
--add-dir ../fe ../be ../shared	여러 디렉토리 동시 접근

● 출력/입력 형식

--output-format json	JSON 출력
--output-format stream-json	스트림 출력
--input-format stream-json	스트림 입력
--json-schema '<schema>'	스키마 검증 JSON
-p --max-turns 1 "질의"	배치/1회성 처리

● 세션 제어 & 비용

-p --max-turns 3	턴 수 제한
--max-budget-usd 5.00	지출 상한
--verbose	상세 로그
/usage, /cost	토큰·비용 표시

● 도구 & 권한 실전 예시

```
--allowedTools "Bash(git log:*)" "Write"
--disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)"
--permission-prompt-tool mcp_auth_tool
--dangerously-skip-permissions # 위험, 지양
```

● MCP & 파이프라인

claude mcp	MCP 서버 설정
claude mcp login/logout	OAuth 로그인/해제
/mcp	MCP 기능 접근

git log --oneline | claude -p "요약"

● 커스텀 슬래시 명령어

.claude/commands/* .md, frontmatter(name/aliases), \$ARGUMENTS

/debug /test /deploy # .claude/commands/* .md

● 자동화 & 워크플로우

```
claude -p "analyze" --output-format json > a.json
SID=$(claude -p "start" --output-format json | jq -r '.session_id')
claude -r "$SID" "continue"
claude -p "s1" | claude -p "s2"
```

● 자동 코드 리뷰 & CI

```
git diff HEAD~1 | claude -p "보안 리뷰" > r.md
claude -p "커버리지 분석" --output-format json | jq '.coverage_percentage'
find . -name "*.js" -exec claude -p "버그: {}" W: > bugs.txt
```

● IDE·Git·서드파티 연동

```
/ide # IDE 상태 표시/관리
claude --ide # IDE 자동 연결
claude --chrome # Chrome 연동
git log --oneline -10 | claude -p "제안자로그"
docker logs c | claude -p "에러 찾기"
```

○ 성능·리소스·캐싱

```
claude -p --max-turns 1 "빠른 분석"
claude --autocompact auto # 자동 압축
claude -c "이전 분석 이어가기"
claude --fallback-model sonnet.haiku
claude -p a & claude -p b & wait # 병렬
```

○ 팀 협업 & 엔터프라이즈

```
claude --settings team-config.json "표준 분석"
claude -r "team-session-id" "이어가기"
claude --permission-mode dontAsk # CI · 락다운
```

설정 우선순위: managed > CLI > .claude/settings.local.json > .claude/settings.json > ~/.claude/settings.json

💡 실무 모범 사례

성능·보안

- 작업 전환마다 /clear, --max-turns 0 폭주 방지
- dangerously-skip-permissions 지양, --disallowedTools 상시 적용
- 도구 권한 주기 점검, 최신 버전 유지

워크플로우

- 반복 작업 → .claude/commands/ 커스텀화
- 자동화 → --output-format json, 세션 ID 활용

○ 레벨별 학습 가이드

초급: 기본 명령어 → /help → 작업 간 /clear

중급: 권한 모드·도구 권한 → JSON 자동화 → MCP → 커스텀 명령어

고급: Hooks·플러그인·샌드박스 → 백그라운드/클라우드 → 팀·엔터프라이즈 정책

✖️ 트러블슈팅

```
claude --version && claude auth status && claude doctor
claude install stable
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code && npm install -g @anthropic-ai/claude-code
/clear · /compact "핵심만 유지"
/permissions # 권한 규칙 확인 · 관리
```

🔗 참고 링크

- 공식 문서: code.claude.com/docs
- CLI/명령어: /cli-reference, /commands
- 권한 모드: /permission-modes · Hooks: /hooks
- GitHub: github.com/anthropics/claude-code