

⚡ Claude Code 치트시트 — 실무자용 한 장 요약

설치부터 엔터프라이즈 운영까지, CLI · 슬래시 명령어 · 단축키 · 모범 사례 총정리

공식 문서 기준 최종 확인: 2026-05-26
출력 권장: A3 가로, 여백 최소

🟢 설치 & 인증

```
# macOS/Linux/WSL
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
# Windows PowerShell
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
# Homebrew / WinGet
brew install --cask claude-code
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

claude auth login	로그인
claude auth status	인증 상태 확인
claude auth logout	로그아웃
claude --version	버전 확인
claude update	업데이트
claude install stable	특정 버전 설치
claude doctor	설치 상태 점검

🟢 기본 실행

claude	대화형 REPL 시작
claude "query"	프롬프트로 시작
claude -p "q"	프린트 모드(1회성)
cat f claude -p "q"	파이프 입력 처리
claude -c	최근 대화 이어가기
claude -c -p "q"	프린트+이어가기

🟢 세션 관리

claude --continue	현재 풀더 최근 세션
claude --resume abc123	ID/이름으로 재개
claude --resume	세션 선택 화면
claude -n name	시작 시 이름 지정
claude --from-pr 123	PR 연결 세션
/rename name	세션 이름 변경
/branch name	대화 분기(fork)

📄 키보드 단축키

Ctrl+C	중단 (2회=종료)
Ctrl+D	종료
Ctrl+O	트랜스크립트 뷰어
Ctrl+R	히스토리 역검색
Ctrl+T	작업 목록 토글
Esc	응답/도구 중단
Esc Esc	초안 삭제/되돌리기
Shift+Tab	권한 모드 전환
Alt+P	모델 전환
Alt+T	확장 사고 토글
Alt+O	패스트 모드 토글
@	파일 경로 자동완성
!	셸 모드

🟡 모델 & 설정

--model sonnet/opus	모델 지정
--effort high	추론 강도 설정
/model sonnet	세션 내 모델 변경
/effort high	세션 내 강도 변경
--add-dir ../lib	작업 폴더 추가
--verbose	상세 로그

🟡 출력 형식

--output-format json	JSON 출력
--output-format text	텍스트 출력
--output-format stream-json	스트림 JSON
--input-format stream-json	스트림 입력
--max-turns 3	턴 수 제한

비용/통계	
/usage /cost /stats	비용·한도·활동 통계

🟡 기본 슬래시 명령어

/help	도움말
/exit	종료
/clear [name]	새 대화 시작
/compact [지시]	대화 요약
/context [all]	컨텍스트 사용량
/config	설정 패널
/status	버전/모델/계정 상태
/doctor	설치 점검
/diff	diff 뷰어
/export [file]	대화 내보내기
/ide	IDE 연동 관리
/mcp	MCP 기능

🟠 도구 & 권한

```
--allowedTools "Bash(git log:*)" W
"Bash(git diff:*)" "Write"

--disallowedTools "Bash(rm:*)" W
"Bash(sudo:*)"

--permission-prompt-tool mcp_auth_tool

--dangerously-skip-permissions # 위험
```

🔴 MCP & 파이프라인

claude mcp	MCP 서버 설정
/mcp	MCP 기능 접근

```
git log --oneline | claude -p "요약해줘"
cat error.log | claude -p "원인 찾아줘"
ls -la | claude -p "구조 설명해줘"
```

🔵 커스텀 명령어

.claude/commands/*.md 에 정의 → /debug, /test, /deploy 등으로 호출

복합 도구 조합 예시

```
claude --allowedTools "Bash(git:*)" "Write" "Read" W
--disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)"
claude --add-dir ../frontend ../backend ../shared
```

🟣 자동화 & 스크립팅

```
#!/bin/bash
claude -p "analyze codebase" W
--output-format json > analysis.json

SESSION_ID=$(claude -p "start" W
--output-format json | jq -r '.session_id')
claude -r "$SESSION_ID" "continue"

claude -p "step1" | claude -p "step2" | claude -p "step3"
```

🟤 CI/CD-Git-서드파티 연동

```
git diff HEAD~1 | claude -p "보안 이슈 리뷰" > review.md
claude -p "테스트 커버리지 분석" --output-format json | jq
'coverage_percentage'
find . -name "*.js" -exec claude -p "버그 분석: {}" W: > bugs.txt
docker logs container | claude -p "에러 찾아줘"
mysql -e "SHOW TABLES" | claude -p "DB 구조 분석"
```

🟢 성능 최적화

- /clear 작업 사이마다 자주 사용
- max-turns 로 컨텍스트 제한
- /compact "핵심만 유지"
- claude -p "t1" & claude -p "t2" & wait 병렬 실행
- /doctor --performance 성능 진단

🟡 엔터프라이즈

```
claude --production-mode --security-enabled W
--audit-logging --max-turns 10 "분석"

claude --disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)" W
"Bash(chmod:*)" --audit-mode --no-external-calls

claude --audit-log /var/log/claude-audit.log "점검"
```

💡 실무 모범 사례

성능

- 작업 전환마다 /clear
- max-turns 로 폭주 방지
- 장기 대화는 /compact

보안

- dangerously-skip-permissions 지양
- 위험 명령은 --disallowedTools 로 항상 차단
- 도구 권한 주기적 점검, 최신 버전 유지

워크플로우

- 반복 작업 → .claude/commands/ 커스텀 명령어화
- 자동화 → --output-format json
- 장시간 작업 → 세션 ID 활용

🕒 레벨별 학습 가이드

초급 (LV1-3)

기본 명령어 → /help 자주 활용 → 작업 간 /clear

중급 (LV4-6)

도구 권한 마스터 → JSON 출력 자동화 → MCP 연동 → 커스텀 명령어

고급 (LV7-10)

CI/CD 자동화 → 팀 협업 기능 → 성능 모니터링 → 프로덕션 보안 정책

🔴 트러블슈팅

설치

```
claude doctor
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

권한

```
claude --list-permissions
claude --reset-permissions
```