

⚡ Claude Code 치트시트 — 실무자용 한 장 요약 (A4)

설치부터 엔터프라이즈 운영까지, CLI · 슬래시 명령어 · 단축키 · 모범 사례 총정리

공식 문서 기준 최종 확인: 2026-05-26
출력 권장: A4 가로, 여백 최소

● 설치 & 인증

```
# macOS/Linux/WSL
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
# Windows PowerShell
irm https://claude.ai/install.ps1 | lex
# Homebrew / Winget
brew install --cask claude-code
winget install Anthropic.ClaudeCode

claude auth login      로그인
claude auth status     인증 확인
claude auth logout     로그아웃
claude --version       버전 확인
claude update          업데이트
claude install stable  버전 설치
claude doctor          설치 점검
```

● 기본 실행

claude	대화형 REPL
claude "q"	프롬프트로 시작
claude -p "q"	프린트 모드
cat f\ claude -p	파일프 입력
claude -c	최근 대화 이어가기
claude -c -p "q"	프린트+이어가기

● 세션 관리

--continue	최근 세션
--resume abc123	ID/이름 재개
--resume	선택 화면
-n name	이름 지정
--from-pr 123	PR 연결
/rename name	이름 변경
/branch name	대화 분기

☐ 키보드 단축키

Ctrl+C	중단(2회=종료)
Ctrl+D	종료
Ctrl+H	트랜스크립트
Ctrl+R	히스토리 검색
Ctrl+I	작업 목록
Esc	중단
Esc Esc	초안삭제/되돌리기
Shift+Tab	권한 모드
Alt+P	모델 전환
Alt+T	확장 사고
Alt+O	패스트 모드
@ / !	파일멘션/셀모드

● 모델 & 설정

--model sonnet/opus	모델 지정
--effort high	추론 강도
/model sonnet	세션 내 변경
/effort high	세션 내 강도
--add-dir ../lib	작업 폴더 추가
--verbose	상세 로그

● 출력 형식

--output-format json	JSON 출력
--output-format text	텍스트 출력
--output-format stream-	스트림
json	
--input-format stream-	스트림 입력
json	
--max-turns 3	턴 수 제한
/usage /cost /stats	비용-통계

● 기본 슬래시 명령어

/help /exit	도움말/종료
/clear [name]	새 대화 시작
/compact [지시]	대화 요약
/context [all]	컨텍스트 사용량
/config /status	설정/상태
/doctor	설치 점검
/diff	diff 뷰어
/export [file]	내보내기
/ide /mcp	IDE/MCP 관리

● 도구 & 권한

```
--allowedTools "Bash(git log:*)" "Write"
--disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)"
--permission-prompt-tool mcp_auth_tool
--dangerously-skip-permissions # 위험
```

● MCP & 파이프라인

claude mcp	MCP 서버 설정
/mcp	MCP 기능 접근

```
git log --oneline | claude -p "요약"
cat error.log | claude -p "원인 찾기"
```

● 커스텀 명령어

```
.claude/commands/*.md → /debug /test /deploy

claude --allowedTools "Bash(git:*)" "Write" #
--disallowedTools "Bash(rm:*)"
claude --add-dir ../frontend ../backend
```

● 자동화 & 스크립팅

```
claude -p "analyze" --output-format json > a.json
SID=$(claude -p "start" --output-format json | jq -r
  .session_id)
claude -p "$SID" "continue"
claude -p "s1" | claude -p "s2"
```

● CI/CD-Git 연동

```
git diff HEAD~1 | claude -p "보안 리뷰" > r.md
claude -p "커버리지 분석" --output-format json | jq
  .coverage_percentage
docker logs c | claude -p "에러 찾기"
```

○ 성능 최적화

- /clear 작업마다 자주 사용
- --max-turns 로 컨텍스트 제한
- /compact "핵심만"
- claude -p a & claude -p b & wait

○ 엔터프라이즈

```
claude --production-mode --security-enabled #
--audit-logging --max-turns 10
claude --disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)" #
--audit-mode --no-external-calls
```

💡 실무 모범 사례

성능/보안

- 작업 전환마다 /clear, --max-turns 로 폭주 방지
- --dangerously-skip-permissions 지양, --disallowedTools 상시 적용
- 도구 권한 주기 점검, 최신 버전 유지

워크플로우

- 반복 작업 → .claude/commands/ 커스텀화
- 자동화 → --output-format json, 세션 ID 활용

🕒 레벨별 학습 가이드

초급: 기본 명령어 → /help → 작업 간 /clear
중급: 도구 권한 → JSON 자동화 → MCP → 커스텀 명령어
고급: CI/CD 자동화 → 팀 협업 → 성능 모니터링 → 보안 정책

🔧 트러블슈팅

```
claude doctor
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code && npm install -g
@anthropic-ai/claude-code
claude --list-permissions
claude --reset-permissions
```