

⚡ Claude Code 치트시트 — 실무자용 한 장 요약

설치부터 권한 모드Hooks-플러그인-엔터프라이즈 운영까지, 공식 문서 기준 최신 정리

🟢 설치

```
# macOS/Linux/WSL
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
# Windows PowerShell
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
# Homebrew / WinGet
brew install --cask claude-code
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

claude auth login	로그인
claude auth status	인증 상태 확인
claude auth logout	로그아웃
claude doctor	설정 진단-문제 해결

📖 CLI 명령어 전체 참조

claude	대화형 세션 시작
claude "query"	프롬프트와 함께 시작
claude -p "query"	프린트 모드: 실행 후 종료
cat f \ claude -p "q"	파일의 콘텐츠 처리
claude -c / --continue	최근 대화 이어가기
claude -r "<s>" "query"	세션 ID-이름으로 재개
claude -n <name>	세션 표시 이름 지정
claude --from-pr <PR>	PR 연결 세션 재개
claude update	최신 버전 업데이트
claude install [version]	네이티브 바이너리 설치
claude setup-token	장기 OAuth 토큰 생성
claude mcp	MCP 서버 구성

🚩 CLI 플러그 전체 참조

--model	세션 모델 지정
--effort	추론 강도 설정
--add-dir	파일 접근용 작업 디렉토리 추가
--allowedTools	확인 없이 도구 허용
--disallowedTools	특정 도구 금지
--output-format	출력 형식 지정
--input-format	입력 형식 지정
--max-turns	에이전트 턴 수 제한
--verbose	상세 로그 활성화
--continue / --resume	세션 이어가기 / 재개
--from-pr	PR 연결 세션 재개
--fork-session	세션을 복사해 분기 후 재개
--dangerously-skip-permissions	모든 권한 확인 생략

📖 슬래시 명령어 전체 참조

/help	도움말 표시
/exit	CLI 종료(백그라운드는 분리)
/clear [name]	새 대화 시작
/compact [지시]	대화 요약, 컨텍스트 확보
/context [all]	컨텍스트 사용량 표시
/config	설정 패널 열기
/status	세션 상태-진행 작업 표시
/doctor	설정 진단 및 문제 해결
/usage, /cost	토큰 사용량-비용 표시
/model [model]	세션 내 모델 변경
/effort [level\ auto]	추론 강도 조정
/resume	다른 대화로 돌아가기
/rename [name]	현재 세션 이름 변경
/branch [name]	현재 지점에서 대화 분기
/export [filename]	대화를 텍스트로 내보내기
/diff	변경사항 대화형 뷰어
/ide	IDE 연동 관리-상태 표시
/mcp	MCP 서버 연결 관리

📖 키보드 단축키

Ctrl+C	종단 (2회=종료)
Ctrl+D	Claude Code 종료
Ctrl+O	트랜스크립트 뷰어 토글
Ctrl+R	명령어 히스토리 역검색
Ctrl+T	작업(task) 목록 토글
Ctrl+G	plan 모드 결과를 편집기로 열기
Esc	응답/도구 호출 중단
Esc Esc	초안 삭제, 비어있으면 되돌리기
Shift+Tab	권한 모드 순환 전환
Alt+P / Option+P	모델 전환
Alt+T / Option+T	확장 사고 토글
Alt+O / Option+O	패스트 모드 토글
@	파일 경로 언급 자동완성
!	셸 모드 진입

🛡️ 서브에이전트 한눈에 보기

Task 도구로 호출: subagent_type= 이름 · .claude/agents/*.md
frontmatter(name/description/tools/model)로 정의 · --agent / --agents 플러그로도 지정 가능

개발 전문가

- frontend-developer — UI/컴포넌트/스타일링
- backend-developer — 서버, API, 아키텍처
- api-developer — API 설계-문서화-통합
- mobile-developer — iOS/Android 앱

언어 전문가

- python-developer · javascript-developer · typescript-developer
- php-developer · wordpress-developer · ios-developer

DB & 품질

- database-designer — 설계-최적화-모델링
- code-reviewer · code-debugger · code-documenter
- code-refactor · code-security-auditor
- code-standards-enforcer — 스타일/일관성

상세: subagents.md, subagents/*.md

👤 권한 모드 (Shift+Tab)

default (Manual)	읽기만 자동 승인
acceptEdits	파일 편집-기본 파일시스템 명령 자동승인
plan	읽기 전용 탐색, 편집 전 계획 제시
auto	분류기 검사로 대부분 자동 승인
dontAsk	사전 승인 도구만 실행 (CI용)
bypassPermissions	모든 검사 생략 (격리 환경 전용)

⚠️ 2026-08-14부터 Pro/Max/Team 신규 세션 기본값이 auto 모드로 전환

📁 Hooks & 플러그인

Hooks: settings.json 의 hooks.<Event>[]
(PreToolUse/PostToolUse/SessionStart/Stop 등), /hooks로 확인
플러그인: .claude-plugin/plugin.json 매니페스트, claude plugin install <name>@<marketplace>, /plugin

🧠 메모리 & CLAUDE.md

로드 순서: managed policy → ~/.claude/CLAUDE.md → ./CLAUDE.md → CLAUDE.local.md
@path/to/file 로 다른 문서 import(최대 4단계)
/memory 로 편집 · Auto Memory: 학습 내용을 스스로 기록

📦 샌드박스

/sandbox, settings.json 의 sandbox.enabled / filesystem.* / network.allowedDomains
macOS=Seatbelt, Linux/WSL2=bubblewrap

⚠️ 네이티브 Windows 미지원 — WSL2 필요

🖥️ 백그라운드 에이전트 & 클라우드

```
claude --bg "작업 지시" # 백그라운드 실행
claude agents # 목록/대시보드
claude attach|logs|stop # 연결/로그/중지
claude respawn # 재시작
claude --cloud "작업" # 웹 세션 생성
claude --teleport # 웹 세션→로컬 이동
```

/background (/bg), /tasks 로 세션 내 관리

🚩 신규 플러그 확장판

--permission-mode <mode>	시작 권한 모드 지정
--agent / --agents	세션 에이전트 지정/JSON 정의
--safe-mode	커스터마이제이션 전체 비활성화
--bare	혹스킬-플러그인-MCP 생략
--settings <path\ json>	설정 파일/인라인 JSON 지정
--autocompact <auto\ tokens>	자동 컴팩트 기준 설정
--fallback-model <목록>	과부하 시 폴백 모델
--max-budget-usd <금액>	지출 상한 (프린트 모드)
--system-prompt[-file]	시스템 프롬프트 교체/추가
--mcp-config / --plugin-dir	MCP-플러그인 로컬 로드

📖 신규/고급 슬래시 명령어

/rewind [turn#]	코드+대화 체크포인트 롤백
/agents	서브에이전트 관리
/sandbox	격리 환경에서 실행
/permissions	도구 권한 규칙 관리
/plan	계획 모드 진입
/code-review, /review	현재 diff-PR 검토
/security-review	diff 보안 취약점 검사
/background, /bg	세션을 백그라운드로 분리
/tasks	백그라운드 작업 목록
/fork	대화를 새 백그라운드 세션으로 복사
/loop	프롬프트 반복 실행
/goal	완료 조건 설정 후 자동 진행
/recap	세션 한 줄 요약
/insights	세션 사용 패턴 분석

🟡 모델 & 추론 설정

--model	모델 별칭 지정
sonnet/opus/haiku/fable	
--model claude-sonnet-5	특정 모델 버전 지정
--effort <level>	low-max, ultracode 중 설정
--advisor opus	어드바이저 모델 활성화
/model, /effort	세션 내 변경

🟡 디렉토리 관리

--add-dir ../apps ../lib	추가 작업 디렉토리 등록
--add-dir /path/to/project	디렉토리 경로 유효성 확인
--add-dir ../fe ../be ../shared	여러 디렉토리 동시 접근

🟡 출력/입력 형식

--output-format json	JSON 출력 (스크립팅용)
--output-format stream-json	실시간 처리용 스트림
--input-format stream-json	프린트 모드 입력 형식
--json-schema '<schema>'	스키마 검증된 JSON 출력
-p --max-turns 1 "질의"	배치/1회성 처리

🟡 세션 제어 & 비용

-p --max-turns 3	프린트 모드 턴 수 제한
--max-budget-usd 5.00	지출 상한 설정
--verbose	상세 로그 출력
/usage, /cost	토큰 사용량-비용 표시

🟠 도구 & 권한 실전 예시

```
--allowedTools "Bash(git log:*)" #
"Bash(git diff:*)" "Write"

--disallowedTools "Bash(rm:*)" "Bash(sudo:*)"

--permission-prompt-tool mcp_auth_tool

--dangerously-skip-permissions # 위험, 지양
```

🔴 MCP & 고급 파이프라인

claude mcp	MCP 서버 설정
claude mcp login/logout <s>	MCP OAuth 로그인/해제
/mcp	MCP 기능 접근

```
git log --oneline | claude -p "요약해줘"
cat error.log | claude -p "원인 찾아줘"
```

🔵 커스텀 슬래시 명령어

.claude/commands/*.md 에 정의, frontmatter(name/description/aliases), 본문에 \$ARGUMENTS 사용

```
/debug # .claude/commands/debug.md
/test # .claude/commands/test.md
/deploy # .claude/commands/deploy.md
```

🟣 자동화 스크립팅

```
#!/bin/bash
claude -p "analyze codebase" #
--output-format json > analysis.json
claude -p "generate tests" --max-turns 3 #
--output-format text > tests.txt
```

🟣 고급 세션 관리 & 워크플로우

```
SID=$(claude -p "start" --output-format json #
| jq -r '.session_id')
claude -r "$SID" "continue analysis"

claude -p "구조 분석" | claude -p "개선안 제안" #
| claude -p "구현 계획 작성"
```

🟢 자동화된 코드 리뷰

```
git diff HEAD~1 | claude -p "보안 이슈 리뷰" > security.md
git diff HEAD~1 | claude -p "성능 이슈 확인" > perf.md
git diff HEAD~1 | claude -p "개선안 제안" > improve.md
```

🟢 CI 연동 & 배치 처리

```
claude -p "커버리지 분석" --output-format json #
| jq '.coverage_percentage'
claude -p "커밋 기반 릴리스 노트 생성" #
--max-turns 2 > RELEASE_NOTES.md
find . -name "*.js" -exec claude -p "버그 분석: {}" # > bug_report.txt
```

🟢 IDE 연동

/ide	# IDE 연동 상태 표시/관리
claude --ide	# 사용 가능한 IDE 자동 연결
claude --chrome	# Chrome 브라우저 연동 켜기
claude --no-chrome	# 이 세션만 Chrome 연동 끄기

🟢 Git & 서드파티 연동

```
git log --oneline -10 | claude -p "체인지로그 작성"
git diff --name-only | claude -p "변경사항 설명"
mysql -e "SHOW TABLES" | claude -p "DB 구조 분석"
docker logs c | claude -p "로그에서 애러 찾기"
```

🟢 성능 & 리소스 관리

```
claude -p --max-turns 1 "빠른 분석" # 단일 턴
claude --autocompact auto # 자동 컨텍스트 압축
/usage # 세션 비용 · 한도 확인
/doctor # 설정 진단
```

🔵 캐싱 & 폴백

```
claude -c -p "이전 분석 이어가기" # 컨텍스트 재사용
claude -p "task1" & claude -p "task2" & wait # 병렬
claude --fallback-model sonnet-haiku "질의"
```

🟢 팀 협업 & 프로덕션

```
claude --settings team-config.json "표준 분석"
claude -r "team-session-id" "팀 논의 이어가기"

claude --permission-mode dontAsk # CI · 막다른 환경
```

🟢 엔터프라이즈 관리

설정 우선순위: managed-settings.json > CLI 인자 > .claude/settings.local.json > .claude/settings.json
auto 모드는 프로덕션 배포-강제 푸시-시크릿 유출 등을 기본 차단
sandbox.network.allowedDomains 로 아웃바운드 도메인 제한

💡 실무 모범 사례 — 성능·보안

- 작업 전환마다 /clear 로 컨텍스트 초기화
- max-turns 로 무한 반복 방지
- 장기 대화는 /compact 로 압축
- dangerously-skip-permissions 사용 지양
- 위험 명령은 --disallowedTools 로 상시 차단
- 도구 권한 주기적 점검, 항상 최신 버전 유지

💡 실무 모범 사례 — 워크플로우

- 반복 작업 → .claude/commands/ 커스텀 명령어화
- 자동화 스크립트 → --output-format json
- 복합 작업 → 파이프로 단계별 연결
- 장시간 작업 → 세션 ID로 관리, 애러 처리 구현
- 팀 공유용 워크플로우는 문서화

🕒 레벨별 학습 가이드

초급

기본 명령어부터 → /help 자주 활용 → 간단한 질의로 연습 → 작업 간 /clear

중급

권한 모드·도구 권한 마스터 → JSON 출력 자동화 → MCP 연동 → 커스텀 명령어화

고급

Hooks-플러그인-샌드박스 활용 → 백그라운드/클라우드 세션 → 팀 협업-엔터프라이즈 정책 준수

✖️ 트러블슈팅 — 설치

```
claude --version && claude auth status && claude doctor
claude install stable # 네이티브 재설치
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code
npm install -g @anthropic-ai/claude-code # npm 재설치
```

✖️ 트러블슈팅 — 성능·권한

```
/clear # 컨텍스트 비우기
claude -p --max-turns 3 "포커스 질의"
/compact "핵심만 유지"

/permissions # 권한 규칙 확인 · 관리
```

🔗 참고 링크

- 공식 문서: code.claude.com/docs/en/overview
- CLI 레퍼런스: code.claude.com/docs/en/cli-reference
- 명령어 레퍼런스: code.claude.com/docs/en/commands
- 권한 모드: code.claude.com/docs/en/permission-modes
- Hooks: code.claude.com/docs/en/hooks
- GitHub: github.com/anthropics/claude-code