

Язык представления SCP-программ SimpleSCP

Введение

Язык SimpleSCP предназначен для короткого и удобочитаемого представления программ на языке SCP в варианте представления SCs.

Основы языка SimpleSCP

Программа

Программа на языке SimpleSCP представляет

Тело программы

Тело SimpleSCP-программы состоит из линейных операторов и конструкций управления потоком.

Типичный линейный оператор языка выглядит следующим образом:

название(аргументы);

Где *название* – это ключевое слово языка SimpleSCP либо идентификатор пользовательской функции, а *аргументы* – конструкции вида:

[модификаторы, название]

название

[]

Тут *название* – идентификатор используемой константы или переменной, состоящий из нижних подчеркиваний, букв латинского алфавита и цифр, либо строковый литерал, взятый в кавычки. *Модификаторы* – список ключевых слов, обозначающих роль аргумента в операторе. Модификаторы могут быть назначены по умолчанию. Кроме того, аргумент может быть пустым – тогда при трансляции в SCP он не будет использован в операторе.

//Добавить ссылки на приложения

Примеры правильного вызова операторов SimpleSCP можно увидеть ниже:

Пример SimpleSCP	Соответствующий код SCP
search(_set, [assign, _arc], _element);	-> ..operator1 (* <- searchElStr3;; >- rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _set;; >- rrel_2: rrel_scp_var: rrel_assign: _arc;; >- rrel_3: rrel_fixed: rrel_scp_var: _element;;);;
search(search_pattern, [assign, _result], parameters, [assign, _all_elements])	-> ..operator1 (* <- sys_search;; >- rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_const: search_pattern;; >- rrel_2: rrel_scp_var: rrel_assign: _result;; >- rrel_3: rrel_fixed: rrel_scp_const: parameters;; >- rrel_4: rrel_scp_var: rrel_assign: _all_elements;;);;
erase([erase, _element]);	-> ..operator1 (* <- eraseEl;; >- rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: rrel_erase: _element;;);;
generate(_node1, [assign, _arc], [assign, _node2], [], [], [assign, _set])	-> ..operator1 (* <- genSetStr3;; >- rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _node1;; >- rrel_2: rrel_scp_var: rrel_assign: _arc;; >- rrel_3: rrel_scp_var: rrel_assign: _node2;; >- rrel_set_3: rrel_assign: rrel_scp_var: _set;;);;

<pre> proc_of_user_function(_user_argument, nrel_some_relation); </pre>	<pre> -> ..operator1 (* <- call;; -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_const: proc_of_user_function;; -> rrel_2: ... (* -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _user_argument;; -> rrel_2: rrel_fixed: rrel_scp_const: nrel_some_relation;; *);; -> rrel_3: rrel_scp_var: rrel_assign: _process;; => nrel_goto: ..operator2;; *);; -> ..operator2 (* <- waitReturn;; -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _process;; *);; </pre>
---	--

Конструкции управления потоком устанавливают соответствующие связи nrel_goto, nrel_then и nrel_else между операторами программы. Конструкциями управления потоком в SimpleSCP являются условия и циклы.

Условные конструкции используются следующим образом:

if (оператор) {действия; если;}
else {действия; в; другом; случае;}

Здесь *оператор* – линейный оператор языка SimpleSCP, *действия если* – набор операторов, к которым будет осуществлен переход nrel_then от *оператора*, *действия в другом случае* – набор операторов, к которым будет осуществлен переход nrel_else от *оператора*.

Пример правильного использования условной конструкции

Пример SimpleSCP	
<pre> if(search(some_class, [assign, _arc], _node)) { proc_do_some_actions(_node); } </pre>	
Соответствующий код SCP	
<pre> -> ..operator1 (* <- searchElStr3;; -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_const: some_class;; -> rrel_2: rrel_scp_var: rrel_assign: _arc;; -> rrel_3: rrel_fixed: rrel_scp_var: _node;; => nrel_then: ..operator2;; => nrel_else: ..operator4;; *);; -> ..operator2 (* <- call;; -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_const: proc_do_some_actions;; -> rrel_2: ... (* -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _node;; *);; -> rrel_3: rrel_scp_var: rrel_assign: _process;; => nrel_goto: ..operator3;; *);; -> ..operator3 (* </pre>	

```

<- waitReturn;;
-> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _process;;
*);;

```

Циклы с предусловием в SimpleSCP описываются следующим образом:

while(оператор) {действия;}

Здесь *оператор* – линейный оператор языка SimpleSCP, *действия* – набор операторов, к которым будет осуществлен переход *nrel_then* от *оператора* и от которых будет осуществлен переход *nrel_goto* к *оператору*.

Пример правильного использования циклической конструкции

Пример SimpleSCP

```

while(search(_set, [assign, _arc], [assign, _node])){
  print_el(_node);
  proc_of_some_actions([_node]);
  erase(erase, _arc);
}

```

Соответствующий код SCP

```

-> ..operator1 (*
  <- searchElStr3;;
  -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _set;;
  -> rrel_2: rrel_scp_var: rrel_assign: _arc;;
  -> rrel_3: rrel_scp_var: rrel_assign: _node;;
  => nrel_then: ..operator2;;
  => nrel_else: ..operator6;;
*);;
-> ..operator2 (*
  <- printEl;;
  -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _node;;
  => nrel_goto: ..operator3;;
*);;
-> ..operator3 (*
  <- call;;
  -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_const: proc_of_some_actions;;
  -> rrel_2: ... (*
    -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _node;;
  *);;
  -> rrel_3: rrel_scp_var: rrel_assign: _process;;
  => nrel_goto: ..operator4;;
*);;
-> ..operator4 (*
  <- waitReturn;;
  -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _process;;
  => nrel_goto: ..operator5;;
*);;
-> ..operator5 (*
  <- eraseEl;;
  -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: rrel_erase: _arc;;
  => nrel_goto: ..operator1;;
*);;

```

Параметры

Для того, чтобы передать в SimpleSCP-функцию параметры, нужно в сигнатуре функции указать идентификаторы:

function example(имена, параметров)

Здесь *имена параметров* – перечисление идентификаторов параметров через запятую.

Для того, чтобы объявить в SimpleSCP-функции выходные параметры, нужно в начале тела функции указать:

return идентификатор;

Здесь *идентификатор* – название выходного параметра. Конструкций такого вида в программе может быть несколько.

Примеры правильного объявления входных и выходных параметров SimpleSCP-функции:

Пример SimpleSCP	Соответствующий код SCP
<pre>function example(_set) { return _set; return _answer; }</pre>	<pre>-> rrel_params: ... (* -> rrel_1: rrel_in: _set;; -> rrel_1: rrel_out: _set;; -> rrel_2: rrel_out: _answer;; *);;</pre>

Приложение 1. Список операторов языка SimpleSCP

(Добавляются по мере необходимости)

Название	Аргументы	Аналог в SCP
generate	(#1, #2)	<pre>->..operator (* <- genSet;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_set_1: #2;; *);;</pre>
	(#1, #2, #3)	<pre>->..operator (* <- genElStr3;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; *);;</pre>
	(#1, #2, #3, #4, #5)	<pre>->..operator (* <- genElStr5;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; -> rrel_5: #5;; *);;</pre>
	(#1, #2, #3, #4, #5, #6)	<pre>->..operator (* <- genSetStr3;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_set_1: #4;; -> rrel_set_2: #5;; -> rrel_set_3: #6;;</pre>

		*);;
	(#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10)	-> ..operator(* <- genSetStr5;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; -> rrel_5: #5;; -> rrel_set_1: #6;; -> rrel_set_2: #7;; -> rrel_set_3: #8;; -> rrel_set_4: #9;; -> rrel_set_5: #10;; *);;
search	(#1)	->..operator (* <- searchEl;; -> rrel_1: #1;; *);;
	(#1, #2)	->..operator (* <- searchSet;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_set_1: #2;; *);;
	(#1, #2, #3)	->..operator (* <- searchElStr3;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; *);;
	(#1, #2, #3, #4, #5)	->..operator (* <- searchElStr5;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; -> rrel_5: #5;; *);;
	(#1, #2, #3, #4, #5, #6)	->..operator (* <- searchSetStr3;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_set_1: #4;; -> rrel_set_2: #5;; -> rrel_set_3: #6;; *);;
	(#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10)	-> ..operator(* <- searchSetStr5;; -> rrel_1: #1;;

		-> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; -> rrel_5: #5;; -> rrel_set_1: #6;; -> rrel_set_2: #7;; -> rrel_set_3: #8;; -> rrel_set_4: #9;; -> rrel_set_5: #10;; *);;
erase	(#1)	->..operator (* <- eraseEl;; -> rrel_1: #1;; *);;
	(#1, #2)	->..operator (* <- eraseSet;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_set_1: #2;; *);;
	(#1, #2, #3)	->..operator (* <- eraseElStr3;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; *);;
	(#1, #2, #3, #4, #5)	->..operator (* <- eraseElStr5;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; -> rrel_5: #5;; *);;
	(#1, #2, #3, #4, #5, #6)	->..operator (* <- eraseSetStr3;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_set_1: #4;; -> rrel_set_2: #5;; -> rrel_set_3: #6;; *);;
	(#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10)	-> ..operator(* <- eraseSetStr5;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; -> rrel_5: #5;;

		-> rrel_set_1: #6;; -> rrel_set_2: #7;; -> rrel_set_3: #8;; -> rrel_set_4: #9;; -> rrel_set_5: #10;; *);;
sys_generate	(#1, #2, #3, #4)	->..operator (* <- sys_gen;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; *);;
sys_search	(#1, #2, #3, #4)	->..operator (* <- sys_search;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; -> rrel_4: #4;; *);;
var_assign	(#1, #2)	->..operator (* <- varAssign;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; *);;
cont_assign	(#1, #2)	->..operator (* <- contAssign;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; *);;
add	(#1, #2, #3)	->..operator (* <- contAdd;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; *);;
subtract	(#1, #2, #3)	->..operator (* <- contSub;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; *);;
multiple	(#1, #2, #3)	->..operator (* <- contMult;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; *);;
divide	(#1, #2, #3)	->..operator (*

		<- contDiv;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; -> rrel_3: #3;; *);;
cos	(#1, #2)	->..operator (* <- contCos;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; *);;
sin	(#1, #2)	->..operator (* <- contSin;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; *);;
acos	(#1, #2)	->..operator (* <- contACos;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; *);;
asin	(#1, #2)	->..operator (* <- contASin;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; *);;
greater	(#1, #2)	->..operator (* <- ifGr;; -> rrel_1: #1;; -> rrel_2: #2;; *);;

Приложение 2. Упрощенные операторы языка SimpleSCP

Оператор	Упрощение
has_value(_a)	_a

Приложение 3. Модификаторы аргумента SimpleSCP

(Добавляются по мере необходимости)

Модификатор	Аналог в SCP
fixed	rrel_fixed: arg
assign	rrel_assign: arg
pos_const_perm	rrel_pos_const_perm: arg
node	rrel_node: arg
arc	rrel_arc: arg
erase	rrel_erase: arg
variable	rrel_scp_var: arg

constant	rrel_scp_const: arg
common	rrel_common: arg

Приложение 4. Модификаторы аргумента по умолчанию.

Роль	До обработки	После обработки
Константа	argument	[fixed, constant, argument]
Переменная	_argument	[fixed, variable, _argument]

Приложение 5. Примеры программ SimpleSCP.

Hello World	
SimpleSCP	
<pre>function example1() { print("Hello world!"); }</pre>	
SCP	
<pre>scp_program -> example1 (* -> rrel_params: ... (* *);; -> rrel_operators: ... (* ->rrel_init: ..operator50693 (* <- print;; -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_const: [Hello world!];; => nrel_goto: ..operator26856;; *);; ->..operator26856 (* <- return;; *);; *);; *);;</pre>	
Программа нахождения квадрата числа	
SimpleSCP	
<pre>function example3(_x) { return _y; multiple([assign, _y], _x, _x); }</pre>	
SCP	
<pre>scp_program -> example3 (* -> rrel_params: ... (* -> rrel_1: rrel_in: _x;; -> rrel_2: rrel_out: _y;; *);; -> rrel_operators: ... (* ->rrel_init: ..operator53806 (* <- contMult;; -> rrel_1: rrel_scp_var: rrel_assign: _y;;</pre>	

```

-> rrel_2: rrel_fixed: rrel_scp_var: _x;;
-> rrel_3: rrel_fixed: rrel_scp_var: _x;;
=> nrel_goto: ..operator16416;;
*);;
->..operator16416 (*
  <- return;;
*);;
*);;
*);;

```

Программа нахождения конструкций по шаблону

SimpleSCP

```

function example(_pattern) {
  return _results;
  sys_search(_pattern, results, parameters, [assign, _results])
  if(_results)
    search(_pattern, [assign, _arc], [assign, _element], [], [], _results);
  else
    print("Nothing!");
}

```

SCP

```

scp_program -> example (*
-> rrel_params: ... (*
  -> rrel_1: rrel_in: _pattern;;
  -> rrel_2: rrel_out: _results;;
*);;
-> rrel_operators: ... (*
  ->rrel_init: ..operator46740 (*
    <- sys_search;;
    -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _pattern;;
    -> rrel_2: rrel_fixed: rrel_scp_const: results;;
    -> rrel_3: rrel_fixed: rrel_scp_const: parameters;;
    -> rrel_4: rrel_scp_var: rrel_assign: _results;;
    => nrel_goto: ..operator2311;;
  *);;
  ->..operator2311 (*
    <- ifVarAssign;;
    -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _results;;
    => nrel_then: ..operator64829;;
    => nrel_else: ..operator32945;;
  *);;
  ->..operator64829 (*
    <- searchSetStr3;;
    -> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_var: _pattern;;
    -> rrel_2: rrel_scp_var: rrel_assign: _arc;;
    -> rrel_3: rrel_scp_var: rrel_assign: _element;;
    -> rrel_set_3: rrel_fixed: rrel_scp_var: _results;;
    => nrel_goto: ..operator20621;;
  *);;
  ->..operator32945 (*
    <- print;;

```

```
-> rrel_1: rrel_fixed: rrel_scp_const: [Nothing!];;  
=> nrel_goto: ..operator20621;;  
*);;  
->..operator20621 (*  
  <- return;;  
*);;  
*);;  
*);;
```