


## Задание 3

$N = 17000$

$\tau = 0.0001$

$\varepsilon = 0.00001$

Метод решения	Количество потоков										
	1	4		8		20		40		80	
	T1	T4	S4	T8	S8	T20	S20	T40	S40	T80	S80
#pragma ... for	~49.58	~14.86	~3.33	~9.21	~5.38	~4.8	~10.3	~3.78	~13.1	~3.73	~13.3
#pragma parallel	~44.83	~11.99	~3.73	~6.31	~7.1	~2.46	~18.2	~1.46	~30.7	~1.41	~31.8



## Исследование

Для проведения исследования были взяты те же параметры и количество потоков = 20.

Для начала я взяла первый параметр “guide” и, перебирая вручную, заметила, что все параметры на второй позиции ведут себя следующим образом: < 40 не изменяют время работы, 40 изменяет его незначительно (до 4.79), а значения выше приводят к увеличению времени работы.

Далее я взяла static. Данный метод изменяет время работы в худшую сторону, и самый оптимальный вариант среди них для параметра 2 – 25, время работы при использовании которого = 4.82.

Последний рассматриваемый параметр – dynamic. Следуя той же логике, что и в предыдущих двух абзацах, оптимальным значением параметра 2 оказалось 50, изменившее время работы до 4.79, что эквивалентно результату, с использованием параметров “(quide, 40)”.

Данное исследование показывает, что оптимальные параметры – (quide, 40) и (dynamic, 50)

## Вывод

Изучив изменения коэффициента ускорения вариантов 1 и 2, согласно графику, использование второго варианта 1 более целесообразно, даже учитывая, что есть возможность ускорить вариант 2 на несколько миллисекунд.