

OIL-ALL XTREME

Fluido universal de alto desempenho com aditivos sintéticos
SAE 10W30



- ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INDÚSTRIA AGRÍCOLA.
- PROMOVE PROTEÇÃO SUPERIOR CONTRA VAZAMENTOS NOS SELOS, CONTAMINAÇÃO, DESGASTE E OPERAÇÕES ERRÁTICAS.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

FÓRMULA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA INTERVALOS DE TROCA ESTENDIDOS*

CONTROLA A DILATAÇÃO DOS SELOS E AJUDA A EVITAR VAZAMENTOS EM VEDAÇÕES

AJUDA A ELIMINAR O DESGASTE POR PARTIDAS A SECO

SEPARA A ÁGUA PARA UMA FÁCIL DRENAGEM

REDUZ A TREPIDAÇÃO E RUÍDOS DO SISTEMA DE FREIO A ÓLEO

EVITA O PATINAMENTO DAS TOMADAS DE FORÇA

PREVINE FERRUGEM E CORROSÃO

REDUZ O DESGASTE DE BOMBA, CILINDRO, EMBREAGEM E ENGRENAGEM

REDUZ O INVENTÁRIO DE ÓLEOS

Pode também ser utilizado em sistemas exclusivamente hidráulicos que requerem um óleo ISO VG 46 ou 68

SUPORTA UMA AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA

De -30 a 190 °C

Cumprem ou excedem os seguintes requisitos de desempenho:

- **AGCO:** Power Fluid 821XL, 821
- **Case-IH:** Hy-Tran® Ultra, Hy-Tran® Plus, Hy-Tran®, MAT-3505, MS-1210, MS-1209, MS-1207, MS-1206, JIC 144/145, Powergard PTF
- **Caterpillar:** MTO, TO-2
- **Deutz/Allis:** Power Fluid 821
- **Fendt CVT:** 1000 hour drain
- **Ford New Holland:** Mastertran Ultracation (MAT 3540), MSC-134 D/C/B/A, MAT-3525, M2C-41B, M2C-53®/B, M2C-86B.
- **Hesston/Fiat:** Olio fiat Tutela Multi-F
- **John Deere:** Hy-Gard, J20C/D, JD 3603, J14C/B J21A
- **Komatsu Dresser:** B-06-002/1
- **Komatsu KES 07.866**
- **Kubota:** Kubota UDT Fluid, Transdraulic Fluid
- **Landini:** Tractor II HydFluid
- **Massey Ferguson:** M-1145, 1143 Permatran III, MF-1127A/B, MF-1129^a
- **Steiger:** Hydraulic/Transmission Fluid 17001
- **Versatile:** HyGearFluid, Specification 23
- **Volvo:** WB-101
- **White/Oliver/MM:** AF ONE, Universal Fluid, Type 55, Q-1826 HTF
- **Zetor OT-H, GL-4**
- **Z-F:** TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- **Allison C-3**
- **API GL-4**
- **CLAAS Tractors Agri-Universal/ Agri-Shift Fluid**

*Sempre utilize análises de óleo para estabelecer novos intervalos de troca.

* Para mais informações, consulte o rótulo e a FISPQ do produto



OIL-ALL XTREME contém um pacote completo de aditivos que o diferencia de outros fluidos universais multipropósito

Aditivos	Benefícios
Óleo base com <i>blend</i> sintético <i>premium</i>	Óleo base com blend sintético altamente refinado e resistente à oxidação, que promove uma lubrificação excepcional a longo prazo, reduzindo o atrito, diminuindo o calor e evitando o desgaste.
Condicionadores de freio	Reduz a trepidação e ruídos, proporcionando um melhor desempenho e tempo de resposta na parada. Dissipam o calor para proteger os discos contra distorções.
Inibidores de oxidação	Retardam o processo de oxidação do óleo para prolongar a vida útil do lubrificante.
Desemulsificantes	Separam a água do óleo para manter secas as superfícies metálicas. Permitem que a água seja facilmente drenada.
Agentes antidesgaste	Formam uma película de lubrificante nas superfícies metálicas sob condições de altas cargas e temperaturas. Previnem a solda a frio.
Agentes antiespumantes	Inibem a formação de espuma no óleo durante a operação, reduzindo a pressão em vedações, evitando cavitação na bomba e reduzindo a operação errática causada por ar dissolvido.
Melhoradores de TF	Evitam o patinamento da Tomada de Força (TF), promovendo uma rápida parada caso o implemento fique preso em um corpo estranho.
Redutores de carga de impacto	Amortecem o impacto, minimizando a tensão, vibração e ruído, que podem ocorrer sob altas cargas e operações intermitentes constantes (liga/desliga).
Desativadores de metal	Evitam a corrosão de metais amarelos, como bronze, cobre e latão.
Depressores de ponto de fluidez	Mantém a fluidez do óleo em temperaturas frias. Reduz o atrito fluido e ajuda o equipamento a funcionar em climas de frio extremo.
Agentes de Extrema Pressão	Aditivos ativados pelo calor para evitar o desgaste que pode ocorrer sob condições de cargas pesadas.
Modificadores de atrito	Mantêm as superfícies de alto atrito totalmente lubrificadas, reduzindo a degradação do óleo e reduzindo as temperaturas operacionais.
Condicionadores de selo	Componentes especiais que amolecem e condicionam os selos, evitando endurecimentos e rachaduras.

PROPRIEDADES	
Grau API (lbs)	29,5
Ponto de gota, °C (ASTM D97)	-45
Viscosidade cinemática a 40 °C, cSt	57
Viscosidade cinemática a 100 °C, cSt	9,6
Índice de viscosidade	152
Ponto de inflamabilidade, °C (ASTM D92)	220
Teste de espuma (ASTM D892)	Passa
Teste de oxidação DKA	Passa
Compatibilidade de selos	Passa
Estabilidade ao corte OEM	Passa

IDEAL PARA:

- Sistemas hidráulicos universais, sistemas exclusivamente hidráulicos, sistemas de transmissão de potência e outros sistemas que requerem um fluido de torque.

NÃO UTILIZAR EM:

- Cárteres e motores, compressores, e como fluido de transmissão automática.

Transmissões hidrostáticas – Aumenta o desempenho em Extrema Pressão e reduz as cargas de impacto, mesmo sob altas temperaturas operacionais.

Tomada de Força (PTO/TF) – Previne o atrito e o desgaste de componentes críticos quando acionado ou desativado.

Freios úmidos – Ajuda o óleo a dissipar calor e manter o torque adequado nos discos de freio.

Conjunto de direção hidráulica – Previne o acúmulo de lodo nas válvulas direcionais.

Sistema hidráulico – Aditivos antidesgaste reduzem o atrito, protegendo as bombas e válvulas.

INDÚSTRIAS E CLIENTES:

- Construção civil, mineração, gestão de resíduos, agricultura, exploração florestal, outras indústrias que utilizam equipamentos pesados.

* Para mais informações, consulte o rótulo e a FISPQ do produto