



CERTOP

Óleo multiviscoso de alto desempenho para engrenagens, especialmente desenvolvido para aplicações severas e equipamentos pesados, 80W90 e 85W140.



A SOLUÇÃO AVANÇADA PARA:

- VAZAMENTOS EM SELOS
- PARTIDAS A SECO
- CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA
- OXIDAÇÃO
- FORMAÇÃO DE ESPUMA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Dura até 4 vezes mais que óleos convencionais

Elimina desgastes por partidas a seco

Controla vazamentos em selos

Previne ferrugem e corrosão

Separa a água para uma fácil drenagem

Controla a espuma

Reduz a temperatura operacional e resiste a oxidação, prolongando a vida útil do óleo

Ampla faixa de temperatura de até 160° C contínuos

80W90 flui até -27° C

85W140 flui até -24° C

Cumprem ou excedem os requisitos de rendimento das seguintes especificações:

- Todas as aplicações API GL-3, GL-4 e GL-5 (e a maioria das aplicações API GL-1 e GL-2), MT
- SAE J2360
- Viscosidades 4 EP a 6 EP
- Mack Truck GO-A até GO-H (80W90)
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE ML 08
- Rockwell Standard 0-76 (80W90)
- KW Dart (80W90)



CERTOP contém um pacote completo de aditivos que o diferencia de outros óleos.

Aditivos	Benefícios
Óleo base de grau premium	Óleo base altamente refinado de resistência superior a oxidação e degradação em altas temperaturas.
Condicionadores de selo	Compostos especiais que amolecem e condicionam os selos, evitando que eles endureçam e rachem.
Inibidores de vazamento	A maioria dos vazamentos ocorre devido ao encolhimento que os óleos causam aos selos. Contém agentes especiais que controlam a dilatação dos selos.
Inibidores de ferrugem e corrosão	Promovem uma barreira de proteção contra o desgaste químico causado por elementos corrosivos, como ácidos, água, condensado e vapor.
Inibidores de oxidação	Prolongam a vida útil do óleo retardando o processo de oxidação e degradação.
Desemulsificantes	Separam a água do óleo, mantendo as superfícies secas e retardando o processo de oxidação.
Agentes antiespumantes	Inibem a formação de espuma no óleo durante a operação, reduzindo a pressão nos selos e evitando desgastes por cavitação em bombas.
Agentes EP	Aditivos ativados pelo calor para prevenir desgastes em cargas pesadas.
Redutores de carga de impacto	Amortecem o impacto, minimizando tensões e vibrações que ocorrem sob cargas pesadas e em operações de liga/desliga.
Polímeros adesivos e coesivos	Mantêm o óleo nas engrenagens durante as operações de alta velocidade e em períodos de inatividade. Ajudam a prevenir o desgaste mecânico e o arranque a seco.
Melhoradores de IV	Mantêm a viscosidade do óleo sob uma ampla faixa de temperatura operacional.

PROPRIEDADES TÍPICAS		
	80W90	85W140
Ponto de fluidez, ° C	-27	-24
Índice de Viscosidade	119	98
Viscosidade @ 100° C, cSt	16,70	27,15
Corrosão em lâmina de cobre, ASTM D130	1B	1B
Teste de estabilidade a oxidação L-60	Passa	Passa
Timken OK Load, lb	60	60
4-Ball, força de película lubrificante (carga de solda), kg	315	400
4-Ball, Índice de Carga de Desgaste	57	69
4-Ball, diâmetro de marca, mm	0,28	0,28

IDEAL PARA

Diferenciais, transmissões manuais simples, eixos, divisores de força, trens de engrenagens, caixas de engrenagens, incluindo cilíndricas, cônicas, espirais, helicoidais, planetárias e combinações menos comuns de engrenagens. Pode ser misturado com óleos para engrenagens de base parafínica (GL-5).

NÃO UTILIZAR EM

Transmissões automáticas, fluido universal C-3, transmissões combinadas. Transmissões de caminhões que somente permitem o uso de óleo GL-1 ou óleo de motor, para transmissões Spicer/Dana ou Fuller ou qualquer equipamento para os quais o fabricante não recomenda esse tipo de lubrificante de engrenagens. Nunca misture com lubrificantes de base asfáltica ou tipo "SCL".

INDÚSTRIAS E CLIENTES

- Agricultura
- Construção
- Siderúrgicas
- Refinarias
- Processadoras de alimentos
- Plantas químicas
- Manufaturas industriais
- Mineradoras

2M012

