

SPECTRA XTREME CK-4

Óleo lubrificante de alto desempenho para motores diesel
SAE 15W40 / API CK-4



- ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO E ADITIVAÇÃO ESPECIAL PARA MOTORES A DIESEL
- FORMULADO PARA SUPORTAR TRABALHOS PESADOS E INTERVALOS DE TROCA ESTENDIDOS
- OFERECE PROTEÇÃO AVANÇADA CONTRA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, OXIDAÇÃO DO ÓLEO E DESGASTE DE COMPONENTES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA LONGOS INTERVALOS DE TROCA*

PROTEGE CONTRA O DESGASTE DAS PEÇAS DO MOTOR, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.

CONTROLA O NÍVEL DE OBSTRUÇÃO DAS VÁLVULAS DE RECIRCULAÇÃO DOS GASES DE ESCAPE (EGR) E EVITA O ACÚMULO DE MATERIAL PARTICULADO NOS FILTROS DE PARTICULADOS DE DIESEL (DPF).

ALTO PODER DETERGENTE PARA PREVENIR ACÚMULOS DE DEPÓSITOS E PROMOVER A LIMPEZA DO PISTÃO.

ALTA ESTABILIDADE TÉRMICA E ÍNDICE DE VISCOSIDADE, PARA SUPORTAR OPERAÇÕES SEVERAS.

EXCELENTE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, PARA UMA MAIOR VIDA ÚTIL.

EXCELENTE DESEMPENHO EM PARTIDAS A FRIO E ÓTIMA BOMBEABILIDADE EM BAIXAS TEMPERATURAS.

Atende ou supera os seguintes requisitos de desempenho:

- API CK-4
- ACEA E9-16 / E7-16
- Mercedes Benz MB 228.3
- MAN M3275, M3575
- Volvo VDS-4.5
- Renault VI RLD-4
- Mack EOS-4.5
- Cummins CES 20086
- Deutz DCQ III-10LA
- Caterpillar ECF-3
- Detroit Diesel (DDC) 93K222
- MTU Tipo 2.1
- Ford WSS-M2C171-F1

*Sempre utilize análises de óleo para estabelecer novos intervalos de troca.

*Para mais informações, consulte o rótulo e a FDS do produto



SPECTRA XTREME contém um pacote completo de aditivos que o diferencia de outros óleos da mesma categoria

Componentes	Benefícios
Óleo base de grau premium	Óleo base mineral altamente refinado, que proporciona uma lubrificação excepcionalmente duradoura, reduzindo o atrito, dissipando o calor e prevenindo o desgaste.
Neutralizadores de ácidos	Ajudam a prevenir a formação de ácidos e borras, fazendo com que o óleo dure até 300% mais do que um óleo convencional, devido ao alto residual de TBN.
Redutores de atrito	Revestem as superfícies metálicas para evitar o atrito e o desgaste sob cargas pesadas.
Agentes antidesgaste	Formam um filme lubrificante nas superfícies sob a presença de cargas pesadas e altas temperaturas. Previnem a soldagem a frio.
Estabilizadores de cisalhamento	Aumentam a viscosidade em contato com as superfícies, melhorando a estabilidade de cisalhamento e a capacidade de suportar altas cargas e pressões.
Dispersantes	Mantêm em suspensão borras, fuligens e vernizes, para que sejam carregados até o filtro e não se depositem nas superfícies.
Detergentes	Mantêm as superfícies limpas e livres de depósitos, que causam desgaste e aumentam o <i>blow-by</i> .
Inibidores de oxidação	Estendem a vida útil do óleo, retardando o processo de degradação química.
Inibidores de corrosão	Protegem os metais sensíveis contra a ação de ácidos e outros compostos corrosivos
Inibidores de ferrugem	Revestem as superfícies metálicas para retardar a deterioração dos metais e evitam a contaminação por ferrugem abrasiva das superfícies.
Melhoradores de Índice de Viscosidade	Mantêm a viscosidade do óleo sob uma ampla faixa de temperaturas e ajuda a suportar regimes de trabalho severos.
Depressores de ponto de fluidez	Mantêm o óleo fluindo corretamente em baixas temperaturas, contribuindo para um ótimo funcionamento do motor, até mesmo em regiões mais frias.
Molysol	Um composto de molibdênio sintético solúvel em óleo, que reveste as superfícies metálicas para uma proteção antidesgaste superior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Grau SAE	15W40
Densidade a 20 °C , g/cm ³	0,8772
Viscosidade cinemática a 100 °C, cSt	13,20
Índice de Viscosidade	120
Ponto de fulgor, °C - VAC	232
Ponto de fluidez, °C	-36
TBN, mg KOH/g	9.9

IDEAL PARA USO EM:

- Motores a diesel turbinados de caminhões, tratores, equipamentos agrícolas, ônibus e utilitários com sistema de tratamento dos gases de escape, EGR (Sistema de Recirculação de Gases) e/ou SCR (Redução Catalítica Seletiva), para o controle das emissões dos compostos tóxicos, conforme os requisitos da norma Euro VI, e motores que operam em condições severas ou requerem um grau de viscosidade SAE 15W40, ACEA E7 / E9, e/ou API CK-4.

INDÚSTRIAS E CLIENTES

- Construção, mineração e agricultura;
- Transportadoras;
- Coletas de resíduos;
- Siderúrgicas;
- Outras indústrias que utilizam máquinas pesadas.