

SPECTRA XTREME CI-4

Óleo lubrificante de alto desempenho para motores diesel
SAE 15W40 / API CI-4



- ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO E ADITIVAÇÃO ESPECIAL PARA MOTORES A DIESEL
- FORMULADO PARA SUPORTAR TRABALHOS PESADOS E INTERVALOS DE TROCA ESTENDIDOS
- OFERECE PROTEÇÃO AVANÇADA CONTRA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, OXIDAÇÃO DO ÓLEO, DESGASTE DE COMPONENTES E PERDA DE PRESSÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA LONGOS INTERVALOS DE TROCA*

EXCELENTE DESEMPENHO EM MOTORES COM TECNOLOGIAS COMO EGR, ACERT, ASET, TURBOCOMPRESSORES E TIER 4 FINAL

TBN TÍPICO DE 14.9, PARA UMA NEUTRALIZAÇÃO ÁCIDA E VIDA ÚTIL PROLONGADAS

ALTA ESTABILIDADE TÉRMICA, PARA SUPORTAR OPERAÇÕES SEVERAS

ALTO PODER DETERGENTE, PARA PREVENIR ACÚMULOS DE DEPÓSITOS

COM MOLYSOL**, PARA UMA PROTEÇÃO ANTIDESGASTE AVANÇADA

EXCELENTE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, PARA UMA MAIOR VIDA ÚTIL.

ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, ESTÁVEL A QUALQUER TEMPERATURA.

EXCELENTE DESEMPENHO EM PARTIDAS A FRIO E ÓTIMA BOMBEABILIDADE EM BAIXAS TEMPERATURAS.

Atende ou supera os seguintes requisitos de desempenho:

- API CI-4
- ACEA E7-16
- Mercedes Benz MB 228.3
- MAN 3275
- Volvo VDS-2
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2
- Renault RD-2
- Mack EO-M+
- Caterpillar ECF-1A
- Cummins CES 20077
- Deutz DCQ-III
- Deutz DCQ-II

*Sempre utilize análises de óleo para estabelecer novos intervalos de troca.

**Molysol é um composto de molibdênio sintético solúvel em óleo.

*Para mais informações, consulte o rótulo e a FDS do produto.



SPECTRA XTREME contém um pacote completo de aditivos que o diferenciam de outros óleos da mesma categoria

Componentes	Benefícios
Óleo base de grau premium	Óleo base mineral altamente refinado, que proporciona uma lubrificação excepcionalmente duradoura, reduzindo o atrito, dissipando o calor e prevenindo o desgaste.
Neutralizadores de ácidos	Ajudam a prevenir a formação de ácidos e borras, fazendo com que o óleo dure até 300% mais do que um óleo convencional, devido ao alto residual de TBN.
Redutores de atrito	Revestem as superfícies metálicas para evitar o atrito e o desgaste sob cargas pesadas.
Agentes antidesgaste	Formam um filme lubrificante nas superfícies sob a presença de cargas pesadas e altas temperaturas. Previnem a soldagem a frio.
Estabilizadores de cisalhamento	Aumentam a viscosidade em contato com as superfícies, melhorando a estabilidade de cisalhamento e a capacidade de suportar altas cargas e pressões.
Dispersantes	Mantêm em suspensão borras, fuligens e vernizes, para que sejam carregados até o filtro e não se depositem nas superfícies.
Detergentes	Mantêm as superfícies limpas e livres de depósitos, que causam desgaste e aumentam o <i>blow-by</i> .
Inibidores de oxidação	Estendem a vida útil do óleo, retardando o processo de degradação química.
Inibidores de corrosão	Protegem os metais sensíveis contra a ação de ácidos e outros compostos corrosivos
Inibidores de ferrugem	Revestem as superfícies metálicas para retardar a deterioração dos metais e evitam a contaminação por ferrugem abrasiva das superfícies.
Melhoradores de Índice de Viscosidade	Mantêm a viscosidade do óleo sob uma ampla faixa de temperaturas e ajuda a suportar regimes de trabalho severos.
Depressores de ponto de fluidez	Mantêm o óleo fluindo corretamente em baixas temperaturas, contribuindo para um ótimo funcionamento do motor, até mesmo em regiões mais frias.
Molysol	Um composto de molibdênio sintético solúvel em óleo, que reveste as superfícies metálicas para uma proteção antidesgaste superior.

Propriedades Típicas

Grau SAE	15W40
Densidade a 20/4 °C , g/cm ³	0,8780
Viscosidade cinemática a 40° C, cSt	119,8
Viscosidade cinemática a 100° C, cSt	15,92
Índice de Viscosidade	141
Ponto de fulgor, ° C	220
Ponto de fluidez, ° C	-36

IDEAL PARA USO EM:

- Motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, de caminhões, tratores, ônibus, utilitários e equipamentos agrícolas que operam em condições severas ou requerem um grau de viscosidade SAE 15W40 ACEA E7 e/ou API CI-4.

INDÚSTRIAS E CLIENTES

- Construção, mineração e agricultura
- Transportadoras
- Coletas de resíduos
- Siderúrgicas
- Outras indústrias que utilizam máquinas pesadas

*Para mais informações, consulte o rótulo e a FDS do produto.