دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی برق

گزارش پروژه‌ی کارشناسی یک

جداسازی کور مخلوط‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی

نگارش
بهراد منیری

استاد راهنما
دکتر مسعود بابائی‌زاده

زمستان ۱۳۹۸

چکیده

در این پروژه، ابتدا به تعریف مسئله‌ی جداسازی کور منابع می پردازیم. بعد از مرور قضایای جدایی‌پذیری در مخلوط های خطی، چالش‌های موجود در جداسازی مخلوط‌های غیر خطی را مطرح کرده و نشان می‌دهیم در کلّی‌ترین حالت ممکن، جداسازی کور مخلوط‌های ترکیب‌های غیرخطی با روش‌های مبتنی بر استقلال متغیّرهای تصادفی ممکن نیست و برای این جداسازی، نیاز به وجود شرطی قوی‌تر از استقلال متغیرهای تصادفی بر روی منابع داریم. با توجه به نتایج تجربی موجود در ادبیات این حوزه، ایده‌ی استفاده از وابستگی‌های زمانی سیگنال‌ها را مطرح کرده و تلاش می‌کنیم با بهره بردن از آن، قضیه‌ای عمومی برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی ارائه کنیم و به بررسی نتایج جدید مبتنی بر این ایده می‌پردازیم. در خلال این کار، به بیان حالاتی خاص از توابع غیرخطی و ناهموار که حتی با وجود فرض استقلال فرآیندهای تصادفی ورودی (یا منابع) لزوماً قابل جداسازی نیستند می‌پردازیم. الگوریتمی بر مبنای کمینه‌سازی اطلاعات متقابل برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی ارائه می‌کنیم و عملکرد آن را در جداسازی مخلوطی خاص مورد بررسی قرار می‌دهیم. بعد از مروری بر HSIC به عنوان جایگزینی احتمالی برای اطلاعات متقابل در الگوریتم‌های جداسازی کور منابع، در آخر به بیان راه‌های پیش رو برای پژوهش در درس پروژه کارشناسی ۲ خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:جداسازی کور منابع، فرآیندهای تصادفی، اطلاعات متقابل، استقلال، تحلیل مؤلفه‌های مستقل، روش‌های کرنل.

فهرست مطالب

فهرست تصاویر **د**

۱ مقدمه **۱**

۲ معرفی مسئله **۴**
۱.۲ جداسازی کور مخلوط‌های خطی ۴
۲.۲ جداسازی کور مخلوط‌های غیرخطی ۶
۱.۲.۲ ایده‌ی استفاده از روابط زمانی ۷
۳.۲ مدل‌های مشخص غیرخطی ۹

۳ جدایی‌پذیری مخلوط‌های غیرخطی **۱۰**
۱.۳ روش تمایز بین زمان‌ها (TCL) ۱۰
۱.۱.۳ الگوریتم TCL ۱۰
۲.۱.۳ TCL به عنوان تقریبی از نسبت log-pdf ها ۱۱
۳.۱.۳ استفاده از TCL در جداسازی کور منابع ۱۲
۲.۳ استفاده از متغیرهای کمکی ۱۵
۳.۳ استفاده از مشتق منابع ۱۷

۴ جداسازی مبتنی بر اطلاعات متقابل **۱۸**
۱.۴ تعاریف و مقدمات ۱۸
۲.۴ طراحی الگوریتم ۲۰
۳.۴ شبیه‌سازی عملکرد الگوریتم ۲۱

۵ روش‌های کرنل **۲۲**
۱.۵ معیار استقلال هیلبرت- اشمیت (HSIC) ۲۲
۱.۱.۵ تخمین HSIC از روی داده ۲۳

۶ پیشنهادات و اهداف پیش‌رو **۲۴**

منابع **۲۶**

فهرست تصاویر

۱.۲ مثالی از ورودی و خروجی یک سیستم مخلوط کننده‌ی خطی دو بعدی . ۵
۲.۲ مدل مسئله‌ی جداسازی کور منابع غیرخطی ۶
۳.۲ نتایج تجربی آزمایش تجربی الگوریتم kTDSEP ۸
۴.۲ مدل Post-Nonlinear ۹

۱.۳ شمای کلی روش تمایز بین زمان‌ها (TCL) ۱۱
۲.۳ بهره‌بردن از مشتق برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی ۱۷

۱.۴ SNR جداسازی مخلوط غیرخطی با کمینه‌کردن اطلاعات متقابل . . . ۲۱

فصل ۱

مقدمه

جداسازی کور منابع[۱] یا تحلیل مؤلفه‌های مستقل[۲] مسئله‌ای در پردازش سیگنال و یادگیری ماشین است که در اویل دهه‌ی ۸۰ میلادی توسط جوتن[۳] مطرح شد [۱]. در مسئله‌ی جداسازی کور، سیگنال‌های چند منبع مستقل، پس از گذر از یک سیستم با هم مخلوط می‌شوند و این مخلوط‌ها توسط چند گیرنده دریافت می‌گردند. هدف، یافتن منابع اولیه از روی مخلوط‌های آن‌ها و بدون داشتن هیچ اطلاعات اولیه‌ای در مورد منابع یا سیستم مخلوط کننده است. به عنوان مثال، فرض کنید n نفر در یک اتاق به طور هم‌زمان در حال صحبت هستند. صحبت این افراد توسط n میکروفن در مکان‌های دلخواهی از این اتاق ذخیره شده است. هدف، جداسازی سیگنال صحبت هر فرد، تنها با مشاهده‌ی سیگنال ذخیره‌شده توسط این میکروفن‌ها، که هر یک مخلوطی از سیگنال صحبت افراد مختلف است، می‌باشد. جداسازی کور منابع می‌تواند در مسائل گوناگون، از جمله جداسازی سیگنال منابع مختلف مغزی در هنگام مطالعه بر روی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام، حذف سایه‌ی پشت یک برگه در هنگام اسکن کردن آن و همچنین مسئله‌ی استنتاج علّی کاربرد داشته باشد.

فرض کنید که فرآیندهای تصادفی مستقل $\mathbf{s}(t) = [s_1(t), s_2(t) \ldots, s_n(t)]^\top$، منابع ما بوده که مشاهده نشده‌اند و فرآیندهای تصادفی $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t) \ldots, x_n(t)]^\top$ مشاهدات ما باشند. تابع $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ تابع مخلوط کننده است و داریم $\mathbf{x}(t) = f\Big(\mathbf{s}(t)\Big)$. در تمام طول این پروژه، فرض شده است که تعداد منابع و مشاهدات برابر n هستند. هدف اصلی مسئله‌ی جداسازی کور منابع، یافتن تابع f و همچنین سیگنال‌های $\mathbf{s}(t)$ بر اساس مشاهدات ما از سیگنال‌های $\mathbf{x}(t)$ است. این مسئله در حالتی که f یک تابع خطی باشد، به طور کامل حل شده است و شرایط کافی بر روی منابع تا آن‌ها قابل جداسازی باشند به دست آمده است [۲]. در حالت غیرخطی، مسئله بسیار دشوارتر است. در صورتی که فرآیندهای تصادفی $\mathbf{s}(t)$ در زمان، وابستگی نداشته باشند، یعنی سفید باشند، می‌توان مثال‌های فراوانی از توابع f یافت که این فرآیندهای مستقل (که در زمان نیز رابطه‌ای ندارند و سفید هستند) را، به فرآیندهای مستقل

[۱] Blind Source Separation

[۲] Independent Component Analysis

[۳] Christian Jutten

تبدیل کند. تا مدت‌ها تصوّر بر این بوده است که اعمال شرط هموار بودن بر تابع f جواب این مسئله را یکتا می‌کند، اما در سال ۲۰۰۲، دکتر بابائی زاده مثالی از تابعی هموار ارائه دادند که قادر بود فرآیندهای سفید مستقل را به فرآیندهای سفید مستقل تبدیل کند، در حالی که آن‌ها با همدیگر مخلوط شده‌اند. این مثال نشان می‌دهد که در حالتی که فرآیندهای تصادفی سفید هستند، جداسازی کور منابع غیرخطی مبتنی بر استقلال منابع ممکن نیست [۳]. در سال ۲۰۰۳، در [۴] ایده‌ی استفاده از وابستگی‌های زمانی را برای جداسازی ترکیب‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی مطرح شد. در این مقاله الگوریتمی برای جداسازی ترکیب‌های غیرخطی، با استفاده از روابط زمانی ارائه شده است که علی‌رغم عملکرد تجربی بسیار امیدوارکننده‌ی آن، تا کنون اثباتی برای صحت عملکرد آن ارائه نشده‌است. در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، تلاش‌های مجددی برای اثبات یک قضیه‌ی جدایی‌پذیری انجام گرفت و دو ایده‌ی یادگیری بر مبنای جایگشت منابع[۴] و یادگیری بر مبنای تمایز بین زمان‌ها[۵] مطرح شد [۵، ۶، ۷]. در این مقالات، قضیه‌هایی جدید برای جدایی‌پذیری ترکیب‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی ارائه شده‌است. این قضایا، شرایطی بسیار سخت‌گیرانه بر روی فرآیندهای تصادفی قرار می‌دهد و تا کنون مشخص نیست که این شرایط، تا چه اندازه می‌توانند محدودکننده باشند. یکی از اهداف این پروژه، یافتن دسته‌ای از فرآیندهای تصادفی با شرایط فوق و بررسی میزان محدودیت اعمال شده توسط آن شرایط است. دسته‌ای از ایده‌ها به دنبال یافتن نگاشتی هستند که تحت آن‌ها، مسئله‌ی جداسازی کور منابع غیرخطی به یک مسئله‌ی خطی تبدیل شود. مقاله‌ی [۸] یکی از این مقالات است و الگوریتمی ارائه می‌کند که مشتق فرآیندهای تصادفی منبع را جداسازی می‌کند، اما قادر به اثبات قضیه‌ی جدایی‌پذیری نیست.

در این پروژه، به بررسی نتایج تئوری و تلاش‌های موجود برای اثبات قضیه‌ی جدایی‌پذیری مخلوط‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی خطی و غیرخطی می‌پردازیم. نشان می‌دهیم در حالت کلّی، جداسازی مخلوط‌های غیرخطی غیرممکن است و مثال‌هایی از مسائل غیرخطی معرفی می‌کنیم که در آن‌ها مخلوط‌های غیرخطی جدایی‌پذیر نیستند. بعد از مرور الگوریتم‌های کمینه‌سازی اطلاعات متقابل و کاربردهای آن‌ها در جداسازی مخلوط‌های خطی، الگوریتمی مشابه برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی ارائه می‌کنیم و عملکرد تجربی این الگوریتم را بررسی می‌نماییم. در ادامه به بررسی معیارهای استقلال مبتنی بر کرنل‌ها، برای متغیرهای تصادفی و برای فرآیندهای تصادفی پرداخته و تلاش می‌کنیم به کمک این ابزارها الگوریتمی جدید و یا قضیه‌ی جدایی‌پذیری برای مخلوط‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی ارائه کنیم.

در فصل ۲ مسئله‌ی جداسازی کور مخلوط‌های خطی و غیرخطی را تعریف و مثال‌های جدایی‌پذیر را بررسی می‌کنیم و ایده‌ی استفاده از روابط زمانی را مطرح می‌نماییم. در فصل ۳ قضایای جدایی‌پذیری موجود را در حالت غیرخطی بررسی می‌کنیم. در فصل ۴ مروری بر روش‌های کمینه‌سازی اطلاعات متقابل خواهیم داشت و الگوریتمی برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی ارائه کرده و کیفیت عملکرد آن را می‌سنجیم. در فصل ۵ نیز معیار استقلال HSIC را معرفی می کنیم که می‌تواند به عنوان جایگزینی برای اطلاعات متقابل در الگوریتم‌های جداسازی

[۴] Permutation Contrastive Learning (PCL)

[۵] Time Contrastive Learning (TCL)

مخلوط‌ها به کار برود. در آخر نیز به جمع‌بندی نتایج و بیان ایده‌ها و راه‌های پیش رو برای پروژه‌ی کارشناسی ۲ می‌پردازیم.

فصل ۲

معرفی مسئله

در این فصل، به تعریف مسئله‌ی جداسازی کور منابع می‌پردازیم و نتایج ابتدایی در این حوزه را مرور می‌کنیم.

۱.۲ جداسازی کور مخلوط‌های خطی

فرض کنید $\mathbf{s} = [s_1, s_2, \ldots, s_n]^\top$ بردار منابع باشد که در آن متغیرهای تصادفی s_i مستقل هستند. ماتریس $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ماتریسی وارون پذیر باشد که هیچ اطلاعاتی در مورد آن در اختیار نداریم. به این ماتریس، ماتریس مخلوط‌کننده می‌گوییم. n سیگنال $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^\top$ مشاهده شده‌اند که برای آن‌ها داریم:

$$\mathbf{x} = A\mathbf{s} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} \tag{۱.۲}$$

هدف ما به دست آوردن بردار $\mathbf{s}$ با مشاهده‌ی بردار $\mathbf{x}$ است.

برای مثال فرض کنید دو متغیر تصادفی s_1 و s_2 دو متغیر تصادفی با توزیع $U[0, 1]$ و مستقل باشند. نمودار پراکنش یک نمونه‌ی دوبعدی از این مسئله را در شکل (۱.۲) دیده می‌شود. یک ایده برای جداسازی این متغیرها یافتن نگاشتی است که شکل سمت راست را به یک مربع نگاشته نماید. در ادامه به بررسی قضایای کلّی جدایی‌پذیری خواهیم پرداخت.



شکل ۱.۲: مثالی از ورودی و خروجی یک سیستم مخلوط کننده‌ی خطی دو بعدی

قضیه‌ی زیر برای اولین بار در [۹] و [۱۰] ارائه شده است و از اولین نتایج در جداسازی کور منابع است.

قضیه ۱.۱.۲. فرض کنید $X_۱, X_۲, \ldots, X_n$ متغیرهای تصادفی مستقل باشند. متغیرهای تصادفی $Y_۱, Y_۲$ ر ا به شکل زیر تعریف کنید:

$$\begin{cases} Y_۱ = a_۱X_۱ + a_۲X_۲ + \ldots a_NX_N \\ Y_۲ = b_۱X_۱ + b_۲X_۲ + \ldots b_NX_N \end{cases} \tag{۲.۲}$$

اگر $Y_۱$ و $Y_۲$ مستقل باشند، تمام X_k هایی که برای آن‌ها $a_kb_k \neq ۰$ است، گوسی هستند.

اثبات. برای یافتن اثباتی امروز از این قضیه، می‌توانید به [۱۱] مراجعه کنید. □

این قضیه نشان می‌دهد که منابع غیرگوسی مستقل را نمی‌توان به نحوی به صورت خطی مخلوط کرد و متغیر های مستقل در خروجی داشت. در نتیجه اگر B ماتریس جداسازی ما باشد، سیستم مخلوط‌کننده-جداساز ما $\mathbf{y} = B\mathbf{x} = BA\mathbf{x}$، خود یک سیستم خطی است، با فرض غیرگوسی بودن s_i ها، مستقل بودن y_i ها، جداشدن منابع را تضمین می‌کند. اما در این‌جا چند ابهام وجود دارد، ابهام اول، y_i ها می‌توانند در یک ضریب با منابع متفاوت باشند، زیرا ضرب درایه به درایه‌ی خروجی‌های y_i، در استقلال آن‌ها تاثیری ندارد. دوم اینکه، y_i لزوماً مساوی یک ضریب از s_i نیست و ممکن است یک جایگشت نیز اتفاق افتاده باشد، زیرا جایگشت نیزاستقلال y_i ها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. به طور خلاصه، داریم $s_i = a_iy_{\sigma(i)}$ که σ یک جایگشت است و a_i ضرایب ثابت هستند.



شکل ۲.۲: مدل مسئله‌ی جداسازی کور منابع غیرخطی

۲.۲ جداسازی کور مخلوط‌های غیرخطی

مجدداً فرض کنید $\mathbf{s} = [s_1, s_2, \ldots, s_n]^\top$ بردار منابع ما بوده که از آن‌ها اطلاعی نداریم و بردارهای $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^\top$ مشاهده شده باشند به نحوی که $\mathbf{x} = f(\mathbf{s})$، که در آن $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ تابع نامعلوم مخلوط‌کننده است. هدف اساسی جداسازی کور منابع غیر خطی، یافتن تابع $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ است، به نحوی که اگر تعریف کنیم $\mathbf{y} = g(\mathbf{x}) = gof(\mathbf{s})$، داشته باشیم $y_i = h_i(s_{\sigma(i)})$ که در آن σ یک جایگشت و h_i یک تابع وارون‌پذیر است. توابع h_i دوگان ضرایب a_i در جداسازی کور منابع خطی بوده و به این دلیل اضافه شده‌اند که اگر دو متغیر تصادفی مستقل باشند، هر تابع از آن‌ها نیز مستقل خواهد بود. σ نیز دقیقاً مشابه حالت خطی، بیانگر ابهام در جایگشت است. شکل (۲.۲) مدل جداسازی کور غیرخطی را نشان می‌دهد.

مسئله‌ی مهمی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان قضیه‌ای مشابه قضیه‌ی (۱.۱.۲) برای حالت غیرخطی داشت که تضمین کند اگر یک تابع g قادر باشد مشاهدات را به متغیرهای تصادفی مستقلی نگاشت کند، آن‌ها را جدا کرده است یا خیر. این گزاره در حالت کلی درست نیست. در ادامه به بررسی یک مثال نقض خواهیم پرداخت.

مثال ۲.۱.۲. فرض کنید s_1 یک متغیر تصادفی رایلی با توزیع $p_{s_1}(s_1) = s_1 \exp(\mathbf{s}_1^2/2)$ باشد. s_2 را نیز یک متغیر تصادفی یکنواخت در بازه‌ی $[0, 2\pi)$ در نظر بگیرید که از s_1 مستقل است. در این حالت، مخلوط زیر را بررسی می‌کنیم:

$$\begin{cases} y_1 = s_1 \cos(s_2) \\ y_2 = s_1 \sin(s_2) \end{cases} \tag{۳.۲}$$

ژاکوبین این تبدیل برابر است با:

$$\mathbf{J}(s_1, s_2) = \begin{bmatrix} \cos(s_2) & -s_1 \sin(s_2) \\ \sin(s_2) & s_1 \cos(s_2) \end{bmatrix} \tag{۴.۲}$$

در نتیجه، داریم:

$$p_{y_1,y_2}(y_1,y_2) = \frac{p_{s_1,s_2}(s_1,s_2)}{|\mathbf{J}(s_1,s_2)|} \tag{۵.۲}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\exp\Big(-\frac{y_1^2+y_2^2}{2}\Big) \tag{۶.۲}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\Big(-\frac{y_1^2}{2}\Big)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\Big(-\frac{y_2^2}{2}\Big) \tag{۷.۲}$$

این بدین معناست که y_1 و y_2 مستقل هستند.

این مثال نشان می‌دهد که سیستم‌های غیرخطی می‌توانند خروجی‌هایی مستقل داشته‌باشند، در حالی منابع را ترکیب کرده‌اند و در این حالت کلّی، جداسازی کور منابع، با فرض اینکه منابع متغیرهای تصادفی هستند، غیرممکن می‌باشد.

در ادامه به بررسی این حالت می‌پردازیم که منابع، به جای متغیرهای تصادفی مستقل، فرآیندهای تصادفی مستقل باشند.

۱.۲.۲ ایده‌ی استفاده از روابط زمانی

در مثال (۲.۱.۲)، فرض بر این بود که منابع، متغیرهایی تصادفی مستقل هستند و دیدیم در آن حالت، جداسازی منابع امکان‌پذیر نیست. حال فرض کنید $\mathbf{s}(t) = [s_1(t), s_2(t), \ldots, s_n(t)]^\top$ بردار منابع باشد که در آن، هر یک از $s_i(t)$ ها یک فرآیند تصادفی است. تابع مخلوط‌کننده به این نحو است که در هر زمان، سیگنال‌های همان لحظه را به صورت غیرخطی مخلوط می‌کند و هیچ حافظه‌ای ندارد: $\mathbf{x}(t) = f(\mathbf{s}(t))$. به نظر می‌رسد که در این حالت، بتوان قضیه‌ای مشابه (۱.۱.۲) برای جداسازی منابع ارائه داد. در ابتدا به بررسی مثال (۲.۱.۲) در این حالت می‌پردازیم. این مثال در مقاله‌ی [۱۲] مورد بررسی قرار گرفته است.

مثال ۲.۲.۲. فرآیند تصادفی $s_1(t)$ را در نظر بگیرید. فرض کنید به ازای هر t ، $s_1(t)$ دارای توزیع رایلی باشد. فرآیند تصادفی $s_2(t)$ را یک فرآیند تصادفی مستقل از $s_1(t)$ بگیرید که در آن به ازای هر t، توزیع $s_1(t)$ در بازه‌ی $[0, 2\pi)$ یکنواخت است. مخلوط غیر خطی زیر، دو فرآیند تصادفی $y_1(t)$ و $y_2(t)$ را می‌سازد:

$$\begin{cases} y_1(t) = s_1\cos\big(s_2(t)\big) \\ y_2(t) = s_1\sin\big(s_2(t)\big) \end{cases} \qquad \forall t \in \mathbb{R} \tag{۸.۲}$$

مشابه مثال (۲.۱.۲) می‌توان گفت که:

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad s_1(t) \perp\!\!\!\perp s_2(t)$$

با این وجود، دو فرآیند تصادفی $y_1(t)$ و $y_2(t)$ مستقل نمی‌باشند زیرا:

$$R_{y_1y_2}(t,t+1) = \mathbb{E}\big[y_1(t+1)y_2(t)\big] \tag{۹.۲}$$

$$= \mathbb{E}\Big[s_1(t+1)s_1(t)\Big]\mathbb{E}\Big[\cos\big(s_2(t+1)\big)\sin\big(s_2(t)\big)\Big] \tag{۱۰.۲}$$

اگر $s_1(t)$ و $s_(t)$ فرآیندهای رنگی باشند، می‌توان ارتباط‌های زمانی این فرآیندها را به نحوی تنظیم کرد که:

$$\mathbb{E}\big[y_1(t+1)y_2(t)\big] \neq \mathbb{E}\big[y_1(t+1)\big]\mathbb{E}\big[y_2(t)\big] \tag{۱۱.۲}$$

و درنتیجه دو فرآیند تصادفی $s_1(t)$ و $s_2(t)$ مستقل نباشد.

در نتیجه از مثال نقضی که نشان می‌داد جداسازی کور منابع با فرض اینکه منابع متغیرهای تصادفی مستقل هستند، نمی‌توان در این‌جا بهره برد و به نظر می‌رسد این تضمین وجود دارد که اگر تابعی یافت شود که با عبور مخلوط‌ها از آن، در خروجی فرآیندهای تصادفی مستقلی به دست بیایند، این تابع منابع را جدا کرده است. در فصل سوم به بررسی قضایای جدایی‌پذیری مبتنی بر این ایده خواهیم پرداخت.

در مقاله‌ی [۴] برای اولین بار از ایده‌ی استفاده از روابط زمانی برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی استفاده شد. این الگوریتم تعمیمی از الگوریتم معروف TDSEP است که با یک کرنل، به مخلوط‌های غیرخطی تعمیم یافته است و به نتایج تجربی بسیار مناسبی می‌رسد. شکل (۵) نمونه‌ی نتایج تجربی این الگوریتم است.



شکل ۳.۲: نتایج تجربی آزمایش تجربی الگوریتم kTDSEP

۳.۲ مدل‌های مشخص غیرخطی

جداسازی کور منابع در مخلوط‌های غیرخطی برخی مخلوط‌های غیرخطی خاص تا کنون به خوبی مطالعه شده‌اند. در ادامه به صورت مختصر به بررسی این مدل‌ها می‌پردازیم.

مدل‌های Post-Nonlinear

در این مدل‌ها، سیستم مخلوط‌کننده یک ماتریس است که در انتها هر درایه‌ی خروجی آن به صورت مولفه به مولفه تحت یک تابع غیرخطی قرار گرفته است. این مدل در شکل (۴.۲) دیده می‌شود.



شکل ۴.۲: مدل Post-Nonlinear

این مدل تاکنون به طور وسیع بررسی شده است و نشان جدایی‌پذیری آن اثبات شده است. الگوریتم‌های متعددی نیز تاکنون برای جداسازی این مخلوط‌ها ارائه گشته است. به عنوان نمونه می‌توانید مقاله‌ی [۱۳] را ببینید.

مدل‌های خطی-مربعی

سیستم مخلوط‌کننده در این مدل‌ها به فرم زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\forall ۱ \leq i \leq n \quad x_i = \sum_{j=۱}^{n} a_{ij} s_j + \sum_{j=۱}^{n} \sum_{k=j}^{n} b_{ijk} s_j s_k \tag{۱۲.۲}$$

مشابه مدل‌های PNL، این مدل‌ها نیز به طور جدی مورد بررسی تئوری قرار گرفته‌اند و شرایط جدایی‌پذیری آن‌ها شناخته‌شده است [۱۴].

فصل ۳

جدایی‌پذیری مخلوط‌های غیرخطی

در این بخش به بررسی قضایای مربوط به جدایی پذیری مخلوط‌های غیرخطی می‌پردازیم.

۱.۳ روش تمایز بین زمان‌ها (TCL)

روش تمایز بین زمان‌ها یا Time-Contrastive Learning (TCL) روشی است برمبنای آموزش یک استخراج‌گر ویژگی[۱] با استفاده از یک طبقه‌بند[۲] Multinomial Logistic Regression که می‌خواهد بین قطعه‌های زمانی سیگنال زمانی، تفکیک قائل‌شود. این روش در [۵] معرفی شده‌است. در این بخش، در ابتدا به معرفی TCL پرداخته و سپس نشان می‌دهیم این روش می‌تواند دسته‌ای از مسائل جداسازی کور مخلوط‌های غیرخطی را حل نماید.

۱.۱.۳ الگوریتم TCL

الگوریتم زیر را در نظر بگیرید:

۱. سیگنال‌های زمانی $\mathbf{x}(t)$ را به تعدادی سگمنت زمانی تقسیم کنید. (پنجره‌های زمانی که اندیس آن‌ها $\tau = ۱, \ldots, T$) است. طول این پنجره‌ها را برابر در نظر بگیرید. فرض کنید در هر پنجره‌ی زمانی، L استپ زمانی داریم.

۲. مقادیری از سیگنال $\mathbf{x}(t)$ که در بازه‌ی زمانی τ قرار دارد، برچسب τ بدهید. اگر در هر سگمنت L استپ زمانی داشته باشیم، برای هر برچسب در دیتاست تولید شده، L نمونه داریم. هر یک از این نمونه‌ها یک بردار n بعدی است ($\mathbf{x}(i)$).

[۱] Feature Extractor

[۲] Classifier



شکل ۱.۳: شمای کلی روش تمایز بین زمان‌ها (TCL)

۳. یک استخراج‌گر ویژگی $\mathbf{h}(\mathbf{x}_t;\theta)$ و یک MLR را برای طبقه‌بندی دیتاستی که در مرحله‌ی تولید کرده‌اید آموزش دهید. برای MLR از تابع رگرسیون $w_\tau^T\mathbf{h}(\mathbf{x}_t;\theta)+b_\tau$ استفاده نمایید.

در این جا هدف استخراج‌گر ویژگی آن است که ویژگی‌هایی از داده بیابید که به MLR کمک کند طبقه‌بندی بهتری انجام دهد. شهوداً می توان انتظار داشت که این استخراج‌گر باید نمایش مناسبی از سیگنال و رابط زمانی موجود در آن ر ا یاد بگیرد. در عمل، از آن‌جا که انتظار داریم تابع $\mathbf{h}$ توانایی تقریب هر تابع غیرخطی را داشته باشد، از یک MLP با حذف لایه‌ی آخر آن، به عنوان $\mathbf{h}$ استفاده می‌کنیم. در بخش بعد اثبات می‌کنیم که این استخراج‌گر ویژگی، در عمل، جداسازی کور منابع را انجام داده است. شکل (۱.۳)، روند کلی این روش را نمایش می‌دهد.

۲.۱.۳ TCL به عنوان تقریبی از نسبت log-pdf ها

در یک MLR، احتمال posterior برای اینکه دیتای $\mathbf{x}_t$ عضو دسته‌ی τ باشد، برابر است با:

$$p(C_t=\tau|\mathbf{x}_t;\theta,\mathbf{W},\mathbf{b})=\frac{\exp(w_\tau^T\mathbf{h}(\mathbf{x}_t;\theta)+b_\tau)}{1+\sum_{j=2}^{T}\exp(w_j^T\mathbf{h}(\mathbf{x}_t;\theta)+b_j)} \tag{۱.۳}$$

که در آن C_t برچسب دیتا در زمان t، $\mathbf{x}_t\in\mathbb{R}^n$ بردار دیتا در زمان t، θ پارامترهای استراج‌گر ویژگی، $\mathbf{W}=[\mathbf{w}_1,\mathbf{w}_2,\dots,\mathbf{w}_T]\in\mathbb{R}^{m\times T}$ وزن‌ها و $\mathbf{b}=[b_1,\dots b_T]^\top$ بایاس‌های MLR هستند. از طرف دیگر، با قانون بیز، می‌توان نوشت:

$$p(C_t=\tau|\mathbf{x}_t)=\frac{p_\tau(\mathbf{x}_t)p(C_t=\tau)}{\sum_{j=1}^{T}p_j(\mathbf{x}_t)p(C_t=j)}, \tag{۲.۳}$$

که در آن $p(C_t=\tau)$ توزیع پیشین برچسب یک سگمنت است و $p_\tau(\mathbf{x}_t)=p(\mathbf{x}_t|C_t=\tau)$ است. اگر استخراج‌گر ویژگی، ویژگی Universal Approximation Capacity را داشته و

بیشمار داده در اختیار باشد، (۱.۳) به (۲.۳) همگرا می‌شود. با مساوی قرار دادن این دو عبارت، داریم:

$$w_\tau^T \mathbf{h}(\mathbf{x}_t;\theta) + b_\tau = \log p_\tau(\mathbf{x}_t) - \log p_1(\mathbf{x}_t) + \log \frac{p(C_t=\tau)}{p(C_t=1)}, \qquad (۳.۳)$$

اگر طول سگمنت‌ها برابر باشد، عبارت سومین جمله‌ی سمت راست تساوی نیز برابر با صفر می‌شود، در نتیجه:

$$w_\tau^T \mathbf{h}(\mathbf{x}_t;\theta) + b_\tau = \log p_\tau(\mathbf{x}_t) - \log p_1(\mathbf{x}_t) \qquad (۴.۳)$$

۳.۱.۳ استفاده از TCL در جداسازی کور منابع

مجدداً مدل مطرح شده در فصل (۲) را در نظر بگیرید:

$$\mathbf{s}_t = \big(s_1(t), s_2(t), \ldots, s_n(t)\big); \quad \mathbf{x}_t = \mathbf{f}(\mathbf{s}_t) \qquad (۵.۳)$$

فرض‌کنید سیگنال‌های $s_i(t)$ غیر ایستان باشند. همچنین $s_i(t)$ ها را فرآیندهایی مشترکاً مستقل در نظر بگیرید. فرض کنید، غیر ایستان بودن فرآیندها آنقدر کند است که می‌توانیم توزیع را در هر سگمنت از دیتا ثابت بگیریم. log-pdf منبع با اندیس i در سگمنت τ را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$\log p_\tau(s_i) = q_{i,0}(s_i) + \sum_{v=1}^{V} \lambda_{i,v}(\tau) q_{i,v}(s_i) - \log Z(\lambda_{i,1}(\tau), \ldots, \lambda_{i,v}(\tau)) \qquad (۶.۳)$$

اندیس t برای سادگی حذف شده‌است. در این عبارت، $q_{i,0}$ یک stationary baseline برای توزیع منابع است. توابع $q_{i,v}$ به ازای $v \geq 1$ توابع غیرخطی اسکالری هستند که تابع τ بوده و مدل‌کننده‌ی غیر ایستان بودن منبع هستند. Z نقش نرمالایز کننده‌ی توزیع احتمال را بر عهده دارد که در تمامی اثبات‌ها حذف می‌شود و بی‌اثر است.

مثال ۱.۱.۳. برای مثال، فرض کنید $q_{i,0} = 0$ است و V را برابر یک در نظر بگیرید. تابع $q_{i,1}(s_i) = -\frac{s_i^2}{2}$ مدل کننده‌ی یک منبع گوسی است که واریانس آن در حال تغییر است. اگر $q_{i,1}(s_i) = -|s_i|$ در نظر می‌گرفتیم، منبع یک منبع لاپلاسی می‌شد.

حال می‌خواهیم به بررسی روش استفاده از TCL برای حل جداسازی کور بپردازیم.

قضیه ۱.۱.۳. در مدل (۶.۳) فرض کنید $V = 1$ است، $q_{i,0} = 0$ و $q \triangleq q_{i,1}$، یعنی منابع به صورت زیر تولید شده‌اند:

$$\log p_\tau(s_i) = \lambda_{i,1}(\tau) q(s_i) - \log Z(\lambda_{i,1}(\tau)) \qquad (۷.۳)$$

- فرض کنید TCL را بر روی دیتای تولیدشده از مدل فوق اعمال کنیم و در آن، بُعد استخراج‌گر ویژگی، $\mathbf{h}$ را برابر تعداد منابع (که برای تعداد سری‌های زمانی مشاهده‌شده است) در نظر بگیریم.
- فرض کنید ماتریس $\mathbf{L}$ با المان‌های

$$[\mathbf{L}]_{\tau,i} = \lambda_{i,1}(\tau) - \lambda_{i,1}(1) \quad \tau = 1,\dots,T, \;\; i = 1,\dots,n$$

داری رتبه‌ی ستونی کامل باشد[۳].

در این حالت، در حدی که بیشمار نمونه‌ی زمانی از فرآیند های تصادفی در اختیار داشته داریم، ماتریس $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ و $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$ وجود دارند که:

$$q(\mathbf{s}_t) = \mathbf{A}\mathbf{h}(\mathbf{x}_t, \theta) + \mathbf{d} \tag{۸.۳}$$

توجه ۱.۱.۳. شهود کامل بودن رتبه‌ی ماتریس $\mathbf{L}$ این است که واریانس منابع، مستقل از یکدیگر در حال تغییر هستند.

اثبات. در ابتدا، توزیع احتمال $\mathbf{x}_t$ را بر حسب توزیع احتمال $\mathbf{s}_t$ به دست می‌آوریم:

$$\log p_\tau(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_{\tau,i} q(g_i(\mathbf{x})) + \log|\det \mathbf{J}\mathbf{g}(\mathbf{x})| - \log Z(\lambda_\tau), \tag{۹.۳}$$

در این عبارت، برای سادگی از اندیس t برای $\mathbf{x}$ چشم پوشی کرده‌ایم. همچنین

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \big(g_1(\mathbf{x}), g_2(\mathbf{x}), \dots, g_n(\mathbf{x})\big)^\top \tag{۱۰.۳}$$

تابع وارون مخلوط‌کننده‌ی $\mathbf{f}$ است (یعنی بنا بر تعریف $s_i = g_i(\mathbf{x})$). ماتریس $\mathbf{J}\mathbf{g}$ نیز ژاکوبین تبدیل $\mathbf{g}$ است. با استفاده از (۳.۳) می‌توان نوشت:

$$\log p_\tau(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} w_{\tau,i} h_i(\mathbf{x}) + b_\tau + \log p_1(\mathbf{x}) - c_\tau, \tag{۱۱.۳}$$

در این معادله، $w_{\tau,i}$ و $h_i\mathbf{x}$، المان‌های iام بردارهای $\mathbf{w}_\tau$ و $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ هستند. در این عبارت، پارامترهای θ در $\mathbf{h}$ را برای سادگی حذف کرده‌ایم. c_τ نیز عبارت آخر در سمت راست (۳.۳) است. با قرار دادن $\tau = 1$ در (۹.۳) داریم:

$$\log p_1(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_{1,i} q(g_i(\mathbf{x})) + \log|\det \mathbf{J}\mathbf{g}(\mathbf{x})| - \log Z(\lambda_1). \tag{۱۲.۳}$$

[۳] توجه کنید که از آن‌جایی که ماتریس $\mathbf{L}$ یک ماتریس بلند است و حتی با فرض مذکور، سگمنت‌های زمانی زیادی می‌توانند توزیع یکسانی داشته باشند.

با جای‌گذاری این عبارت در (۱۱.۳) داریم:

$$\log p_\tau(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} [w_{\tau,i} h_i(\mathbf{x}) + \lambda_{1,i} q(g_i(\mathbf{x}))] \tag{۱۳.۳}$$

$$+ \log |\det \mathbf{J}\mathbf{g}(\mathbf{x})| - \log Z(\lambda_1) + b_\tau - c_\tau. \tag{۱۴.۳}$$

با مساوی قرار دادن (۱۳.۳) و (۹.۳) به ازای هر τ داریم:

$$\sum_{i=1}^{n} \tilde{\lambda}_{\tau,i} q(g_i(\mathbf{x})) = \sum_{i=1}^{n} w_{\tau,i} h_i(\mathbf{x}) + \beta_\tau, \tag{۱۵.۳}$$

در این معادله داریم $\tilde{\lambda}_{\tau,i} = \lambda_{\tau,i} - \lambda_{1,i}$ و $\beta_\tau = \log Z(\lambda_\tau) - \log Z(\lambda_1) + b_\tau - c_\tau$. با نوشتن این معادله‌ها برای τ های مختلف به فرم ماتریس داریم:

$$\mathbf{L} q(\mathbf{s}) = \mathbf{W}\mathbf{h}(\mathbf{x}) + \beta \tag{۱۶.۳}$$

در این معادله، $\mathbf{L}$ همان ماتریس صورت قضیه است، $\mathbf{W}$ فرم ماتریسی $w_{\tau,i}$ و β بردار β_τ هاست.

با توجه به این‌که ماتریس $\mathbf{L}$ دارای رتبه‌ی ستونی کامل است، برای شبه-وارون آن داریم $\mathbf{L}^+\mathbf{L} = \mathbf{I}$. با ضرب شبه-وارون در عبارت آخر به

$$q(\mathbf{s}) = [\mathbf{L}^+\mathbf{W}]\mathbf{h}(\mathbf{x}) + \mathbf{L}^+\beta. \tag{۱۷.۳}$$

می‌رسیم. که معادل گزاره‌ی صورت سوال است که در آن $\mathbf{A} = \mathbf{L}^+\mathbf{W}$ یک ماتریس وارون‌پذیر است. اگر رتبه‌ی این ماتریس کامل نبود، توابع $q(s_i)$ وابسته‌ی خطی می‌بودند، که غیرممکن است زیرا تابع متغیرهای s_i هستند. □

نتیجه ۱.۱.۳. فرض کنید $\lambda_{i,1}$ ها به صورت تصادفی تولید شده‌باشند. جدا کردن منابع s_i می‌تواند با اعمال TCL و سپس اعمال یک الگوریتم خطی جداسازی کور بر روی خروجی‌های استخراج‌گر ویژگی $\mathbf{h}$ ا نجام بگیرد، زیر q یک کران بالا دارد (به خاطر انتگرال‌پذیر بودن) و در نتیجه $q(s_i)$ غیر گوسی است.

توجه ۱.۲.۳. در حالت کلی، تابع q وارون‌پذیر نیست و از نتیجه‌ی (۱.۱.۳) نمی‌توان برای جداسازی s_i ها استفاده کرد.

نتیجه ۱.۲.۳. فرض کنید $q(s)$ تابعی اکیداً یکنوا از $|s|$ باشد. در این صورت، s_i ها «قابل بازسازی» هستند.

اثبات. برای انتگرال‌پذیر بودن $p_\tau(s)$، باید در حد $|s| \to \infty$، تابع $q(s) \to -\infty$ برود. در ضمن، $q(s)$ باید یک ماکزیمم محدود داشته باشد. بدون کم شدن از کلیت مسئله، این ماکزیمم را برابر صفر در نظر بگیرید. برای یک i مشخص، منیفلد $q(g_i(\mathbf{x})) = 0$ را در نظر بگیرید. این منیفلد، فضای $\mathbf{x}$ را به یک بخش با $\tilde{s}_i = q(s_i)$ و یک بخش با $\tilde{s}_i = -q(s_i)$ تقسیم می‌کند. با این $\tilde{s}_i$، ما منابع را در حد یک تابع یکنوا بازسازی کرده‌ایم: $\tilde{s}_i = c\ \mathrm{sign}(s_i) q(s_i)$ که در آن $c \in \{-1, +1\}$. □

تعمیم برای منابع دیگر

تعمیم این قضیه به منابعی که دارای یک stationary baseline ناصفر هستند، ساده است. تعمیم آن به حالت $V > ۱$ ساده نیست و در پروژه‌ی کارشناسی ۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲.۳ استفاده از متغیرهای کمکی

ایده‌ی اصلی این روش‌ها این است که اگر n منبع وجود داشته باشند، m متغیر را به نحوی انتخاب می‌کنند که توابع q_i وجود داشته باشند به نحوی که:

$$\log p(\mathbf{s}|\mathbf{u}) = \sum_{i=۱}^{n} q_i(s_i, \mathbf{u}) \tag{۱۸.۳}$$

این ایده می‌تواند تعمیم ایده‌ی (TCL) در نظر گرفته شود که در آن از شماره‌ی سگمنت به عنوان متغیر $\mathbf{u}$ استفاده می‌شد. ایده این است که مجدداً یک دیتاست بسازیم:

$$\tilde{\mathbf{x}} = (\mathbf{x}, \mathbf{u}) \ \text{ vs. } \ \tilde{\mathbf{x}}^* = (\mathbf{x}, \mathbf{u}^*) \tag{۱۹.۳}$$

در این‌جا $\mathbf{u}^*$ هم‌توزیع با $\mathbf{u}$ است، اما از $\mathbf{x}$ مستقل است. در عمل $\mathbf{u}^*$ را با جایگشت دادن نمونه‌های $\mathbf{u}$ می‌سازیم. یک Logistic Regression را با تابع رگرسیون

$$r(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \sum_{i=۱}^{n} \psi_i(h_i(\mathbf{x}), \mathbf{u}) \tag{۲۰.۳}$$

یاد می‌گیریم که به ما احتمال این‌که یک بردار $\mathbf{x}$ و $\mathbf{u}$ داده‌شده در کلاس اول یا کلاس دوم باشند را می‌دهد. احتمال این که در کلاس اول باشد، برابر است با $۱/(۱ + \exp(-r(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$. فرض می‌کنیم که h_i ها و ψ_i ها ویژگی Universal Approximation Capacity را داشته باشند. در ادامه به بیان دقیق قضیه‌ی جدایی‌پذیری می‌پردازیم:

قضیه ۲.۱.۳. فرض کنید:

۱. فرض کنید داده از مدل غیرخطی $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{s})$ تولید می‌شود و رابطه‌ی (۱۸.۳) برقرار است.

۲. به ازای هر $\mathbf{u}$ توابع q_i به عنوان تابعی از s_i به اندازه‌ی کافی هموار هستند.

۳. برای هر بردار $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$، تعداد $۲n + ۱$ مقدار برای $\mathbf{u}$ وجود دارد که با $\mathbf{u}_i$ نمایش داده‌شده اند. این بردارها به گونه‌ای هستند که $۲n$ بردار

$$(\mathbf{w}(\mathbf{y}, \mathbf{u}_۱) - \mathbf{w}(\mathbf{y}, \mathbf{u}_۰)), (\mathbf{w}(\mathbf{y}, \mathbf{u}_۲) - \mathbf{w}(\mathbf{y}, \mathbf{u}_۰)), \\ \ldots, (\mathbf{w}(\mathbf{y}, \mathbf{u}_{۲n}) - \mathbf{w}(\mathbf{y}, \mathbf{u}_۰)) \tag{۲۱.۳}$$

که عضو $\mathbb{R}^{2n}$ هستند و در آن‌ها

$$\mathbf{w}(\mathbf{y},\mathbf{u}) = \Bigg(\frac{\partial q_1(y_1,\mathbf{u})}{\partial y_1},\dots,\frac{\partial q_n(y_n,\mathbf{u})}{\partial y_n}, \frac{\partial^2 q_1(y_1,\mathbf{u})}{\partial y_1^2},\dots,\frac{\partial^2 q_n(y_n,\mathbf{u})}{\partial y_n^2}\Bigg) \quad (۲۲.۳)$$

است، مستقل خطی باشند.

۴. یک رگرسون لاجیستیک با *Universal Approximation Capacity* را آموزش می‌دهیم تا بین $\tilde{\mathbf{x}}$ و $\tilde{\mathbf{x}}^*$ تمایز قائل شود.

۵. فرض می‌کنیم توابع $r(\mathbf{x},\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^{n} \psi_i(h_i(\mathbf{x}),\mathbf{u})$ هموار و وارون‌پذیر بوده و وارون آن‌ها نیز هموار باشد.

در این صورت، در حدی که بیشمار داده در اختیار داریم، $h_i(\mathbf{x})$ برابر منابع مستقل با حداکثر اعمال یک تابع وارون‌پذیر هستند.

اثبات. در این‌جا، از آوردن اثبات این قضیه چشم‌پوشی کرده‌ایم. اثبات این قضیه در بخش اول فصل Supplementary Material مقاله‌ی [۷] آمده است. □

تعریف ۲.۱.۳. متغیر تصادفی s_i به شرط $\mathbf{u}$ دارای توزیع نمایی شرطی از مرتبه‌ی k است، اگر *pdf* آن به ازای هر $\mathbf{u}$ قابل نوشتن به فرم زیر باشد:

$$p(s_i|\mathbf{u}) = \frac{Q_i(s_i)}{Z_i(\mathbf{u})}\exp[\sum_{j=1}^{k}\tilde{q}_{ij}(s_i)\lambda_{ij}(\mathbf{u})] \quad (۲۳.۳)$$

در این معادله، Q_i، λ_{ij}، $\tilde{q}_{ij}$ و Z_i توابعی اسکالر هستند.

مثال ۲.۱.۳. در هر زمان داده‌شده، مقدار یک فرآیند تصادفی گوسی با $\mathbf{u}$ ای برابر گذشته‌ی این فرآیند در این زمان، یک متغیر تصادفی نمایی شرطی با پارامتر $k = 1$ است.

قضیه ۲.۲.۳. اگر منابع s_i به شرط $\mathbf{u}$ دارای توزیع شرطی نمایی با مرتبه‌ی k باشند. در صورتی که $k = 1$ باشد، شرط سوم قضیه‌ی (۲.۱.۳) نمی‌تواند برقرار باشد.

اثبات. اثبات این قضیه در بخش دوم فصل Supplementary Material مقاله‌ی [۷] آمده است. □

توجه ۲.۱.۳. قضیه‌ی فوق، مشابه جدایی‌ناپذیر بودن متغیرهای تصادفی گوسی در حالت خطی است.

۳.۳ استفاده از مشتق منابع

فرض کنید منابع $\mathbf{s}$ به صورت غیر خطی با یکدیگر مخلوط شده باشند:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{s}(t)) \tag{۲۴.۳}$$

در این حالت، با وجود غیرخطی بودن تابع $\mathbf{f}$، مشتق منابع در هر لحظه به صورت خطی با یکدیگر مخلوط شده‌اند و مشتق سیگنال‌های $\mathbf{x}$ را تولید می‌کنند:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=۱}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial s_j}\frac{ds_j}{dt} \implies \nabla\mathbf{x} = \mathbf{J}_{\mathbf{f};t}(\mathbf{s})\nabla\mathbf{s} \tag{۲۵.۳}$$

که در آن، ماتریس $\mathbf{J}_{\mathbf{f};t}$ برابر ژاکوبین تبدیل $\mathbf{f}$ در نقطه‌ی $\mathbf{s}(t)$ است.



شکل ۲.۳: بهره‌بردن از مشتق برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی

این ایده برای اولین بار در مقاله‌ی [۸] مطرح شده است. ممکن است به نظر برسد که بر مبنای این ایده، و با توجه به قضیه‌ی جدایی‌پذیری مخلوط‌های خطی، به سادگی می‌توان قضیه‌ای برای جدایی‌پذیری مخلوط‌های غیرخطی مطرح کرد، اما این‌گونه نیست زیرا در این‌جا، ماتریس $\mathbf{J}_{\mathbf{f};t}$ تابعی از زمان است و ثابت نیست. با این وجود، می‌توان بر مبنای این ایده و با فرض اینکه تغییرات ماتریس ژاکوبین در زمان بسیار کند است، الگوریتمی وفقی برای جداسازی کور مخلوط غیرخطی ارائه داد که تغییرات کند ماتریس ژاکوبین را دنبال کند. این روند در [۸] پی گرفته شده و الگوریتمی برای جداسازی در حالت تغییر کند ماتریس ژاکوبین ارائه گشته است.

فصل ۴

جداسازی مبتنی بر اطلاعات متقابل

در این فصل، الگوریتمی مبتنی بر کمنیه‌سازی اطلاعات متقابل، برای جداسازی برای مخلوط‌های غیرخطی را معرفی کرده و عملکرد آن را بررسی می‌کنیم.

۱.۴ تعاریف و مقدمات

در ابتدا به بیان تعاریف و مقدمات لازم برای معرفی الگوریتم جداسازی می‌پردازیم. منبع ما در این قسمت، [۳] است.

تعریف ۱.۱.۴. اطلاعات متقابل متغیرهای تصادفی $x_۱, x_۲, \ldots, x_N$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$I(\mathbf{x}) = \mathrm{KL}\Big(P_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) || \prod_{i=۱}^{N} p_{x_i}(x_i)\Big) = \sum_{i=۱}^{N} H(x_i) - H(\mathbf{x}) \tag{۱.۴}$$

از خواص فاصله‌ی KL بین دو توزیع، می دانیم که اطلاعات متقابل صفر است، اگر و تنها اگر داشته باشیم:

$$p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=۱}^{N} p_{x_i}(x_i) \tag{۲.۴}$$

تعریف ۱.۲.۴. تابع امتیاز تابع امتیاز یک متغیر تصادفی x با pdf $p_x(x)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\psi_x(x) \triangleq -\frac{d}{dx} \ln p_x(x) = -\frac{p'_x(x)}{p_x(x)} \tag{۳.۴}$$

تعریف ۱.۳.۴. برای یک بردار تصادفی $\mathbf{x}$، سه کمیت زیر را تعریف می‌کنیم:

- ***Marginal Score Function (MSF)***

$$\psi(\mathbf{x}) = (\psi_1(x_1), \psi_2(x_2), \ldots, \psi_n(x_n))^\top \tag{۴.۴}$$

که در آن

$$\psi_i(x_i) = -\frac{p'_{x_i}(x_i)}{p_{x_i}(x_i)} \tag{۵.۴}$$

- ***Joint Score Function (JSF)***

$$\varphi(\mathbf{x}) = \Big(\varphi_1(x_1), \varphi_2(x_2), \ldots, \varphi_n(x_n)\Big)^\top \tag{۶.۴}$$

که در آن

$$\varphi_i(\mathbf{x}) = -\frac{\frac{\partial}{\partial x_i} p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x})}{p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x})} \tag{۷.۴}$$

- ***Score Function Difference (SFD)***

$$\beta_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) \triangleq \psi_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) - \varphi_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) \tag{۸.۴}$$

این کمیت‌ها ویژگی‌های بسیار جالبی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد:

قضیه ۱.۱.۴. درایه‌های بردار تصادفی $\mathbf{x}$ مستقل هستند، اگر و تنها اگر $\beta_{\mathbf{x}} = 0$ باشد.

اثبات. ساده است. □

قضیه ۱.۲.۴. اگر $\mathbf{x}$ یک بردار تصادفی با چگالی $p_{\mathbf{x}}$ و JSF برابر $\varphi_{\mathbf{x}}$ بوده و تابع $f(\mathbf{x})$ تابعی با مشتقات جزئی مرتبه‌ی اول پیوسته باشد، اگر برای هر i داشته باشیم:

$$\lim_{x_i \to \pm\infty} \int_{x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_N} f(\mathbf{x}) p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) dx_1 \ldots dx_{i-1} dx_{i+1} \ldots dx_N = 0 \tag{۹.۴}$$

آن‌گاه داریم:

$$\mathbb{E}\{f(\mathbf{x})\phi_i(\mathbf{x})\} = \mathbb{E}\Big\{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})\Big\} \tag{۱۰.۴}$$

اثبات. به سادگی با انتگرال‌گیری جزء به جزء به دست می‌آید. □

قضیه ۱.۳.۴. فرض کنید $\mathbf{x}$ یک بردار تصادفی کران‌دار باشد و Δ نیز یک بردار تصادفی کوچک. در این صورت:

$$I(\mathbf{x}+\Delta) - I(\mathbf{x}) = \mathbb{E}\{\Delta^\top \beta_{\mathbf{x}}(\mathbf{x})\} + o(\Delta) \tag{۱۱.۴}$$

اثبات. اثبات این قضیه، در پیوست B [۳] آمده است. □

۲.۴ طراحی الگوریتم

قضیه (۱.۳.۴)، پیشنهاد طراحی الگوریتمی برای یافتن تابعی هموار است که با گذر دو فرآیند تصادفی داده‌شده از آن، اطلاعات متقابل آن کمینه شود.

شهوداً، قضیه‌ی (۱.۳.۴) بیان می‌کند که SFD یک گرادیان «تصادفی» برای اطلاعات متقابل است و می‌توان از آن برای طراحی یک الگوریتم Steepest-Descent بهره جست. الگوریتم ما، تعمیمی از الگوریتم مطرح‌شده در [۳] برای فرآیندهای تصادفی است. در [۳] الگوریتم زیر ارائه شده است که در هر مرحله، منابع خروجی را در جهت «گرادیان» اطلاعات متقابل، به‌روز می‌کند.

- Initialization: $\mathbf{y} = \mathbf{x}$.
- Loop:
  1. $\mathbf{y} \leftarrow \mathbf{y} - \mu\beta_{\mathbf{y}}(\mathbf{y})$.
  2. For $i = 1, \ldots, N$, replace y_i with its smoothed version (obtained from transformation $\mathbf{x} \to y_i$).
  3. Remove the DC of each output, and normalize its energy to 1.
- Repeat until convergence.

این الگوریتم قابل تعمیم به فرآیندهای تصادفی نیز هست. برای این کار، کافی است در هر مرحله، شیفتی تصادفی از یکی از فرآیندهای تصادفی در نظر گرفت و الگوریتم فوق را بر روی این ورژن شیفت یافته انجام داد.

۳.۴ شبیه‌سازی عملکرد الگوریتم

در این شبیه‌سازی، منابع دو فرآیند تصادفی ARIMA مستقل با

```
model = arima('Constant',0.3,'AR',0.7,'MA',0.4,...
                    'Distribution',tdist,'Variance',0.15)
```

ساخته و با تابع غیرخطی:

$$\begin{cases} x_۱(t) = s_۱(t) + ۰/۵s_۲(t) + ۰/۵s_۱(t)s_۲(t) \\ x_۲(t) = ۰/۶s_۲(t) + ۲s_۲(t) + ۰/۳s_۱(t)s_۲(t) \end{cases} \tag{۱۲.۴}$$

مخلوط می‌کنیم. الگوریتم را بر مخلوط‌ها اعمال کرده و مقدار SNR جداسازی را بر حسب تعداد تکرار الگوریتم رسم می‌کنیم.



شکل ۱.۴: SNR جداسازی مخلوط غیرخطی با کمینه‌کردن اطلاعات متقابل

این الگوریتم، قادر به رسیدن به SNR ای برابر با $۱۵/۵dB$ و $۱۸/۰dB$ است. در پروژه‌ی کارشناسی دو، عملکرد این الگوریتم با معدود الگوریتم‌های موجود برای جداسازی مخلوط‌های غیرخطی مقایسه خواهد شد. همچنین کیفیت عملکرد آن بر روی مسئله‌ی واقعی نیز بررسی خواهد گشت.

فصل ۵

روش‌های کرنل

در این فصل، به معرفی معیار استقلال هیلبرت- اشمیت (HSIC) به عنوان جایگزینی احتمالی برای اطلاعات متقابل در الگوریتم‌های جدسازی کور منابع خواهیم پرداخت. منبع ما در این بخش، [۱۵] است.

۱.۵ معیار استقلال هیلبرت- اشمیت (HSIC)

Hilbert-Schmidt Independence Criterion یا HSIC معیاری برای سنجیدن استقلال دو متغیر تصادفی است. این معیار مشابه اطّلاعات متقابل، فاصله‌ای بین توزیع‌های P_{XY} و $P_X P_Y$ است. اطّلاعات متقابل از فاصله‌ی KL Divergence استفاده می‌کند، در مقابل، HSIC از فاصله Maximum Mean Discrepancy (MMD) بهره می‌برد. ایده‌ی اصلی این فاصله آن است که در ابتدا، نگاشتی بر مبنای یک کرنل از فضای توزیع‌های احتمال به یک RKHS و به شکل زیر ساخته می‌شود:

$$\begin{cases} \mathcal{F} : \mathcal{P} \to \mathcal{H}_k \\ \mathcal{F}(P) = \mathbb{E}_P \left[k(., X) \right] \end{cases} \tag{۱.۵}$$

در ادامه نیز از فاصله‌ی فضای هیلبرت ساخته شده توسط کرنل، به عنوان فاصله‌ی بین دو توزیع استفاده می‌کند.

$$\mathrm{MMD}(P, Q) = ||\mathbb{E}_P \left[k(., X) \right] - \mathbb{E}_Q \left[k(., X) \right]||_{\mathcal{H}} \tag{۲.۵}$$

اگر نگاشت بین فضای توزیع‌ها و فضای هیلبرت، نگاشتی یک به یک باشد، در این نگاشت هیچ اطلاعاتی از توزیع از بین نمی‌رود و به راحتی می‌توان نشان داد که عبارت فوق، تمام خواص یک فاصله را دارا می‌باشد. به کرنل‌هایی که در آن‌ها نگاشت مذکور یک به یک است، کرنل مشخصه می‌گویند. کرنل گوسی مشهورترین کرنل مشخصه است. برای یک کرنل مشخصه‌ی $k(.,.)$، تعریف می‌کنیم:

$$\mathrm{HSIC}_k(X, Y) \triangleq \mathrm{MMD}_k(P_X P_Y, P_{XY}) \tag{۳.۵}$$

برای دو متغیّر تصادفی X و Y، $\mathrm{HSIC}_k(X,Y)$ برابر با صفر می‌شود، اگر و تنها اگر X و Y مستقل باشند. بزرگ بودن $\mathrm{HSIC}_k(X,Y)$ نیز به معنای وابستگی این دو متغیر است.

۱.۱.۵ تخمین HSIC از روی داده

حال فرض کنید مجموعه‌ی $\{(x_۱,y_۱),(x_۲,y_۲),\dots,(x_m,y_m)\}$ با توزیع مشترک P_{XY} داده شده است و قصد داریم بررسی کنیم که آیا X و Y مستقل هستند یا خیر. فرض کنید $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ و $Y \in \mathbb{R}^{n\times c}$ بردارهای مشاهدات باشند. ماتریس‌های گرام مربوط به X و Y را $K_X \in \mathbb{R}^{N\times N}$ و $K_Y \in \mathbb{R}^{N\times N}$ می‌نامیم. ماتریس H را نیز ماتریس centering بگیرید، $H = I_n - \frac{۱}{n}\mathbf{۱}_n\mathbf{۱}_n^\top$. در این صورت تخمین‌گیر زیر، یک تخمین‌گر نااریب از HSIC است:

$$\mathrm{HSIC}(X,Y) = \frac{۱}{(n-۱)^۲}\mathrm{tr}(K_X H K_Y H)$$

به دلیل وجود تخمین‌گری بسیار مناسب برای HSIC، این الگوریتم کاندیدای بسیار مناسبی برای جایگزینی اطلاعات متقابل در الگوریتم‌های جداسازی کور منابع است. بررس الگوریتم‌های مبتنی بر HSIC بخشی از اهداف پیش‌روی این پروژه است.

فصل ۶

پیشنهادات و اهداف پیش‌رو

در این گزارش، در ابتدا به تعریف قضیه‌ی جداسازی کور منابع در حالت غیرخطی پرداخته و قضایای جدایی‌پذیری موجود را بیان کردیم. در ادامه، در مورد الگوریتم‌های مبتنی بر کمینه‌کردن اطلاعات متقابل بحث کرده و تعمیمی از الگوریتم‌های موجود برای مخلوط‌های فرآیندهای تصادفی ارائه نمودیم و عملکرد آن را بررسی کردیم. در آخر نیز به معرفی معیار HSIC به عنوان جایگزینی برای اطلاعات متقابل پرداختیم.

قضایای جدایی‌پذیری مخلوط‌های غیرخطی، قضایایی بسیار جدید هستند و تا کنون به طور دقیق بررسی نشده‌اند. این قضایا، در برخی موارد شرایط بسیار محدود کننده‌ای بر مخلوط‌ها اعمال می‌کنند و ممکن است در عمل قابل استفاده نباشند. یکی از اهداف این پروژه، بررسی دقیق شرایط این قضایا و مشخص نمودن دقیق محدویت‌هایی است که فرضیات آن‌ها دارند. حتّی با وجود این قضایا، هنوز مسئله اصلی ما که آیا تابعی که مشاهدات را به فرآیندهای تصادفی مستقل نگاشت می‌کند، جداسازی کور منابع را انجام داده است یا خیر، مسئله‌ای باز است. استفاده از این قضایا برای اثبات یا رد چنین گزاره‌ای هدف اصلی این پروژه خواهد بود.

در قضایای موجود، به نظر می‌رسد وجود «نویز» در منابع ضروری باشد و ظاهراً هیچ‌کدام از آن‌ها برای منابع یقینی قابل استفاده نیستند. بررسی جامع این ادعا دشوار است و ما در پروژه‌ی کارشناسی ۲ به این مسئله خواهیم پرداخت.

قضیه‌ی (۶.۳) در [۵]، فقط برای منابعی با $V = ۱$ اثبات شده است، اما ظاهراً اثبات این قضیه برای حالت کلّی با V دلخواه، با ایده‌هایی مشابه ایده‌ی اثبات (۶.۳) دشوار نباشد. اثبات این قضیه برای V کلّی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مسائلی است که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت. همچنین در اثبات مقاله‌ی [۶] برای قضیه‌ی جدایی‌پذیری خود، ایرادی وجود دارد که رفع آن و ارائه‌ی اثباتی دقیق و محکم، یکی از اهداف این پروژه است.

الگوریتم مطرح شده در فصل (۴) بر روی داده‌ی مصنوعی، عملکرد بسیار مناسبی داشت. در پروژه‌ی کارشناسی دو، عملکرد این الگوریتم با الگوریتم‌های مشابه مقایسه خواهد گردید و همچنین کیفیت عملکرد آن برای حل مسئله‌ای واقعی بررسی خواهد شد.

از آن‌جایی که برای اطلاعات متقابل دو متغیر تصادفی، تخمین‌گر مناسبی وجود ندارد، به نظر می‌رسد با استفاده از معیارهای دیگری مانند معیار HSIC و یا استفاده از فاصله‌های دیگر

بین توزیع‌ها، قادر باشیم الگوریتم‌های بهتری برای جداسازی کور منابع، به خصوص در حالت غیرخطی، ارائه دهیم. این موضوع نیز از اهداف این پروژه است.

منابع

[1] A. Taleb, "Source separation: from dusk till dawn," *Proceedings of Independent Component Analysis (ICA 2000)*, 2000.

[2] A. Hyvärinen and E. Oja, "Independent component analysis: algorithms and applications," *Neural networks*, vol.13, no.4-5, pp.411–430, 2000.

[3] M. Babaie-Zadeh, *On blind source separation in convolutive and nonlinear mixtures.* Ph.D. thesis, 2002.

[4] S. Harmeling, A. Ziehe, M. Kawanabe, and K.-R. Müller, "Kernel-based nonlinear blind source separation," *Neural Computation*, vol.15, no.5, pp.1089–1124, 2003.

[5] A. Hyvarinen and H. Morioka, "Unsupervised feature extraction by time-contrastive learning and nonlinear ica," *Advances in Neural Information Processing Systems*, pp.3765–3773, 2016.

[6] A. Hyvarinen and H. Morioka, "Nonlinear ICA of temporally dependent stationary sources," *20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTAT)*, 2017.

[7] A. Hyvarinen, H. Sasaki, and R. E. Turner, "Nonlinear ica using auxiliary variables and generalized contrastive learning," *arXiv preprint arXiv:1805.08651*, 2018.

[8] B. Ehsandoust, M. Babaie-Zadeh, B. Rivet, and C. Jutten, "Blind source separation in nonlinear mixtures: separability and a basic algorithm," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol.65, no.16, pp.4339–4352, 2017.

[9] G. Darmois, “Analyse des liaisons de probabilit´ e,” *in Proceeding Intern. Stat. conference*, vol.3, p.231, 1951.

[10] V. P. Skitovich, “Linear forms of independent random variables and the normal distribution law,” *Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Matematiceskaya*, vol.18, pp.185–200, 1954.

[11] M. Babaie-Zadeh, “Darmois-skitovic theorem and its proof,” 2002.

[12] S. Hosseini and C. Jutten, “On the separability of nonlinear mixtures of temporally correlated sources,” *IEEE signal processing letters*, vol.10, no.2, pp.43–46, 2003.

[13] S. Achard and C. Jutten, “Identifiability of post-nonlinear mixtures,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol.12, no.5, pp.423–426, 2005.

[14] Y. Deville and L. T. Duarte, “An overview of blind source separation methods for linear-quadratic and post-nonlinear mixtures,” in *International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation*, pp.155–167, Springer, 2015.

[15] X. Zhang, L. Song, A. Gretton, and A. J. Smola, “Kernel measures of independence for non-iid data,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 21*, Curran Associates, Inc., 2009.

Sharif University of Technology
Department of Electrical Engineering

Final Report of Bachelor Project 1

Blind Separation of Nonlinear Mixtures of Stochastic Processes

By:
Behrad Moniri

Supervisor:
Prof. Massoud Babaie-Zadeh

Spring 2020