

Instalación de nvidia-open 580

Degradación desde 595 y compatibilidad con el kernel LTS en
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV con CachyOS

pc-config

Mayo de 2026

Índice

1. Contexto	2
2. Problema con nvidia-open 595: artefactos visuales	2
2.1. Síntoma	2
2.2. Causa	2
3. Por qué nvidia-open 580 requiere el kernel LTS	2
4. Obtención de los paquetes 580	3
5. Procedimiento de instalación	4
5.1. Paso previo: arrancar en el kernel LTS	4
5.2. Instalación de los paquetes locales	4
5.3. Verificar que el módulo quedó instalado	4
6. Establecer el kernel LTS como arranque predeterminado	5
7. Congelar la versión del driver	5
8. Verificación del driver	5
9. Estado final de paquetes	6
10. Notas de mantenimiento	6
10.1. Cuándo actualizar el driver	6
10.2. Si se actualiza el kernel LTS	6
10.3. Restaurar la versión 595	7

1. Contexto

El equipo es un **ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV** con **CachyOS** (base Arch Linux) y el entorno **Omarchy** (Hyprland + Wayland). Cuenta con configuración de GPU dual:

- **iGPU**: AMD Radeon RX 780M (HawkPoint) — driver **amdgpu**, conectada directamente al panel.
- **dGPU**: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (8 GB VRAM) — driver **nvidia-open**, arquitectura PRIME Offload.

CachyOS distribuye **nvidia-open-dkms** en el repositorio **extra**. En el momento de este procedimiento, la versión disponible era la **595.71.05-2** (instalada inicialmente como 595.71.05-1 y actualizada a -2). Esta versión presentaba un bug crítico de renderizado y, además, era la única compatible con el kernel 7.x. La versión anterior, **580.95.05-1**, no tiene el bug, pero requiere el kernel LTS 6.18.

2. Problema con nvidia-open 595: artefactos visuales

2.1. Síntoma

Con **nvidia-open-dkms 595.71.05** instalado, ciertos juegos como *The Last of Us Part I* mostraban **artefactos visuales graves** al ejecutarse con PRIME Offload sobre Wayland: corrupciones de textura, franjas de píxeles incorrectos y parpadeos aleatorios que hacían los juegos injugables.

El problema era reproducible con cualquier configuración de lanzamiento (**prime-run, __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1**) y no desaparecía ajustando parámetros del compositor ni del driver.

2.2. Causa

Se trata de un bug conocido de renderizado introducido en la serie 595 del driver **nvidia-open** bajo Wayland con iGPU AMD en PRIME Offload. No hay solución de configuración: la única alternativa es usar una versión del driver sin el bug.

3. Por qué nvidia-open 580 requiere el kernel LTS

Al intentar instalar **nvidia-open-dkms 580** con los kernels **7.0.8-1-cachyos** y **7.0.8-arch1-1** presentes en el sistema, el módulo DKMS falla durante la compilación con dos errores de API del kernel:

```
# /var/lib/dkms/nvidia/580.95.05/build/make.log
error: cannot assign to non-static data member 'vm_flags' with
      const-qualified type 'const vm_flags_t'
```

```
error: call to undeclared function 'phys_to_dma'
```

- `vm_flags`: en kernel 7.x se cambió a un campo de solo lectura (`const vm_flags_t`). El driver 580 lo modifica directamente, lo que ya no está permitido.
- `phys_to_dma`: función eliminada o movida en kernel 7.x; el driver 580 la llama sin declaración previa.

DKMS registra el intento en el log de pacman:

```
==> dkms install --no-depmod nvidia/580.95.05 -k 7.0.8-arch1-1
==> WARNING: 'dkms install --no-depmod nvidia/580.95.05
          -k 7.0.8-arch1-1' exited 10
```

En cambio, con **linux-cachyos-lts** (6.18.x) la compilación termina correctamente y el módulo queda instalado en:

```
/lib/modules/6.18.31-1-cachyos-lts/updates/dkms/nvidia.ko.zst
```

La solución pasa por arrancar exclusivamente en el kernel LTS.

4. Obtención de los paquetes 580

La versión 580 ya no está disponible en los repositorios activos de CachyOS. Los paquetes deben descargarse del **Arch Linux Archive**, que conserva versiones históricas de todos los paquetes del repositorio **extra**:

<https://archive.archlinux.org/packages/>

Los paquetes necesarios y sus rutas en el archivo son:

Paquete	Ruta en el archivo
<code>nvidia-open-dkms</code>	<code>/n/nvidia-open-dkms/nvidia-open-dkms-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst</code>
<code>nvidia-utils</code>	<code>/n/nvidia-utils/nvidia-utils-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst</code>
<code>lib32-nvidia-utils</code>	<code>/l/lib32-nvidia-utils/lib32-nvidia-utils-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst</code>
<code>nvidia-settings</code>	<code>/n/nvidia-settings/nvidia-settings-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst</code>
<code>opencl-nvidia</code>	<code>/o/opencl-nvidia/opencl-nvidia-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst</code>

Descargar los cinco paquetes en un directorio de trabajo:

```
mkdir ~/nvidia-580 && cd ~/nvidia-580
BASE="https://archive.archlinux.org/packages"

curl -LO "$BASE/n/nvidia-open-dkms/nvidia-open-dkms-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst"
curl -LO "$BASE/n/nvidia-utils/nvidia-utils-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst"
curl -LO "$BASE/l/lib32-nvidia-utils/lib32-nvidia-utils-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst"
curl -LO "$BASE/o/opencl-nvidia/opencl-nvidia-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst"
```

```
curl -LO "$BASE/n/nvidia-settings/nvidia-settings-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst"
curl -LO "$BASE/o/openssl-nvidia/openssl-nvidia-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst"
```

5. Procedimiento de instalación

5.1. Paso previo: arrancar en el kernel LTS

El paquete `nvidia-open-dkms` ejecuta DKMS en el *post-install hook* de pacman para todos los kernels presentes en el sistema. Si el kernel 7.x está instalado, DKMS intentará compilar para él y fallará (salida 10), aunque el proceso continúa para el kernel LTS. Para evitar ruido en el log y asegurarse de que el sistema activo es el LTS:

1. Asegurarse de arrancar con `linux-cachyos-lts`.
2. Opcionalmente, desinstalar `linux-cachyos` y `linux-cachyos-headers` si no se van a necesitar, para que DKMS solo construya para el kernel LTS.

5.2. Instalación de los paquetes locales

Instalar los cinco paquetes en un solo comando para que pacman resuelva correctamente las dependencias internas entre ellos:

```
cd ~/nvidia-580
sudo pacman -U --noconfirm \
    nvidia-open-dkms-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst \
    nvidia-utils-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst \
    lib32-nvidia-utils-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst \
    nvidia-settings-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst \
    openssl-nvidia-580.95.05-1-x86_64.pkg.tar.zst
```

Durante el hook de pacman se verá:

```
=> dkms install --no-depmod nvidia/580.95.05 -k 6.18.31-1-cachyos-lts
```

Si el kernel 7.x sigue instalado, aparecerán también los intentos fallidos para él. Esto es normal y no impide el funcionamiento en el LTS.

5.3. Verificar que el módulo quedó instalado

```
sudo dkms status nvidia
# nvidia/580.95.05, 6.18.31-1-cachyos-lts, x86_64: installed

ls /lib/modules/6.18.31-1-cachyos-lts/updates/dkms/ | grep nvidia
# nvidia.ko.zst  nvidia-drm.ko.zst  nvidia-modeset.ko.zst
```

```
# nvidia-peermem.ko.zst nvidia-uvm.ko.zst
```

6. Establecer el kernel LTS como arranque predeterminado

CachyOS usa **Limine** como gestor de arranque. Para que `linux-cachyos-lts` sea la entrada predeterminada:

```
sudo nano /etc/limine/limine.cfg
```

Mover la sección del kernel LTS al **primer lugar** en el fichero. Limine arranca automáticamente la primera entrada válida. Verificar tras reiniciar:

```
uname -r  
# 6.18.31-1-cachyos-lts
```

7. Congelar la versión del driver

Para que `pacman -Syu` no vuelva a actualizar `nvidia-open` a la versión 595 automáticamente, añadir los paquetes a `IgnorePkg` en `/etc/pacman.conf`:

```
sudo nano /etc/pacman.conf
```

Localizar la línea `IgnorePkg` (o añadirla si no existe) y dejarla así:

```
IgnorePkg = nvidia-open-dkms nvidia-utils lib32-nvidia-utils \  
            nvidia-settings opencl-nvidia
```

A partir de ahora, `pacman -Syu` mostrará un aviso indicando que estos paquetes están ignorados y no los actualizará.

8. Verificación del driver

Cargar el módulo y comprobar que la GPU es reconocida:

```
# Módulo cargado  
lsmod | grep "^nvidia "  
  
# GPU detectada por el driver  
nvidia-smi --query-gpu=name,driver_version --format=csv,noheader  
# NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 580.95.05  
  
# Verificar PRIME Offload  
prime-run glxinfo | grep "OpenGL renderer"
```

```
# OpenGL renderer string: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE2
```

Para confirmar que los artefactos han desaparecido, lanzar el juego afectado con:

```
prime-run %command%
```

9. Estado final de paquetes

Tras el procedimiento, el estado de los paquetes NVIDIA es el siguiente:

Paquete	Versión instalada	Nota
nvidia-open-dkms	580.95.05-1	Driver principal (DKMS)
nvidia-utils	580.95.05-1	Utilidades y librerías
lib32-nvidia-utils	580.95.05-1	Soporte 32 bits
nvidia-settings	580.95.05-1	Panel de configuración
opencl-nvidia	580.95.05-1	OpenCL 64 bits
lib32-opencl-nvidia	595.71.05-1	OpenCL 32 bits (sin degradar)
libva-nvidia-driver	0.0.17-1	Aceleración de vídeo VA-API

El paquete `lib32-opencl-nvidia` quedó en la versión 595 por no haber sido incluido en el comando de degradación. Para los casos de uso habituales (juegos, renderizado, Wayland) esto no tiene impacto funcional.

10. Notas de mantenimiento

10.1. Cuándo actualizar el driver

Antes de quitar cualquier paquete de `IgnorePkg` y actualizar a una versión más reciente de `nvidia-open`, verificar en los foros de CachyOS o en los *release notes* de NVIDIA que:

1. El bug de artefactos bajo Wayland/PRIME ha sido corregido.
2. La nueva versión compila contra el kernel LTS activo (6.18.x) o, en su defecto, contra el nuevo kernel que se use.

10.2. Si se actualiza el kernel LTS

DKMS recompilará automáticamente `nvidia/580.95.05` para el nuevo kernel gracias a `AUTOINSTALL=tes` en su `dkms.conf`. Si la nueva versión del kernel LTS introduce cambios de API incompatibles con el driver 580, el proceso fallará y el log estará en:

```
/var/lib/dkms/nvidia/580.95.05/build/make.log
```

En ese caso habrá que valorar actualizar a una versión del driver que compile en el nuevo kernel y no tenga el bug de artefactos.

10.3. Restaurar la versión 595

Si en el futuro se desea volver a la versión actual del repositorio:

```
# 1. Eliminar las entradas de IgnorePkg en /etc/pacman.conf
# 2. Actualizar
sudo pacman -Syu nvidia-open-dkms nvidia-utils lib32-nvidia-utils \
               nvidia-settings opencl-nvidia lib32-opencl-nvidia
```