Oscar Manuel Ayala Ortiz

N.C. 1225100784 - Grupo GTID244

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Docente: Anastacio Rodríguez García

Tarea 7: App móvil completa en Flutter

Mi app se llama Nieves Dolores. Es un catálogo de nieves de Dolores Hidalgo con tres pantallas: splash, inicio y detalle.

Cuestionario

1. ¿Qué propiedad del widget Scaffold se utiliza comúnmente para colocar una barra de navegación superior que contiene un título y botones de acción?

Se usa appBar. Ahí se pone un AppBar. El título va en title y los botones van en actions.

```
Scaffold(appBar: AppBar(title: Text('Nieves Dolores')))
```

2. ¿Cuál es el propósito principal de la propiedad elevation en el widget Card de Flutter?

Sirve para darle sombra a la tarjeta. Entre más grande el número, más sombra tiene y más se ve que está arriba del fondo.

3. ¿Qué widget utilizarías para recortar de forma limpia los bordes de una imagen rectangular (como Image.asset) de manera que adquiera esquinas redondeadas exactas?

ClipRRect. Se pone la imagen adentro y en borderRadius se dice qué tan redondas van las esquinas.

```
ClipRRect(borderRadius: BorderRadius.circular(12), child:
Image.asset('assets/images/mango.jpg'))
```

4. Si deseas utilizar imágenes locales (Image.asset) en tu interfaz, ¿qué paso previo y obligatorio debes realizar en la estructura del proyecto para que la imagen se cargue sin errores?

Hay que guardar las imágenes en una carpeta del proyecto, por ejemplo assets/images, y escribir esa carpeta en el pubspec.yaml, en la parte de assets. Si no se pone ahí, la imagen no carga y sale error.

```
flutter:
  assets:
    - assets/images/
```

5. ¿Cómo puedes modificar de manera directa el tamaño y el color de un widget Icon?

Con las propiedades size (tamaño) y color.

```
Icon(Icons.favorite, size: 32, color: Colors.red)
```

6. ¿Cuál es la diferencia clave entre usar InkWell y GestureDetector para gestionar toques en Flutter?

InkWell hace el efecto de onda cuando uno toca, y GestureDetector no hace ningún efecto. GestureDetector detecta más cosas, como doble toque, toque largo o arrastrar.

7. En un widget Row, ¿qué propiedad se encarga específicamente de alinear y distribuir los widgets hijos a lo largo de su eje principal (el eje horizontal)?

mainAxisAlignment. Se le puede poner start, center, spaceBetween, etc.

8. Si dentro de un Row añades textos muy largos que provocan un error de desbordamiento gráfico horizontal (RenderFlex overflow), ¿qué widget puedes utilizar para obligar al texto a ajustarse y ocupar únicamente el espacio libre restante?

Expanded. Se pone el Text adentro y el texto solo usa el espacio que sobra, entonces baja de renglón y ya no se sale de la pantalla.

```
Row(children: [Icon(Icons.icecream), Expanded(child:
Text(sabor.resumen))])
```

9. ¿Cuál es la forma más común y directa de enviar datos (por ejemplo, el objeto con la información detallada) al navegar hacia una nueva pantalla utilizando Navigator?

Mandarlos por el constructor de la otra pantalla. Cuando se crea el MaterialPageRoute se le pasa el objeto.

```
Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (_) =>
DetalleScreen(sabor: sabor)))
```

10. ¿Cómo se puede obtener de forma asíncrona el valor o resultado que una segunda pantalla devuelve al cerrarse mediante una llamada a Navigator.pop(context, resultado)?

Con await. Navigator.push regresa un Future, entonces se le pone await y lo que mande el pop se guarda en una variable. La función tiene que ser async.

```
final resultado = await Navigator.push(context,
MaterialPageRoute(builder: (_) => const OtraPantalla()));
```