

Mise en production d'une application Symfony

Guide de déploiement web

RECETTE DE CUISINE

Déploiement avec Git

Serveur : Hébergement mutualisé (Hostinger)

auteur : Benali Fatna

Client : Sophie Lemoine

Site : recette-cuisine.online

Sommaire

Table des matières

1. Que signifie mettre en ligne un site ?.....	3
2. Différence entre hébergeur et hébergement web.....	3
3. Les types d'hébergement.....	3
4. Les hébergements professionnels.....	3
5. Pré-requis pour le déploiement.....	4
6. Connexion au serveur en SSH.....	4
7. Vérification et installation des dépendances.....	4
• Installation de Node.js avec NVM.....	4
8. Cloner le projet depuis Git.....	5
9. Installation des dépendances.....	5
10. Compilation des assets.....	5
11. Configuration de l'environnement.....	5
12. Migration de la base de données.....	5
13. Chargement des fixtures.....	6
14. Création du super administrateur.....	6
15. Configuration du fichier .htaccess.....	6
16. Installation du support Apache pour Symfony.....	6
17. Nettoyage du cache.....	6
18. Configuration des permissions.....	6
19. Vérification du point d'entrée.....	7
20. Ouverture du site en production.....	7

1. Que signifie mettre en ligne un site ?

Mettre en ligne un site web signifie rendre le site accessible dans le web.

Les utilisateurs peuvent alors y accéder à l'aide d'un navigateur et d'un nom de domaine.

2. Différence entre hébergeur et hébergement web

Un hébergeur est une entreprise qui fournit l'infrastructure serveur pour l'hébergement du site web. Exemples : OVH, Hostinger, Ionos, AWS.

Un hébergement web est le service technique permettant de stocker les fichiers du site, la base de données et parfois les emails.

3. Les types d'hébergement

Il existe plusieurs catégories d'hébergement adaptées à différents besoins:

- Hébergement mutualisé
- Hébergement VPS
- Hébergement dédié
- Hébergement cloud

4. Les hébergements professionnels

- Hébergement mutualisé : plusieurs sites web utilisent le même serveur.
 - Avantages : coût faible, simplicité d'utilisation.
 - Inconvénients : ressources limitées et performances partagées.
- Hébergement dédié : un serveur entier est réservé à un seul client.
 - Avantages : performances élevées et contrôle total.
 - Inconvénients : coût élevé et administration technique nécessaire.
- Hébergement VPS : serveur virtuel privé.
 - Avantages : ressources garanties et accès plus avancé au serveur.
 - Inconvénients : gestion plus technique.

Pour mon projet de site de recettes de cuisine, j'ai choisi un **hébergement mutualisé** car il correspond bien à un projet de taille moyenne avec un trafic modéré. Ce type d'hébergement permet de partager un même serveur entre plusieurs sites, ce qui le rend **économique et simple à utiliser**, sans nécessiter de compétences techniques avancées en administration système. Il offre des performances suffisantes pour une application Symfony classique, tout en permettant une mise en ligne rapide. C'est donc un bon compromis entre **coût, simplicité et efficacité** pour démarrer mon projet.

5. Pré-requis pour le déploiement

Avant de déployer un projet Symfony, plusieurs éléments doivent être prêts:

- Projet Symfony fonctionnel en local
- Compte Hostinger avec accès au hPanel
- Accès SSH au serveur
- Version PHP ≥ 8.2

6. Connexion au serveur en SSH

Connexion au serveur et accès au dossier du site:

- `ssh USER@HOSTINGER_IP`
- Password
- `cd ~/public_html`

7. Vérification et installation des dépendances

- Vérifier la version de PHP :
 - `php -v`
- Installation de Composer
 - Télécharger Composer depuis le site officiel puis vérifier l'installation :
 - <https://getcomposer.org/download/>
 - `composer -v`

- Installation de Node.js avec NVM

Installation de Node.js pour compiler les assets front-end:

- `curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash`
- `."$HOME/.nvm/nvm.sh"`
- `nvm install 24`
- `node -v`
- `npm -v`

```
validates a composer.json and
[u952644342@fr-int-web1048 public_html]$ node -v
v24.13.0
[u952644342@fr-int-web1048 public_html]$ npm -v
11.6.2
```

8. Cloner le projet depuis Git

Cloner le repository du projet:

- `git clone https://github.com/benalifatna/recette-cuisine.git` .

9. Installation des dépendances

Installer les dépendances PHP et JavaScript:

- `composer install`
- `npm install`

10. Compilation des assets

Compiler les fichiers CSS et JavaScript:

- `npm run build`

11. Configuration de l'environnement

Créer le fichier `.env.local` et configurer les variables d'environnement grâce à la commande: `app:generate-secret-key`

```
[u952644342@fr-int-web1048 public_html]$ php bin/console app:generate-local-secret-key  
  
[OK] The .env.dev.local file created and the APP_SECRET key initialised.
```

Configurer notamment la connexion à la base de données et les paramètres du mailer.

12. Migration de la base de données

Créer les tables de la base de données:

- `php bin/console doctrine:migrations:migrate`

```
[u952644342@fr-int-web1048 public_html]$ php bin/console d:m:m  
  
WARNING! You are about to execute a migration in database "u952644342_sophie_lemoine" that could result in schema changes and data loss. Are you sure you wish to continue? (yes/no) [yes]:  
>  
  
[notice] Migrating up to DoctrineMigrations\Version20260403145150  
[notice] finished in 344.3ms, used 10M memory, 15 migrations executed, 32 sql queries  
  
[OK] Successfully migrated to version: DoctrineMigrations\Version20260403145150
```

13. Chargement des fixtures

Insérer les données de test dans la base:

- `php bin/console doctrine:fixtures:load`

```
[u952644342@fr-int-web1048 public_html]$ php bin/console d:f:l
Careful, database "u952644342_sophie_lemoine" will be purged. Do you want to continue? (yes/no) [no]:
> yes
> purging database
> loading App\DataFixtures\SettingFixtures
```

14. Création du super administrateur

Créer un compte administrateur avec la commande prévue dans l'application:

- `php bin/console app:create-super-admin`

15. Configuration du fichier .htaccess

Créer un fichier .htaccess dans public_html pour rediriger vers le dossier public:

```
RewriteEngine On

RewriteRule ^$ public/ [L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/public/

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
```

16. Installation du support Apache pour Symfony

Installer le package Apache pour générer le fichier .htaccess dans public :

- `composer require symfony/apache-pack`

17. Nettoyage du cache

Vider le cache de Symfony:

- `php bin/console cache:clear`

18. Configuration des permissions

Configurer les permissions des fichiers:

- `chmod -R 755 .`
- `chmod -R 775 var`
- `chmod -R 775 public`

19. Vérification du point d'entrée

Vérifier que le fichier `index.php` est accessible:

- `ls -l public/index.php`

20. Ouverture du site en production

Ouvrir le navigateur et saisir le nom de domaine du site.

Si tout est correctement configuré, l'application Symfony doit apparaître.