

IA- Matthieu Exbrayat

Alexandre Masson

14 Janvier 2013

Table des matières

1	Organisation du cours	3
2	Introduction	3
3	Histoire de l'IA	5
4	Qu'est ce qu'un problème pour l'IA	5
5	Agents Intelligents	5
6	Problèmes et algorithmes de recherche	7
6.1	Agents de résolutions de problèmes	7
6.2	Formulation d'un problème à état unique	8
6.3	Stratégies :	8

1 Organisation du cours

Cours de 2h le mardi et TD 2 h le mercredi.

2 Introduction

Questions Qu'est ce que les taches suivantes ont en commun ?

Concevoir des systèmes capables de faire des choses compliquées.

Il y a aussi l'aspect ; apprentissage , le système est il capable d'apprendre de lui même et se débrouille tout seul.

Exemples :

Concevoir un programme qui vire tout seul les spam dans les mails.

Concevoir un super navigateur qui s'occupe tout seul de faire les mise à jour logicielle.

Le point commun ? Posséder un certain degré d'intelligence.

D'où grande question qu'est ce que l'intelligence ?

- Selon Darwin : Ce qui permet l'individu le plus apte, parfaitement adapté a son environnement
- Selon Edison : ce qui fonctionne et qui produit de l'argent.
- Selon Turing : ce qui rend difficile la distinction entre une tache réalisée par un être humain ou une machine

L'IA est une discipline qui systématise et automatise les taches .

- Penser comme un humain
- Agir comme un humain
- Penser rationnellement
- Agir rationnellement

Penser comme un humain Il faut comprendre l'esprit Humain.

Comparaison des différentes étapes d'un programme et du raisonnement humain pour arriver au même problème.

Science cognitive.

Agir comme un humain Test de Turing, on transforme l'ordinateur peut il penser en peut il se comporter intelligemment. Le test est concluant si l'opérateur ne sais pas si la réponse a ses question est donnée par un humain ou une machine

Penser rationnellement : approche logique

Agir rationnellement : agir pour atteindre un objectif Remplir une mission de la meilleure façon.

Agent : unité qui fonctionne de façon autonome, perçoit son environnement , s'adapte aux changements et est capable d'atteindre un objectif.

Agent Rationnel : agent qui agit pour atteindre le meilleur résultats ou du moins le meilleur résultat espéré.

Loebner prize Tous les ans récompense le meilleur système du test de Turing.

- traitement du langage naturel : pouvoir communiquer en un langage naturel.
- représentation de connaissances : stocker ce qu'il sait ou ce qu'il perçoit.
- raisonnement automatique : utiliser des connaissances pour répondre aux questions.

les Lois de la pensée Aristote : quels sont les processus de pensée corrects ? Plusieurs formes de logique : notation et règles de dérivation pour les pesées , sans relations avec une mécanisation du raisonnement.

Ligne directe entre math et philo -> IA.

Problèmes : tous les comportements intelligents ne sont pas le résultats d'un raisonnement logique.

Agent Rationnel abstrait : un agent est une fonction qui met en correspondance des séquences perceptives P^* et des actions A : $f : P^* \rightarrow A$.

processus où on ne sais pas tout, ou temps limité trop court pour répondre, donc réponse acceptable mais pas optimale.

Fondements de l'IA Elle repose sur plusieurs domaines.

Philosophie : logique et raisonnement.

Mathématiques : représentations formelles et preuves, algorithmes, (in)décidabilité, probabilité.

Psychologie : adaptation, perception et controle moteur, techniques expérimentales.

Linguistique : représentation de connaissances grammairales.

Neurosciences : substrat physique et biologique de l'activité mentale.

Théorie du controle : systèmes asservis, stabilité, concept d'agent optimal.

3 Histoire de l'IA

- 1943 : modélisation de neurones.
- 1950's : vision complète de l'IA
- 60's : dev des réseaux de neurones.
- 70's : développement des systèmes à base de connaissances, faire de l'aide au diagnostic.
- fin 80's : hiver de l'IA, l'ia s'effondre
- depuis 20 ans : IA évolue et révolutionne sa méthodologie.
- plein de fric à se faire dans la Bourse, algorithmes qui réagissent au plus vite et essayent d'analyser la bourse pour établir des règles.

Prédictions et réalité différence prédictions réalité ;, 60's œil électronique, pas encore fait mais ça avance et s'est encourageant.

Robot qui font tout, déjà dans les 70's.

4 Qu'est ce qu'un problème pour l'IA

Problème qui n'as pas de solution analytique connue, objectif : si l'objectif est hors du possible donner une solution acceptable en temps raisonnable.

Certaines tâches aisées pour l'humain sont difficiles pour la machine : tout ce qui a besoin de la sensibilité humaine.

Contenu du cours 4 approches différentes de la résolution de problèmes en IA

- recherche de solution dans un espace d'états
- recherche par raisonnement et en présence d'incertitude
- résolution par planification.
- résolution par apprentissage automatique

5 Agents Intelligents

Qu'est ce qu'un agent L'AGENT perçoit des choses de son ENVIRONNEMENT, à l'aide de SENSORS, il accomplit ensuite sa MISSION, et utilise ses ACTUATORS, pour effectuer des actions.

Définition : entité capable de percevoir son environnement par des capteurs et d'agir sur son environnement à l'aide d'effecteurs (actionneurs). AUTONOMIE, PERCEPTION, ACTION, OBJECTIF, sont les maîtres-mots qui définissent l'existence de l'agent.

spécification d'un agent le choix d'une action à l'instant t dépend de séquences perceptives .

Agent rationnel Basé sur le raisonnement.

Toute option considérées , faire le meilleur choix pour maximiser les chances de succès.

Mesures de performances : réussir la tâches, quantification maximale d'un objectif.

spécifier l'environnement spécif = problème, agent) solution

PEAS exemple , conduite automatique

- P (mesure de performance) : bon endroit, temps, sécurité
- E (environnement) : rues, voitures, piétons, météo
- A (actions) : tourner , arrêter , klaxonner, etc...
- S (senseurs) : plein.

types d'environnement Observable ou nono , et déterministe ou non., Observable : on a accès à tout moment à l'état complet de l'environnement. Déterministe : on connais l'instant suivant à partir de l'état courant et l'action faite par l'agent.

Épisodique/séquentiel : les états futurs ne dépendent pas des actions effectuées lors de événements précédents.

Statique/dynamique : un environnement ne change pas durant le temps ou l'agent réfléchit.

Discret/continu : environnement discret si le nombre de séquences est fini. Simple agent ou multi-agents. les appli du monde réel sont les plus difficile à mettre en place car l'environnement n'est que partiellement observable, il est séquentiel, dynamique, continu et multi-agent.

types d'agents

- Agent-reflex : presque tout est codé en dur, on applique des règles en fonction de se qu'on observe de l'environnement.
- Agent-reflex avec états : on va conserver des états qui vont servir à estimer des états en fonction de se qu'on viens de capter et ainsi que ce que l'on a sauvegardé. Mettre a jour l'état interne dépend de comment l'env change et comment nos action le font évoluer.
- Agent avec objectif. le Système va être dans un état donné, et après on regarde toutes les solution dispo et on va choisir celle qui nous rapproche le plus de l'objectif. IL a un objectif que décrit les situations désirées. il combien ces informations avec la résultat pour choisir la bonne action. l'agent devrait être capable de considérer des longues séquences pour atteindre l'objectif : **recherche** et **planification**.
- Agent avec la fonction d'utilité : parmi la listes des actions proposées celle qui est la plus prometteuse. On est déjà sur des solutions sophistiquées. Il n'est pas capable de s'améliorer lui même.
- Agent d'apprentissage : il reçoit des signaux et choisit quoi faire et indique ces décisions. il va ensuite essayer de savoir si ça décision est pertinente. Il a des exemples d'actions et de suites d'actions qu'il a effectuées, il sais si ces actions sont bien choisies ou pas

IL est nécessaire d'être capable de stocker des processus qui vont prendre des décisions. La vision PEAS est une modélisation simple.

6 Problèmes et algorithmes de recherche

6.1 Agents de résolutions de problèmes

Intro aux algorithmes de recherche Les algorithmes de recherche constituent l'une des approches les plus puissantes pour la résolution de problème en IA.

Les algo de recherche sont un mécanisme de recherche général de résolution. On sais toujours tout ce qui peut être fait depuis cet état mais on ne peut pas savoir à l'avance si cet état est bon ou pas. On effectue à chaque action un test de solution. On sais a quoi ressemble un état qui peut être une solution, et il est aussi intéressant de savoir comment nous sommes arrivé a la solution. Plusieurs approche possible en largeur ou en profondeur. Exemple : voyage d'un bout à l'autre de la Bulgarie.

Autre exemple : jeu de taquin : puzzle-8 : on a des cases dans un ordre aléatoire, mais on veut arriver a avoir toutes les cases dans l'ordre.

Définition d'un problème de recherche Formalisons un petit peu ça : tous les états sont dans un ensemble Q : non vide, il y a parmi ceux là des états initiaux(S). On a aussi un ensemble d'état solutions(G) : définis explicitement, ou implicitement avec des règles de tests. A : un ensemble d'actions . Fonction de successeurs, et parfois une fonction de coût : cela nous permet de pouvoir estimer si une décision est bonne ou pas. Nous avons besoin de définir tous ces éléments pour définir les problèmes de recherche. Exemple :
Aspirateur : problème assez simple. Solution : séquence d'opération .

Il existe aussi des problèmes plus compliqué , les problèmes contingents : effet conditionnel des actions, perception fournit des nouvelles infos de l'état courant, la solution est un arbre ou une stratégie. IL existe aussi les problèmes d'exploration : l'exécution révèle les états, besoin d'expérimenter pour trouver la solution.

6.2 Formulation d'un problème à état unique

Un problème est défini par 4 éléments :
état initial : être à Arad.
Fonction de successeur.
test : implicite : NoDirt(x), ou explicite : "être à Zerind". Tous les problèmes qui peuvent être décrits par : un ensemble fini d'états, un ensemble fini d'actions, un sous-ensemble d'états initiaux et solutions, une relation successeur définie sur l'ensemble des actions et qui renvoie vers l'ensemble des états et une fonction de coût qui est positive.

6.3 Stratégies :

Elles sont évaluées sur 4 critères : Complétude : si une solution existe, le système va t il l'atteindre.
complexité en temps : combien de nœuds on est censé explorer. Deux grandes familles, aveugles et heuristiques.

Stratégies Aveugles