

Cypress

beforeEach

- permet d'exécuter du code avant chaque test (it) d'une suite (describe)
- préparer l'état de l'application avant chaque test (ex : se connecter, visiter une page, réinitialiser des données)
- éviter la duplication de code

```
describe('Suite de test', () => {  
  
  beforeEach(() => {  
    cy.visit("https://landscape:somber@dull-ghost.localsite.io/")  
  })  
  
  it('test 1', function() {});  
  it('test 2', function() {});  
  it('test 3', function() {});  
  
});
```


Cypress

beforeEach

Code	Quand	Exemple
<code>before ()</code>	Une seule fois, avant toute la suite	Setup
<code>beforeEach ()</code>	Avant chaque it()	Login, visite page, reset state
<code>after ()</code>	Une seule fois, après toute la suite	Nettoyage, screenshots en cas d'échec
<code>afterEach ()</code>	Après chaque it()	Reset global (déconnexion,etc.)

Cypress

Valeurs à stocker

- Valeurs partagées entre tous les tests du describe
- const : valeur immuable
- let permet la réassignation de la valeur dans le même scope → à utiliser quand la variable doit évoluer

```
describe('Suite de test', () => {  
  
  const username = 'talaron';  
  const password = 'chic';  
  
});
```


Cypress

Désactiver temporairement un test

```
describe('Suite de test', () => {  
  
  xit('test 1', function() {});  
  
  xit('test 2', function() {});  
  
  it('test 3', function() {});  
  
});
```


Cypress

Executer uniquement un test

```
describe('Suite de test', () => {  
  
  it('test 1', function() {});  
  
  it('test 2', function() {});  
  
  it.only('test 3', function() {});  
  
});
```